ARBEJDSKORT 4

Udvendig bygningsinspektion

Fliser og parkeringsarealer ***Årligt***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering: Udenfor

- Fjern alt ukrudt der findes mellem fliser og kantsten. Om nødvendigt kan der sprøjtes, men overhold nøje alle sikkerhedsforskrifter.
- Tjek for løse fliser/sten, fyld efter med sand efter behov.
- Se efter at alle kantsten ligger rigtigt og at de ikke er trykket af biler eller knækket, eller om de er kæntret på grund af manglende underlag.
- Se efter kantsikring på flisearealer. Tjek om der er nok grus til at støtte fliserne så de ikke glider ud, og om der er sket skader som følge af regn.
- Se efter drænkloak og render langs vej og parkeringsplads, sørg for at de er renset og fungerer som de skal.
- Hvis der er ujævnheder og nedsænkninger i flisebelægningen, undersøg da årsagen hertil.
- Hvis sandunderlaget er væk, undersøg da årsagen og foretag udbedring.
- Tjek for oliepletter og fjern dem med egnede midler.

Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.