ARBEJDSKORT 10

Døre og vinduer

Døre og vinduer ***Halvårligt***

Tid anvendt: ***Udfyld DC-85***

Placering:

HUSK: Brug aldrig låsemidler indeholdende grafit til smøring af låsekassen, da det kan medføre slitage.

- Åbn og luk døren eller vinduet for at sikre dig at låsesystemet og hængsler virker korrekt. Tjek at nøglen ikke går trægt.
- Se efter slid eller metaltræthed på alle bevægelige dele, greb, hængsler m.m. Justér og smør efter behov. Fjern overskydende olie.
- Sørg for at døre med dørpumper lukker og låser som de skal. Justér om nødvendigt.
- Tjek tilstanden af gummilisten på rammen.
- Sørg for at alle skruer og bolte er fastspændte.
- Tjek fugernes tilstand ved døre og vinduer samt overfladen på vinduer og døre.
- Tjek tilstanden af bundstykket.
- Tjek tilstanden af dørstop.
- Undersøg alle glaspaneler.
- Undersøg tilstanden af den malede eller lakerede overflade på døren, vinduesrammen, samt karmene.

Notér herunder de ting som du opdagede og som du ikke selv må eller kan klare. Giv derefter kortet til Vedligeholdelseskoordinatoren.