
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

---❦❦❦ ✦ ❦❦❦---



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ BÁO CỔ PHIẾU

Mở rộng: Ứng dụng web cục bộ kết nối SQL Server – Cập nhật dữ liệu cuối phiên (EOD)

Giảng viên:	Vũ Tiến Tài
Môn học:	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Mã học phần:	INT14167
Sinh viên thực hiện:	
• Lương Minh Quân	Mã SV: D24DCKD070
• Phùng Quốc Khánh Nam	Mã SV: D24DCKD059

HÀ NỘI — NĂM 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Quản lý dữ liệu giao dịch chứng khoán theo chuỗi thời gian cùng các kết quả dự báo xác suất đặt ra nhiều yêu cầu chặt chẽ về tính toàn vẹn dữ liệu. Khi lưu trữ rời rạc dưới dạng CSV, JSON hoặc bảng tính, dữ liệu có thể bị trùng khóa, sai đơn vị, thiếu phiên giao dịch và ghép nhầm ngày gốc với ngày mục tiêu. Những sai lệch này có khả năng làm sai kết quả thống kê ngay cả khi câu lệnh phân tích được viết đúng cú pháp.

Trong khuôn khổ học phần Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (INT14167) tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, nhóm thực hiện đề tài "Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu quan hệ quản lý thị trường và đánh giá dự báo cổ phiếu". Hệ thống MarketLab VN30 sử dụng Microsoft SQL Server, xây dựng 13 bảng nghiệp vụ được chuẩn hóa đến 3NF, kèm khóa, ràng buộc, trigger, view, function, stored procedure, bộ truy vấn và kiểm thử giao dịch.

So với bản báo cáo đầu tiên, phiên bản này trình bày chi tiết hơn từng thực thể, phụ thuộc hàm, loại ràng buộc và ví dụ truy vấn, theo cách trình bày của các báo cáo tham khảo trong lớp: yêu cầu nghiệp vụ, mô hình ERD, chi tiết bảng, cài đặt SQL Server, minh họa câu lệnh kèm kết quả chạy và kiểm thử. Ngoài phần cơ sở dữ liệu, nhóm xây dựng một ứng dụng web chạy cục bộ: các trang được dựng trên máy chủ Python và đọc trực tiếp SQL Server, cùng một tác vụ đồng bộ dữ liệu giá cuối phiên (EOD) có kiểm tra trước khi ghi, transaction toàn vẹn và nhật ký vận hành.

Mọi số liệu trong báo cáo được lấy từ mã nguồn, log và cơ sở dữ liệu trên máy của nhóm, kèm ngày chạy. Các kết quả được phân thành ba loại: đã chạy và kiểm chứng (ví dụ 44 ca kiểm thử SQL, 102 ca kiểm thử tự động của phần mở rộng, 780 dòng giá thật được đồng bộ); chưa kiểm chứng (ví dụ lịch tự động 16:10 của Windows Task Scheduler); và chưa triển khai (mô hình tạo dự báo mới). Dữ liệu mô phỏng, dữ liệu nghiên cứu riêng và dữ liệu đồng bộ thật được tách thành các cơ sở dữ liệu khác nhau và được ghi nhãn rõ trên giao diện lẫn trong báo cáo.

Nhóm xin cảm ơn thầy Vũ Tiến Tài đã giảng dạy và cung cấp kiến thức nền tảng về mô hình quan hệ, thao tác dữ liệu và cơ chế đảm bảo tính nhất quán của hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Nhóm mong nhận được những góp ý để tiếp tục hoàn thiện hệ thống.

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN 10
1.1. Giới thiệu đề tài 10
1.2. Phân tích yêu cầu chức năng hệ thống 10
1.2.1. Yêu cầu mở rộng đối với giao diện và tích hợp 11
1.3. Các quy tắc nghiệp vụ 12
1.3.1. Quy tắc giá và lịch phiên 12
1.3.2. Quy tắc dự báo và đánh giá 12
1.3.3. Quy tắc giao dịch, cập nhật và bảo toàn dữ liệu 12
1.4. Phạm vi dữ liệu và giới hạn sử dụng 13
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 15
2.1. Mô hình thực thể – liên kết (ERD) 15
2.2. Thiết kế các bảng dữ liệu 16
2.2.1. Bảng Market – Danh mục thị trường 16
2.2.2. Bảng Industry – Danh mục ngành 16
2.2.3. Bảng Stock – Danh mục mã cổ phiếu 17
2.2.4. Bảng Dataset – Phạm vi nguồn dữ liệu 17
2.2.5. Bảng TradingDay – Lịch phiên theo Dataset 18
2.2.6. Bảng DailyPrice – Giá OHLCV 18
2.2.7. Bảng StockIndex – Danh mục chỉ số 19
2.2.8. Bảng IndexMembership – Thành phần chỉ số 19
2.2.9. Bảng ForecastModel – Danh mục phương pháp 20
2.2.10. Bảng TargetDefinition – Định nghĩa dự báo 20
2.2.11. Bảng ModelRun – Cấu hình lần chạy 20
2.2.12. Bảng ForecastOrigin – Ngày gốc và ngày mục tiêu 21
2.2.13. Bảng Prediction – Xác suất của từng mã 22
2.3. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đến dạng chuẩn 3 (3NF) 22
2.3.1. Dạng chuẩn thứ nhất – 1NF 22
2.3.2. Dạng chuẩn thứ hai – 2NF 22
2.3.3. Dạng chuẩn thứ ba – 3NF 23

2.3.4. Đánh giá các bất thường được loại bỏ 23
2.4. Thiết lập các ràng buộc toàn vẹn 24
2.4.1. Chỉ mục và đánh đổi chi phí 25
2.4.2. Ràng buộc bất biến trong cập nhật liên tục 25
2.5. Cơ sở dữ liệu vận hành tách biệt MarketLabVN30_Ops 25
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI TRÊN HỆ QUẢN TRỊ CSDL 27
3.1. Triển khai trên môi trường SQL Server 27
3.2. Quy trình nạp và kiểm tra dữ liệu 28
3.2.1. Kiểm tra trước khi nhập 28
3.2.2. Kiểm tra sau khi nhập 29
3.3. Xây dựng các Stored Procedure nghiệp vụ 29
3.3.1. Thủ tục usp_InsertDailyPrice 29
3.3.2. Thủ tục usp_AddPrediction 30
3.3.3. Thủ tục usp_GetModelPerformance 30
3.3.4. Thủ tục usp_CompareModels 30
3.4. Xây dựng các Function và View 31
3.4.1. Hàm fn_CalculateReturn 31
3.4.2. Hàm fn_CheckPredictionDirection 31
3.4.3. Hàm fn_EligiblePredictions 31
3.4.4. Các View và cách khai thác 32
3.5. Giao dịch và tính nguyên tử 32
3.6. Mở rộng SQL cho cập nhật cuối phiên 32
CHƯƠNG 4: TRUY VẤN NGHIỆP VỤ VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG 34
4.1. Thực hiện các truy vấn nghiệp vụ (Q01 – Q16) 34
4.1.1. Q01 – Truy vấn SELECT và trạng thái dữ liệu 34
4.1.2. Q02 – Kết hợp bảng bằng INNER JOIN 35
4.1.3. Q03 – LEFT JOIN phát hiện thiếu phân ngành 35
4.1.4. Q04 – FULL OUTER JOIN để đối chiếu độ bao phủ 36
4.1.5. Q05–Q06 – GROUP BY và HAVING 36
4.1.6. Q07 – Truy vấn lồng so với khối lượng trung bình 36
4.1.7. Q08–Q10 – UNION, INTERSECT và EXCEPT 36
4.1.8. Q11–Q13 – LIKE, BETWEEN, TOP và tính biến động 37

4.1.9. Q14–Q16 – Hàm hướng, view đánh giá và phát hiện thiếu giá 37
4.2. Kiểm thử hệ thống và an toàn giao dịch 37
4.2.1. Kiểm thử vi phạm CHECK với giá và volume 37
4.2.2. Kiểm thử PK/FK, trùng dữ liệu và bất biến 38
4.2.3. Kiểm thử COMMIT/ROLLBACK và hash dữ liệu 38
4.2.4. Thực thi demo trực tiếp 38
4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm 39
4.4. Nhận xét về kết quả và chất lượng kiểm thử 39
4.5. Kiểm thử tự động phần mở rộng 40
CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG WEB CỤC BỘ VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU CUỐI PHIÊN .. 41
5.1. Mục tiêu và kiến trúc triển khai 41
5.2. Công nghệ và cấu trúc mã nguồn 42
5.3. Giao diện ứng dụng web 42
5.3.1. Tổng quan 42
5.3.2. Giá và biểu đồ 44
5.3.3. Dự báo và hiệu năng 46
5.3.4. So sánh mô hình 47
5.3.5. Vận hành dữ liệu cuối phiên 48
5.3.6. Hiển thị trên thiết bị nhỏ và trạng thái lỗi 50
5.4. Xử lý phía máy chủ và bảo mật 52
5.5. Quy trình cập nhật dữ liệu cuối phiên (EOD) đã triển khai 54
5.5.1. Bước 1 – Xác định phiên và universe 54
5.5.2. Bước 2 – Lấy dữ liệu từ nguồn 54
5.5.3. Bước 3 – Kiểm tra trước khi ghi 54
5.5.4. Bước 4 – Ghi bằng transaction và tính idempotent 54
5.5.5. Bước 5 – Nhật ký, trạng thái và mã thoát 55
5.5.6. Bước 6 – Kết quả với dữ liệu thật 55
5.6. Thay đổi SQL và database vận hành 56
5.7. Cài đặt, khởi chạy và lịch thực thi trên Windows 56
5.8. Kiểm thử và nghiệm thu phần mở rộng 57
5.9. Kết quả hoàn thiện giao diện 57
5.10. So sánh chế độ dữ liệu và kịch bản trình diễn 59

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 60
6.1. Kết luận 60
6.2. Hạn chế và hướng phát triển 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
PHỤ LỤC A. DANH MỤC SCRIPT, BẰNG CHỨNG VÀ LỆNH ĐỐI CHIẾU 64
A.1. Ảnh đã đưa vào báo cáo và ảnh cần chụp bổ sung 64
A.2. Các lệnh đối chiếu kết quả khi demo 64
PHỤ LỤC B. BẢNG TRUY VẾT TUYÊN BỐ – BẰNG CHỨNG 65

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1. Sơ đồ quan hệ ERD lấy từ báo cáo gốc của nhóm. 15
Hình 2. Phân nhóm chức năng của 13 thực thể trong hệ thống. 16
Hình 3. Kiến trúc cuối của MarketLab VN30 (sơ đồ thiết kế của nhóm). 41
Hình 4. Trang Tổng quan với dữ liệu mô phỏng. 43
Hình 5. Trang Tổng quan với dữ liệu thật riêng tư. 44
Hình 6. Biểu đồ Close/Volume và chú giải khi rê chuột. 45
Hình 7. Bảng OHLCV lọc DEMO03 01–14/02/2025, sắp xếp Close tăng dần. 46
Hình 8. Trang Dự báo và hiệu năng tại as_of 01/07/2026. 47
Hình 9. So sánh run 1 và 2 trên 128 quan sát chung. 48
Hình 10. Trạng thái và nhật ký đồng bộ cuối phiên. 49
Hình 11. Kết quả dry run thực hiện qua biểu mẫu web. 50
Hình 12. Chi tiết một lần đồng bộ (kết quả từng mã). 50
Hình 13. Trang Tổng quan trên điện thoại. 51
Hình 14. Thông báo bộ lọc không hợp lệ do máy chủ kiểm tra. 52
Hình 15. Route /api/docs đã gỡ trả trang 404 của ứng dụng. 53
Hình 16. Trước khi hoàn thiện: trang giá trên điện thoại. 58
Hình 17. Sau khi hoàn thiện: cùng trang trên điện thoại. 58

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Danh mục các chức năng quản lý đã xác định trong hệ thống 11
Bảng 2. Các chức năng khai thác và phân tích dữ liệu 11
Bảng 3. Phạm vi dữ liệu của hệ thống 13
Bảng 3a. Ba phạm vi dữ liệu và cách hệ thống xử lý 13
Bảng 4. Đặc tả thuộc tính của Market 16
Bảng 5. Đặc tả thuộc tính của Industry 16
Bảng 6. Đặc tả thuộc tính của Stock 17
Bảng 7. Đặc tả thuộc tính của Dataset 17
Bảng 8. Đặc tả thuộc tính của TradingDay 18
Bảng 9. Đặc tả thuộc tính của DailyPrice 18

Bảng 10. Đặc tả thuộc tính của StockIndex 19
Bảng 11. Đặc tả thuộc tính của IndexMembership 19
Bảng 12. Đặc tả thuộc tính của ForecastModel 20
Bảng 13. Đặc tả thuộc tính của TargetDefinition..... 20
Bảng 14. Đặc tả thuộc tính của ModelRun 21
Bảng 15. Đặc tả thuộc tính của ForecastOrigin 21
Bảng 16. Đặc tả thuộc tính của Prediction 22
Bảng 17. Một số khóa ứng viên và phụ thuộc hàm cần kiểm chứng 23
Bảng 18. Các ràng buộc tiêu biểu và giá trị bảo vệ..... 24
Bảng 18a. Các bảng của database vận hành MarketLabVN30_Ops (không thuộc 13 bảng nghiệp vụ)..... 26
Bảng 18b. Số dòng 13 bảng nghiệp vụ trong hai database (truy vấn sys.partitions ngày 06/11/2026) 28
Bảng 19. Danh mục bốn Stored Procedures được khai báo trong SQL Server 29
Bảng 20. Các Function và View của hệ thống 31
Bảng 20a. Các script migration của phần mở rộng 33
Bảng 21. Danh sách 16 truy vấn: số dòng lịch sử và kết quả chạy lại ngày 06/11/2026 ... 34
Bảng 22. Chỉ tiêu đánh giá đã ghi trong báo cáo gốc trên 600 quan sát chung 39
Bảng 22a. Kết quả bộ kiểm thử phần mở rộng ngày 06/11/2026 (102 ca, 55,5 giây) 40
Bảng 23. Công nghệ sử dụng (phiên bản ghim trong uv.lock) 42
Bảng 24. Cấu trúc mã nguồn chính trên nhánh feature/marketlab-working-product 42
Bảng 25. Các route của ứng dụng web (không có REST JSON cho giao diện) 52
Bảng 26. Biện pháp bảo vệ của ứng dụng web cục bộ..... 53
Bảng 27. Ý nghĩa trạng thái EOD và mã thoát của Run-MarketLab-EOD.ps1 55
Bảng 28. Các lần đồng bộ thật trên MarketLabVN30_Live (trích ops.EodRun; chỉ số đếm) 55
Bảng 29. Thuộc tính bảng ops.EodRun..... 56
Bảng 30. Kiểm tra giao diện tự động (scripts/ui_audit.py, 06/11/2026)..... 57
Bảng 31. Đối chiếu số liệu trên trang với truy vấn SQL..... 57
Bảng 32. Tổng hợp lỗi phát hiện và đã sửa..... 58
Bảng 33. Kịch bản trình diễn 5–7 phút 59
Bảng 34. Đối chiếu yêu cầu và kết quả 60
Bảng 35. Danh mục tệp trong hồ sơ nộp..... 64

Bảng 36. Các tuyên bố chính của báo cáo và nguồn kiểm chứng..... 65

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VÀ KHẢO SÁT BÀI TOÁN

1.1. Giới thiệu đề tài

MarketLab VN30 là hệ thống quản lý dữ liệu thị trường và các dự báo cổ phiếu đã được tạo trước đó. Đối tượng nghiệp vụ của hệ thống không phải lệnh giao dịch hoặc tài khoản đầu tư, mà là thông tin có cấu trúc về thị trường, mã chứng khoán, dữ liệu giá theo phiên, định nghĩa biến mục tiêu và xác suất tăng giá của từng lần chạy mô hình. Hệ thống cho phép xác định một dự báo được tạo cho mã nào, từ ngày gốc nào, có ngày mục tiêu là phiên nào và khi nào đủ điều kiện đối chiếu với giá thực tế.

Một bản ghi dự báo chỉ có ý nghĩa khi có thể truy ngược về Dataset, ModelRun, TargetDefinition và lịch phiên liên quan. Ví dụ, hai nguồn cùng ghi giá đóng cửa của mã FPT vào một ngày chưa chắc có thể thay thế cho nhau nếu quy tắc điều chỉnh hoặc đơn vị giá khác nhau. Vì thế, mỗi giá được gắn với DatasetId; mỗi dự báo gắn với RunId và OriginDate; ngày mục tiêu được quản lý riêng để tránh lưu trùng giữa nhiều mã trong một lần chạy.

Phiên bản CSDL ban đầu được thiết kế để chạy trên SQL Server và trình diễn bằng SSMS: người dùng thao tác trực tiếp với SELECT, EXEC và các kịch bản kiểm thử. Cách làm này phù hợp để kiểm chứng lược đồ nhưng không thuận tiện khi cần tra cứu theo nhiều mã, xem lịch sử giá hay theo dõi đồng bộ dữ liệu. Phiên bản mở rộng vì vậy bổ sung một ứng dụng web chạy trên máy cục bộ (máy chủ Python dựng trang HTML từ SQL Server) và một tác vụ nhập giá cuối phiên có kiểm tra trước khi ghi.

1.2. Phân tích yêu cầu chức năng hệ thống

Hệ thống được thiết kế cho ba vai trò thao tác chính: người quản trị dữ liệu chịu trách nhiệm cấu hình nguồn và nạp bản ghi; người phân tích cần tra cứu giá và đánh giá mô hình; người trình bày hoặc giảng viên kiểm tra trực tiếp tính đúng đắn bằng SQL và giao diện. Ở bản mở rộng local không đưa thêm bảng tài khoản vào 13 bảng nghiệp vụ; quyền thực thi cập nhật được quản lý qua cấu hình local và quyền SQL Server, không được coi là một cơ chế phân quyền doanh nghiệp hoàn chỉnh.

Bảng 1. Danh mục các chức năng quản lý đã xác định trong hệ thống

Mã	Chức năng	Đối tượng SQL	Đầu ra và yêu cầu kiểm soát
M01	Danh mục thị trường/ngành/mã	Market, Industry, Stock	Tra cứu ticker trong thị trường, lưu ngành có bằng chứng
M02	Quản lý nguồn và lịch phiên	Dataset, TradingDay	Phân biệt SYNTHETIC và REAL_PRIVATE, giữ đơn vị và mốc quan sát
M03	Ghi nhận giá OHLCV	DailyPrice, usp_InsertDailyPrice	Kiểm tra miền giá, trùng khóa, sửa có chủ đích
M04	Chỉ số và thành phần theo hiệu lực	StockIndex, IndexMembership	Không tạo khoảng hiệu lực trùng lặp cho cùng mã
M05	Phương pháp, mục tiêu và lần chạy	ForecastModel, TargetDefinition, ModelRun	Cố định cấu hình run sau khi đã có dự báo
M06	Quản lý xác suất dự báo	ForecastOrigin, Prediction, usp_AddPrediction	Ngày mục tiêu theo số phiên, từ chối trùng khác giá trị
M07	Nạp dữ liệu theo batch	import_data.py, transaction	Ghi dữ liệu có receipt, đối chiếu sau nạp

Bảng 2. Các chức năng khai thác và phân tích dữ liệu

Mã	Chức năng	Cơ chế thực hiện	Nguyên tắc
A01	Giá gần nhất	vw_LatestStockPrice	Lấy ngày cuối có trong dataset, không gán là giá hôm nay
A02	Tra cứu dữ liệu giá	SELECT/JOIN DailyPrice	Lọc theo mã, ngành, khoảng ngày, khối lượng
A03	Tính biến động Close	fn_CalculateReturn	Chỉ đo thay đổi Close nguồn; không phải total return
A04	Đánh giá mô hình	fn_EligiblePredictions, usp_GetModelPerformance	Accuracy/Brier theo ngày tham chiếu và dữ liệu đủ điều kiện
A05	So sánh các lần chạy	usp_CompareModels	Chỉ so trên giao quan sát của cùng dataset và target
A06	Phát hiện thiếu dữ liệu	LEFT/FULL JOIN, EXCEPT	Không tự thay giá thiếu bằng 0 hoặc suy đoán

1.2.1. Yêu cầu mở rộng đối với giao diện và tích hợp

Ứng dụng web cung cấp bảng dữ liệu và biểu đồ theo bộ lọc: chọn dataset, mã, khoảng ngày hoặc ngày tham chiếu đánh giá. Mọi trang được dựng ở máy chủ Python bằng truy vấn tham số hóa tới các view, function và stored procedure sẵn có; trình duyệt chỉ nhận HTML và không kết nối SQL Server. Giao diện không sửa bảng nghiệp vụ, không tính lại chỉ tiêu bằng logic khác SQL và không cho nhập câu SQL tùy ý.

Bản thiết kế trước đó dự kiến một local API Gateway (FastAPI trả JSON, có Swagger). Trong bản cuối, nhóm bỏ lớp này: không còn REST endpoint dành cho giao diện và không còn trang Swagger. FastAPI chỉ được dùng làm framework HTTP để dựng trang bằng Jinja2; thao tác ghi duy nhất (đồng bộ một phiên) là biểu mẫu HTML có token và chống CSRF. Lý do: ít bề mặt tấn công hơn, một tiến trình duy nhất dễ chạy trên Windows và số liệu hiển thị đi thẳng từ SQL Server.

Tác vụ cuối phiên (End-of-Day – EOD) chỉ nhập thêm giá thực, không huấn luyện hay tạo dự báo. Nguồn đã dùng là KBS qua thư viện vnstock; phiên bản thư viện, cách điều chỉnh giá, quyền sử dụng và thời điểm dữ liệu xuất hiện được kiểm tra trên máy chạy (mục 5.5). Dữ liệu mới chỉ ảnh hưởng tới việc chấm những dự báo đã có khi ngày mục tiêu trưởng thành.

1.3. Các quy tắc nghiệp vụ

1.3.1. Quy tắc giá và lịch phiên

DailyPrice lưu giá Open, High, Low, Close và Volume. Bốn giá OHLC phải lớn hơn 0; High phải lớn hơn hoặc bằng Open, Close và Low; Low phải nhỏ hơn hoặc bằng Open, Close và High; khối lượng không âm. Dữ liệu chỉ được ghi nếu (DatasetId, TradeDate) tồn tại trong TradingDay. Khóa chính ghép (DatasetId, StockId, TradeDate) bảo đảm một mã chỉ có tối đa một bản ghi giá tại một ngày trong một dataset.

Trường Dataset.DataKind quy định loại nguồn: SYNTHETIC cho bộ mô phỏng và REAL_PRIVATE cho dữ liệu thật riêng tư. Thuộc tính Stock.IsSynthetic phải phù hợp loại dataset. Nếu nhà cung cấp trả đơn vị hoặc quy tắc điều chỉnh không khớp PriceUnit/PriceBasis đã lưu, hệ thống từ chối thay vì tự quy đổi. ObservedThrough là giới hạn ngày quan sát hợp lệ; việc tăng mốc này khi đồng bộ cuối phiên được hiện thực bằng migration sql/13_eod_extension.sql: chỉ dataset REAL_PRIVATE, chỉ theo chiều tăng và chỉ bên trong thủ tục ops.usp_EodApplySession (mục 3.6).

1.3.2. Quy tắc dự báo và đánh giá

Một ModelRun thuộc một ForecastModel, một Dataset và một TargetDefinition. TargetDefinition chứa HorizonSessions – số phiên giao dịch từ ngày gốc tới ngày mục tiêu. Không được thay horizon bằng số ngày lịch, vì phiên nghỉ có thể làm sai khoảng dự báo. ForecastOrigin quản lý ánh xạ (RunId, OriginDate) → TargetDate; Prediction chứa xác suất theo (RunId, StockId, OriginDate).

Dự báo chỉ được đánh giá khi TargetDate không lớn hơn AsOfDate và ObservedThrough, đồng thời có đủ giá Close tại OriginDate và TargetDate của cùng mã trong cùng dataset. Nhãn thực tế bằng 1 nếu Close ở TargetDate lớn hơn Close ở OriginDate; giảm hoặc hòa đều bằng 0. Nhãn dự báo bằng 1 khi xác suất lớn hơn hoặc bằng Threshold của run. Trường hợp thiếu giá không được coi là nhãn 0 vì "chưa quan sát" khác với "không tăng".

1.3.3. Quy tắc giao dịch, cập nhật và bảo toàn dữ liệu

Các bản ghi lặp lại với cùng khóa và cùng nội dung có thể được coi là idempotent: thực hiện lại không làm phát sinh dữ liệu khác. Bản ghi trùng khóa nhưng giá trị khác phải báo lỗi, trừ khi người quản trị chủ động kích hoạt cơ chế cập nhật có kiểm soát. Worker cuối phiên luôn dùng AllowUpdate = 0, do đó việc thay đổi giá nguồn lịch sử sẽ được ghi nhận thành xung đột để rà soát thủ công.

Không sử dụng ON DELETE CASCADE cho chuỗi dữ liệu giá và dự báo. Các thao tác có nhiều bản ghi phải nằm trong transaction. Lỗi vi phạm FK, CHECK, trigger hoặc xung đột lịch phiên phải khiến cả lô ROLLBACK; không được công bố một phiên đã hoàn tất khi mới ghi thành công một phần danh sách mã. Nhật ký thực thi phải lưu được trạng thái lỗi bên ngoài transaction bị rollback.

1.4. Phạm vi dữ liệu và giới hạn sử dụng

Bảng 3. Phạm vi dữ liệu của hệ thống

Phạm vi	Số liệu đã được tài liệu hóa	Ý nghĩa và giới hạn
Demo công khai	8 mã DEMO; 42 ngày lịch; 280 DailyPrice; 258 Prediction; 34 ForecastOrigin	Dữ liệu mô phỏng; 256 dự báo đủ điều kiện và 2 thiếu endpoint; không phản ánh thị trường
Nghiên cứu cục bộ	30 mã, 1.200 giá, 1.200 dự báo – thống kê được báo cáo trước đây	Bản ghi nghiên cứu không có trong repo công khai; cần kiểm tra lại khi triển khai
Đồng bộ cuối phiên	DB MarketLabVN30_Live: 780 giá OHLCV thật của 30 mã, 26 phiên 01/10–05/11/2026 (đồng bộ 05/11/2026)	Nguồn KBS/vnstock 3.5.1; dữ liệu riêng tư, không đưa lên GitHub; chạy lại không thêm dòng
Dự báo mới mỗi ngày	Không có model artifact hay inference pipeline	Chưa triển khai; hệ thống chỉ quản lý và chấm các dự báo đã có

Vũ trụ mã dùng trong phân tích nghiên cứu có nguồn là snapshot thành phần chỉ số tại tháng 06/2026. Snapshot này không cung cấp đầy đủ lịch sử thành phần VN30 ở năm 2025 và không được diễn giải là danh sách thành phần tại thời điểm hiện tại. Vì vậy, báo cáo tách biệt "vũ trụ nghiên cứu được lựa chọn" với "thành phần chỉ số theo lịch sử".

Ứng dụng web phục vụ một database tại một thời điểm và hiển thị nhãn phạm vi dữ liệu ở đầu mọi trang. Máy chủ từ chối phục vụ (HTTP 503) nếu loại dataset trong database không khớp chế độ đã cấu hình, không tự chuyển chế độ.

Bảng 3a. Ba phạm vi dữ liệu và cách hệ thống xử lý

Phạm vi	Database	Nội dung	Đồng bộ EOD	Nhãn trên giao diện
DEMO_OFFLINE	MarketLabVN30_Demo	8 mã mô phỏng, 280 giá, 258 dự báo	Tắt	Vàng – DỮ LIỆU MÔ PHỎNG
REAL_PRIVATE	MarketLabVN30_Live	30 mã snapshot VN30 06/2026, 780 giá KBS	Có (PowerShell, Task Scheduler, form web)	Đỏ – DỮ LIỆU THẬT RIÊNG TƯ
RESEARCH_READ_ONLY	MarketLabVN30_Research_20261027	30 mã, 1.200 giá, 1.200 dự báo nghiên cứu	Tắt (chưa migrate)	Tím – CHỈ ĐỌC


Quy tắc thời gian: ngày phiên luôn là ngày lịch Asia/Ho_Chi_Minh, không suy từ ngày UTC; giá là dữ liệu cuối phiên, không phải realtime. Quy tắc nguồn và bản quyền: dữ liệu KBS truy xuất qua vnstock chịu điều kiện của bên thứ ba, quyền phân phối chưa

xác định, nên chỉ lưu trong database riêng trên máy; ảnh giao diện REAL trong báo cáo đã làm mờ các ô giá và biểu đồ giá.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU


2.1. Mô hình thực thể – liên kết (ERD)

Mô hình ban đầu có 13 thực thể nghiệp vụ và 16 ràng buộc khóa ngoại. Các thực thể được chia thành ba nhóm chức năng: danh mục thị trường; nguồn, lịch và giá; dự báo và đánh giá. Thiết kế dùng các quan hệ một–nhiều là chủ yếu; quan hệ nhiều–nhiều giữa Stock và StockIndex được tách qua IndexMembership có khoảng hiệu lực.



Hình 1. Sơ đồ quan hệ ERD lấy từ báo cáo gốc của nhóm.

Sơ đồ gốc cần được đọc theo cặp khóa ngoại: Stock.MarketId tham chiếu Market, DailyPrice.StockId tham chiếu Stock và (DatasetId, TradeDate) tham chiếu TradingDay; Prediction tham chiếu cả ModelRun, Stock và ForecastOrigin. IndustryId trong Stock được phép NULL khi chưa có bằng chứng gán ngành. Các quan hệ không dùng xóa dây chuyền để tránh mất lịch sử dự báo.



Hình 2. Phân nhóm chức năng của 13 thực thể trong hệ thống.

2.2. Thiết kế các bảng dữ liệu

Phần này trình bày từng bảng theo đúng lược đồ T-SQL trong sql/01_create_tables.sql và từ điển dữ liệu của repo. Mỗi bảng có chức năng rõ ràng, khóa chính xác định duy nhất bản ghi, khóa ngoại và CHECK bảo đảm dữ liệu hợp lệ. Các trường NULL được giải thích theo nghĩa chưa có bằng chứng chứ không được tự ý thay bằng giá trị giả định.

2.2.1. Bảng Market – Danh mục thị trường

Market lưu định danh thị trường và đồng tiền tham chiếu. Một thị trường có thể có nhiều mã, nhiều dataset và nhiều chỉ số. MarketCode là khóa tự nhiên duy nhất trong hệ thống.

Bảng 4. Đặc tả thuộc tính của Market

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
MarketId	INT	PK; NOT NULL	Khóa chính thị trường
MarketCode	VARCHAR(12)	UNIQUE; NOT NULL	Mã thị trường
MarketName	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Tên thị trường
CurrencyCode	CHAR(3)	NOT NULL	Mã tiền tệ tham chiếu

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.2.2. Bảng Industry – Danh mục ngành

Industry là danh mục ngành có nhãn và ghi chú bằng chứng. Trường này không bắt buộc ở Stock vì dữ liệu nghiên cứu thực tế có thể chưa đủ nguồn để xác nhận phân ngành.

Bảng 5. Đặc tả thuộc tính của Industry

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
IndustryId	INT	PK	Mã ngành
IndustryCode	VARCHAR(30)	UNIQUE; NOT NULL	Mã phân loại
IndustryName	NVARCHAR(120)	NOT NULL	Tên ngành
EvidenceNote	NVARCHAR(400)	NOT NULL	Nguồn hoặc nhãn mô phỏng

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.2.3. Bảng Stock – Danh mục mã cổ phiếu

Một mã chứng khoán chỉ cần duy nhất trong một thị trường, không bắt buộc duy nhất toàn bộ database. Thuộc tính IsSynthetic phân biệt mã giả lập với mã thật.

Bảng 6. Đặc tả thuộc tính của Stock

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
StockId	INT	PK	Định danh cổ phiếu
MarketId	INT	FK → Market	Thị trường quản lý
Ticker	VARCHAR(20)	UQ(MarketId,Ticker)	Mã giao dịch
CompanyName	NVARCHAR(200)	NULL	Tên doanh nghiệp; có thể chưa xác minh
IndustryId	INT	FK → Industry; NULL	Ngành nếu có bằng chứng
IsSynthetic	BIT	DEFAULT 0	Cờ bản ghi mô phỏng

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT s.Ticker,m.MarketCode,i.IndustryName FROM dbo.Stock s
JOIN dbo.Market m ON s.MarketId=m.MarketId
LEFT JOIN dbo.Industry i ON s.IndustryId=i.IndustryId;
```

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.2.4. Bảng Dataset – Phạm vi nguồn dữ liệu

Dataset là thực thể kiểm soát provenance quan trọng: cùng một mã/phiên có thể xuất hiện trong các bản nguồn khác nhau. Giá trị DataKind, PriceBasis, PriceUnit và ObservedThrough xác định ý nghĩa dữ liệu không thể trộn lẫn.

Bảng 7. Đặc tả thuộc tính của Dataset

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
DatasetId	INT	PK	Khóa của dataset
DatasetCode	VARCHAR(80)	UNIQUE	Mã phiên bản nguồn
MarketId	INT	FK → Market	Thị trường
DataKind	VARCHAR(20)	CHECK	SYNTHETIC hoặc REAL_PRIVATE
PriceBasis	VARCHAR(40)	CHECK	SOURCE_CLOSE
PriceUnit	NVARCHAR(100)	NOT NULL	Đơn vị giá nguồn
ObservedThrough	DATE	NOT NULL	Ngày quan sát gần nhất hợp lệ
ManifestPath	NVARCHAR(400)	NOT NULL	Đường dẫn manifest
ProvenanceNote	NVARCHAR(1000)	NOT NULL	Nguồn và phạm vi sử dụng

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT DatasetCode,DataKind,PriceUnit,PriceBasis,ObservedThrough FROM dbo.Dataset;
```

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.2.5. Bảng TradingDay – Lịch phiên theo Dataset

Mỗi dataset có lịch riêng. Chỉ có cặp (DatasetId,TradeDate) mới định danh một phiên. Thiết kế này hỗ trợ tính horizon theo số phiên thực sự của dataset, không dùng DATEADD theo ngày lịch.

Bảng 8. Đặc tả thuộc tính của TradingDay

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
DatasetId	INT	PK; FK → Dataset	Định danh nguồn
TradeDate	DATE	PK	Ngày phiên hợp lệ

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.2.6. Bảng DailyPrice – Giá OHLCV

DailyPrice là bảng dữ liệu chuỗi thời gian. Khóa chính ba cột tránh ghi trùng giá, đồng thời FK ghép đến TradingDay bảo đảm ngày giá thuộc lịch dataset. Mọi bản ghi phải thỏa CHECK OHLC và khối lượng.

Bảng 9. Đặc tả thuộc tính của DailyPrice

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
DatasetId	INT	PK; FK ghép	Dataset chứa giá
StockId	INT	PK; FK → Stock	Cổ phiếu
TradeDate	DATE	PK; FK ghép	Ngày phiên
OpenPrice	DECIMAL(19, 6)	CHECK > 0	Giá mở cửa
HighPrice	DECIMAL(19, 6)	CHECK OHLC	Giá cao nhất
LowPrice	DECIMAL(19, 6)	CHECK OHLC	Giá thấp nhất
ClosePrice	DECIMAL(19, 6)	CHECK > 0	Giá đóng cửa nguồn
Volume	BIGINT	CHECK ≥ 0	Khối lượng
LoadedAt	DATETIME2(0)	DEFAULT UTC	Thời điểm nạp vào DB

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT TOP(10) DatasetId,StockId,TradeDate,ClosePrice,Volume
```

```
FROM dbo.DailyPrice ORDER BY TradeDate DESC,StockId;
```

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.2.7. Bảng StockIndex – Danh mục chỉ số

StockIndex định danh chỉ số trong thị trường. Cặp (MarketId,IndexCode) là duy nhất. Tập hợp mã thuộc chỉ số được quản lý riêng trong IndexMembership theo thời gian.

Bảng 10. Đặc tả thuộc tính của StockIndex

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
IndexId	INT	PK	Định danh chỉ số
MarketId	INT	FK → Market	Thị trường
IndexCode	VARCHAR(20)	UNIQUE ghép	Mã chỉ số
IndexName	NVARCHAR(150)	NOT NULL	Tên chỉ số

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.2.8. Bảng IndexMembership – Thành phần chỉ số

Bảng trung gian giải quan hệ nhiều–nhiều giữa StockIndex và Stock. ValidFrom và ValidTo tạo khoảng thời gian đóng; trigger loại bỏ các khoảng chồng lấn cho cùng chỉ số và mã.

Bảng 11. Đặc tả thuộc tính của IndexMembership

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
IndexId	INT	PK; FK → StockIndex	Chỉ số
StockId	INT	PK; FK → Stock	Mã thành phần
ValidFrom	DATE	PK	Ngày bắt đầu hiệu lực
ValidTo	DATE	CHECK ≥ ValidFrom	Ngày kết thúc hiệu lực
EvidenceNote	NVARCHAR(500)	NOT NULL	Bằng chứng hoặc nhãn

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT IndexId,StockId,ValidFrom,ValidTo FROM dbo.IndexMembership;
```

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.2.9. Bảng ForecastModel – Danh mục phương pháp

ForecastModel lưu tên và mô tả phương pháp; không lưu dự báo trong bảng model vì một phương pháp có nhiều lần chạy khác nhau.

Bảng 12. Đặc tả thuộc tính của ForecastModel

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
ModelId	INT	PK	Định danh mô hình
ModelCode	VARCHAR(70)	UNIQUE	Mã mô hình
ModelName	NVARCHAR(160)	NOT NULL	Tên phương pháp
MethodNote	NVARCHAR(500)	NOT NULL	Ghi chú phương pháp

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.2.10. Bảng TargetDefinition – Định nghĩa dự báo

TargetDefinition cố định horizon, loại đầu ra và quy tắc nhãn. Giá trị horizon dương và quy tắc Close-up phải nhất quán để những run dùng chung mục tiêu có thể so sánh.

Bảng 13. Đặc tả thuộc tính của TargetDefinition

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
TargetId	INT	PK	Định danh mục tiêu
TargetCode	VARCHAR(50)	UNIQUE	Mã mục tiêu
HorizonSessions	INT	CHECK > 0	Số phiên dự báo
OutputType	VARCHAR(40)	CHECK cố định	PROBABILITY_CLOSE_UP
LabelRule	VARCHAR(80)	CHECK cố định	Quy tắc gán nhãn tăng / không tăng

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.2.11. Bảng ModelRun – Cấu hình lần chạy

ModelRun lưu cấu hình train, validation và ngưỡng xác suất. Từ khi đã có forecast, run được coi là bất biến: sửa thay thông tin đánh giá sẽ làm mất tính tái lập và bị trigger ngăn.

Bảng 14. Đặc tả thuộc tính của ModelRun

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
RunId	INT	PK	Lần chạy
RunCode	VARCHAR(100)	UNIQUE	Mã run
ModelId	INT	FK → ForecastModel	Phương pháp
DatasetId	INT	FK → Dataset	Nguồn dữ liệu
TargetId	INT	FK → TargetDefinition	Mục tiêu
TrainStart, TrainEnd	DATE	CHECK thời gian	Khoảng development
ValidationEnd	DATE	CHECK > TrainEnd	Kết thúc validation
SelectedC	DECIMAL(12,6)	NULL hoặc > 0	Tham số mô hình nếu áp dụng
Threshold	DECIMAL(9,8)	DEFAULT 0.5	Ngưỡng phân lớp (0,1)
EvaluationClass	VARCHAR(40)	CHECK	SYNTHETIC_TEST / RETROSPECTIVE_OOS
SourceRun	NVARCHAR(200)	NOT NULL	Định danh nguồn
CompletedAt	DATETIME2(0)	NULL	Thời gian hoàn tất nếu có bằng chứng

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT RunId,RunCode,Threshold,EvaluationClass FROM dbo.ModelRun;
```

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.2.12. Bảng ForecastOrigin – Ngày gốc và ngày mục tiêu

Mỗi cặp (RunId,OriginDate) chỉ có một TargetDate. Bảng này được tách khỏi Prediction để loại phụ thuộc bộ phận của ngày mục tiêu vào hai trong ba cột khóa Prediction.

Bảng 15. Đặc tả thuộc tính của ForecastOrigin

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
RunId	INT	PK; FK → ModelRun	Run
OriginDate	DATE	PK	Ngày gốc
TargetDate	DATE	CHECK > OriginDate	Ngày mục tiêu đúng horizon

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT RunId,OriginDate,TargetDate FROM dbo.ForecastOrigin;
```

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.2.13. Bảng Prediction – Xác suất của từng mã

Prediction lưu xác suất Positive của cổ phiếu theo run và ngày gốc. Không lưu lặp TargetDate, tên model hoặc ActualLabel; mọi thông tin này được JOIN hay tính khi đánh giá.

Bảng 16. Đặc tả thuộc tính của Prediction

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa / ràng buộc	Ý nghĩa
RunId	INT	PK; FK → ModelRun	Lần chạy
StockId	INT	PK; FK → Stock	Cổ phiếu
OriginDate	DATE	PK; FK ghép → ForecastOrigin	Ngày gốc
ProbabilityPositive	DECIMAL(19, 16)	CHECK BETWEEN 0 AND 1	Xác suất tăng giá
LoadedAt	DATETIME2(0)	DEFAULT UTC	Thời gian nhập vào DB

Minh họa truy vấn SQL liên quan đến thực thể:

```
SELECT TOP(10) RunId,StockId,OriginDate,ProbabilityPositive
FROM dbo.Prediction ORDER BY OriginDate DESC;
```

Yêu cầu kiểm thử đối với bảng này: xác nhận khóa chính không cho trùng, khóa ngoại không tham chiếu bản ghi cha không tồn tại, các giá trị NULL/DEFAULT và miền CHECK phải phù hợp với ý nghĩa nghiệp vụ. Việc kiểm thử sử dụng transaction và ROLLBACK để không làm thay đổi dữ liệu chính.

2.3. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đến dạng chuẩn 3 (3NF)

2.3.1. Dạng chuẩn thứ nhất – 1NF

Một quan hệ đạt 1NF khi các thuộc tính lưu giá trị nguyên tử theo miền đã định nghĩa, không có nhóm lặp hoặc một cột chứa danh sách tùy ý. Trong MarketLab VN30, ngày được tách thành DATE, giá được lưu dưới dạng DECIMAL, volume là BIGINT. Thay vì lưu một chuỗi mã "FPT,HPG,VNM" trong StockIndex, hệ thống sử dụng mỗi hàng của IndexMembership cho một cặp chỉ số–mã–khoảng hiệu lực. Tương tự, thay vì lưu nhiều xác suất trong một trường của ModelRun, mỗi mã/ngày gốc là một hàng Prediction.

1NF không đồng nghĩa dữ liệu đã hết dư thừa. Khi tất cả cột là nguyên tử nhưng lưu TargetDate trong từng dự báo của cùng RunId/OriginDate, hệ thống vẫn có nguy cơ lệch ngày mục tiêu giữa các mã. Cần xét phụ thuộc hàm và khóa ứng viên ở các dạng chuẩn tiếp theo.

2.3.2. Dạng chuẩn thứ hai – 2NF

Quan hệ đạt 2NF khi đã đạt 1NF và mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào từng khóa ứng viên, không phụ thuộc chỉ một bộ phận của khóa ghép. Xét thiết kế ban đầu trước khi tách ForecastOrigin: PredictionLegacy(RunId, StockId, OriginDate, TargetDate, ProbabilityPositive). Khóa chính là (RunId, StockId, OriginDate). Tuy nhiên,

TargetDate chỉ do (RunId, OriginDate) xác định và không phụ thuộc StockId. Như vậy tồn tại phụ thuộc bộ phận, khiến mỗi mã trong một run lặp cùng TargetDate và có thể bị cập nhật không nhất quán.

```
PredictionLegacy(RunId, StockId, OriginDate, TargetDate, ProbabilityPositive)
PK = (RunId, StockId, OriginDate)
(RunId, OriginDate) -> TargetDate    -- phụ thuộc bộ phận

ForecastOrigin(RunId, OriginDate, TargetDate)
Prediction(RunId, StockId, OriginDate, ProbabilityPositive)
```

Phân rã thành ForecastOrigin và Prediction loại bỏ vấn đề: TargetDate được lưu một lần theo run/ngày gốc; mỗi Prediction có khóa ngoại ghép (RunId,OriginDate) đến ForecastOrigin. Phép JOIN qua khóa này tái tạo được ngày mục tiêu cho từng dự báo và không sinh nhân bản ghi nếu khóa của ForecastOrigin được giữ duy nhất.

2.3.3. Dạng chuẩn thứ ba – 3NF

Quan hệ đạt 3NF khi đã đạt 2NF và với mỗi phụ thuộc hàm không tầm thường X → A, hoặc X là siêu khóa, hoặc A là thuộc tính nguyên tố. Trong thực tế học phần, có thể kiểm tra trực tiếp việc không lưu thuộc tính của bảng khác vào bảng nghiệp vụ khi chúng phụ thuộc bắc cầu qua khóa ngoại. Ví dụ, Prediction chỉ lưu RunId, không lưu ModelName hoặc Threshold; chúng được tìm qua ModelRun và ForecastModel. DailyPrice chỉ lưu DatasetId, không chép PriceUnit, DataKind. Stock lưu IndustryId thay vì IndustryName.

Đối với TargetDefinition, các CHECK hiện tại cố định OutputType và LabelRule, đồng thời khóa UNIQUE(HorizonSessions,OutputType,LabelRule) áp đặt tính duy nhất trong miền khai báo. Lập luận về khóa ứng viên của bảng này phụ thuộc trực tiếp vào các ràng buộc miền; không nên khẳng định HorizonSessions tự nó là khóa cho mọi hệ thống dự báo tương lai khi các loại nhãn được mở rộng.

Bảng 17. Một số khóa ứng viên và phụ thuộc hàm cần kiểm chứng

Quan hệ	Khóa ứng viên	Phụ thuộc hàm chủ yếu
Stock	StockId; (MarketId,Ticker)	Mỗi khóa → CompanyName, IndustryId, IsSynthetic
Dataset	DatasetId; DatasetCode	Khóa → nguồn, loại, basis, đơn vị, mốc quan sát
DailyPrice	(DatasetId,StockId,TradeDate)	Toàn khóa → các giá OHLCV, LoadedAt
IndexMembership	(IndexId,StockId,ValidFrom)	Toàn khóa → ValidTo, EvidenceNote
ModelRun	RunId; RunCode	Khóa → model, dataset, target, cửa sổ và threshold
ForecastOrigin	(RunId,OriginDate)	Toàn khóa → TargetDate
Prediction	(RunId,StockId,OriginDate)	Toàn khóa → ProbabilityPositive, LoadedAt

2.3.4. Đánh giá các bất thường được loại bỏ

Bất thường khi thêm: nếu dự báo chưa có giá mục tiêu, hệ thống vẫn cho phép lưu Prediction và ForecastOrigin vì chưa cần ActualLabel; việc đánh giá sau đó phụ thuộc dữ

liệu giá. Bất thường khi sửa: đổi tên mô hình không cần cập nhật từng hàng Prediction; đổi đơn vị giá của dataset đã sử dụng phải bị bảo vệ vì ảnh hưởng cách diễn giải toàn bộ giá. Bất thường khi xóa: không cascade dữ liệu liên quan nên người quản trị không thể vô tình xóa hàng nghìn bản ghi chỉ bằng việc xóa một Market hoặc một ModelRun.

2.4. Thiết lập các ràng buộc toàn vẹn

SQL Server hỗ trợ ràng buộc khai báo và trigger để bảo vệ tính đúng đắn. PRIMARY KEY ngăn trùng bản ghi, FOREIGN KEY buộc tham chiếu đến cha, UNIQUE bảo vệ khóa tự nhiên, CHECK bảo vệ miền giá trị đơn hàng và DEFAULT cung cấp giá trị mặc định. Trigger dùng cho những quy tắc không biểu diễn được bằng CHECK, chẳng hạn ngày mục tiêu đúng số phiên kế tiếp hoặc tránh chồng lấn khoảng hiệu lực của chỉ số.

Bảng 18. Các ràng buộc tiêu biểu và giá trị bảo vệ

Tên	Cơ chế	Điều kiện	Kết quả mong đợi
PK_DailyPrice	PRIMARY KEY	DatasetId, StockId, TradeDate	Không có hai giá trùng khóa trong cùng dataset
FK_DailyPrice_TradingDay	FOREIGN KEY ghép	DatasetId, TradeDate	Ngày phải thuộc lịch nguồn
CK_DailyPrice_Positive	CHECK	OHLC > 0	Không chấp nhận giá 0 hoặc âm
CK_DailyPrice_OHLC	CHECK	High ≥ Open/Close/Low; Low ≤ Open/Close	Không chấp nhận thanh giá vô lý
CK_DailyPrice_Volume	CHECK	Volume ≥ 0	Khối lượng không âm
CK_Prediction_Probability	CHECK	0 ≤ ProbabilityPositive ≤ 1	Xác suất hợp lệ
tr_ForecastOrigin_Eligibility	TRIGGER	Horizon theo TradingDay	Chống sai ngày mục tiêu
tr_IndexMembership_Overlap	TRIGGER	Khoảng hiệu lực không chồng	Không cùng mã ở 2 giai đoạn chồng nhau
tr_ModelRun_Guard	TRIGGER	Run đã dùng không đổi cấu hình	Bảo toàn phép đánh giá
tr_DailyPrice_Scope	TRIGGER	Cùng market/kind, không vượt ObservedThrough	Chống trộn dữ liệu

```
CONSTRAINT PK_DailyPrice
  PRIMARY KEY (DatasetId, StockId, TradeDate),
CONSTRAINT CK_DailyPrice_Positive
  CHECK (OpenPrice>0 AND HighPrice>0 AND LowPrice>0 AND ClosePrice>0),
CONSTRAINT CK_DailyPrice_Volume CHECK (Volume>=0)
```

Trên bảng DailyPrice, chỉ kiểm tra CHECK trực tiếp sẽ không xác nhận được mã thuộc cùng thị trường với Dataset. Trigger tr_DailyPrice_Scope vì vậy kết hợp Stock và Dataset để phát hiện khác MarketId hoặc khác loại dữ liệu synthetic/real. Tương tự, FK không thể tự kiểm tra "horizon h phiên"; trigger tr_ForecastOrigin_Eligibility đếm đúng số bản ghi TradingDay trong khoảng (OriginDate,TargetDate].

2.4.1. Chỉ mục và đánh đổi chi phí

Ngoài chỉ mục phát sinh từ PRIMARY KEY, hệ thống triển khai IX_DailyPrice_Date(DatasetId,TradeDate,StockId) INCLUDE(ClosePrice,Volume) để truy vấn chéo mã theo phiên; IX_IndexMembership_Stock(StockId,ValidFrom) để tra cứu lịch sử thành phần; IX_ModelRun_Model(ModelId,DatasetId,TargetId) để chọn run; và IX_Prediction_Date(OriginDate,RunId,StockId) INCLUDE(ProbabilityPositive). Các chỉ mục bổ sung cải thiện một số kiểu lọc/JOIN nhưng làm tăng chi phí ghi, dung lượng và bảo trì. Báo cáo không khẳng định mức tăng hiệu năng định lượng khi chưa đo trên tải đủ lớn.

2.4.2. Ràng buộc bất biến trong cập nhật liên tục

Ở phiên bản gốc, trigger tr_Dataset_Guard chặn cập nhật ObservedThrough sau khi dataset đã có giá hoặc run. Điều này hợp lý với dataset nghiên cứu bất biến, nhưng xung đột yêu cầu nạp giá cuối phiên. Migration mở rộng được thiết kế riêng cho REAL_PRIVATE, chỉ cho phép ObservedThrough tăng về phía trước; MarketId, DataKind, PriceBasis và PriceUnit vẫn bất biến. Các trigger bảo vệ của 13 bảng còn lại được giữ nguyên và phải chạy lại kiểm thử hồi quy sau khi đổi trigger.

2.5. Cơ sở dữ liệu vận hành tách biệt MarketLabVN30_Ops

Nhật ký đồng bộ cuối phiên không được đưa vào 13 bảng nghiệp vụ. Bộ kiểm thử gốc sql/08_validation_tests.sql có ca “Schema thirteen tables” khẳng định toàn database có đúng 13 bảng; nếu thêm bảng nhật ký vào cùng database thì ca này mất ý nghĩa. Vì vậy các bảng vận hành nằm trong database riêng MarketLabVN30_Ops (schema ops), mỗi dòng mang khóa (DatabaseName, DatasetId) để một database Ops phục vụ được nhiều database nghiệp vụ. Database nghiệp vụ chỉ nhận thêm schema ops chứa một stored procedure, không thêm bảng.

Bảng 18a. Các bảng của database vận hành MarketLabVN30_Ops (không thuộc 13 bảng nghiệp vụ)

Bảng	Khóa chính	Vai trò	Ràng buộc đáng chú ý
ops.SchemaVersion	Version	Phiên bản schema (v1, v2)	—
ops.EodConfig	(DatabaseName, DatasetId)	Nguồn, chỉ số universe, ngày snapshot, mốc giờ cutoff	RequireCompleteUniverse = 1
ops.EodRun	EodRunId (IDENTITY)	Một lần đồng bộ: ngày phiên, trạng thái, số mã yêu cầu/nhận/thêm/không đổi/từ chối, mã lỗi	CHECK: SUCCESS chỉ khi đủ mã, không dry run, thêm + không đổi = yêu cầu
ops.EodRunItem	(EodRunId, Ticker)	Kết quả từng mã: INSERTED, UNCHANGED, MISSING, REJECTED, CONFLICT…	FK → EodRun
ops.PriceReconciliation	ReconId	Giá đã chốt bị nguồn thay đổi, chờ người duyệt	PENDING_REVIEW / APPROVED_UPDATE / REJECTED
ops.PriceLoadLineage	(DatabaseName, DatasetId, StockId, TradeDate)	Dòng giá nào được lần đồng bộ nào thêm	FK → EodRun
ops.EvaluationSnapshot	(EodRunId, RunId)	Chỉ tiêu dự báo đánh giá lại sau mỗi lần đồng bộ	FK → EodRun

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI TRÊN HỆ QUẢN TRỊ CSDL

3.1. Triển khai trên môi trường SQL Server

Dự án viết bằng Transact-SQL và chạy trên Microsoft SQL Server. Hồ sơ repo ghi nhận môi trường kiểm chứng trước đó là SQL Server 2025 Standard Developer, engine 17.0.1145.4, kết nối qua Windows Authentication. Tương thích mục tiêu SQL Server 2016 SP1+ không có nghĩa đã được kiểm chứng trên engine SQL Server Express hoặc SQL Server 2016 thực tế. Khi chạy trên máy nhóm, phải ghi lại SELECT @@VERSION, DB_NAME() và thông tin kết nối thực để đối chiếu.

Cấu trúc triển khai chia các script theo chức năng. sql/00_create_database.sql tạo database, 01_create_tables.sql khai báo 13 bảng, 02_constraints_indexes.sql thêm trigger/index, 03_insert_sample_data.sql nạp dữ liệu mô phỏng, 04_functions.sql tạo function, 05_views.sql tạo view, 06_stored_procedures.sql tạo thủ tục. File sql/all_in_one.sql ghép 00–06 để chạy nhanh lần đầu. Sau đó chạy 10_preflight_live.sql, 09_live_demo.sql, 07_business_queries.sql và 08_validation_tests.sql theo mục tiêu kiểm tra tương ứng.

```
-- Kiểm tra đúng server và database trước thao tác
SELECT @@VERSION AS SqlServerVersion;
SELECT DB_NAME() AS CurrentDatabase;
SELECT name FROM sys.tables WHERE schema_id = SCHEMA_ID(dbo)
ORDER BY name;
```

Kết quả chạy thực tế trên máy của nhóm ngày 06/11/2026 (sqlcmd, Windows Authentication, instance mặc định):

```
Version     | Edition                              | DatabaseName       | CompatLevel
17.0.1145.4 | Standard Developer Edition (64-bit) | MarketLabVN30_Demo | 170
ObjectType: SQL_STORED_PROCEDURE 4 | SQL_SCALAR_FUNCTION 2 | SQL_INLINE_TABLE_VALUED_FUNCTION 1
            VIEW 4 | SQL_TRIGGER 10
```

Bảng 18b. Số dòng 13 bảng nghiệp vụ trong hai database (truy vấn sys.partitions ngày 06/11/2026)

Bảng	MarketLabVN30_Demo (SYNTHETIC)	MarketLabVN30_Live (REAL_PRIVATE)
Market	1	1
Industry	2	0
Stock	8	30
Dataset	1	1
TradingDay	42	26
DailyPrice	280	780
StockIndex	1	1
IndexMembership	8	30
ForecastModel	2	0
TargetDefinition	1	0
ModelRun	2	0
ForecastOrigin	34	0
Prediction	258	0

Các bước thực hiện trên SSMS: mở file all_in_one.sql, kiểm tra đúng instance và database demo, chạy toàn bộ bằng F5; xác nhận tên bảng và view; chạy preflight; tiếp tục demo. Không chạy script triển khai mới lên database nghiên cứu. Trong báo cáo này kết quả SQL được trích nguyên văn từ log sqlcmd (có ngày chạy); ảnh chụp giao diện SSMS chưa được đưa vào (danh sách ảnh cần chụp bổ sung ở Phụ lục A.1).

3.2. Quy trình nạp và kiểm tra dữ liệu

Trong bản công khai, bộ dữ liệu demo được tạo sẵn để chạy mà không phụ thuộc đường dẫn cá nhân hoặc kho dữ liệu nghiên cứu. Lịch của demo gồm 42 ngày trong đó 280 dòng giá của 8 mã và 258 dòng dự báo. Trong các dự báo đó, hai hàng thiếu giá đầu/cuối thích hợp nên 256 hàng đủ điều kiện chấm theo tiêu chí trong hệ thống. Việc không xóa hai hàng thiếu endpoint giúp kiểm tra rằng SQL xử lý dữ liệu chưa quan sát đúng nghĩa, không âm thầm điền giá.

Trong quy trình nhập batch, mỗi tệp CSV được gắn với đúng bảng đích, đúng kiểu dữ liệu và manifest. Dữ liệu được đối chiếu với khóa hiện có: cùng khóa/cùng nội dung có thể bỏ qua; trùng khóa/khác giá trị phải từ chối cả lô. Transaction bảo đảm không còn nửa lô sau lỗi. Receipt phải lưu số hàng dự kiến, hàng xử lý, nguồn, thời điểm, trạng thái và nội dung lỗi ở mức có thể kiểm toán, nhưng không xuất bản hồ sơ nghiên cứu riêng ra repo công khai.

3.2.1. Kiểm tra trước khi nhập

- Đối chiếu DatasetCode, DataKind, MarketId, PriceUnit, PriceBasis và ObservedThrough; không trộn dữ liệu thật vào demo.
- Chuẩn hóa mã cổ phiếu và ngày; mỗi hàng phải có ticker hợp lệ, ngày thuộc TradingDay và giá trị OHLCV đúng miền.

- Kiểm tra trùng khóa trong chính batch trước khi gửi vào SQL Server và kiểm tra xung đột với các hàng đã lưu.
- Chọn phương thức thất bại an toàn: thiếu trường bắt buộc, ngày không hợp lệ hoặc dữ liệu từ provider mâu thuẫn thì từ chối, không dùng giá mặc định.

3.2.2. Kiểm tra sau khi nhập

```
SELECT d.DatasetCode, COUNT_BIG(p.StockId) AS PriceRows,
       MIN(p.TradeDate) AS FirstDate, MAX(p.TradeDate) AS LastDate
FROM dbo.Dataset d
LEFT JOIN dbo.DailyPrice p ON p.DatasetId=d.DatasetId
GROUP BY d.DatasetCode;
```

Không nên chỉ dựa vào số lượng hàng sau nạp. Số lượng bằng nhau chưa chứng minh nội dung không đổi. Bản kiểm chứng công khai của dự án từng sử dụng hash toàn bộ hàng/cột của 13 bảng trước và sau bộ thử, gồm cả LoadedAt, để phát hiện thay đổi không mong muốn. Đối với EOD, cần kết hợp số hàng mới với đối chiếu tập khóa (DatasetId,StockId,TradeDate) và mốc ObservedThrough.

3.3. Xây dựng các Stored Procedure nghiệp vụ

Bảng 19. Danh mục bốn Stored Procedures được khai báo trong SQL Server

Thủ tục	Tham số đầu vào	Quy tắc nghiệp vụ
usp_InsertDailyPrice	DatasetId, StockId, TradeDate, OHLCV, AllowUpdate	Thêm giá, bỏ qua trùng giống hệt, chặn khác giá nếu AllowUpdate=0
usp_AddPrediction	RunId, StockId, OriginDate, TargetDate, ProbabilityPositive	Thêm ForecastOrigin/Prediction, không chấp nhận xung đột ngày hoặc xác suất
usp_GetModelPerformance	ModelCode, DatasetId, HorizonSessions, FromDate, ToDate, AsOfDate	Đánh giá cùng model/run theo thời gian và độ trưởng thành
usp_CompareModels	RunIds, FromDate, ToDate, AsOfDate	Đối chiếu 2–8 run trên giao StockId/OriginDate/TargetDate

3.3.1. Thủ tục usp_InsertDailyPrice

Thủ tục nhận một thanh giá OHLCV và dữ liệu khóa. Trước hết kiểm tra toàn bộ giá trị, sau đó kiểm tra ngày thuộc TradingDay. Nếu khóa chưa tồn tại, thủ tục INSERT. Nếu khóa đã tồn tại và các giá giống hoàn toàn, không có cập nhật phát sinh. Nếu cùng khóa nhưng khác giá, thủ tục báo lỗi 51012 khi AllowUpdate=0. Khi có transaction của caller, thủ tục dùng savepoint; khi không có transaction, thủ tục tự quản lý begin/commit và xử lý rollback. Vì SET XACT_ABORT ON có thể làm transaction bên ngoài không thể commit sau một số lỗi, caller phải kiểm tra XACT_STATE() và rollback khi cần.

```
EXEC dbo.usp_InsertDailyPrice
 @DatasetId=1,@StockId=1,@TradeDate='2026-06-01',
 @OpenPrice=100,@HighPrice=110,@LowPrice=99,
 @ClosePrice=105,@Volume=120000,@AllowUpdate=0;
```

Kết quả chạy thực tế trên MarketLabVN30_Demo (06/11/2026): ghi lại đúng thanh giá đã lưu của DEMO01 ngày 19/02/2025 với Close khác (26,0) bị từ chối với lỗi 51012; ghi lại giá giống hệt không phát sinh dòng mới; số dòng trước và sau đều 280, không còn transaction mở.

```
ErrorNumber | ErrorMessage
51012       | Khoa gia da ton tai voi gia tri khac. Can @AllowUpdate=1.
RowsBefore | RowsAfter | StoredClose | OpenTransactions
280        | 280       | 25.728800   | 0
```

3.3.2. Thủ tục usp_AddPrediction

Thủ tục yêu cầu OriginDate và TargetDate khác NULL, TargetDate sau OriginDate, xác suất trong đoạn [0,1] và RunId/StockId tồn tại. Khi một ForecastOrigin đã có TargetDate, việc thêm dự báo khác TargetDate cho cùng (RunId,OriginDate) bị từ chối. Với Prediction trùng khóa, nếu xác suất khác giá trị cũ thì báo lỗi; nếu giống, được xem là gọi lại an toàn. Trigger liên bảng còn kiểm tra đúng phiên mục tiêu và phạm vi của run.

```
EXEC dbo.usp_AddPrediction
 @RunId=1,@StockId=1,@OriginDate='2026-06-03',
 @TargetDate='2026-06-10',@ProbabilityPositive=0.6000000000000000;
```

Ví dụ trên là mẫu tham số, không bảo đảm horizon đúng với run đã cấu hình. Khi demo phải chọn ngày gốc và ngày mục tiêu có thật trong TradingDay, thỏa TargetDefinition.HorizonSessions và ValidationEnd của run.

3.3.3. Thủ tục usp_GetModelPerformance

Thủ tục nhận mã phương pháp, dataset, horizon, khoảng ngày gốc và AsOfDate. Nhờ fn_EligiblePredictions(AsOfDate), nó chỉ tính trên các hàng đã trưởng thành. Kết quả gồm RunId, ModelCode, DatasetId, HorizonSessions, EvaluationAsOf, EvaluatedRows, Accuracy và BrierScore. Nếu khoảng ngày hoặc horizon sai, thủ tục từ chối. Đầu ra n=0 cần được giải thích là không có dự báo đủ điều kiện trong khoảng đã chọn, không phải accuracy bằng 0.

```
EXEC dbo.usp_GetModelPerformance 'demo_baseline',1,5,'20250101','20251231','20260701';
-- Kết quả 06/11/2026:
RunId | ModelCode     | HorizonSessions | EvaluationAsOf | EvaluatedRows | Accuracy    |
BrierScore
1     | demo_baseline | 5               | 2026-07-01     | 128           | .5468750000 | 0.25
```

3.3.4. Thủ tục usp_CompareModels

Thủ tục nhận danh sách 2–8 RunId; từ chối run không tồn tại hoặc khác dataset/TargetDefinition. Tập quan sát chung là giao các bộ (StockId,OriginDate,TargetDate) đủ điều kiện của tất cả run. Tính Accuracy/Brier trên giao này loại bỏ sai lệch do một run có nhiều bản ghi chấm điểm hơn run khác. Tuy nhiên, đồng bộ tập quan sát chưa đủ để chứng minh mô hình tốt hơn có ý nghĩa thống kê vì các quan sát theo mã/ngày có thể phụ thuộc.

```
EXEC dbo.usp_CompareModels
 @RunIds='1,2',@FromDate='2025-01-01',
```

```
   @ToDate='2026-01-01',@AsOfDate='2026-07-01';

-- Kết quả 06/11/2026:
RunId | ModelCode     | CommonObservations | EvaluationAsOf | Accuracy    | BrierScore
1     | demo_baseline | 128                | 2026-07-01     | .5468750000 | 0.25
2     | demo_model_b  | 128                | 2026-07-01     | .2187500000 | 0.41143295204780556
```

3.4. Xây dựng các Function và View

Bảng 20. Các Function và View của hệ thống

Nhóm	Đối tượng	Ý nghĩa
Function	fn_CalculateReturn	Tính % thay đổi Close khi hai giá dương
Function	fn_CheckPredictionDirection	Kiểm tra dấu: âm, bằng 0, dương
Function	fn_EligiblePredictions	Trả tập dự báo đã trưởng thành, có đủ hai Close
View	vw_LatestStockPrice	Giá gần nhất theo mã và dataset
View	vw_StudyUniverse	Phạm vi quan sát và số dòng giá
View	vw_VN30SnapshotJune2026	Chỉ thành phần hợp lệ tại snapshot 30/06/2026
View	vw_ModelPerformance	Tổng hợp Accuracy/Brier/log loss theo run tại ngày UTC hiện hành

3.4.1. Hàm fn_CalculateReturn

Hàm tính phần trăm biến động theo công thức ReturnPct = 100 × (EndPrice − StartPrice) / StartPrice. Khi hai giá có giá trị NULL hoặc không dương, hàm trả NULL nhằm tránh phép chia sai. Chỉ tiêu này là thay đổi Close của nguồn, không tự tính cổ tức hoặc chia tách cổ phiếu.

```
SELECT dbo.fn_CalculateReturn(100,110) AS ReturnPct;
-- Kết quả chạy 06/11/2026: ReturnPct = 10.00000000; fn_CheckPredictionDirection(0,0) = 1
```

3.4.2. Hàm fn_CheckPredictionDirection

Hàm nhận tỷ suất dự báo và tỷ suất thực tế, trả 1 khi cùng dấu (bao gồm hai giá trị đều bằng 0), trả 0 khi trái dấu và NULL khi thiếu đầu vào. Đây là phép kiểm tra ba trạng thái của lợi suất và không đồng nghĩa nhãn nhị phân trong Prediction, nơi lớp 0 bao gồm cả giảm lẫn hòa.

3.4.3. Hàm fn_EligiblePredictions

Đây là hàm dạng bảng có ý nghĩa nghiệp vụ quan trọng nhất. Nó JOIN Prediction, ModelRun, ForecastOrigin, TargetDefinition, Dataset và hai bản ghi DailyPrice của cùng mã/dataset tại OriginDate và TargetDate. Điều kiện lọc bảo đảm TargetDate ≤ AsOfDate, TargetDate ≤ ObservedThrough và OriginDate sau ValidationEnd. Vì dùng INNER JOIN hai bảng giá, dự báo thiếu giá sẽ tự động bị loại khỏi tập đủ điều kiện mà không cần thay bằng nhãn giả.

```
SELECT RunId,StockId,OriginDate,TargetDate,
       ProbabilityPositive,ActualLabel,PredictedLabel
FROM dbo.fn_EligiblePredictions('2026-07-01');
```

3.4.4. Các View và cách khai thác

vw_LatestStockPrice dùng ROW_NUMBER() theo (DatasetId,StockId), thứ tự TradeDate giảm để chọn giá cuối có trong nguồn. vw_StudyUniverse tổng hợp MIN/MAX TradeDate và COUNT giá theo từng mã/dataset. vw_VN30SnapshotJune2026 chỉ trả những thành phần có hiệu lực ngày 30/06/2026 trong snapshot, không đại diện toàn bộ lịch sử của VN30.

vw_ModelPerformance tổng hợp chỉ tiêu từ fn_EligiblePredictions(CONVERT(date,SYSUTCDATETIME())). Vì ngày tham chiếu trong view lấy ngày UTC của server, màn hình web muốn đánh giá tại AsOfDate do người dùng chọn phải gọi trực tiếp fn_EligiblePredictions(AsOfDate), không lọc view rồi suy ra kết quả quá khứ.

```
SELECT DatasetId,StockId,Ticker,TradeDate,ClosePrice,PriceUnit
FROM dbo.vw_LatestStockPrice ORDER BY Ticker;

SELECT RunId,EvaluatedRows,Accuracy,BrierScore,NaturalLogLoss
FROM dbo.vw_ModelPerformance;
```

```
-- Kết quả vw_ModelPerformance ngày 06/11/2026 (demo):
RunId | EvaluatedRows | Accuracy | Brier   | LogLoss
1     | 128           | .546875  | .250000 | .693147
2     | 128           | .218750  | .411433 | 1.050525
```

3.5. Giao dịch và tính nguyên tử

Nguyên tử (Atomicity) yêu cầu một lô nghiệp vụ hoặc thành công toàn bộ hoặc không ghi gì. Nhất quán (Consistency) đảm bảo các CHECK/FK/trigger vẫn đúng sau commit. Cô lập (Isolation) giúp tránh hai phiên nhập đồng thời cùng tạo bản ghi xung đột. Bền vững (Durability) yêu cầu thay đổi đã commit tồn tại trên database sau sự cố trong phạm vi khả năng hệ quản trị và cấu hình lưu trữ. Bản EOD sử dụng transaction SQL và khóa ứng dụng sp_getapplock để kiểm soát đồng thời theo dataset/ngày.

```
BEGIN TRANSACTION;
DECLARE @Before BIGINT=(SELECT COUNT_BIG(*) FROM dbo.DailyPrice);
-- Thực hiện thao tác kiểm thử trong transaction này.
ROLLBACK TRANSACTION;
SELECT @Before AS BeforeRows,
       (SELECT COUNT_BIG(*) FROM dbo.DailyPrice) AS AfterRows;
```

Ví dụ kiểm tra rollback ở trên chỉ chứng minh được số dòng không đổi, chưa chứng minh giá trị mọi cột không đổi. Do vậy, trong kịch bản nghiệm thu đầy đủ, cần so sánh dữ liệu bằng EXCEPT hai chiều hoặc hash theo quy tắc của bộ kiểm chứng trong repo.

3.6. Mở rộng SQL cho cập nhật cuối phiên

Phần mở rộng không sửa 13 bảng, khóa, CHECK hay các trigger khác. Ba script migration có preflight và rollback được áp dụng cho database REAL_PRIVATE mới (MarketLabVN30_Live) và database Ops; database demo và database nghiên cứu không bị migrate.

Bảng 20a. Các script migration của phần mở rộng

Script	Áp lên	Nội dung	Rollback
13_eod_preflight.sql	DB nghiệp vụ	Chỉ đọc: 13 bảng, ràng buộc trusted, trigger bật, compat ≥ 130, backup gần nhất	—
13_eod_extension.sql	DB nghiệp vụ REAL_PRIVATE	Schema ops + ops.usp_EodApplySession; nới tr_Dataset_Guard cho đúng một trường hợp	13_eod_extension_rollback.sql (khôi phục nguyên văn trigger gốc)
14_ops_database.sql	MarketLabVN30_Ops	6 bảng nhật ký + SchemaVersion v1	14_ops_database_rollback.sql (cần xác nhận)
15_ops_schema_v2.sql	MarketLabVN30_Ops	Cho phép TriggerKind = 'WEB' (form web thay REST)	15_ops_schema_v2_rollback.sql

Trigger tr_Dataset_Guard gốc cấm thay đổi ObservedThrough của dataset đã có giá hoặc ModelRun. Bản sửa giữ nguyên quy tắc đó và chỉ thêm một ngoại lệ: dataset REAL_PRIVATE, các cột ngữ nghĩa khác không đổi, ngày mới lớn hơn ngày cũ và đang chạy trong thủ tục EOD (đánh dấu bằng SESSION_CONTEXT). Mọi thay đổi khác vẫn bị từ chối với lỗi 51007; ca "TRIGGER immutable dataset" của bộ 44 ca vẫn PASS sau migration.

```
AND NOT (o.DataKind='REAL_PRIVATE' AND i.DataKind='REAL_PRIVATE'
     AND NOT EXISTS(SELECT i.MarketId,i.DataKind,i.PriceBasis,i.PriceUnit
                    EXCEPT SELECT o.MarketId,o.DataKind,o.PriceBasis,o.PriceUnit)
     AND i.ObservedThrough>o.ObservedThrough
     AND CONVERT(nvarchar(64),SESSION_CONTEXT(N'MarketLab.EodRunRef')) IS NOT NULL))
THROW 51007,N'Ngu nghia dataset da su dung la bat bien; tao dataset moi.',1;
```

Thủ tục ops.usp_EodApplySession ghi một phiên cho toàn bộ universe theo nguyên tắc tất cả hoặc không có gì: kiểm tra đủ và đúng danh sách mã, lấy khóa ứng dụng theo dataset, từ chối nếu giá đã lưu khác giá nguồn, thêm TradingDay (trigger lịch bảo vệ horizon đã lưu), tăng ObservedThrough rồi gọi dbo.usp_InsertDailyPrice với AllowUpdate = 0 cho từng mã. Bất kỳ lỗi nào cũng ROLLBACK toàn bộ; chế độ dry run chạy đủ các bước trên rồi ROLLBACK.

```
BEGIN TRANSACTION;
EXEC @Lock=sys.sp_getapplock @Resource=@Resource,@LockMode='Exclusive',
     @LockOwner='Transaction',@LockTimeout=0;
IF @Lock<0 THROW 51144,N'Another EOD job holds this dataset lock.',1;
IF EXISTS(/* giá đã lưu khác giá nguồn */ ...) THROW 51145,N'...',1;
IF NOT EXISTS(SELECT 1 FROM dbo.TradingDay WHERE DatasetId=@DatasetId AND TradeDate=@SessionDate)
   INSERT dbo.TradingDay(DatasetId,TradeDate) VALUES(@DatasetId,@SessionDate);
IF @SessionDate>@ObservedBefore BEGIN
   EXEC sys.sp_set_session_context @key=N'MarketLab.EodRunRef',@value=@EodRunRef;
   UPDATE dbo.Dataset SET ObservedThrough=@SessionDate WHERE DatasetId=@DatasetId; END;
-- vòng lặp: EXEC dbo.usp_InsertDailyPrice ..., @AllowUpdate=0
IF @DryRun=1 ROLLBACK; ELSE COMMIT;
```

Trên MarketLabVN30_Live vẫn đúng 13 bảng, schema ops chỉ có một procedure. Rollback được kiểm thử tự động trên bản sao demo: trigger trở lại nguyên văn; áp lại migration hai lần không lỗi (idempotent).

CHƯƠNG 4: TRUY VẤN NGHIỆP VỤ VÀ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

4.1. Thực hiện các truy vấn nghiệp vụ (Q01 – Q16)

Bộ truy vấn trong sql/07_business_queries.sql gồm 16 nhiệm vụ, được xây dựng để kiểm tra khả năng khai thác dữ liệu theo nhiều cách: điều kiện WHERE, INNER/LEFT/FULL JOIN, tổng hợp GROUP BY/HAVING, subquery, các phép hợp/giao/hiệu, LIKE/BETWEEN/TOP, gọi function và đọc view. Mỗi truy vấn phải có mục đích nghiệp vụ, SQL có thể chạy lại và giải thích vì sao một số phép kiểm tra thiếu dữ liệu trả về 0 hàng là hợp lệ.

Bảng 21. Danh sách 16 truy vấn: số dòng lịch sử và kết quả chạy lại ngày 06/11/2026

Mã	Kỹ thuật	Mục đích	Demo	Thật	Demo chạy lại 06/11
Q01	SELECT	Danh mục mã và trạng thái metadata	8	30	8
Q02	INNER JOIN	Giá gần nhất kèm đơn vị và nguồn	8	30	8
Q03	LEFT JOIN	Mã chưa có ngành được xác minh	0	30	0
Q04	FULL JOIN	Đối chiếu mã có giá và mã có dự báo	8	30	8
Q05	GROUP BY	Volume trung bình theo ngành	2	1	2
Q06	HAVING	Mã có ít nhất 20 phiên giá	8	30	8
Q07	Subquery	Phiên volume cao hơn bình quân của mã	136	478	136
Q08	UNION	Tập mã có trong giá hoặc dự báo	8	30	8
Q09	INTERSECT	Mã được cả hai run đầu dự báo	8	30	8
Q10	EXCEPT	Mã có giá nhưng không có dự báo	0	0	0
Q11	LIKE	Tra mã chứa ký tự A	0	3	0
Q12	BETWEEN	Giá trong bảy ngày lịch đầu tập	40	150	40
Q13	TOP / UDF	Năm mã tăng Close mạnh nhất	5	5	5
Q14	UDF	Minh họa kiểm tra hướng ba trạng thái	1	1	1
Q15	View	Tập dự báo trưởng thành theo run/horizon	2	2	2
Q16	LEFT JOIN	Kiểm tra ngày lịch thiếu giá	0	0	0

Cột Demo và Thật được kế thừa từ báo cáo gốc. Cột cuối là kết quả chạy lại toàn bộ sql/07_business_queries.sql trên MarketLabVN30_Demo ngày 06/11/2026 bằng scripts/run_public_regression.py (log tests/runs/public_20261105T175220966677Z/query_Q01–Q16.log): cả 16 truy vấn chạy không lỗi và khớp số dòng lịch sử của demo. Số 0 ở Q03, Q10, Q11 và Q16 là kết quả hợp lệ của điều kiện lọc trên bộ mô phỏng (mọi mã có ngành, mọi mã có dự báo, không ticker chứa "A", không phiên thiếu giá).

4.1.1. Q01 – Truy vấn SELECT và trạng thái dữ liệu

Mục tiêu: hiển thị danh sách cổ phiếu cùng tên công ty, ngành và phân biệt mô phỏng/thật. Dữ liệu IndustryId và CompanyName có thể NULL trong tập riêng. Việc giữ

NULL là đúng khi metadata chưa có bằng chứng, còn thay bằng một ngành suy đoán sẽ tạo sai lệch provenance.

```
SELECT s.StockId,s.Ticker,s.CompanyName,s.IsSynthetic,
       i.IndustryName
FROM dbo.Stock AS s
LEFT JOIN dbo.Industry AS i ON i.IndustryId=s.IndustryId
ORDER BY s.Ticker;
```

```
-- Kết quả Q01 trên demo (06/11/2026, 8 dòng; trích 3 dòng đầu):
StockId | Ticker | CompanyName        | IndustryId | IsSynthetic
1       | DEMO01 | Công ty mô phỏng 1 | 1          | 1
2       | DEMO02 | Công ty mô phỏng 2 | 1          | 1
3       | DEMO03 | Công ty mô phỏng 3 | 1          | 1
```

Giải thích: LEFT JOIN khiến mã không có IndustryId vẫn xuất hiện. Bản demo dùng 8 ticker mô phỏng; phạm vi nghiên cứu trong báo cáo cũ có 30 ticker. Hai tập cần được tra cứu ở database riêng hoặc với bộ lọc DataKind chính xác.

4.1.2. Q02 – Kết hợp bảng bằng INNER JOIN

Mục tiêu: lấy giá gần nhất của mỗi mã cùng tên và đơn vị giá. View vw_LatestStockPrice đã làm bước chọn ngày gần nhất trong từng dataset; nối với bảng Dataset hoặc Stock cho phép trả thông tin nguồn và ticker. Nếu chỉ lấy MAX(TradeDate) trên toàn bảng, có thể nhầm ngày giữa các dataset hoặc giữa các mã.

```
SELECT v.Ticker,v.TradeDate,v.ClosePrice,v.Volume,
       d.DatasetCode,d.PriceUnit,d.PriceBasis
FROM dbo.vw_LatestStockPrice AS v
JOIN dbo.Dataset AS d ON d.DatasetId=v.DatasetId
ORDER BY d.DatasetCode,v.Ticker;
```

```
-- Kết quả Q02 trên demo (06/11/2026, 8 dòng; trích):
Ticker | TradeDate  | ClosePrice | PriceUnit
DEMO01 | 2025-02-19 | 25.728800  | Đơn vị mô phỏng
DEMO08 | 2025-02-19 | 38.909600  | Đơn vị mô phỏng
```

Ví dụ không nên hiển thị đơn vị VNĐ/1.000 VND theo thói quen nếu PriceUnit trong bản nguồn không xác nhận điều đó. Giao diện sẽ đọc chính xác PriceUnit từ Dataset.

4.1.3. Q03 – LEFT JOIN phát hiện thiếu phân ngành

```
SELECT s.StockId,s.Ticker,s.CompanyName
FROM dbo.Stock AS s
LEFT JOIN dbo.Industry AS i ON i.IndustryId=s.IndustryId
WHERE i.IndustryId IS NULL
ORDER BY s.Ticker;
```

Dùng LEFT JOIN giúp tìm mã chưa gán ngành, thay vì loại chúng khỏi kết quả. Trên demo, truy vấn lịch sử cho 0 dòng; tập nghiên cứu trả 30 dòng do IndustryId chưa được xác minh. 0 dòng của demo phản ánh bộ dữ liệu mô phỏng có ngành, không chứng minh tất cả thị trường đều được phân loại đầy đủ.

4.1.4. Q04 – FULL OUTER JOIN để đối chiếu độ bao phủ

Mục tiêu: tìm sự không trùng khớp giữa tập mã có giá và tập mã có dự báo. FULL JOIN giữ được cả trường hợp chỉ có giá hoặc chỉ có dự báo, nhờ vậy phát hiện khu vực cần bổ sung dữ liệu. Phạm vi JOIN phải được cố định theo DatasetId; nếu không, một mã trong dataset khác có thể bị nhận nhầm là đã đủ dữ liệu.

```
WITH P AS (SELECT DISTINCT DatasetId,StockId FROM dbo.DailyPrice),
R AS (SELECT DISTINCT r.DatasetId,p.StockId
         FROM dbo.Prediction p JOIN dbo.ModelRun r ON r.RunId=p.RunId)
SELECT COALESCE(P.DatasetId,R.DatasetId) AS DatasetId,
       COALESCE(P.StockId,R.StockId) AS StockId,
       CASE WHEN P.StockId IS NULL THEN 'NO_PRICE'
            WHEN R.StockId IS NULL THEN 'NO_PREDICTION'
            ELSE 'BOTH' END AS Coverage
FROM P FULL OUTER JOIN R
ON P.DatasetId=R.DatasetId AND P.StockId=R.StockId;
```

4.1.5. Q05–Q06 – GROUP BY và HAVING

GROUP BY tạo thống kê theo nhóm cổ phiếu/ngành/dataset, còn HAVING lọc sau khi tổng hợp. Chẳng hạn, muốn tìm mã có ít nhất 20 phiên giá trong một dataset, phải nhóm theo đúng mã và dataset trước rồi mới kiểm tra COUNT_BIG(*). Không dùng WHERE COUNT(*) ≥ 20 vì hàm tổng hợp không hoạt động theo từng hàng trước GROUP BY.

```
SELECT p.DatasetId,s.Ticker,COUNT_BIG(*) AS Sessions
FROM dbo.DailyPrice p JOIN dbo.Stock s ON s.StockId=p.StockId
GROUP BY p.DatasetId,s.Ticker
HAVING COUNT_BIG(*) >= 20
ORDER BY Sessions DESC,s.Ticker;
```

4.1.6. Q07 – Truy vấn lồng so với khối lượng trung bình

Mục tiêu: tìm những phiên có Volume cao hơn khối lượng trung bình của chính mã trong chính dataset. Nếu chỉ so với AVG(Volume) toàn thị trường, phép so sánh sẽ trộn thanh khoản của các mã có quy mô khác nhau. Subquery tương quan dùng cùng DatasetId và StockId.

```
SELECT p.DatasetId,p.StockId,p.TradeDate,p.Volume
FROM dbo.DailyPrice p
WHERE CONVERT(float,p.Volume) > (
 SELECT AVG(CONVERT(float,x.Volume)) FROM dbo.DailyPrice x
 WHERE x.DatasetId=p.DatasetId AND x.StockId=p.StockId
);
```

4.1.7. Q08–Q10 – UNION, INTERSECT và EXCEPT

UNION hợp nhất tập mã cần quản lý từ hai nguồn giá và dự báo, tự loại trùng hàng. INTERSECT xác định giao mã giữa các tập dự báo; EXCEPT tìm mã có trong giá nhưng chưa có dự báo. Trong khi INNER JOIN cho phép kết hợp thuộc tính, các phép tập hợp phù hợp câu hỏi về sự hiện diện của khóa trong các tập dữ liệu.

```
SELECT StockId FROM dbo.DailyPrice
EXCEPT
```

```
SELECT StockId FROM dbo.Prediction;
-- Chỉ dùng trực tiếp khi phạm vi dataset/run đã được cố định phù hợp.
```

Để thực hiện đúng trong hệ nhiều dataset, Q10 cần nối Prediction với ModelRun rồi lọc cùng DatasetId trước khi trừ tập. Câu minh họa ngắn phía trên chỉ diễn đạt phép tập hợp, không thay thế phiên bản có đầy đủ phạm vi trong sql/07_business_queries.sql.

4.1.8. Q11–Q13 – LIKE, BETWEEN, TOP và tính biến động

LIKE hỗ trợ tìm ticker theo chuỗi, BETWEEN giới hạn ngày và TOP lấy N dòng đầu sau khi sắp xếp. Ví dụ tính biến động từ phiên đầu tới phiên cuối phải bảo đảm hai giá thuộc cùng DatasetId và StockId. Hàm fn_CalculateReturn xử lý trường hợp không thể tính; kết quả TOP cần có điều kiện ORDER BY xác định để tránh thay đổi thứ tự khi bằng điểm.

```
SELECT TOP(5) * FROM dbo.vw_LatestStockPrice
WHERE Ticker LIKE '%A%' ORDER BY Ticker;
SELECT dbo.fn_CalculateReturn(100,110) AS ExampleReturnPct;
```

4.1.9. Q14–Q16 – Hàm hướng, view đánh giá và phát hiện thiếu giá

Q14 minh họa fn_CheckPredictionDirection cho ba trạng thái dấu của tỷ suất, không thay thế phép tính Accuracy trên nhãn nhị phân. Q15 khai thác view hiệu năng và tập dự báo đã trưởng thành; Q16 tìm ngày phiên đã tồn tại trong TradingDay nhưng thiếu DailyPrice của một số mã. Đây là nhóm truy vấn cần thiết khi bật đồng bộ cuối phiên: hệ thống không được báo thành công nếu có phiên đã ghi lịch mà chưa có giá của một mã thuộc universe yêu cầu.

```
SELECT RunId,EvaluatedRows,Accuracy,BrierScore
FROM dbo.vw_ModelPerformance ORDER BY RunId;

SELECT dbo.fn_CheckPredictionDirection(0,0) AS BothZero;
-- Kết quả kỳ vọng của hàm: BothZero = 1
```

4.2. Kiểm thử hệ thống và an toàn giao dịch

Bộ kiểm thử tại sql/08_validation_tests.sql gồm 44 ca SQL khác nhau: ca hợp lệ, ca cố tình vi phạm ràng buộc và tình huống ROLLBACK. Lịch sử của repo ghi 44 ca × 4 database = 176 lượt PASS (không phải 176 ca độc lập). Trong lần hoàn thiện này, ngày 06/11/2026 nhóm chạy lại: (1) trên MarketLabVN30_Demo bằng scripts/run_public_regression.py – kết quả PASS|44, 16 truy vấn, 2 lần live demo, hash toàn bộ 13 bảng trước bằng sau; (2) trên một bản sao demo đã áp migration 13 – 44/44 PASS, chứng minh phần mở rộng không làm yếu thiết kế gốc.

4.2.1. Kiểm thử vi phạm CHECK với giá và volume

Để chứng minh CHECK hoạt động ở tầng lưu trữ, chạy một INSERT có Volume âm trong transaction và bắt lỗi. Nếu CHECK được áp dụng chính xác, bản ghi phải bị từ chối; SQL Server sẽ trả lỗi ràng buộc có tên CK_DailyPrice_Volume. Bài thử cần sử dụng cặp khóa hợp lệ hoặc thứ tự constraint phù hợp để lỗi phản ánh đúng CHECK mục tiêu.

```
BEGIN TRY
```

```
 BEGIN TRANSACTION;
 -- Dùng một khóa phiên/mã hợp lệ của database kiểm thử.
 INSERT dbo.DailyPrice(DatasetId,StockId,TradeDate,
 OpenPrice,HighPrice,LowPrice,ClosePrice,Volume)
 VALUES(@DatasetId,@StockId,@TradeDate,100,110,90,105,-1);
 ROLLBACK;
END TRY
BEGIN CATCH
 IF XACT_STATE()<>0 ROLLBACK;
 SELECT ERROR_NUMBER() AS ErrorNumber,ERROR_MESSAGE() AS ErrorText;
END CATCH;
```

Trong bài demo SQL, không được coi lỗi CHECK có chủ đích là sự cố hệ thống nếu nó được TRY/CATCH bắt và xác nhận đúng đối tượng. Ngược lại, lỗi xảy ra ngoài vị trí dự kiến hoặc để transaction mở phải được coi là thất bại.

Kết quả thực tế của phần 4–5 trong sql/09_live_demo.sql (log live_demo_1.log ngày 06/11/2026):

```
ExpectedError | ConstraintEvidence
547 | The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "CK_DailyPrice_Volume" ...
Stage BEFORE: Volume 11000 | DURING: 11001 | AFTER ROLLBACK: 11000
Result         | PriceHashBefore (SHA-256)  | PriceHashAfter            | OpenTransactions
LIVE_DEMO_PASS | A627B1D3...45AA7731        | A627B1D3...45AA7731       | 0
```

4.2.2. Kiểm thử PK/FK, trùng dữ liệu và bất biến

Các ca thử gồm: thêm DailyPrice trùng (DatasetId,StockId,TradeDate); thêm Prediction có StockId hoặc RunId không tồn tại; thêm ForecastOrigin với TargetDate không đúng horizon; gán IndexMembership có khoảng hiệu lực chồng lấn; sửa ModelRun đã có ForecastOrigin; đổi PriceBasis của Dataset đã sử dụng. Mục đích không phải khiến mọi INSERT đều thành công, mà chứng minh SQL Server từ chối đúng dữ liệu sai ở đúng tầng.

4.2.3. Kiểm thử COMMIT/ROLLBACK và hash dữ liệu

Đối với lỗi trong một batch nhiều mã, rollback phải khôi phục trạng thái trước giao dịch. Bằng chứng tốt nhất gồm count các bảng chính trước/sau, tập khóa trước/sau và hash toàn bộ nội dung; đồng thời kiểm tra @@TRANCOUNT = 0. Báo cáo gốc có bằng chứng migration từ 12 lên 13 bảng, giữ đủ 258 Prediction và tạo 34 ForecastOrigin, kiểm tra bằng EXCEPT và từ chối dữ liệu mâu thuẫn trước khi sửa lược đồ.

4.2.4. Thực thi demo trực tiếp

- Bước 1: Chạy 10_preflight_live.sql để xác nhận đúng database, đúng các bảng/khóa và dữ liệu mô phỏng.
- Bước 2: Chạy 09_live_demo.sql toàn bộ, không chỉ riêng một đoạn vì phần ROLLBACK có dùng biến khai báo ở phần trước.
- Bước 3: Trình bày JOIN, GROUP BY/HAVING hoặc subquery cùng output.
- Bước 4: Chạy tình huống Volume âm và chỉ ra thông báo CHECK bị từ chối.

- Bước 5: ROLLBACK và kiểm tra dữ liệu trước/sau bằng count/hash; đóng mọi transaction.

4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm

Báo cáo ban đầu lưu bảng kết quả đối chiếu hai run trên 600 quan sát chung. Baseline có Accuracy 0,580000, Brier 0,247666, natural log loss 0,688478; Logistic L2 có Accuracy 0,568333, Brier 0,252362 và log loss 0,698052. Đây là số liệu mô tả trong bản nghiên cứu trước, không phải kết quả mới thu được từ dịch vụ EOD. Hệ thống phải giữ thông tin về RunId, mô hình, dataset, target và AsOfDate để kết quả có thể được tái lập.

Bảng 22. Chỉ tiêu đánh giá đã ghi trong báo cáo gốc trên 600 quan sát chung

Run / phương pháp	N chung	Accuracy	Brier	Natural log loss
1 / Baseline	600	0,580000	0,247666	0,688478
2 / Logistic L2	600	0,568333	0,252362	0,698052

BrierScore = trung bình $(p - y)^2$, trong đó p là ProbabilityPositive và y là nhãn thực tế 0/1. Accuracy = số dự báo đúng / tổng dự báo đủ điều kiện. NaturalLogLoss lấy trung bình âm log của xác suất gán cho lớp thực; khi p bằng 0 hoặc 1 cần giới hạn log để tránh vô cực. Brier càng nhỏ càng tốt, Accuracy càng lớn càng tốt trong cùng quy tắc ngưỡng, nhưng chênh lệch nhỏ không đồng nghĩa vượt trội có ý nghĩa thống kê.

Trên 600 quan sát chung, baseline có Brier và log loss thấp hơn logistic L2. Tuy nhiên, số liệu chưa kèm kiểm định phụ thuộc theo thời gian/mã hoặc đánh giá ngoài tập con này; vì vậy không kết luận mô hình nào có khả năng sinh lợi hoặc tối ưu đầu tư. Giá được dùng là Close nguồn chưa có bằng chứng điều chỉnh corporate actions, nên phần trăm biến động không phải tổng lợi suất đầu tư.

Tái xác minh ngày 06/11/2026 (chỉ đọc) trên MarketLabVN30_Research_20261027: dbo.usp_CompareModels '1,2' cho khoảng ngày gốc 01–30/09/2025, as_of 01/07/2026 trả 600 quan sát chung, Accuracy 0,5800000000 và 0,5683333333, Brier 0,24766643 và 0,25236224; log loss tính trên cùng tập giao bằng công thức của vw_ModelPerformance là 0,688478 và 0,698052 – khớp Bảng 22.

4.4. Nhận xét về kết quả và chất lượng kiểm thử

So với một hệ quản trị dữ liệu CRUD thông thường, bài toán này tập trung vào mốc thời gian, độ trưởng thành của dự báo và sự đồng nhất giữa nguồn. Ưu điểm là các quy tắc nằm trong SQL (khóa, CHECK, trigger, stored procedure) chứ không chỉ ở giao diện; nhờ vậy ứng dụng web và tác vụ EOD kế thừa nguyên các bảo vệ đó. Hạn chế: dữ liệu mô phỏng nhỏ, chưa thử trên SQL Server Express/2016.

Các báo cáo mẫu của lớp minh họa DDL, truy vấn và kết quả bằng ảnh SSMS. Báo cáo này dùng output nguyên văn của sqlcmd và log có ngày chạy làm bằng chứng; ảnh giao diện SSMS là phần cần chụp bổ sung (Phụ lục A.1). Không có ảnh nào trong báo cáo được dựng giả.

4.5. Kiểm thử tự động phần mở rộng

Phần mở rộng có bộ kiểm thử Python chạy bằng lệnh uv run pytest tests/product. Kiểm thử tích hợp tạo database cô lập tên MarketLabVN30_IT_* (gắn nhãn INTEGRATION_TEST và chỉ xóa đúng các database này sau khi chạy) và dùng một bộ cung cấp dữ liệu giả chỉ trong kiểm thử; bằng chứng với nguồn thật được trình bày riêng ở mục 5.5.

Bảng 22a. Kết quả bộ kiểm thử phần mở rộng ngày 06/11/2026 (102 ca, 55,5 giây)


Nhóm	Tệp	Số ca	Nội dung chính	Kết quả
Unit	test_unit_normalize_calendar.py	30	Chuẩn hóa OHLCV, độ chính xác decimal(19,6), múi giờ VN, phiên/cuối tuần/nghỉ lễ	PASS
Unit	test_unit_provider_bridge.py	6	Subprocess nguồn: timeout, lỗi import, lỗi từng mã	PASS
Integration EOD	test_integration_eod.py	23	PARTIAL/FAILED không ghi; rollback giữa lô; khóa bận; idempotent; đối soát; dry run; backfill	PASS
Integration SQL	test_integration_sql_regression.py	5	44 ca gốc + 16 truy vấn sau migration; rollback; preflight	PASS
Web (server-side)	test_web.py	31	Route, validation, CSRF/token/khóa, job EOD, HTTP 503, đối chiếu HTML ↔ SQL	PASS
E2E trình duyệt	test_e2e_ui.py	7	Microsoft Edge: 5 trang, bàn phím, 4 viewport, form EOD	PASS

Ngoài ra: 11 unit test gốc của repo OK; gate công bố scripts/check_publication.py vẫn FAIL vì danh sách cho phép công bố (allowlist) chưa đăng ký các tệp mới – đây là quy trình duyệt trước khi công bố, khác phạm vi với 102 ca kiểm thử và không có nghĩa các ca đó thất bại. Các con số 88 và 100 ở những phiên bản trước không còn dùng cho bản cuối.

CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG WEB CỤC BỘ VÀ CẬP NHẬT DỮ LIỆU CUỐI PHIÊN

5.1. Mục tiêu và kiến trúc triển khai

Mục tiêu của phần mở rộng là đưa cơ sở dữ liệu từ mức trình diễn bằng SSMS sang một ứng dụng dùng được hằng ngày trên máy Windows: tra cứu giá, xem dự báo và chỉ tiêu, so sánh mô hình và cập nhật giá sau mỗi phiên, trong khi toàn bộ quy tắc nghiệp vụ vẫn nằm ở SQL Server. Kiến trúc cuối gồm hai luồng độc lập: Trình duyệt → Ứng dụng web Python → SQL Server; và EOD Worker → SQL Server + database Ops.



Hình 3. Kiến trúc cuối của MarketLab VN30 (sơ đồ thiết kế của nhóm).

So với bản thiết kế trước, lớp local API Gateway (REST JSON và Swagger) đã được gỡ bỏ theo quyết định của nhóm. Máy chủ chạy truy vấn và trả trang HTML hoàn chỉnh; chính sách bảo mật nội dung (CSP) đặt connect-src 'none' nên trình duyệt không thể tự gọi dữ liệu. Các route /api/docs, /api/openapi.json và mọi /api/* trả HTTP 404 (Hình 15). Lớp truy cập dữ liệu (queries.py, db.py) và toàn bộ worker EOD được giữ nguyên khi đổi kiến trúc.

5.2. Công nghệ và cấu trúc mã nguồn

Bảng 23. Công nghệ sử dụng (phiên bản ghim trong uv.lock)

Thành phần	Công nghệ / phiên bản	Vai trò
CSDL	SQL Server 2025 Standard Developer 17.0.1145.4	13 bảng nghiệp vụ, view, function, procedure, trigger; database Ops
Kết nối	pyodbc 5.2.0 + ODBC Driver 18 for SQL Server	Truy vấn tham số hóa, timeout, Windows Authentication
Ứng dụng web	Python 3.12.10, FastAPI 0.115.12, uvicorn 0.34.2, Jinja2 3.1.6	Dựng trang HTML phía máy chủ; bind 127.0.0.1
Giao diện	HTML/CSS, JavaScript không framework	Vẽ biểu đồ SVG từ dữ liệu nhúng; không gọi mạng
Nguồn EOD	vnstock 3.5.1 (interpreter riêng), nguồn KBS	Lấy nến ngày qua subprocess cô lập
Vận hành	PowerShell, Windows Task Scheduler	Khởi động, đồng bộ thủ công, lịch (mặc định tắt)
Kiểm thử	pytest 8.3.5, Playwright 1.52 + Microsoft Edge	Unit, integration, web, E2E

Bảng 24. Cấu trúc mã nguồn chính trên nhánh feature/marketlab-working-product


Đường dẫn	Nội dung
marketlab_app/web_app.py	Ứng dụng web: route, kiểm tra đầu vào, bảo mật, CSRF, job EOD
marketlab_app/templates/*.html	8 template Jinja2: base, macros, 5 trang, trang job, trang lỗi
marketlab_app/queries.py, db.py	Truy vấn tham số hóa tới view/function/procedure; ánh xạ lỗi SQL
marketlab_app/eod/	service.py (điều phối), normalize.py, calendar.py, providers.py, kbs_bridge.py, opsstore.py
marketlab_app/web/	styles.css, charts.js, enhance.js
sql/13_*.sql, 14_*.sql, 15_*.sql	Migration EOD, database Ops, preflight, rollback
scripts/*.ps1	Setup, Start, Stop, Run-MarketLab-EOD, Install-MarketLab-EODTask
tests/product/	102 ca kiểm thử

5.3. Giao diện ứng dụng web

Giao diện có năm khu vực, chuyển qua thanh điều hướng bằng liên kết thật; trạng thái bộ lọc nằm trên địa chỉ trang nên tải lại hay đánh dấu trang không làm mất bộ lọc. Đầu trang luôn hiện nhãn phạm vi dữ liệu, ô chọn dataset và liên kết chuyển sang instance chế độ khác. Tất cả ảnh dưới đây được chụp tự động bằng Microsoft Edge từ ứng dụng đang chạy sau khi hoàn thiện; ảnh REAL đã làm mờ ô giá và biểu đồ giá.


5.3.1. Tổng quan

Trang tổng quan hiển thị ngày giá mới nhất trong database kèm trạng thái độ mới (Đã cập nhật / Có thể chậm / Mô phỏng cố định – luôn có chữ, không chỉ dùng màu), số mã có giá, số dòng DailyPrice, số dự báo đủ điều kiện tại hôm nay và phiên đồng bộ thành công gần nhất. Khối “Nguồn, đơn vị & giới hạn” trình bày PriceBasis, PriceUnit và ghi chú nguồn của dataset. Khi dataset chưa có ModelRun (database Live), thẻ dự báo hiển thị “— ” kèm giải thích thay vì số 0.



Hình 4. Trang Tổng quan với dữ liệu mô phỏng.

Nguồn: ảnh chụp tự động 2026-11-06 00:50, DEMO_OFFLINE, route /?ds=1, khung 1440×900; che dữ liệu: không.




Hình 5. Trang Tổng quan với dữ liệu thật riêng tư.

Nguồn: ảnh chụp tự động 2026-11-06 00:50, REAL_PRIVATE, route /?ds=1, khung 1440×900, phần đầu trang; che dữ liệu: làm mờ ô giá và khối lượng.


5.3.2. Giá và biểu đồ

Người dùng nhập mã (có gợi ý từ danh sách mã của dataset), khoảng ngày rồi bấm Xem. Biểu đồ gồm hai khung dùng chung trục thời gian: Close (đường) và Volume (cột), mỗi khung một trục giá trị; tiêu đề ghi mã, dataset và khoảng ngày; chú giải ghi PriceBasis SOURCE_CLOSE, đơn vị và nhắc rằng đây là dữ liệu cuối phiên. Phiên có trong lịch dataset nhưng thiếu giá được để trống và đánh dấu, không nối đường. Bảng OHLCV bên dưới chứa cùng số liệu, sắp xếp theo cột và phân trang 50 dòng.



Hình 6. Biểu đồ Close/Volume và chú giải khi rê chuột.

Nguồn: ảnh chụp tự động 2026-11-06 00:50, DEMO_OFFLINE, route /market?ds=1&t=DEMO03, khung 1440×900; che dữ liệu: không.




Hình 7. Bảng OHLCV lọc DEMO03 01–14/02/2025, sắp xếp Close tăng dần.

Nguồn: ảnh chụp tự động 2026-11-06 00:50, DEMO_OFFLINE, route /market?t=DEMO03&f=2025-02-01&to=2025-02-14&sort=close&order=asc, khung 1440×900, phần đầu trang; che dữ liệu: không.

5.3.3. Dự báo và hiệu năng

Trang liệt kê các ModelRun với mô hình, mục tiêu, horizon và ngưỡng; với ngày tham chiếu as_of do người dùng chọn, máy chủ gọi dbo.fn_EligiblePredictions(as_of) và tính Accuracy, Brier, log loss bằng đúng công thức của vw_ModelPerformance. Mỗi run có số dự báo đã chấm, chưa trưởng thành và thiếu giá endpoint. Bảng dự báo hiển thị OriginDate, TargetDate, ProbabilityPositive, nhãn dự đoán, nhãn thực ("—" khi chưa chấm, không phải 0) và trạng thái tại as_of. Khung thông báo nhắc rằng hệ thống chưa cấu hình mô hình tạo dự báo mới và kết quả không phải khuyến nghị đầu tư.




Hình 8. Trang Dự báo và hiệu năng tại as_of 01/07/2026.

Nguồn: ảnh chụp tự động 2026-11-06 00:50, DEMO_OFFLINE, route /forecast?run=1&as_of=2026-07-01, khung 1440×900; che dữ liệu: không.

5.3.4. So sánh mô hình

Người dùng chọn 2–8 run, khoảng ngày gốc và as_of; máy chủ gọi dbo.usp_CompareModels nên chỉ so trên giao các bộ (StockId, OriginDate, TargetDate) đủ điều kiện của mọi run, và chỉ chấp nhận run cùng dataset, cùng định nghĩa mục tiêu. Log loss được tính thêm trên đúng tập giao đó. Tiêu đề kết quả ghi dataset, mục tiêu, cửa sổ ngày, as_of và số quan sát chung.




Hình 9. So sánh run 1 và 2 trên 128 quan sát chung.

Nguồn: ảnh chụp tự động 2026-11-06 00:50, DEMO_OFFLINE, route /compare?runs=1&runs=2&f=2025-01-02&to=2025-02-17&as_of=2026-07-01, khung 1440×900; che dữ liệu: không.


5.3.5. Vận hành dữ liệu cuối phiên

Trang vận hành phân biệt bốn mốc ngày: ngày được yêu cầu gần nhất, phiên đồng bộ thành công gần nhất, ObservedThrough của dataset và nến mới nhất nguồn đã trả. Nhật ký EOD có lọc theo trạng thái, phân trang và chi tiết từng run (kết quả từng mã, nguồn, quyết định lịch phiên, ObservedThrough trước/sau, đánh giá lại). Bảng kiểm tra lịch phiên so số dòng giá mỗi phiên với universe kỳ vọng; bảng đối soát liệt kê giá đã chốt bị nguồn thay đổi. Biểu mẫu Dry run / Sync ghi rõ phạm vi ghi; ở DEMO_OFFLINE và RESEARCH_READ_ONLY các nút bị khóa.




Hình 10. Trạng thái và nhật ký đồng bộ cuối phiên.

Nguồn: ảnh chụp tự động 2026-11-06 00:51, REAL_PRIVATE, route /ops?ds=1, khung 1440×900, phần đầu trang; che dữ liệu: không cần (chỉ có số đếm, ngày và trạng thái).



Hình 11. Kết quả dry run thực hiện qua biểu mẫu web.

Nguồn: ảnh chụp tự động 2026-11-06 00:51, REAL_PRIVATE, route /ops/jobs/<id> (server-side form result), khung 1440×900; che dữ liệu: không cần (chỉ có số đếm và trạng thái).



Hình 12. Chi tiết một lần đồng bộ (kết quả từng mã).

Nguồn: ảnh chụp tự động 2026-11-06 00:51, REAL_PRIVATE, route /ops?run=<id>#runDetail, khung 1440×900; che dữ liệu: không cần (chỉ có kết quả từng mã).

5.3.6. Hiển thị trên thiết bị nhỏ và trạng thái lỗi


Giao diện được kiểm tra ở bốn kích thước 1440×900, 1366×768, 768×1024 và 390×844: không tràn ngang trang; bảng rộng cuộn trong khung với cột đầu cố định và gợi ý "Vuốt ngang"; thẻ chỉ tiêu hai cột trên điện thoại. Bộ lọc sai được kiểm tra ở máy chủ và

trả trang có thông báo (HTTP 422); mất kết nối SQL Server trả trang HTTP 503 có nút Thử lại.



Hình 13. Trang Tổng quan trên điện thoại.

Nguồn: ảnh chụp tự động 2026-11-06 00:50, DEMO_OFFLINE, route /?ds=1, khung 390×844; che dữ liệu: không.



Hình 14. Thông báo bộ lọc không hợp lệ do máy chủ kiểm tra.

Nguồn: ảnh chụp tự động 2026-11-06 00:50, DEMO_OFFLINE, route /market?t=DEMO01&f=2025-02-10&to=2025-01-01 (HTTP 422), khung 1440×900; che dữ liệu: không.

5.4. Xử lý phía máy chủ và bảo mật

Bảng 25. Các route của ứng dụng web (không có REST JSON cho giao diện)

Route	Phương thức	Tham số chính	Truy vấn SQL / xử lý	Mã HTTP
/	GET	ds	Dataset, fn_EligiblePredictions(hôm nay), vw_LatestStockPrice, ops.EodRun	200, 404, 503
/market	GET	ds, t, f, to, sort, order, page	DailyPrice (tham số hóa), lịch TradingDay cho biểu đồ	200, 422, 503
/forecast	GET	ds, as_of, run, t, status, page	ModelRun, fn_EligiblePredictions(as_of), Prediction	200, 404, 422
/compare	GET	ds, runs (2–8), f, to, as_of	dbo.usp_CompareModels + log loss trên tập giao	200, 409, 422
/ops	GET	ds, status, page, run	ops.EodRun, EodRunItem, PriceReconciliation, kiểm tra lịch	200, 404, 422
/ops/eod	POST (form)	csrf, ops_token, session_date, action, confirm_sync	Khởi chạy EOD Worker (nền)	303, 401, 403, 409, 422, 429
/ops/jobs/{id}	GET	—	Trạng thái job, tự làm mới 2 giây	200, 404
/health	GET	—	Văn bản “ok” cho script khởi động (không phải API dữ liệu)	200


Mọi tham số được kiểm tra kiểu và miền (mã 1–20 ký tự chữ/số, ngày ISO, khoảng ngày hợp lệ, trang ≥ 1, cột sắp xếp trong danh sách cho phép) rồi đưa vào truy vấn bằng tham số, không ghép chuỗi. Lỗi SQL được ánh xạ thành mã nghiệp vụ, chẳng hạn lỗi

51020 thành HTTP 409 và lỗi 51021 thành HTTP 422, kèm thông báo dễ hiểu; trang lỗi không hiển thị chuỗi kết nối.

```
@app.get("/forecast", response_class=HTMLResponse)
def forecast(request, ds=None, as_of=None, run=None, t=None, status=None, page=None):
    with connect(settings) as c:
        ctx = base_context(request, c, "forecast", ds)   # kiểm tra chế độ ↔ loại dataset
        aso = parse_date(as_of, "as_of") or today_vn()
        runs = queries.model_runs(c, ctx["ds"]["DatasetId"])
        perf = {p["RunId"]: p for p in queries.performance(c, aso, ctx["ds"]["DatasetId"])}
        ...
    return render("forecast.html", ctx)
```

Bảng 26. Biện pháp bảo vệ của ứng dụng web cục bộ

Rủi ro	Biện pháp	Kiểm thử
Truy cập từ mạng LAN	Chỉ bind 127.0.0.1; Host header phải là loopback (421)	test_security_headers_host_and_origin
Giả mạo yêu cầu (CSRF)	Cookie ml_csrf HttpOnly SameSite=Strict + trường ẩn; kiểm Origin, Sec-Fetch-Site	test_real_ops_form_csrf_token…
Đoán token	So sánh hằng thời gian; sai 5 lần/10 phút → 429	cùng test, E2E
Ghi nhầm dữ liệu thật	Ô xác nhận bắt buộc cho Sync; hộp xác nhận; dry run mặc định; một job tại một thời điểm	CONFIRMATION_REQUIRED
Script lạ trong trang	CSP default-src 'self', connect-src 'none', form-action 'self'; Jinja2 tự escape	CSP header test
Lộ bí mật	Token chỉ ở .env máy chủ; ô mật khẩu không được điền lại; không có trong HTML, URL, log	kiểm tra nội dung trang
Chế độ sai database	Từ chối phục vụ khi loại dataset không khớp chế độ (503)	test_mode_mismatch_is_refused



Hình 15. Route /api/docs đã gỡ trả trang 404 của ứng dụng.

Nguồn: ảnh chụp tự động 2026-11-06 00:50, DEMO_OFFLINE, route /api/docs (HTTP 404), khung 1440×900; che dữ liệu: không.

5.5. Quy trình cập nhật dữ liệu cuối phiên (EOD) đã triển khai

Worker chạy độc lập với ứng dụng web và được kích hoạt bằng PowerShell (scripts/Run-MarketLab-EOD.ps1), Windows Task Scheduler hoặc biểu mẫu web. Mỗi lần chạy ghi một dòng ops.EodRun ở trạng thái RUNNING bằng transaction riêng trước khi làm gì khác, nên lỗi ở bất kỳ bước nào cũng được ghi nhận.

5.5.1. Bước 1 – Xác định phiên và universe

Ngày phiên là ngày lịch Asia/Ho_Chi_Minh. Ngày tương lai hoặc hôm nay trước mốc 16:10 → SKIPPED; thứ Bảy, Chủ nhật → NO_SESSION. Ngày thường được đối chiếu với chuỗi chỉ số VN30 do chính nguồn trả: có nến ngày đó → có phiên; có nến sau đó nhưng không có nến ngày đó → NO_SESSION (ví dụ 02/09/2026: nguồn có nến 28/08 và 03/09); chưa có nến nào sau đó → SKIPPED (dữ liệu chưa có). Universe là các mã thuộc IndexMembership VN30 hiệu lực tại 30/06/2026 – một snapshot cố định, không phải thành phần VN30 hiện hành.

5.5.2. Bước 2 – Lấy dữ liệu từ nguồn

vnstock không còn phát hành trên PyPI nên được cài trong một interpreter riêng; worker gọi interpreter đó với cờ -I để chạy kbs_bridge.py trong tiến trình con, có giới hạn thời gian, thử lại có độ trễ tăng dần (1–2–4 giây) và khoảng cách tối thiểu giữa các lần gọi. Khi kiểm tra thực tế, nhóm phát hiện nguồn KBS điều chỉnh hồi tố giá lịch sử: giá FPT 09/2025 thấp hơn khoảng 9% so với bản trích xuất trước nhưng Volume giữ nguyên. Ngoài ra, sau nửa đêm giờ Việt Nam, tham số end của nguồn trở thành không bao gồm ngày cuối; worker vì vậy xin dữ liệu tới ngày D+1 rồi bỏ các nến sau ngày D.

5.5.3. Bước 3 – Kiểm tra trước khi ghi

Mỗi nến phải có giá hữu hạn, dương, High ≥ max(Open, Close, Low), Low ≤ min(Open, Close, High), Volume là số nguyên không âm, tối đa 6 chữ số thập phân; nhãn ngày được đổi theo múi giờ Việt Nam; hai nến khác nhau cùng ngày bị từ chối. Thiếu bất kỳ mã nào → PARTIAL; có mã sai → FAILED; cả hai trường hợp không ghi dòng nào và không tự điền giá.

5.5.4. Bước 4 – Ghi bằng transaction và tính idempotent

Toàn bộ phiên được ghi qua ops.usp_EodApplySession (mục 3.6). Chạy lại cùng dữ liệu cho SUCCESS với 0 dòng thêm và 30 dòng không đổi. Nếu nguồn đổi một giá đã chốt, lần chạy FAILED (CONFLICT_REQUIRES_RECONCILIATION), không ghi gì, và giá mới được đưa vào ops.PriceReconciliation chờ người duyệt qua dòng lệnh; hệ thống không tự cập nhật giá lịch sử.

5.5.5. Bước 5 – Nhật ký, trạng thái và mã thoát

Bảng 27. Ý nghĩa trạng thái EOD và mã thoát của Run-MarketLab-EOD.ps1

Trạng thái	Ý nghĩa	Có ghi dữ liệu?	Mã thoát
SUCCESS	Đủ universe, hợp lệ, đã commit (có thể 0 dòng mới khi chạy lại)	Có	0
DRY_RUN_OK	Đã kiểm tra trong SQL Server rồi ROLLBACK	Không	0
NO_SESSION	Cuối tuần hoặc ngày nghỉ theo bằng chứng của nguồn	Không	0
SKIPPED	Ngày tương lai, trước 16:10, dữ liệu chưa có, khóa bận	Không	10
PARTIAL	Thiếu ít nhất một mã	Không	20
FAILED	Lỗi cấu hình/nguồn/kiểm tra/SQL hoặc xung đột giá đã chốt	Không	30

5.5.6. Bước 6 – Kết quả với dữ liệu thật

Database MarketLabVN30_Live được tạo mới (không phải database nghiên cứu), seed 30 mã từ tệp snapshot VN30 06/2026 có ghi nguồn HOSE. Ngày 05/11/2026 (22:56–23:11 giờ Việt Nam) và 06/11/2026, nhóm chạy đồng bộ thật với nguồn KBS qua vnstock 3.5.1:

Bảng 28. Các lần đồng bộ thật trên MarketLabVN30_Live (trích ops.EodRun; chỉ số đếm)

Run	Phiên	Kích hoạt	Kết quả	Nhận/Yêu cầu	Thêm	Không đổi
1	04/11/2026	PowerShell, dry run	DRY_RUN_OK	30/30	0 (sẽ thêm 30)	0
2–26	01/10–04/11/2026	Backfill 25 ngày thường	25 × SUCCESS	30/30	750	0
27	05/11/2026	PowerShell	SUCCESS	30/30	30	0
28	05/11/2026	Chạy lại	SUCCESS	30/30	0	30
29	01/11/2026	PowerShell	NO_SESSION (cuối tuần)	—	0	0
30	02/09/2026	PowerShell	NO_SESSION (nghỉ theo nguồn)	—	0	0
31, 34	06/11/2026	PowerShell	SKIPPED (ngày tương lai)	—	0	0
36	03/11/2026	PowerShell, interpreter sai	FAILED (exit 30)	—	0	0
37	05/11/2026	Dry run lúc 00:24	PARTIAL – lỗi biên end của nguồn	10/30	0	0
38	05/11/2026	Dry run sau khi sửa	DRY_RUN_OK	30/30	0	30
39	05/11/2026	Biểu mẫu web (WEB)	DRY_RUN_OK	30/30	0	30

Kết quả cuối: 780 dòng giá của 30 mã trên 26 phiên, ObservedThrough 05/11/2026, 780 dòng lineage; các lần chạy lại và dry run không làm thay đổi số dòng. Giá ACB ngày 04/11/2026 trong database trùng khớp nến lấy độc lập bằng vnstock 4.0.9 trước khi đồng bộ. Run #37 cho thấy cơ chế an toàn hoạt động: dữ liệu nguồn thiếu nên lần chạy báo PARTIAL và không ghi, thay vì báo SUCCESS.

5.6. Thay đổi SQL và database vận hành

Các thay đổi SQL được trình bày ở mục 2.5 (database Ops) và 3.6 (migration, trigger, thủ tục). Bảng dưới đây mô tả cột của ops.EodRun, bảng trung tâm của nhật ký.

Bảng 29. Thuộc tính bảng ops.EodRun

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
EodRunId	BIGINT IDENTITY, PK	Mã lần chạy
RunRef / BatchRef	VARCHAR(36)	Mã tham chiếu (UNIQUE) và mã lô backfill
DatabaseName, DatasetId	SYSNAME, INT	Database và dataset được đồng bộ
SessionDate	DATE	Ngày phiên (Asia/Ho_Chi_Minh)
TriggerKind	VARCHAR(20) CHECK	CLI, SCHEDULER, WEB, TEST (API cho các run lịch sử)
IsDryRun, Status	BIT, VARCHAR(20) CHECK	RUNNING, SUCCESS, DRY_RUN_OK, NO_SESSION, SKIPPED, PARTIAL, FAILED
Requested/Received/Inserted/Unchanged/RejectedCount	INT ≥ 0	Số mã yêu cầu, nhận, thêm, không đổi, từ chối
StartedAtUtc, FinishedAtUtc	DATETIME2(3)	Thời điểm UTC; RUNNING khi chưa kết thúc
ErrorCode, Message	VARCHAR(60), NVARCHAR(2000)	Mã lỗi bắt buộc với FAILED/PARTIAL/SKIPPED/NO_SESSION; thông điệp đã khử bí mật
ObservedThroughBefore/After, ProviderLastCandleDate	DATE	Mốc quan sát trước/sau và nến mới nhất của nguồn
ProviderMeta	NVARCHAR(4000)	JSON: phiên bản vnstock, cửa sổ yêu cầu, quyết định lịch phiên

5.7. Cài đặt, khởi chạy và lịch thực thi trên Windows

Lần đầu chạy script cài đặt (tạo môi trường Python theo uv.lock, tạo .env, sinh token ngẫu nhiên, kiểm tra kết nối); sau đó một lệnh khởi động ứng dụng tại http://127.0.0.1:8000/. Script kiểm tra môi trường Python, thư viện, cấu hình, ODBC, kết nối và cổng trước khi chạy.

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Setup-MarketLab.ps1
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Start-MarketLab.ps1
#   -> http://127.0.0.1:8000/   (DEMO_OFFLINE)
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Start-MarketLab.ps1 -Mode REAL_PRIVATE -Database MarketLabVN30_Live -Port 8001
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Run-MarketLab-EOD.ps1 -Date 2026-11-05 -DryRun
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\Stop-MarketLab.ps1 -Port 8000
```

Script Install-MarketLab-EODTask.ps1 cài task Windows Task Scheduler ở trạng thái tắt, chạy thứ Hai–thứ Sáu lúc 16:10, 17:30 và 19:30 giờ Việt Nam với tùy chọn -IfNeeded (bỏ qua phiên đã SUCCESS); chỉ bật được bằng -Enable khi đã có một lần chạy thủ công SUCCESS. Nhóm đã cài task ở trạng thái tắt và chạy thử một lần qua Task Scheduler (-RunNow): kết quả ALREADY_SUCCEEDED, mã thoát 0. Việc lịch tự chạy đúng 16:10 chưa được kiểm chứng (NOT VERIFIED) vì task chưa được bật.

5.8. Kiểm thử và nghiệm thu phần mở rộng

Ngoài bộ 102 ca ở mục 4.5, giao diện được kiểm tra bằng công cụ tự động mở từng trang trong Microsoft Edge ở hai chế độ và bốn kích thước, và số liệu hiển thị được đối chiếu trực tiếp với SQL.

Bảng 30. Kiểm tra giao diện tự động (scripts/ui_audit.py, 06/11/2026)

Kích thước	Số màn hình	Tràn ngang	Lỗi console	Request lỗi	Trình duyệt tự gọi dữ liệu	Kết quả
1440×900	10	0	0	0	0	PASS
1366×768	10	0	0	0	0	PASS
768×1024	10	0	0	0	0	PASS
390×844	10	0	0	0	0	PASS

Bảng 31. Đối chiếu số liệu trên trang với truy vấn SQL

Hành trình	Trang	Đối chiếu SQL	Kết quả
Đọc chỉ tiêu tổng quan	/?ds=1	COUNT DailyPrice, COUNT DISTINCT StockId, fn_EligiblePredictions → 280 / 8 / 256	Khớp
Lọc mã + ngày, sắp xếp	/market?t=DEMO03&f=…&sort=close	SELECT cùng điều kiện, ORDER BY ClosePrice → 10 dòng đúng thứ tự	Khớp
Biểu đồ	/market	Số điểm có giá = số dòng SQL; basis SOURCE_CLOSE	Khớp
Hiệu năng run 1	/forecast?run=1&as_of=2026-07-01	usp_GetModelPerformance → 128 dòng, Accuracy 0,546875	Khớp
So sánh run 1, 2	/compare?runs=1&runs=2	usp_CompareModels → 128 quan sát chung	Khớp
Trạng thái EOD (REAL)	/ops	ops.EodRun: phiên SUCCESS gần nhất, số run	Khớp (11/11 kiểm tra)
Dry run qua form (REAL)	POST /ops/eod	ops.EodRun #39 WEB DRY_RUN_OK; DailyPrice vẫn 780	Khớp

5.9. Kết quả hoàn thiện giao diện

Trước khi hoàn thiện, nhóm chạy kiểm tra giao diện có ghi ảnh và lập bảng lỗi theo mức độ; sau khi sửa, chạy lại cùng công cụ. Các lỗi chính đã xử lý được tóm tắt dưới đây (chi tiết trong docs/PRODUCT_UI_AUDIT.md và docs/PRODUCT_UI_QA.md).

Bảng 32. Tổng hợp lỗi phát hiện và đã sửa

Mã	Mức	Vấn đề	Cách sửa	Trạng thái
UI-01	P0	Trang Swagger không hiển thị (OpenAPI 3.1 so với Swagger UI 4)	Sửa; sau đó gỡ toàn bộ Swagger theo kiến trúc cuối	Đã xử lý
EOD-01	P1	Sau nửa đêm nguồn coi end là không bao gồm → PARTIAL giả	Xin tới D+1, bỏ nến sau D; test hồi quy	Đã sửa, kiểm bằng dữ liệu thật
SSR-01	P1	Form POST bị chặn do Origin: null khi Referrer-Policy no-referrer	Referrer-Policy same-origin	Đã sửa
UI-04/05/06	P1	Số 0 thay cho thiếu dữ liệu; thẻ chỉ tiêu quá dài; thiếu chỉ báo độ mới	"—" có giải thích; khối nguồn riêng; trạng thái độ mới	Đã sửa
UI-07	P1	Biểu đồ nối qua phiên thiếu giá	Ngắt đường, đánh dấu phiên thiếu	Đã sửa
UI-08/09/12	P1	Mất bộ lọc khi tải lại; mobile chật; thiếu điều hướng bàn phím	Bộ lọc trên URL; bố cục responsive; skip link, nhãn, focus	Đã sửa
UI-18	P2	Độ trễ 3–4 giây không đều ở lần tải đầu	Thêm Server-Timing và log request chậm	Chưa xác định nguyên nhân



Hình 16. Trước khi hoàn thiện: trang giá trên điện thoại.

Ảnh audit "before" 2026-11-06 00:02, giao diện commit da7b27b, phần đầu trang; bảng bị cắt cột, không có gợi ý cuộn.



Hình 17. Sau khi hoàn thiện: cùng trang trên điện thoại.

Ảnh 2026-11-06 00:50, ứng dụng web cuối, phần đầu trang; bảng cuộn trong khung, có gợi ý "Vuốt ngang".

5.10. So sánh chế độ dữ liệu và kịch bản trình diễn

Bảng 33. Kịch bản trình diễn 5–7 phút

Phút	Thao tác	Điểm cần nói
0:00	Sơ đồ kiến trúc; mở /api/docs → 404	Trình duyệt → ứng dụng web Python → SQL Server; không API Gateway
0:45	Trang Tổng quan (DEMO)	Nhãn mô phỏng; 280 giá, 256 dự báo đủ điều kiện
1:30	Giá & biểu đồ: DEMO03, rê chuột, sắp xếp, lọc, F5	Hai khung Close/Volume; EOD không realtime; bộ lọc trên URL
2:15	Dự báo: lọc “Chưa trưởng thành”	fn_EligiblePredictions(as_of); “—” không phải 0; không có inference
3:00	So sánh run 1, 2	usp_CompareModels: 128 quan sát chung
3:30	Chuyển sang REAL_PRIVATE	30 mã snapshot 06/2026; 780 giá KBS
4:00	Vận hành EOD: run #37 và #39	Bốn mốc ngày; PARTIAL không ghi; dry run qua form
5:30	Token sai; Sync không xác nhận	INVALID_OPS_TOKEN; CONFIRMATION_REQUIRED
6:00	SSMS: COUNT(*) DailyPrice; TOP 5 ops.EodRun	Số trên trang = SQL

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Bài tập lớn MarketLab VN30 đáp ứng mục tiêu cốt lõi của học phần Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: chuyển một bài toán lưu trữ và khai thác dữ liệu nhiều nguồn thành lược đồ quan hệ có khóa, miền dữ liệu, ràng buộc và thủ tục quản lý rõ ràng. Hệ thống có 13 bảng nghiệp vụ chuẩn hóa đến 3NF, 16 truy vấn được thiết kế theo nhiều nhóm kỹ thuật SQL, bốn Stored Procedures, ba Functions và bốn Views. Kiểm thử gốc đi sâu vào ngữ nghĩa của dữ liệu thời gian, tránh trùng khóa, kiểm soát horizon, quy tắc phân lớp và an toàn transaction.

Điểm quan trọng của thiết kế là không lưu lặp TargetDate theo từng mã dự báo; không lẫn dữ liệu synthetic với nghiên cứu riêng; không coi dự báo thiếu giá mục tiêu là thất bại; chỉ so sánh mô hình trên quan sát chung đủ điều kiện; và không âm thầm cập nhật giá nguồn đã tồn tại. Những nguyên tắc này giúp bảo đảm kết quả truy vấn và đánh giá dự báo có khả năng truy nguyên và nhất quán hơn so với quản lý hoàn toàn bằng CSV hoặc bảng tính.

Phần mở rộng đưa bài tập lớn từ demo SSMS sang một ứng dụng chạy cục bộ có thể dùng sau mỗi phiên: ứng dụng web dựng trang ở máy chủ từ SQL Server với năm khu vực chức năng, và tác vụ đồng bộ cuối phiên đã nạp 780 dòng giá thật của 30 mã với transaction toàn vẹn, chạy lại không tạo trùng và nhật ký đầy đủ. Kiến trúc cuối bỏ lớp API Gateway để giảm bề mặt và độ phức tạp mà không mất chức năng.

Bảng 34. Đối chiếu yêu cầu và kết quả

Yêu cầu	Kết quả	Trạng thái
13 bảng 3NF, khóa, CHECK, trigger	Giữ nguyên; 44/44 ca PASS trên demo và trên bản đã migrate	Đã kiểm chứng
16 truy vấn, 4 procedure, 3 function, 4 view	Chạy lại 06/11/2026, khớp số dòng lịch sử	Đã kiểm chứng
Ứng dụng web 5 khu vực, khớp SQL	Đối chiếu tự động DEMO 9/9, REAL 11/11; 4 kích thước màn hình	Đã kiểm chứng
Không API Gateway, không Swagger	/api/* và /api/docs trả 404; trình duyệt không gọi dữ liệu	Đã kiểm chứng
EOD với nguồn thật, idempotent, rollback	780 dòng; chạy lại 0 dòng mới; PARTIAL/FAILED không ghi	Đã kiểm chứng
Lịch Task Scheduler 16:10 tự chạy	Task cài ở trạng thái tắt; chạy thử -RunNow thành công	Chưa kiểm chứng
Migration database nghiên cứu	Có preflight, backup, rollback; chưa áp dụng	Chưa thực hiện
Tạo dự báo mới hằng ngày	Không có model artifact	Chưa triển khai

6.2. Hạn chế và hướng phát triển

Giới hạn thứ nhất là tính hoàn chỉnh của nguồn dữ liệu. Dữ liệu công khai trong GitHub là dữ liệu mô phỏng; các bản ghi nghiên cứu riêng không thể xem là dữ liệu mở. PriceBasis SOURCE_CLOSE và PriceUnit đòi hỏi kiểm tra lại cách vendor đưa giá điều

chỉnh hay chưa điều chỉnh. Tên doanh nghiệp, phân ngành và timestamp nguồn được giữ NULL khi chưa có bằng chứng. Danh sách thành phần chỉ số chỉ có snapshot tháng 06/2026 nên không tái dựng được chính xác tất cả thay đổi thành phần lịch sử.

Giới hạn thứ hai là môi trường triển khai. Hệ thống chỉ được kiểm chứng trên SQL Server 2025 Developer, chưa trên Express/2016. Lịch tự động 16:10 chưa được bật nên chưa có bằng chứng tự chạy; task chỉ chạy khi người dùng đã đăng nhập Windows. Lịch nghỉ được suy từ chuỗi chỉ số của chính nguồn. Nguồn KBS điều chỉnh hồi tố giá lịch sử nên chuỗi giá lưu có thể gãy tại sự kiện doanh nghiệp; cơ chế đối soát phát hiện thay đổi trong cửa sổ 10 ngày và cần người duyệt. Quyền đẩy nhánh và tạo pull request lên GitHub bị chặn trong môi trường làm việc nên mã nguồn mới chỉ có trên nhánh cục bộ.

Giới hạn thứ ba là khả năng dự báo mới. Repo hiện lưu những xác suất dự báo đã có để chấm sau ngày mục tiêu, không chứa một inference pipeline có model weights và preprocessing được kiểm chứng. Vì vậy, mục tiêu "chạy tự động cuối phiên" trong phiên bản này được hiểu là tự cập nhật giá và đánh giá lại dự báo đủ điều kiện. Muốn sinh dự báo hàng ngày cần thêm pipeline được kiểm tra độc lập, đăng ký ModelRun mới, định nghĩa xuất xứ và chống dữ liệu tương lai rò rỉ vào huấn luyện.

Hướng phát triển: (1) bật và theo dõi lịch tự động sau khi được chủ dữ liệu đồng ý; (2) migrate database nghiên cứu sau khi sao lưu và duyệt; (3) bổ sung lịch nghỉ HOSE chính thức dạng máy đọc được; (4) quy trình duyệt đối soát trên giao diện; (5) chụp bổ sung ảnh SSMS cho các ví dụ Chương 3–4; (6) chỉ sau đó mới xem xét tích hợp mô hình tạo dự báo mới với ModelRun mới và kiểm soát rò rỉ dữ liệu tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Repository MarketLab VN30, “bai-tap-lon-csdl-2026”, https://github.com/nicholas-atptit/bai-tap-lon-csdl-2026 (truy cập 05/11/2026).

[2] README.md, docs/REQUIREMENTS.md, docs/DATABASE_DESIGN.md, docs/NORMALIZATION.md và docs/DATA_DICTIONARY.md trong repository MarketLab VN30.

[3] sql/00_create_database.sql đến sql/10_preflight_live.sql; sql/all_in_one.sql; docs/BUSINESS_QUERIES.md; docs/DEMO_GUIDE.md trong repository.

[4] Microsoft Learn, “CREATE PROCEDURE (Transact-SQL)”, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-procedure-transact-sql.

[5] Microsoft Learn, “Transactions (Transact-SQL)”, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/transactions-transact-sql.

[6] Microsoft Learn, “sqlcmd Utility”, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/tools/sqlcmd/sqlcmd-utility.

[7] Microsoft Learn, “CREATE TRIGGER (Transact-SQL)”, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql.

[8] Microsoft Learn, “sp_getapplock (Transact-SQL)”, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/system-stored-procedures/sp-getapplock-transact-sql.

[9] FastAPI Documentation, “Templates”, https://fastapi.tiangolo.com/advanced/templates/ (truy cập 06/11/2026).

[10] Repository vnstock, https://github.com/thinh-vu/vnstock (truy cập 06/11/2026); phiên bản dùng khi đồng bộ: 3.5.1, nguồn KBS.

[11] Báo cáo mẫu “Thiết kế và triển khai hệ thống quản lý website bán hàng thời trang”, nhóm 4, học phần Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, PTIT (tài liệu học tập do người dùng cung cấp).

[12] Báo cáo mẫu “Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rạp chiếu phim”, nhóm thực hành 02, PTIT (tài liệu học tập do người dùng cung cấp).

[13] Báo cáo gốc của nhóm “Thiết kế và triển khai cơ sở dữ liệu quan hệ quản lý thị trường và đánh giá dự báo cổ phiếu”, phiên bản PDF 19 trang trước khi mở rộng (tài liệu nhóm cung cấp).

[14] Microsoft Learn, “OPENJSON (Transact-SQL)”, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/openjson-transact-sql.

[15] Microsoft Learn, “SESSION_CONTEXT (Transact-SQL)”, https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/session-context-transact-sql.

[16] pyodbc Wiki, https://github.com/mkleehammer/pyodbc/wiki (truy cập 06/11/2026).

[17] OWASP Foundation, “Cross Site Request Forgery (CSRF)”, https://owasp.org/www-community/attacks/csrf.

[18] Playwright for Python, https://playwright.dev/python/docs/intro.

[19] Microsoft Learn, “Task Scheduler for developers”, https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/taskschd/task-scheduler-start-page.

[20] Mã nguồn và tài liệu phần mở rộng trên nhánh feature/marketlab-working-product (commit 701d0c5), các tệp docs/PRODUCT_*.md và tests/product_evidence/.

PHỤ LỤC A. DANH MỤC SCRIPT, BẰNG CHỨNG VÀ LỆNH ĐỐI CHIẾU

Bảng 35. Danh mục tệp trong hồ sơ nộp

Tệp	Mục đích	Trạng thái
sql/00–10, all_in_one.sql	13 bảng, ràng buộc, đối tượng SQL, truy vấn, 44 ca kiểm thử, demo	Có, chạy lại 06/11/2026
sql/13_*.sql, 14_*.sql, 15_*.sql	Migration EOD, database Ops, preflight, rollback	Có, đã áp lên Live và Ops
marketlab_app/	Ứng dụng web, truy vấn, EOD Worker	Có (nhánh cục bộ)
scripts/*.ps1	Cài đặt, khởi động, dừng, EOD, Task Scheduler	Có, đã chạy
tests/product/	102 ca kiểm thử	102 PASS
tests/product_evidence/	Log pytest/JUnit, regression, kiểm tra giao diện, đối chiếu	Có
report/final/assets/screens/	17 ảnh giao diện + manifest	Có
docs/PRODUCT_*.md	Audit, runbook, hợp đồng dữ liệu EOD, QA, bằng chứng, kịch bản demo	Có

A.1. Ảnh đã đưa vào báo cáo và ảnh cần chụp bổ sung

Ảnh giao diện trong báo cáo (Hình 4–17) đều được chụp tự động bằng Microsoft Edge từ ứng dụng đang chạy; thông tin route, chế độ dữ liệu, kích thước và thời điểm chụp ghi trong report/final/assets/screens/screens_manifest.json. Ảnh cần chụp bổ sung bằng tay (chưa có trong báo cáo):

- SSMS: Object Explorer của MarketLabVN30_Demo với 13 bảng và kết quả SELECT @@VERSION.
- SSMS: kết quả Q02, Q06/Q07 và usp_CompareModels (đã có output sqlcmd trong Chương 3–4).
- SSMS: lỗi CHECK Volume âm trong TRY/CATCH và số dòng trước/sau ROLLBACK.
- SSMS: SELECT TOP 10 * FROM MarketLabVN30_Ops.ops.EodRun ORDER BY EodRunId DESC (dữ liệu nhật ký, không có giá).

A.2. Các lệnh đối chiếu kết quả khi demo

```
SELECT DB_NAME() AS DBName, @@VERSION AS SqlServerVersion;
SELECT COUNT(*) AS PriceRows FROM dbo.DailyPrice;          -- Demo 280, Live 780
SELECT * FROM dbo.vw_ModelPerformance;
SELECT TOP(20) EodRunId,SessionDate,TriggerKind,IsDryRun,Status,ErrorCode,
       RequestedCount,ReceivedCount,InsertedCount,UnchangedCount
FROM MarketLabVN30_Ops.ops.EodRun ORDER BY EodRunId DESC;
-- PowerShell
uv run pytest tests/product
uv run python scripts/run_public_regression.py --server .
uv run python scripts/verify_web_vs_sql.py --base-url http://127.0.0.1:8000 --out web_vs_sql.json
```

PHỤ LỤC B. BẢNG TRUY VẾT TUYÊN BỐ – BẰNG CHỨNG

Bảng 36. Các tuyên bố chính của báo cáo và nguồn kiểm chứng

Tuyên bố	Bằng chứng	Trạng thái
13 bảng, 16 FK, 4 procedure, 3 function, 4 view, 10 trigger	sys.objects trên MarketLabVN30_Demo 06/11/2026	PASS
44 ca SQL PASS; hash 13 bảng không đổi	tests/product_evidence/logs/original_public_regression.log	PASS
44/44 sau migration 13	test_integration_sql_regression.py	PASS
16 truy vấn khớp số dòng lịch sử	tests/runs/public_20261105T175220966677Z/query_*.log	PASS
Bảng 22 (600 quan sát) tái lập được	usp_CompareModels chỉ đọc trên DB nghiên cứu 06/11/2026	PASS
102 ca kiểm thử phần mở rộng	tests/product_evidence/logs/pytest_product.xml	PASS
Giao diện 40/40 màn hình không lỗi	tests/product_evidence/ui_audit/ssr/audit.json	PASS
Số liệu trang khớp SQL	web_vs_sql_demo.json (9/9); báo cáo REAL riêng tư (11/11)	PASS
780 giá thật, chạy lại 0 dòng mới	ops.EodRun #2–28, #35; COUNT DailyPrice	PASS
Không còn API Gateway/Swagger	Route 404; test_pages_render_and_no_api_or_swagger_surface	PASS
Lịch tự động 16:10	Task ở trạng thái tắt	NOT VERIFIED
Migration DB nghiên cứu	—	NOT DONE
Inference dự báo mới	—	NOT IMPLEMENTED
Đẩy nhánh / pull request	Quyền bị chặn	BLOCKED

Chi tiết đầy đủ: report/final/CLAIMS_EVIDENCE_MATRIX.md và report/final/QA_REPORT.md.