Tutorial de Execucao

Pre-requisitos

Use Windows. Para a entrega final com executavel, nao e necessario instalar Python, criar ambiente virtual nem instalar bibliotecas.

Para executar pelo codigo-fonte durante desenvolvimento, use Python 3.12.6 ou versao compativel com Tkinter.

Estrutura da pasta descompactada

Ao descompactar a entrega final, a pasta deve conter o executavel e os arquivos do projeto.

[INSERIR CAPTURA DA TELA 1 AQUI]

Imagem necessaria: captura da pasta descompactada mostrando `dist/Simulador.exe` ou o `Simulador.exe` entregue na raiz, conforme a forma final escolhida.

Abertura

Clique duas vezes em `dist/Simulador.exe`.

Se o executavel for copiado para a raiz da entrega, clique duas vezes em `Simulador.exe`.

Primeira tela

A janela inicial mostra a aba `Tarefas e simulacao`. A tabela de tarefas ja inicia com o cenario da Aula 5 carregado para facilitar a primeira validacao.

[INSERIR CAPTURA DA TELA 2 AQUI]

Imagem necessaria: captura da primeira janela aberta, com a aba `Tarefas e simulacao`, a tabela de tarefas e os campos de algoritmo, quantum, `ttc`, mecanismo e envelhecimento.

Execucao minima

1. Mantenha o cenario da Aula 5 carregado.
2. Em `Algoritmo`, selecione `FCFS`.
3. Em `Quantum`, mantenha `2`.
4. Em `ttc`, informe `0`.
5. Em `Mecanismo`, mantenha `nenhum`.
6. Deixe `Envelhecimento` desmarcado.
7. Clique em `Simular`.

Resultado esperado

A aba `Resultados` deve mostrar:

Metrica	Valor esperado
Media `tt`	8,00
Media `tp`	2,80
Media `tw`	5,20
Media ate 1a execucao	5,20
Trocas de contexto	5

O diagrama temporal deve mostrar a sequencia:

`t1[0,5) t2[5,7) t3[7,11) t4[11,12) t5[12,14)`

[INSERIR CAPTURA DA TELA 3 AQUI]

Imagem necessaria: captura da aba `Resultados` apos a execucao minima, mostrando tabela de metricas, medias e diagrama temporal.

Problemas comuns

Problema	Acao
A janela nao abre	Confirme se o arquivo aberto e `Simulador.exe`, nao um arquivo de build intermediario.
O Windows mostra alerta de arquivo desconhecido	Clique em `Mais informacoes` e depois em `Executar assim mesmo`, se a origem do arquivo for a entrega do grupo.
O programa mostra erro de valor invalido	Corrija o campo indicado na mensagem e clique em `Simular` novamente.
Round-Robin recusa a configuracao	Garanta que `quantum` seja maior que `ttc`.
O executavel fecha ao abrir	Execute novamente a partir da pasta descompactada e registre a mensagem de erro para conferência do grupo.

Conferencia rapida

Depois da primeira execucao, teste tambem:

1. Selecione `RR`, mantenha `Quantum = 2` e `ttc = 0`, clique em `Simular` e confira media `tt = 8,40` e media `tw = 5,60`.

2. Selecione `FCFS`, informe `ttc = 1`, clique em `Simular` e confira media `tt = 11,00` e media `tw = 8,20`.

3. Selecione `RR`, informe `Quantum = 4` e `ttc = 1`, clique em `Simular` e confira media `tt = 13,40`, media `tw = 10,60` e eficiencia `0,800`.