CSS PROGRAM

DOMINE O ESTILO COM SELETORES



Dominando CSS

Guia Prático dos Principais Seletores

Este e-book visa simplificar o aprendizado de CSS (Cascading Style Sheets), concentrando-se nos principais seletores necessários para estilizar páginas da web. Ao fornecer exemplos claros e práticos, pretendemos desmistificar a linguagem, tornando-a acessível para qualquer pessoa que esteja começando no desenvolvimento web. Você aprenderá como aplicá-los em situações reais, garantindo que suas páginas sejam visualmente atraentes e funcionais.






SELETOR UNIVERSAL (*)

O seletor universal seleciona todos os elementos na página.

Seletor Universal (*)

O seletor universal (*) é uma ferramenta poderosa que permite selecionar todos os elementos na página. Ele é útil quando você deseja aplicar estilos globais que afetam todos os elementos, como remover margens e preenchimentos padrão, definir uma fonte base ou ajustar o tamanho padrão dos elementos. Por exemplo:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
}
```




SELETOR DE ELEMENTO

Seleciona elementos HTML específicos.

Seletor de Elemento

O seletor de elemento é usado para selecionar elementos HTML específicos e estilizá-los de acordo com as regras definidas. Por exemplo, se quisermos estilizar todos os parágrafos (``) da página, podemos usar o seletor de elemento `p`. Veja o seguinte exemplo:

```
p {
   font-size: 16px;
   color: #333;
}
```



SELETOR DE CLASSE (.)

Seleciona elementos com uma classe específica.

Seletor de Classe (.)

O seletor de classe é usado para selecionar elementos com uma classe específica e estilizá-los de acordo com as regras definidas. As classes permitem aplicar estilos a vários elementos sem precisar repetir o código CSS. Por exemplo, se quisermos estilizar botões em nossa página, podemos usar uma classe comum, como .button.

```
css program - NICOLAS MELLO.CSS

button {
  background-color: #007bff;
  color: #fff;
  padding: 10px 20px;
}
```



SELET OR DE ID (#)

O seletor de ID é usado para selecionar um elemento com um ID específico e estilizá-lo de acordo com as regras definidas.

Seletor de ID (#)

O seletor de ID é usado para selecionar um elemento com um ID específico e estilizá-lo de acordo com as regras definidas. Os IDs devem ser únicos em uma página, o que significa que um ID só pode ser atribuído a um único elemento. Isso torna os seletores de ID úteis para estilizar elementos exclusivos, como cabeçalhos, rodapés ou elementos de navegação.

```
#header {
   background-color: #333;
   color: #fff;
   padding: 20px;
}
```



SELETOR DEFILITOR


O seletor de filho é usado para selecionar elementos que são filhos diretos de outro elemento. Isso significa que ele seleciona apenas os elementos que são imediatamente descendentes do elemento pai, sem levar em consideração elementos mais profundos na hierarquia do DOM.

Seletor de Filho (>)

O seletor de filho é usado para selecionar elementos que são filhos diretos de outro elemento. Isso significa que ele seleciona apenas os elementos que são imediatamente descendentes do elemento pai, sem levar em consideração elementos mais profundos na hierarquia do DOM. Podendo se tornar útil quando queremos estilizar apenas os itens de lista que são diretamente descendentes de uma lista, sem afetar itens de listas aninhadas.

```
CSS PROGRAM - NICOLAS MELLO.CSS

ul > li {
   list-style-type: none;
   padding: 5px 0;
}
```



SELETOR DE ADJACENTE (+)

O seletor de adjacente é usado para selecionar um elemento irmão imediatamente adjacente a outro elemento. Ele seleciona apenas o primeiro elemento irmão imediatamente após o elemento de referência.

Seletor de Adjacente (+)

O seletor de adjacente é usado para selecionar um elemento irmão imediatamente adjacente a outro elemento. Ele seleciona apenas o primeiro elemento irmão imediatamente após o elemento de referência. Em casos, se torna útil quando queremos estilizar especificamente elementos irmãos próximos, como um parágrafo logo após um título, sem afetar outros parágrafos na página.

```
css program - NICOLAS MELLO.CSS
h2 + p {
  font-style: italic;
}
```



SELETOR DEATRIBUTO

O seletor de atributo é usado para selecionar elementos com um atributo específico. Ele permite estilizar elementos com base em seus atributos, como o tipo de input em formulários.

Seletor de Atributo ((Atributo))

O seletor de atributo é usado para selecionar elementos com um atributo específico. Ele permite estilizar elementos com base em seus atributos, como o tipo de input em formulários. Verifique o seguinte exemplo:

```
css program - NICOLAS MELLO.CSS
input[type="text"] {
   width: 200px;
}
```

OBRIGADO POR LER ATÉ AQUI

