Guia de deploy para teste: app publicado para um advogado testar

Sep 30, 2026 · @Nickolas

Visão geral

O app fica num endereço público gratuito da Vercel (algo como `https://seuapp.vercel.app`), o banco no Supabase na nuvem e o worker no Railway. Não precisa de domínio próprio, Stripe nem Resend: é um ambiente de teste, não de produção. Conte com 2 a 3 horas na primeira vez.

Parte	Onde fica	Plano	Custo aproximado
Código	GitHub, repositório privado	Gratuito	US$ 0
Banco, login e arquivos	Supabase, região São Paulo	Gratuito (ou Pro, se o teste tiver pausas longas)	US$ 0 (Pro: cerca de US$ 25/mês)
App web	Vercel	Hobby (gratuito, uso não comercial)	US$ 0
Worker	Railway	Crédito de avaliação, depois Hobby	Poucos dólares por mês
E-mails de login e avisos	Brevo (SMTP)	Gratuito, 300 e-mails por dia	US$ 0
Análise por IA	Anthropic	Pré-pago	Cerca de US$ 0,10 a 0,20 por contrato

Os preços dos serviços mudam; confira nos sites antes de contratar.

Contas que você vai usar: GitHub, Supabase (a que você já tem), Vercel, Railway, Brevo e Anthropic. Crie as que faltam com o mesmo e-mail, para facilitar.

A ordem importa. O código vai para o GitHub primeiro, porque a Vercel e o Railway publicam a partir dele. O Supabase vem antes da Vercel, porque o app precisa das chaves dele. O endereço público só existe depois do primeiro deploy na Vercel, e aí ele volta ao Supabase e ao worker.

Passo 1: preparar o código e subir para o GitHub

1.1 Conferir a correção da pasta de e-mails do worker

É o erro `permission denied, mkdir '/app/.emails'` do seu teste local. A correção **já vem no pacote `etapa13-seguranca.zip`**. Para conferir, abra `apps/worker/Dockerfile`: antes da linha `USER node`, deve existir:

```
RUN mkdir -p /app/.emails && chown node:node /app/.emails
```

O final do arquivo fica assim:

```
ENV NODE_ENV=production
RUN mkdir -p /app/.emails && chown node:node /app/.emails
USER node
EXPOSE 8080
CMD ["node", "--experimental-strip-types", "apps/worker/src/index.ts"]
```

1.2 Criar o repositório privado

1. Em https://github.com, clique em **New repository**.
2. Nome, por exemplo, `app-contratos`. Marque **Private**. Não marque README, `.gitignore` nem licença (o projeto já tem).
3. Clique em **Create repository** e copie o endereço exibido, no formato `https://github.com/SEU-USUARIO/app-contratos.git`.

1.3 Enviar o código

No Git Bash, na pasta `app` (a que contém `apps`, `packages` e `supabase`):

```
git init
git add .
git status
```

Antes de continuar, confira a lista do `git status`: não pode aparecer nenhum `.env`, `.env.local`, `node_modules` ou `.emails`. Se aparecer, pare e confira o `.gitignore`. Estando certo:

```
git commit -m "Versão de teste"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/SEU-USUARIO/app-contratos.git
git push -u origin main
```

Na primeira vez, o Windows abre uma janela para você entrar na sua conta do GitHub. Atualize a página do repositório: os arquivos devem aparecer lá.

O repositório já tem o CI (`.github/workflows/ci.yml`): a cada envio, o GitHub roda os testes automaticamente na aba **Actions**. Se algum falhar, o deploy não é bloqueado, mas vale olhar o motivo.

Passo 2: preparar o Supabase na nuvem

Use o projeto que você já criou na região South America (São Paulo). O `project-ref` é o código de 20 letras da URL do painel: em `https://supabase.com/dashboard/project/vctzprdtimmbgllgytux`, é `vctzprdtimmbgllgytux`.

2.1 Trocar a secret key (obrigatório)

A chave antiga apareceu na nossa conversa.

1. Painel do Supabase → **Project Settings → API Keys**.
2. Em **Secret keys**, crie uma nova chave e copie o valor (`sb_secret_…`).
3. Apague a chave antiga.
4. Anote também a **Publishable key** (`sb_publishable_…`) e a **Project URL** (`https://vctzprdtimmbgllgytux.supabase.co` , em Project Settings → Data API).

2.2 Aplicar todas as migrations

Na pasta `app` :

```
pnpm supabase login
pnpm supabase link --project-ref vctzprdtimmbgllgytux
pnpm supabase db push
```

O `login` abre o navegador; confirme com o código mostrado no terminal. O `link` pode pedir a senha do banco (a que você definiu ao criar o projeto; se não lembrar, redefina em Project Settings → Database). O `db push` lista as migrations que faltam e pergunta se deve aplicar: responda **Y**. Devem entrar todas, de `20260926000100_documents_storage.sql` até `20261030000100_security_hardening.sql`.

Se aparecer erro com `pgmq` : no painel, **Database → Extensions**, procure `pgmq` , ative e rode `pnpm supabase db push` de novo.

Confira no painel:

- **Table Editor**: tabelas `documents`, `risks`, `plans`, `office_playbook_rules` e outras;
- **Storage**: bucket `documents`, privado;
- **SQL Editor**: `select * from pgmq.list_queues();` mostra a fila `document_processing`.

2.3 E-mail de login pelo Brevo (obrigatório)

Sem isso, o advogado não recebe o e-mail de confirmação do cadastro.

1. No Brevo, em **Senders, Domains & Dedicated IPs → Senders**, cadastre e confirme o remetente (pode ser o seu Gmail).
2. Em **SMTP & API → SMTP**, gere uma chave SMTP e anote o **Login** exibido.
3. No Supabase, **Authentication → Emails → SMTP Settings**, ative **Enable custom SMTP** e preencha:

Campo	Valor
Sender email address	O remetente verificado no Brevo
Sender name	O nome do app
Host	`smtp-relay.brevo.com`
Port number	`587`
Username	O Login do Brevo
Password	A chave SMTP

4. Salve. Em **Authentication → Emails → Templates**, cole cada template na aba **Source** e ajuste o assunto:

Template no Supabase	Arquivo do projeto	Assunto
Confirm sign up	`supabase/templates/confirmation.html`	Confirme seu cadastro
Reset password	`supabase/templates/recovery.html`	Redefinição de senha
Change email address	`supabase/templates/email_change.html`	Confirme seu novo e-mail

5. Confira em **Authentication → Sign In / Providers → Email** que **Confirm email** está ligado, e em **Authentication → Multi-Factor** que a verificação por aplicativo (TOTP) está habilitada. Ainda em Authentication, repita as regras que o app usa localmente:

senha com pelo menos 8 caracteres e exigência de maiúsculas, minúsculas e números (configurações de senha do provedor Email), e Secure email change e Secure password change ligados.

Passo 3: publicar o app na Vercel

1. Crie a conta em https://vercel.com com **Continue with GitHub** e autorize o acesso ao repositório `app-contratos`.
2. Clique em **Add New… → Project** e, na lista, em **Import** ao lado de `app-contratos`.
3. Na tela de configuração:
   - **Project Name**: escolha com cuidado, porque vira o endereço. Com `app-contratos-teste`, o endereço será `https://app-contratos-teste.vercel.app`. Se o nome já existir, a Vercel acrescenta um sufixo; o endereço final aparece depois do deploy.
   - **Framework Preset**: Next.js (detectado sozinho).
   - **Root Directory**: clique em **Edit** e escolha `apps/web`.
   - **Build and Output Settings**: deixe como está. A Vercel usa o pnpm, porque encontra o `pnpm-lock.yaml` na raiz.
4. Abra **Environment Variables** e cadastre, uma por linha:

Nome	Valor
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`	`https://vctzprdtimmbgllgytux.supabase.co`
`NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY`	A publishable key do Passo 2.1
`SUPABASE_SECRET_KEY`	A nova secret key do Passo 2.1
`NEXT_PUBLIC_SITE_URL`	`https://app-contratos-teste.vercel.app` (o endereço do seu projeto, sem barra no fim)
`EMAIL_MODE`	`console`

As variáveis do Stripe, do Resend e do Sentry ficam de fora: sem elas, a página Plano apenas avisa que os pagamentos não estão configurados.

5. Clique em **Deploy** e aguarde de 2 a 5 minutos. No fim, aparece a tela de parabéns com o endereço.
6. Em **Settings → General → Node.js Version**, confira **22.x**. Se precisar mudar, faça um novo deploy em **Deployments → … → Redeploy**.
7. Abra o endereço: deve aparecer a tela **Entrar**.

Se o endereço final for diferente do que você colocou em `NEXT_PUBLIC_SITE_URL`, corrija a variável em **Settings → Environment Variables** e faça **Redeploy**. Variáveis `NEXT_PUBLIC_` são gravadas no build: mudar sem novo deploy não tem efeito.

A partir daqui, cada `git push` na branch `main` gera um novo deploy automático.

Passo 4: informar o endereço público no Supabase

Sem este passo, os links dos e-mails de confirmação e de senha levam para `localhost` e não funcionam para o advogado.

1. Painel do Supabase → **Authentication → URL Configuration**.
2. **Site URL**: `https://app-contratos-teste.vercel.app` (o endereço do seu projeto).
3. **Redirect URLs**: clique em **Add URL** e inclua `https://app-contratos-teste.vercel.app/**`. Pode manter também `http://localhost:3000/**` para continuar testando localmente contra este banco.
4. Clique em **Save**.

Os templates colados no Passo 2.3 já usam o Site URL, então os links passam a apontar para o app publicado.

Passo 5: publicar o worker no Railway

O worker processa a fila e precisa ficar ligado o tempo todo. Ele não recebe acessos de fora, então não precisa de endereço público.

1. Crie a conta em https://railway.com com **Login with GitHub** e autorize o acesso ao repositório `app-contratos`.
2. Clique em **New Project → Deploy from GitHub repo** e escolha `app-contratos`. O Railway cria um serviço e tenta o primeiro build; ele pode falhar agora, porque ainda faltam as configurações abaixo.
3. Clique no serviço e abra **Variables**. Clique em **Raw Editor** e cole, trocando os valores:

```
RAILWAY_DOCKERFILE_PATH=apps/worker/Dockerfile
SUPABASE_URL=https://vctzprdtimmbgllgytux.supabase.co
SUPABASE_SECRET_KEY=sb_secret_...
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
ANTHROPIC_MODEL=claude-sonnet-5-5
ANTHROPIC_EFFORT=medium
WORKER_CONCURRENCY=2
SITE_URL=https://app-contratos-teste.vercel.app
EMAIL_MODE=smtp
EMAIL_FROM=Nome do App <seu-remetente-verificado@gmail.com>
SMTP_HOST=smtp-relay.brevo.com
SMTP_PORT=587
SMTP_USER=login-do-brevo
SMTP_PASS=chave-smtp-do-brevo
```

Variável	De onde vem
`RAILWAY_DOCKERFILE_PATH`	Fixo: diz ao Railway qual Dockerfile usar
`SUPABASE_URL`	Project URL do Supabase (Passo 2.1); **não** use `host.docker.internal` aqui
`SUPABASE_SECRET_KEY`	A nova secret key (Passo 2.1), a mesma da Vercel
`ANTHROPIC_API_KEY`	A chave do Passo 6
`SITE_URL`	O endereço da Vercel (Passo 3), usado nos links dos avisos
`EMAIL_FROM`, `SMTP_USER`, `SMTP_PASS`	Remetente, Login e chave SMTP do Brevo (Passo 2.3)

Com `EMAIL_MODE=smtp`, o advogado recebe de verdade os avisos de análise concluída e de prazos. Se preferir sem avisos, use `EMAIL_MODE=console` e `EMAIL_OUTBOX_DIR=/tmp/emails`.

4. Clique em **Update Variables**. O Railway refaz o build sozinho (de 3 a 8 minutos na primeira vez, porque instala OCR e LibreOffice).
5. Em **Settings**, confira: **Root Directory** vazio (a raiz do repositório, porque o build precisa das pastas `apps` e `packages`), **Builder** Dockerfile e, em **Deploy**, restart em caso de falha (**On Failure**).
6. Abra **Deployments → View logs**. O deploy está certo quando aparece:

```
{"level":"info","msg":"worker iniciado","model":"claude-sonnet-5-
5",...,"email":"smtp"}
```

Alternativa ao Railway: no Render, crie um **Background Worker** com runtime Docker, **Dockerfile Path** `apps/worker/Dockerfile` e **Docker Build Context Directory** `.`, e as mesmas variáveis (sem a `RAILWAY_DOCKERFILE_PATH`). Os background workers do Render são pagos.

Passo 6: chave da Anthropic e limite de gasto

1. Em https://platform.claude.com, **API Keys → Create Key**. Dê um nome que identifique o ambiente, por exemplo `teste-publicado`, e copie o valor (`sk-ant-…`). Use uma chave diferente da local: se precisar revogar uma, a outra continua funcionando.
2. Cole a chave em `ANTHROPIC_API_KEY`, nas variáveis do Railway (Passo 5), e salve.
3. Em **Billing**, confira os créditos disponíveis e defina um **limite de gasto mensal**. Com cerca de US$ 0,10 a 0,20 por contrato, um limite de US$ 10 a 20 cobre com folga um teste com um advogado.

No seu teste local, um contrato de 3 páginas custou US$ 0,10. Quase todo o valor vem da resposta da IA (riscos e sugestões de redação), e não do tamanho do contrato.

Passo 7: criar a conta master e liberar o advogado

Agora os e-mails são reais: use endereços que você recebe. Com Gmail, os aliases com `+` chegam na mesma caixa (por exemplo, `seunome+admin@gmail.com`).

7.1 Sua conta master

1. No endereço publicado, em **Criar conta**, cadastre `seunome+admin@gmail.com` com o escritório "Plataforma (interno)". Confirme pelo e-mail que chega.
2. Em **Configurações → Minha conta → Verificação em duas etapas**, ative com o aplicativo autenticador.
3. No Supabase, **SQL Editor**, rode:

```
insert into public.platform_admins (user_id)
select id from auth.users where email = 'seunome+admin@gmail.com';
```

4. Saia, entre de novo (senha e código) e abra `https://app-contratos-teste.vercel.app/admin`.

7.2 Testar antes de convidar

1. Com outro alias, por exemplo `seunome+cliente@gmail.com`, crie um escritório de teste.

2. Envie o `contrato-locacao.pdf` e confira se ele passa por Na fila, Preparando e Analisando e fica **Pronto** em até 3 minutos.
3. No Railway, os logs devem mostrar `job iniciado`, `chamada de IA` e `job concluído`, e chegar o e-mail "Análise concluída".

7.3 Criar o escritório do advogado

1. Em **/admin → Novo cliente**, preencha:
   - **Nome do escritório**: o do advogado;
   - **E-mail do titular**: o e-mail que ele vai usar (o convite só funciona com ele);
   - **Dias de avaliação**: 60;
   - **Documentos na avaliação**: 50 (ou o número que combinar).
2. Clique em **Criar escritório e gerar convite** e **Copiar link**. O link vale por 14 dias.
3. Envie o link ao advogado, junto com o manual de uso. Ele abre o link, define nome e senha, aceita os termos, confirma o e-mail e entra como **titular** do escritório.
4. Na página do escritório no painel, você acompanha o uso, o custo de IA e as avaliações. Se o link expirar, use **Gerar novo convite** ali mesmo.

Passo 8: conferir que tudo está no ar

Marque cada item antes de enviar o convite ao advogado.

- [ ] O endereço da Vercel abre a tela Entrar, sem erro.
- [ ] O cadastro envia o e-mail de confirmação, e o link leva ao endereço publicado (não a `localhost`).
- [ ] "Esqueci minha senha" envia o e-mail, e o link abre a tela de nova senha.
- [ ] Os logs do Railway mostram `worker iniciado`, sem `falha ao ler a fila`.
- [ ] Um contrato enviado fica **Pronto** em até 3 minutos.
- [ ] Na análise, clicar num risco rola o PDF e destaca o trecho.
- [ ] O e-mail "Análise concluída" chega (se estiver usando `EMAIL_MODE=smtp`).
- [ ] Você entra em `/admin` com senha e código, e o escritório do advogado aparece na lista.
- [ ] O limite de gasto está definido na Anthropic.
- [ ] A secret key antiga do Supabase foi apagada, e as regras de senha e de e-mail estão configuradas no painel (Passo 2.3).
- [ ] O advogado recebeu o link do convite, o manual de uso e a orientação sobre contratos fictícios ou anonimizados.

Como atualizar depois

Quando houver uma versão nova do código (um zip novo ou uma correção sua), siga esta ordem. **O banco vem antes do código**, para o app novo não procurar tabelas que ainda não existem.

1. Copie os arquivos novos por cima da pasta `app`, **mantendo a pasta `.git`** e os arquivos `.env`.
2. Aplique as migrations novas, se houver:

```
pnpm install
pnpm db:backup
pnpm supabase db push
```

O `pnpm db:backup` salva a estrutura e os dados do banco da nuvem em `backups/` (fora do Git) antes de aplicar as mudanças. Se algo der errado, é com ele que você volta atrás.

3. Envie o código:

```
git add .
git status
git commit -m "Descreva a mudança"
git push
```

4. A Vercel e o Railway fazem o novo deploy sozinhos. Acompanhe em **Vercel → Deployments** e **Railway → Deployments** até aparecer "Ready" e "Active".
5. Se uma variável de ambiente mudar, altere-a no painel correspondente. Na Vercel, faça **Redeploy**; no Railway, salvar as variáveis já reinicia o serviço.

Voltar atrás: na Vercel, **Deployments → deploy anterior → … → Promote to Production**. No Railway, **Deployments → deploy anterior → Redeploy**. Migrations não são desfeitas assim; se uma migration causar problema, fale comigo antes de mexer no banco.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Solução
Build da Vercel falha com "Couldn't find package.json" ou erro de workspace	Root Directory errado	Settings → General → Root Directory `apps/web`; Redeploy

Sintoma	Causa provável	Solução
Build da Vercel falha com erro de versão do Node	Node antigo	Settings → General → Node.js Version 22.x; Redeploy
`Invalid supabaseUrl` na Vercel	Variável com erro de digitação ou vazia	Confira as variáveis e faça Redeploy
E-mail de confirmação não chega	SMTP não configurado ou remetente não verificado	Refaça o Passo 2.3; olhe a caixa de spam e o painel de envios do Brevo
Link do e-mail abre `localhost`	Site URL antigo	Refaça o Passo 4
Link do e-mail dá "link inválido"	Link expirado (1 hora) ou template padrão do Supabase	Peça outro; confira se os templates do projeto foram colados (Passo 2.3)
Build do Railway falha com "Dockerfile not found"	Caminho não informado	Variável `RAILWAY_DOCKERFILE_PATH=apps/worker/Dockerfile` e Root Directory vazio
Log do worker: "Variável de ambiente ausente"	Variável faltando no Railway	Inclua a variável citada e salve
Log do worker: `falha ao ler a fila`	URL ou chave do Supabase erradas, ou migrations faltando	Confira `SUPABASE_URL` e a secret key; rode `pnpm supabase db push`
Documento parado em "Na fila"	Worker parado	Railway → Deployments: veja se está Active e os logs
`401 invalid x-api-key` no log	Chave da Anthropic errada ou revogada	Gere outra (Passo 6) e atualize no Railway

Sintoma	Causa provável	Solução
Erro de limite ou créditos da Anthropic	Limite de gasto atingido	Aumente o limite ou os créditos em Billing
`/admin` responde "não encontrada"	SQL do Passo 7.1 não rodou neste banco	Rode no SQL Editor do Supabase da nuvem, com o e-mail certo
O app para de responder depois de dias sem uso	Projeto do Supabase gratuito pausado	Painel do Supabase → **Restore project**; se o teste for longo, considere o plano Pro
Assinatura do calendário não sincroniza	O Google leva horas para atualizar	Aguarde; o download `.ics` funciona na hora

Cuidados durante o teste

- **Contratos fictícios ou anonimizados.** O texto de cada contrato vai para a API da Anthropic, e os termos do app ainda são provisórios. Combine isso com o advogado antes. Se ele quiser usar contratos reais, registre por escrito que é um teste e que ele assume a escolha como controlador dos dados.
- **Um termo simples de teste.** Uma página dizendo que é uma versão de avaliação, sem garantia de disponibilidade, que a análise é apoio e não substitui a revisão do advogado, e que ele pode pedir a exclusão dos dados quando quiser.
- **Colete o retorno dele.** Peça que use "Útil" e "Não procede" nos riscos e "Faltou apontar algum risco?". Em **/admin → Qualidade**, você vê as contagens. Uma conversa de 30 minutos no fim do teste vale mais que qualquer métrica.
- **Acompanhe o custo.** Em **/admin**, o custo de IA por escritório; no Supabase, `supabase/queries/custos.sql`; na Anthropic, o consumo em Billing.
- **Supabase gratuito.** Se ninguém usar o app por cerca de uma semana, o projeto é pausado; restaure pelo painel. Não há backup automático no plano gratuito, o que é aceitável para dados de teste.
- **Ao terminar o teste:** em **/admin**, suspenda o escritório do advogado ou peça a ele para excluí-lo em Configurações → Escritório → Zona de risco. Revogue a chave da Anthropic usada no teste, se não for continuar.

- **Antes de vender** (fora deste guia): domínio próprio, e-mail pelo Resend, Vercel Pro, Stripe em modo live, termos e política revisados por advogado e preços definidos a partir do custo real.