

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕПЛОЮ AI DELIVERY HQ

Версия для постоянного использования

БЫСТРЫЙ ЧЕКЛИСТ (каждый деплой)

- 1. Проверить локально что всё работает
 - 2. WinSCP → загрузить файлы (исключить venv/ и .env)
 - 3. PuTTY → перезапустить сервис
 - 4. Проверить что сайт открывается
 - 5. Smoke-test API
-

ЧАСТЬ 1: ДАННЫЕ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Сервер:

IP: 89.22.235.144
Логин: root
Пароль: wa5maYL0hkkH
ОС: Ubuntu 24.04

Панель:

URL: <https://hq.ai-delivery.shop/workspace-nikita/>
Пароль: Admin2024 (из .env → ADMIN_PASSWORD)

Путь на сервере:

/var/www/ai_agency/ai_agency/

ЧАСТЬ 2: ИНСТРУМЕНТЫ

WinSCP (загрузка файлов)

Скачать: <https://winscp.net>

Настройка подключения:

- Protocol: SFTP

- Host: 89.22.235.144
- Port: 22
- Username: root
- Password: wa5maYL0hkkH

Putty (команды на сервере)

Скачать: <https://putty.org>

Настройка:

- Host: 89.22.235.144
- Port: 22
- Connection type: SSH

Cursor (разработка)

- Проект лежит локально на компьютере
- Папка проекта: ai_agency/

ЧАСТЬ 3: СТАНДАРТНЫЙ ДЕПЛОЙ (шаг за шагом)

Шаг 1 — Проверка локально

Перед любой загрузкой убедись что всё работает на компьютере.

Открой Cursor → Terminal (Ctrl + `):

```
bash

cd ai_agency
venv\Scripts\activate          # Windows
# или
source venv/bin/activate       # Mac/Linux

python main.py
```

Открой браузер: <http://localhost:8000/hq/>

Проверь:

- Страница открывается
- Пароль принимается
- Нет красных ошибок в консоли браузера (F12)

Шаг 2 — Загрузка файлов через WinSCP

Что загружать:

ЗАГРУЖАТЬ:

- ☒ api.py
- ☒ database.py
- ☒ main.py
- ☒ orchestrator.py
- ☒ scheduler.py
- ☒ telegram_bot.py
- ☒ agency_context_loader.py
- ☒ agents/ (всю папку)
- ☒ static/ (всю папку)

НЕ ТРОГАТЬ (никогда):

- ☒ .env (твои ключи и пароли)
- ☒ venv/ (виртуальное окружение, 500MB+)
- ☒ agency.db (база данных с реальными данными)
- ☒ data/ (загруженные файлы базы знаний)

Как загружать в WinSCP:

Вариант А — Синхронизация (рекомендуется):

1. Открой WinSCP
2. Подключись к серверу
3. Слева: открой папку ai_agency/ на компьютере
4. Справа: открой /var/www/ai_agency/ai_agency/ на сервере
5. Commands → Synchronize (Ctrl+S)
6. Mode: Remote (обновить сервер из локальной копии)
7. ☒ Preview changes — нажми чтобы увидеть что изменится
8. В списке УБЕРИ галочки с:
 - .env
 - venv/
 - agency.db
 - data/
9. OK → файлы загрузятся

Вариант Б — Ручная загрузка конкретных файлов:

1. Подключись к серверу
2. Слева: найди изменённый файл
3. Справа: открой `/var/www/ai_agency/ai_agency/`
4. Перетащи файл слева направо → подтверди замену

Шаг 3 — Перезапуск на сервере (PuTTY)

Подключись через PuTTY к 89.22.235.144

Выполни команду:

```
bash
systemctl restart ai-agency
```

Подождать 3-5 секунд. Затем проверить статус:

```
bash
systemctl status ai-agency
```

Должно показать:

```
● ai-agency.service
  Active: active (running)
```

Если показывает `failed` — смотри раздел "Устранение ошибок" ниже.

Шаг 4 — Smoke-test (быстрая проверка)

Выполни в PuTTY одной командой:

```
bash
curl -s http://localhost:8000/api/clients \
  -H 'X-Admin-Password: Admin2024' \
  && echo "✅ API работает"
```

Должно вернуть `[]` или список клиентов и `✅ API работает`.

Шаг 5 — Проверка в браузере

Открой: <https://hq.ai-delivery.shop/workspace-nikita/>

Войди с паролем Admin2024.

Быстрая проверка (30 секунд):

- Дашборд загрузился без ошибок
- CRM → список клиентов (пустой или с данными)
- AI Команда → список агентов виден
- Заметки → 4 колонки канбана

ЧАСТЬ 4: ДЕПЛОЙ ТОЛЬКО FRONTEND (быстрый)

Если изменял только HTML/CSS/JS файлы (не трогал api.py, database.py):

WinSCP:

Загрузи только изменённые файлы из static/hq/

PuTTY:

```
bash

# Перезапускать сервис НЕ нужно
# Достаточно обновить страницу в браузере с очисткой кэша:
# Ctrl + Shift + R
```

Это занимает 1-2 минуты.

ЧАСТЬ 5: ДЕПЛОЙ ТОЛЬКО BACKEND (API/БД)

Если изменял только api.py, database.py, agents/:

WinSCP:

Загрузи конкретные изменённые файлы

PuTTY:

```
bash

systemctl restart ai-agency && sleep 3 && systemctl status ai-agency
```

ЧАСТЬ 6: ПОЛНЫЙ ДЕПЛОЙ (всё изменилось)

```
bash
```

```
# В PuTTY — одна команда для проверки после загрузки:
systemctl restart ai-agency && \
sleep 5 && \
systemctl status ai-agency --no-pager && \
curl -s http://localhost:8000/api/clients \
-H 'X-Admin-Password: Admin2024' && \
echo "" && \
echo "✅ Деплой успешен"
```

ЧАСТЬ 7: УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК

Сервис не запускается (failed)

```
bash
```

```
# Посмотреть последние ошибки:
journalctl -u ai-agency -n 50 --no-pager
```

Частые причины и решения:

Ошибка: `SyntaxError` в Python файле

Причина: синтаксическая ошибка в `api.py` или другом файле

Решение:

1. Прочитай ошибку в логе — там будет имя файла и строка
2. Исправь в Cursor
3. Загрузи исправленный файл через WinSCP
4. `systemctl restart ai-agency`

Ошибка: `ModuleNotFoundError`

Причина: не установлен Python пакет

Решение:

```
cd /var/www/ai_agency
source venv/bin/activate
pip install [имя_пакета]
systemctl restart ai-agency
```

Ошибка: `address already in use` (порт 8000 занят)

```
bash
```

```
# Найти и убить процесс:  
kill $(lsof -t -i:8000)  
systemctl restart ai-agency
```

Ошибка: database is locked

```
bash  
  
# Перезапустить — обычно помогает:  
systemctl restart ai-agency
```

Страница не открывается (502 Bad Gateway)

```
bash  
  
# Проверить nginx:  
systemctl status nginx  
nginx -t  
  
# Перезапустить nginx:  
systemctl reload nginx
```

Страница открывается но CSS не загружается (нет стилей)

```
bash  
  
# Проверить что файл есть на сервере:  
ls /var/www/ai_agency/ai_agency/static/hq/style.css  
  
# Проверить что nginx отдаёт файл:  
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}" https://hq.ai-delivery.shop/hq/style.css  
# Должно вернуть: 200
```

Если 404 — проверь nginx конфиг:

```
bash  
  
cat /etc/nginx/sites-available/hq-panel
```

Должна быть строка:

```
nginx
```

```
location /hq/ {  
    alias /var/www/ai_agency/ai_agency/static/hq/;  
}
```

API возвращает 404

```
bash  
  
# Проверить что роут существует в api.py:  
grep -n "def get_clients\\|/api/clients" /var/www/ai_agency/ai_agency/api.py  
  
# Проверить что сервис запущен и работает:  
curl http://localhost:8000/api/clients -H 'X-Admin-Password: Admin2024'
```

База данных не обновилась (нет новых таблиц)

```
bash  
  
# Проверить таблицы в БД:  
sqlite3 /var/www/ai_agency/ai_agency/agency.db ".tables"  
  
# Если таблицы нет — перезапустить сервис  
# (init_db() вызывается при старте):  
systemctl restart ai-agency  
sleep 3  
sqlite3 /var/www/ai_agency/ai_agency/agency.db ".tables"
```

Сайт не открывается по домену (hq.ai-delivery.shop)

```
bash  
  
# Проверить DNS (ждать до 30 минут после изменений):  
nslookup hq.ai-delivery.shop  
# Должно показать IP: 89.22.235.144  
  
# Проверить SSL сертификат:  
certbot certificates  
  
# Обновить сертификат если истёк:  
certbot renew  
systemctl reload nginx
```

ЧАСТЬ 8: ПОЛЕЗНЫЕ КОМАНДЫ (шпаргалка)

bash

```
# Статус сервиса
systemctl status ai-agency

# Запуск
systemctl start ai-agency

# Остановка
systemctl stop ai-agency

# Перезапуск
systemctl restart ai-agency

# Логи в реальном времени (Ctrl+C для выхода)
journalctl -u ai-agency -f

# Последние 100 строк логов
journalctl -u ai-agency -n 100 --no-pager

# Логи ошибок nginx
tail -f /var/log/nginx/error.log

# Место на диске
df -h

# Память
free -h

# Список файлов в папке проекта
ls -la /var/www/ai_agency/ai_agency/

# Таблицы БД
sqlite3 /var/www/ai_agency/ai_agency/agency.db ".tables"

# Количество клиентов в БД
sqlite3 /var/www/ai_agency/ai_agency/agency.db "SELECT COUNT(*) FROM clients;"

# Полный smoke-test
curl -s http://localhost:8000/api/clients -H 'X-Admin-Password: Admin2024' && \
curl -s http://localhost:8000/api/projects -H 'X-Admin-Password: Admin2024' && \
curl -s http://localhost:8000/api/kanban -H 'X-Admin-Password: Admin2024' && \
echo "✅ Всё работает"
```

ЧАСТЬ 9: NGINX КОНФИГУРАЦИЯ (для справки)

Файл: `/etc/nginx/sites-available/hq-panel`

```
nginx

server {
    listen 80;
    listen 443 ssl;
    server_name hq.ai-delivery.shop;

    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/hq.ai-delivery.shop/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/hq.ai-delivery.shop/privkey.pem;

    # Основной вход (секретный путь)
    location /workspace-nikita/ {
        alias /var/www/ai_agency/ai_agency/static/hq/;
        index index.html;
        try_files $uri $uri/ /workspace-nikita/index.html;
    }

    # Статика (CSS, JS, изображения)
    location /hq/ {
        alias /var/www/ai_agency/ai_agency/static/hq/;
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    # API (FastAPI)
    location /api {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_read_timeout 300s;
    }

    # WebSocket
    location /ws {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
        proxy_read_timeout 300s;
    }
}
```

Если изменил конфиг:

```
bash
```

```
nginx -t && systemctl reload nginx
```

ЧАСТЬ 10: .ENV ФАЙЛ (справка)

Путь: `/var/www/ai_agency/ai_agency/.env`

```
bash
```

```
# Посмотреть (безопасно):
```

```
cat /var/www/ai_agency/ai_agency/.env
```

```
# Редактировать:
```

```
nano /var/www/ai_agency/ai_agency/.env
```

```
# Ctrl+O → сохранить
```

```
# Ctrl+X → выйти
```

```
# После изменения .env:
```

```
systemctl restart ai-agency
```

Содержимое:

```
ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-api03-...
TELEGRAM_BOT_TOKEN=8604281718:...
TELEGRAM_OWNER_ID=556409445
ADMIN_PASSWORD=Admin2024
SECRET_KEY=aB3kP9mX2nQ8rT5vY1wL3jA6bE0cF4hI7
CLAUDE_MODEL=claude-haiku-4-5-20251001
DEFAULT_TASK_MODE=lite
AUTO_PUBLISH=false
```

ЧАСТЬ 11: РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ БД

Перед крупными изменениями в database.py — сделай бэкап:

```
bash
```

```
# Создать бэкап (в PuTTY):  
cp /var/www/ai_agency/ai_agency/agency.db \  
   /var/www/ai_agency/ai_agency/agency.db.backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S)  
  
# Посмотреть бэкапы:  
ls /var/www/ai_agency/ai_agency/agency.db*  
  
# Восстановить из бэкапа (если что-то сломалось):  
cp /var/www/ai_agency/ai_agency/agency.db.backup_ДАТА \  
   /var/www/ai_agency/ai_agency/agency.db  
systemctl restart ai-agency
```

ЧАСТЬ 12: ПОРЯДОК ДЕПЛОЯ ПОСЛЕ CURSOR

После того как Cursor закончил работу:

1. Cursor → Terminal → `python main.py`
Убедись: запустился без ошибок
2. Браузер → `http://localhost:8000/hq/`
Убедись: работает локально
3. WinSCP → синхронизация
Исключить: `.env`, `venv/`, `agency.db`, `data/`
4. PuTTY:
`systemctl restart ai-agency && sleep 5 && systemctl status ai-agency`
5. PuTTY → smoke-test:
`curl -s http://localhost:8000/api/clients -H 'X-Admin-Password: Admin2024'`
6. Браузер → `https://hq.ai-delivery.shop/workspace-nikita/`
Ctrl+Shift+R (жёсткое обновление с очисткой кэша)
Убедись: всё работает
7. Проверь на iPhone:
Safari → `https://hq.ai-delivery.shop/workspace-nikita/`

ЧАСТЬ 13: ДОБАВИТЬ НА IPHONE КАК ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Открой Safari на iPhone

2. Перейди на <https://hq.ai-delivery.shop/workspace-nikita/>
3. Войди с паролем
4. Нажми кнопку "Поделиться" (квадрат со стрелкой вверх)
5. Выбери "На экран «Домой»"
6. Название: AI Delivery HQ
7. Добавить

Теперь панель открывается как приложение — без адресной строки Safari

ИТОГОВАЯ ШПАРГАЛКА (распечатай)

AI DELIVERY HQ — ДЕПЛОЙ	
Сервер:	89.22.235.144 root / wa5maYL0hkkH
Панель:	hq.ai-delivery.shop/workspace-nikita/
Пароль:	Admin2024
Файлы:	/var/www/ai_agency/ai_agency/
СТАНДАРТНЫЙ ДЕПЛОЙ:	
1. WinSCP → синхронизация (без .env, venv/)	
2. PuTTY → systemctl restart ai-agency	
3. Проверить статус: systemctl status ai-agency	
4. Smoke: curl localhost:8000/api/clients	
-H 'X-Admin-Password: Admin2024'	
ЕСЛИ СЛОМАЛОСЬ:	
Логи: journalctl -u ai-agency -n 50	
Nginx: systemctl reload nginx	
БД: sqlite3 agency.db ".tables"	