

-- Exercício 1 `SELECT * FROM territorio ORDER BY territorio.cod_territorio DESC;`

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo

 | Número de linhas:

25

 | Filtrar linhas:

Procurar nesta tabela

 | Ordenar pela

Opções extras

← T →

cod_territorio

1

fk_cod_regiao

nome_territorio

☐

Editar

Copiar

Remover

8

4

Suica

☐

Editar

Copiar

Remover

7

1

Chile

☐

Editar

Copiar

Remover

6

3

China

☐

Editar

Copiar

Remover

5

3

Bolivia

☐

Editar

Copiar

Remover

4

1

Argentina

☐

Editar

Copiar

Remover

3

3

Algeria

☐

Editar

Copiar

Remover

2

2

Germany

☐

Editar

Copiar

Remover

1

3

Brazil

↑

☐ Marcar todos

Com marcados:

Editar

Copiar

Remover

Exportar

✓ Mostrando registros 0 - 3 (4 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.) [frete: 45... - 99...]

-- Exercício 2 `SELECT * FROM envio ORDER BY envio.frete;`

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo

 | Número de linhas:

25

 | Filtrar linhas:

Procurar nesta tabela

 | Ordenar pela chave:

Nenhum

Opções extras

← T →

cod_envio

fk_cod_territorio

frete

1

nome_navio

cidade_navio

data_envio

☐

Editar

Copiar

Remover

45

Navio rapido

Lyon

1996-08-08

☐

Editar

Copiar

Remover

60

Navio legal

Resende

2024-03-01

☐

Editar

Copiar

Remover

84

Navio divertido

Resende

2024-03-01

☐

Editar

Copiar

Remover

99

Navio rapido

Lyon

1996-12-02

↑

☐ Marcar todos

Com marcados:

Editar

Copiar

Remover

Exportar

✓ Mostrando registros 0 - 3 (4 no total, Consulta levou 0.0016 segundos.)

-- Exercício 3 `SELECT envio.nome_navio, envio.cidade_navio, regioao.nome_regiao FROM envio INNER JOIN territorio ON envio.fk_cod_territorio = territorio.cod_territorio INNER JOIN regioao ON territorio.fk_cod_regiao = regioao.cod_regiao;`

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo

 | Número de linhas:

25

 | Filtrar linhas:

Procurar nesta tabela

 | Ordenar pela chave:

Nenhum

Opções extras

nome_navio

cidade_navio

nome_regiao

Navio legal

Resende

Norte

Navio rapido

Lyon

Sul

Navio rapido

Lyon

Sul

Navio divertido

Resende

Sudeste

☐ Mostrar tudo

 | Número de linhas:

25

 | Filtrar linhas:

Procurar nesta tabela

 | Ordenar pela chave:

Nenhum

✓ Mostrando registros 0 - 5 (6 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 4 `SELECT nome_categoria, descricao FROM categoria;`

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

	nome_categoria	descricao
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Remover	Cereal	Cereais gostosos
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Remover	Limpeza	Produtos de limpeza
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Remover	Utensílios	Utensílios de cozinha
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Remover	Bebidas	Bebidas
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Remover	Massas	Massas de culinárias
<input type="checkbox"/> Editar <input type="checkbox"/> Copiar <input type="checkbox"/> Remover	Aperitivos	Aperitivos para se deliciar

↑ ☐ Marcar todos | Com marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Remover ☐ Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 5 `SELECT SUM(cod_categoria) FROM categoria;`

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

SUM(cod_categoria)

21

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

-- Exercício 6 `SELECT SUM(cod_envio) FROM envio;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

SUM(cod_envio)

10

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 7 `SELECT SUM(frete) FROM envio;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

SUM(frete)

288

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 8 `SELECT SUM(cod_regiao) FROM regiao;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

SUM(cod_regiao)

21

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 9 `SELECT MAX(frete) FROM envio;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

MAX(frete)

99

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 10 `SELECT MIN(frete) FROM envio;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

MIN(frete)

45

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

-- Exercício 11 `SELECT MAX(cod_categoria) FROM categoria;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

MAX(cod_categoria)

6

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

-- Exercício 12 `SELECT MIN(cod_categoria) FROM categoria;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

MIN(cod_categoria)

1

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 13 `SELECT MAX(cod_envio) FROM envio;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

MAX(cod_envio)

4

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

-- Exercício 14 `SELECT MIN(cod_envio) FROM envio;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

MIN(cod_envio)

1

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 15 `SELECT MAX(cod_regiao) FROM regiao;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

MAX(cod_regiao)

6

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

-- Exercício 16 `SELECT MIN(cod_regiao) FROM regiao;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

MIN(cod_regiao)

1

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

-- Exercício 17 `SELECT AVG(frete) FROM envio;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

AVG(frete)

72

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.)

-- Exercício 18 `SELECT AVG(cod_categoria) FROM categoria;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

AVG(cod_categoria)

3.5000

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

É 3.5, mas ficou com uma formatação diferente

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0003 segundos.)

```
-- Exercício 19 SELECT AVG(cod_envio) FROM envio;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

AVG(cod_envio)
2.5000

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

É 2.5, mas ficou com uma formatação diferente

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0006 segundos.)

```
-- Exercício 20 SELECT AVG(cod_regiao) FROM regiao;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

AVG(cod_regiao)
3.5000

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

É 3.5, mas ficou com uma formatação diferente




✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.)

-- Exercício 21 `SELECT * FROM territorio WHERE territorio.fk_cod_regiao = 2;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

	cod_territorio	fk_cod_regiao	nome_territorio
<input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Remover	2	2	Germany

 ☐ Marcar todos Com marcados:  Editar  Copiar  Remover  Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Procurar nesta tabela




✓ Mostrando registros 0 - 4 (5 no total, Consulta levou 0.0006 segundos.)

-- Exercício 22 `SELECT * FROM territorio WHERE fk_cod_regiao = 2 or fk_cod_regiao = 3;`

[[Editar em linha](#)] [[Editar](#)] [[Criar código PHP](#)]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Procurar nesta tabela Ordenar pela chave: Nenhum ▼

Opções extras

	cod_territorio	fk_cod_regiao	nome_territorio
<input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Remover	1	3	Brazil
<input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Remover	2	2	Germany
<input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Remover	3	3	Algeria
<input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Remover	5	3	Bolivia
<input type="checkbox"/>  Editar  Copiar  Remover	6	3	China

 ☐ Marcar todos Com marcados:  Editar  Copiar  Remover  Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Procurar nesta tabela Ordenar pela chave: Nenhum ▼

Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
-- Exercício 23 SELECT * FROM territorio WHERE nome_territorio LIKE "%%";
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas:

Opções extras

		cod_territorio	fk_cod_regiao	nome_territorio
<input type="checkbox"/>	Editar Copiar Remover	8	4	Suica

☐ Marcar todos
 Com marcados:
 Editar
 Copiar
 Remover
 Exportar

☐ Mostrar tudo |
 Número de linhas: 25 ▼
 Filtrar linhas:

Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)






```
-- Exercício 24 SELECT * FROM territorio WHERE cod_territorio LIKE "7%";
```

[\[Editar em linha \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Criar código PHP \]](#)

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas:

Opções extras

	cod_territorio	fk_cod_regiao	nome_territorio
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Remover	7	1	Chile


☐ Marcar todos
 Com marcados:
  Editar
  Copiar
  Remover
  Exportar

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ | Filtrar linhas:

Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.)

```

-- Exercício 25 SELECT * FROM envio INNER JOIN territorio ON envio.tk_cod_territorio = territorio.cod_territorio WHERE territorio.nome_territorio = 'Brazília';

```

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ | Filtrar linhas:

cod_envio	fk_cod_territorio	frete	nome_navio	cidade_navio	data_envio	cod_territorio
1	1	60	Navio legal	Resende	2024-03-01	1

cod_envio	frecuencia
1	1

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas:

Mostrando registros 0 - 2 (3 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 26 `SELECT * FROM envio WHERE frete > 50;`

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo

Número de linhas: 25

Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

←T→

cod_envio

fk_cod_territorio

frete

nome_navio

cidade_navio

data_envio

1

2

7

Navio legal

Resende

2024-03-01

3

99

Navio rapido

Lyon

1996-12-02

4

84

Navio divertido

Resende

2024-03-01

Marcar todos

Com marcados:

Editar

Copiar

Remover

Exportar

O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 27 `SELECT * FROM envio INNER JOIN territorio ON envio.fk_cod_territorio = territorio.cod_territorio INNER JOIN regioao ON territorio.fk_cod_regiao = regioao.cod_regiao WHERE regioao.cod_regiao is null;`

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

cod_envio

fk_cod_territorio

frete

nome_navio

cidade_navio

data_envio

cod_territorio

fk_cod_regiao

nome_territorio

cod_regiao

nome_regiao

Operações resultantes das consultas

Criar view

Mostrar caixa de consulta

Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 28 `SELECT * FROM envio WHERE EXTRACT(MONTH from envio.data_envio) = 8;`

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo

Número de linhas: 25

Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

←T→

cod_envio

fk_cod_territorio

frete

nome_navio

cidade_navio

data_envio

2

2

45

Navio rapido

Lyon

1996-08-08

Marcar todos

Com marcados:

Editar

Copiar

Remover

Exportar

O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 29 `SELECT * FROM envio WHERE cod_envio > 10250 and cod_envio < 10256;`

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

cod_envio

fk_cod_territorio

frete

nome_navio

cidade_navio

data_envio

Operações resultantes das consultas

Criar view

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

```
-- Exercício 34 SELECT COUNT(envio.cod_envio) FROM envio INNER JOIN territorio ON envio.fk_cod_territorio = territorio.cod_territorio WHERE territorio.nome_territorio = "Rio de Janeiro";
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Opções extras

COUNT(envio.cod_envio)

0

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

```
-- Exercício 35 SELECT COUNT(envio.frete) FROM envio;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Opções extras

COUNT(envio.frete)

4

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

```
-- Exercício 36 SELECT COUNT(envio.cod_envio) FROM envio INNER JOIN territorio ON envio.fk_cod_territorio = territorio.cod_territorio INNER JOIN regioao ON territorio.fk_cod_regiao = regioao.cod_regiao WHERE regioao.nome_regiao = "Sudeste";
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Opções extras

COUNT(envio.cod_envio)

1

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

```
-- Exercício 37 SELECT COUNT(envio.cod_envio) FROM envio;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Opções extras

COUNT(envio.cod_envio)

4

Mostrando registros 0 - 3 (4 no total, Consulta levou 0.0007 segundos.)

```
-- Exercício 38 SELECT * FROM envio INNER JOIN territorio ON envio.fk_cod_territorio = territorio.cod_territorio INNER JOIN regioao ON territorio.fk_cod_regiao = regioao.cod_regiao WHERE regioao.cod_regiao is NOT null;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

cod_envio	fk_cod_territorio	frete	nome_navio	cidade_navio	data_envio	cod_territorio	fk_cod_regiao	nome_territorio	cod_regiao	nome_regiao
1	1	60	Navio legal	Resende	2024-03-01	1	3	Brazil	3	Norte
2	2	45	Navio rapido	Lyon	1996-08-08	2	2	Germany	2	Sul
3	2	99	Navio rapido	Lyon	1996-12-02	2	2	Germany	2	Sul
4	7	84	Navio divertido	Resende	2024-03-01	7	1	Chile	1	Sudeste

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

-- Exercício 39 SELECT COUNT(territorio.cod_territorio)FROM territorio WHERE territorio.fk_cod_regiao = 2;

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Opções extras

COUNT(territorio.cod_territorio)

1

Operações resultantes das consultas

Seu comando SQL foi executado com sucesso.

-- Exercício 40 SELECT COUNT(territorio.cod_territorio)FROM territorio WHERE territorio.fk_cod_regiao = 4;

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

Opções extras

COUNT(territorio.cod_territorio)

1

✔ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0005 segundos.)

-- Exercício 41 SELECT * FROM territorio WHERE territorio.fk_cod_regiao = 2 and territorio.nome_territorio LIKE "%%";

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

cod_territorio fk_cod_regiao nome_territorio

Operações resultantes das consultas

Criar view

✔ Mostrando registros 0 - 3 (4 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

-- Exercício 42 SELECT * FROM envio WHERE envio.cidade_navio = "Bern" or envio.cidade_navio = "Lyon" or envio.cidade_navio = "Resende";

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 | Filtrar linhas: Procurar nesta tabela | Ordenar pela chave: Nenhum

Opções extras

↶ ↷

▼

cod_envio

fk_cod_territorio

frete

nome_navio

cidade_navio

data_envio

☐ Editar Copiar Remover

1

1

60 Navio legal

Resende

2024-03-01

☐ Editar Copiar Remover

2

2

45 Navio rapido

Lyon

1996-08-08

☐ Editar Copiar Remover

3

2

99 Navio rapido

Lyon

1996-12-02

☐ Editar Copiar Remover

4

7

84 Navio divertido

Resende

2024-03-01

Marcar todos

Com marcados: Editar Copiar Remover Exportar

✔ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0005 segundos.)

-- Exercício 43 SELECT * FROM envio WHERE not envio.cidade_navio = "Bern" and not envio.cidade_navio = "Lyon" and not envio.cidade_navio = "Resende";

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

cod_envio fk_cod_territorio frete nome_navio cidade_navio data_envio

Operações resultantes das consultas

Criar view

✓ Mostrando registros 0 - 3 (4 no total, Consulta levou 0.0006 segundos.)

```
-- Exercício 44 SELECT DISTINCT(territorio.fk_cod_regiao) FROM territorio;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Procurar nesta tabela Ordenar pela chave: Nenh

Opções extras

	fk_cod_regiao
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Remover	1
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Remover	2
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Remover	3
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Remover	4

↑ ☐ Marcar todos Com marcados: Editar Copiar Remover Exportar


✓ O MySQL retornou um conjunto vazio (ex. zero registros). (Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
-- Exercício 45 SELECT * FROM envio WHERE EXTRACT(MONTH from envio.data_envio) = 7;
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

cod_envio	fk_cod_territorio	frete	nome_navio	cidade_navio	data_envio
-----------	-------------------	-------	------------	--------------	------------

Operações resultantes das consultas

 Criar view

✓ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0004 segundos.)

```
-- Exercício 46 SELECT * FROM envio WHERE envio.data_envio = '1996-08-08';
```

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▼ Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

	cod_envio	fk_cod_territorio	frete	nome_navio	cidade_navio	data_envio
<input type="checkbox"/> Editar Copiar Remover	2	2	45	Navio rapido	Lyon	1996-08-08

↑ ☐ Marcar todos Com marcados: Editar Copiar Remover Exportar

✔ Mostrando registros 0 - 0 (1 no total, Consulta levou 0.0005 segundos.)

-- Exercício 47 SELECT * FROM envio WHERE YEAR(envio.data_envio) = 1996 AND MONTH(envio.data_envio) >= 11 AND MONTH(envio.data_envio) <= 12;

[Editar em linha] [Editar] [Criar código PHP]

☐ Mostrar tudo | Número de linhas: 25 ▾ Filtrar linhas: Procurar nesta tabela

Opções extras

↩ ↪

▼

cod_envio

fk_cod_territorio

frete

nome_navio

cidade_navio

data_envio

☐  Editar  Copiar  Remover

3299Navio rapidoLyon1996-12-02

⬆ ☐ Marcar todos

Com marcados:  Editar  Copiar  Remover  Exportar