Napisz program w języku Python, który realizuje poniższe wymagania.

1. Klasa bazowa `PojazdWodny`
   Zaprojektuj klasę bazową `PojazdWodny`, która:
   - przyjmuje w konstruktorze dwa parametry: `nazwa` (str) oraz `predkosc` (int, w km/h),
   - posiada metodę `przedstaw_sie()`, która zwraca informacje o pojeździe w formacie:
     `nazwa | prędkość: 10 km/h`
   - posiada metodę `maksymalny_zasieg()`, która nie jest zaimplementowana w klasie bazowej - każda klasa pochodna musi ją zdefiniować samodzielnie. Wywołanie tej metody bezpośrednio na klasie bazowej powinno zgłosić błąd z komunikatem: `"Klasa pochodna musi zdefiniować maksymalny_zasieg()"`.
2. Klasa pochodna `Lodz`
   Zaprojektuj klasę `Lodz` dziedziczącą z `PojazdWodny`, która:
   - przyjmuje w konstruktorze parametry klasy bazowej oraz dodatkowo: `liczba_wioseł` (int),
   - nadpisuje metodę `przedstaw_sie()` tak, aby rozszerzała wynik klasy bazowej o informację o liczbie wioseł w formacie:
     `nazwa | prędkość: 10 km/h | wiosła: 4`
   - implementuje metodę `maksymalny_zasieg()` obliczającą zasięg według wzoru:
     `zasięg = predkosc × 20 × liczba_wioseł`
3. Klasa pochodna `Okret`
   Zaprojektuj klasę `Okret` dziedziczącą z `PojazdWodny`, która:
   - przyjmuje w konstruktorze parametry klasy bazowej oraz dodatkowo: `liczba_dzial` (int) i `stan_zalogi` (int),
   - nadpisuje metodę `przedstaw_sie()` tak, aby rozszerzała wynik klasy bazowej o informacje o działach i załodze w formacie:
     `nazwa | prędkość: 10 km/h | działa: 10 | załoga: 20`
   - implementuje metodę `maksymalny_zasieg()` obliczającą zasięg według wzoru:
     `zasięg = predkosc × 50 * stan_zalogi`
4. Demonstracja działania programu
   Na końcu programu utwórz następujące obiekty i wyświetl ich dane:
   - obiekt klasy `Lodz` o nazwie `"Flis"`, prędkości `8` km/h i `4` wiosłach,
   - obiekt klasy `Okret` o nazwie `"Burza"`, prędkości `35` km/h, `12` działach i załodze `200` osób.

   Dla każdego obiektu wyświetl:
   - wynik metody `przedstaw_sie()`,
   - maksymalny zasięg w formacie: `Zasięg [nazwa klasy]: XXX km`.

Przykładowy wynik działania programu:

```
Flis | prędkość: 8 km/h | wiosła: 4
Zasięg łodzi: 320 km
Burza | prędkość: 35 km/h | działa: 12 | załoga: 200
Zasięg okrętu: 2150 km
```

Wskazówki:

- Zastosuj dziedziczenie — klasy `Lodz` i `Okret` muszą dziedziczyć z `PojazdWodny`.
- W konstruktorach klas pochodnych użyj funkcji `super()`.
- W metodach `przedstaw_sie()` klas pochodnych wywołaj `super().przedstaw_sie()` i rozszerz jego wynik.
- Nie kopiuj kodu z klasy bazowej — każda informacja powinna być zdefiniowana tylko raz.
- Zacznij od klasy bazowej — najpierw napisz `PojazdWodny`, przetestuj ją, a dopiero potem przejdź do klas pochodnych.
- Pamiętaj, że `super().__init__(...)` musi być pierwszą linią konstruktora klasy pochodnej.
- Metoda `przedstaw_sie()` w klasie pochodnej powinna wyglądać tak: pobierz wynik z klasy bazowej przez `super().przedstaw_sie()`, zapisz go do zmiennej, a następnie rozszerz go o nowe informacje.
- Nie musisz obsługiwać błędnych danych wejściowych — możesz założyć, że użytkownik podaje poprawne wartości.