

# Package ‘datiMinInterno’

March 28, 2018

**Type** Package

**Title** scraper

**Version** 1.1

**Date** 2018-03-28

**Author** Nicola Procopio

**Maintainer** <nico.pro412@gmail.com>

**Imports** XML

**Description** download data table from Ministero dell'Interno

**License** GPL-3

**NeedsCompilation** no

## R topics documented:

datiMinInterno-package . . . . .	1
scraperDatiInterno . . . . .	2

<b>Index</b>	<b>4</b>
--------------	----------

---

datiMinInterno-package
<i>scraper</i>

---

## Description

download data table from Ministero dell'Interno

## Details

The DESCRIPTION file:

Package:	datiMinInterno
Type:	Package
Title:	scraper
Version:	1.1
Date:	2018-03-28
Author:	Nicola Procopio

Maintainer: <nico.pro412@gmail.com>  
 Imports: XML  
 Description: download data table from Ministero dell'Interno  
 License: GPL-3

Index of help topics:

```
datiMinInterno-package
scraper
scraperDatiInterno    a function to download data table
```

La libreria permette di scaricare in maniera automatizzata le tabelle nella sezione "FINANZA LOCALE: Certificati Consuntivi" del Ministero dell'Interno. Basata sul package XML. I dati estratti hanno bisogno di essere preprocessati prima di un utilizzo.

### Author(s)

Nicola Procopio  
 Maintainer: <nico.pro412@gmail.com>

### References

<http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/>

### Examples

```
## library (datiMinInterno)
## x <- scraperDatiInterno(comuni = c("1010020030", "4130230910"), anno = 2000:2003, quadro = c("01", "05"), pos.
```

---

```
scraperDatiInterno    a function to download data table
```

---

### Description

una funzione per scaricare le tabelle dal Ministero dell'Interno in particolare da "FINANZA LOCALE: Certificati Consuntivi"

### Usage

```
scraperDatiInterno(comuni, anno, quadro, posizione = NULL)
```

### Arguments

comuni	string. Come "1010020030" (Alessandria) or "4130230910" (Torino)
anno	numeric. Uno o piu' anni dal 1998 al 2013 in formato YYYY
quadro	string. ("01", "02", "03", "04", "05", "06", "08", "09", "10", "11", "12", "13", "14", "15", "50"). Rappresentano i codici delle voci.
posizione	numeric. La posizione della tabella nella pagina, se lasciato NULL le scarica tutte.

**Details**

I dati estratti vanno preprocessati prima di essere elaborati.

**Value**

list of data.frame

**Author(s)**

Nicola Procopio

**References**

<http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/in/cod/4>

# Index

`datiMinInterno`  
    `(datiMinInterno-package)`, [1](#)  
`datiMinInterno-package`, [1](#)  
`scraperDatiInterno`, [2](#)