

```
ALTER proc [dbo].[Places_Insert]
    @Name nvarchar(128)
    ,@Description nvarchar(MAX)
    ,@UserId nvarchar(128)
    ,@OperatingHours nvarchar(MAX)
    ,@PhoneNumber nvarchar(200)
    ,@Website nvarchar(200)
    ,@GlobalRating int
    ,@MediaId int
    ,@LocationId int
    ,@CategoryId int
    ,@Slug nvarchar(200)
    ,@ExtPlaceId nvarchar(max)
    ,@CityId int
    ,@Price int = 1
    ,@Id int OUTPUT

/* -----TEST CODE -----
Declare @Id int = 10;

Declare @Name nvarchar(128) = 'Togos'
    ,@Description nvarchar(MAX) = 'Gourmet Sandwiches'
    ,@UserId nvarchar(128) = 'Jim225'
    ,@OperatingHours nvarchar(MAX) = 'Hello World'
    ,@PhoneNumber nvarchar(200) = '(714)888-8888'
    ,@Website nvarchar(200) = 'www.togos.com'
    ,@GlobalRating int = 3
    ,@MediaId int = 1
    ,@LocationId int = 5
    ,@CategoryId int = 1
    ,@Slug nvarchar(200) = 'T0asdfs'
    ,@ExtPlaceId nvarchar(max) = '32jh423h423k3rwer34'
    ,@CityId int = '3'
    ,@Price int = 2

Execute [dbo].[Places_Insert]
    @Name
    ,@Description
    ,@UserId
    ,@OperatingHours
    ,@PhoneNumber
    ,@Website
    ,@GlobalRating
    ,@MediaId
    ,@LocationId
    ,@CategoryId
    ,@Slug
    ,@ExtPlaceId
    ,@CityId
    ,@Price
    ,@Id OUTPUT

SELECT @Id

SELECT *
FROM [dbo].[Places]
WHERE Id = @Id

*/

as

BEGIN

INSERT INTO [dbo].[Places]
```

```
        ([Name]
        ,[Description]
        ,[UserId]
        ,[OperatingHours]
        ,[PhoneNumber]
        ,[Website]
        ,[GlobalRating]
        ,[MediaId]
        ,[LocationId]
        ,[CategoryId]
        ,[Slug]
        ,[ExtPlaceId]
        ,[CityId]
        ,[Price]
        )
VALUES
    (@Name
    ,@Description
    ,@UserId
    ,@OperatingHours
    ,@PhoneNumber
    ,@Website
    ,@GlobalRating
    ,@MediaId
    ,@LocationId
    ,@CategoryId
    ,@Slug
    ,@ExtPlaceId
    ,@CityId
    ,@Price)

SET @Id = SCOPE_IDENTITY()

END
```