

Дискретное логарифмирование в конечном поле

Филибер Никола

7 Март 2026, Москва, Россия

Российский Университет Дружбы Народов

Цель работы

Реализация алгоритм, ρ -метод Полларда для вычисления дискретного логарифма.

Задание

1. Реализовать алгоритм, ρ -метод Полларда для вычисления дискретного логарифма.

Теоретическое введение

Обозначим $F_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, p - простое целое число и назовем конечным полем из p элементов. Задача дискретного логарифмирования в конечном поле F_p формулируется так: для данных целых чисел a и b , $a > 1, b > p$, найти логарифм - такое целое число x , что $a^x \equiv b \pmod{p}$ (если такое число существует). По аналогии с вещественными числами используется обозначение $x = \log_a b$

ρ -метод для задач дискретного логарифмирования.

Вход. Простое число p , число a порядка g по модулю p , целое число b , $1 < b < p$; отображение f , обладающее сжимающими свойствами и сохраняющее вычислимость логарифма.

Выход. Показатель x , для которого $a^x \equiv b \pmod{p}$, если такой показатель существует.

1. Выбрать произвольные целые числа u, v и положить $c \leftarrow a^u b^v \pmod{p}$, $d \leftarrow c$.
2. Выполнять $c \leftarrow f(c) \pmod{p}$, $d \leftarrow f(f(d)) \pmod{p}$,
вычисляя при этом логарифмы для c и d как линейные
функции от x по модулю r , до получения равенства
 $c \equiv d \pmod{p}$

3. Приравняв логарифмы для s и d , вычислить логарифм x решением сравнения по модулю g . Результат: x или “Решений нет”.

Пример

Пример. Решим задачу дискретного логарифмирования $10^* = 64 \pmod{107}$, используя р-Метод Полларда. Порядок числа 10 по модулю 107 равен 53. Выберем $64c \pmod{107}$ при $c \geq 53$. Пусть $u = 2$, $v = 2$. Результаты вычислений запишем в таблицу:

Номер шага	c	$\log_a c$	d	$\log_a d$
0	4	$2+2x$	4	$2+2x$
1	40	$3+2x$	76	$4+2x$
2	79	$4+2x$	56	$5+3x$
3	27	$4+3x$	75	$5+5x$
4	56	$5+3x$	3	$5+7x$
5	53	$5+4x$	86	$7+7x$
6	75	$5+5x$	42	$8+8x$
7	92	$5+6x$	23	$9+9x$

Выполнение лабораторной работы

Extended_gcd

```
[38]: from math import gcd

def extended_gcd(a, b):
    """
    Расширенный алгоритм Евклида
    возвращает (g, x, y) такое что
    ax + by = g = gcd(a,b)
    """
    if b == 0:
        return (a, 1, 0)

    g, x1, y1 = extended_gcd(b, a % b)

    x = y1
    y = x1 - (a // b) * y1

    return (g, x, y)
```

Рис. 1: extended_gcd

Mod_inverse

```
[39]: def mod_inverse(a, m):  
      """  
      Обратный элемент  $a^{-1} \pmod m$   
      """  
      g, x, _ = extended_gcd(a, m)  
  
      if g != 1:  
          return None  
  
      return x % m
```

Рис. 2: mod_inverse

Отображение f

```
[40]: def f(value, u, v, p, a, b, r):  
      """  
      Отображение f из алгоритма.  
  
      Поддерживается инвариант:  
      value = a^u * b^v (mod p)  
      """  
  
      subset = value % 3  
  
      if subset == 0:  
          # value ← value * b  
          value = (value * b) % p  
          v = (v + 1) % r  
  
      elif subset == 1:  
          # value ← value^2  
          value = (value * value) % p  
          u = (2 * u) % r  
          v = (2 * v) % r  
  
      else:  
          # value ← value * a  
          value = (value * a) % p  
          u = (u + 1) % r  
  
      return value, u, v
```

Рис. 3: отображение f

Pollard_rho_discrete_log

```
[41]: def pollard_rho_discrete_log(p, a, b, r):  
    """  
    Реализация алгоритма из конспекта.  
  
    Вход:  
    p — простое число  
    a — элемент порядка r по mod p  
    b — число  
    r — порядок a  
  
    Ищем x:  
    a^x = b (mod p)  
    """  
  
    # -----  
    # ШАГ 1  
    # выбрать u, v и вычислить  
    # c = a^u * b^v (mod p)  
    # d = c  
    # -----  
  
    u_c = 2  
    v_c = 2  
  
    c = (pow(a, u_c, p) * pow(b, v_c, p)) % p  
  
    d = c  
    u_d = u_c  
    v_d = v_c  
  
    step = 0  
  
    print("step | c | log_a(c) | d | log_a(d)")
```

Рис. 4: pollard_rho_discrete_log

Pollard_rho_discrete_log

```
print("step | c | log_a(c) | d | log_a(d)")
print("-----")

while True:

    print(
        step,
        "\n",
        c,
        "\n",
        f"({u_c})+({v_c})x",
        "\n",
        d,
        "\n",
        f"({u_d})+({v_d})x",
    )

    # -----
    # ШАГ 2
    # c ← f(c)
    # d ← f(f(d))
    # -----

    # --- обновление c ---
    c, u_c, v_c = f(c, u_c, v_c, p, a, b, r)

    # --- обновление d два раза ---
    d, u_d, v_d = f(d, u_d, v_d, p, a, b, r)
    d, u_d, v_d = f(d, u_d, v_d, p, a, b, r)

    step += 1

    # -----
    # проверяем столкновение
    # -----

    if c == d:
        print("\nCollision found")
        break
```

Рис. 5: pollard_rho_discrete_log

```
[42]: p = 107  
      a = 10  
      b = 64  
      r = 53  
  
      x = pollard_rho_discrete_log(p, a, b, r)  
  
      print("\nResult x =", x)  
  
      print("Check:")  
      print(pow(a, x, p))
```

Рис. 6: test

```
Result x = 20  
Check:  
64
```

Рис. 7: result

Выводы

Реализовал алгоритм, ρ -метод Полларда для вычисления дискретного логарифма.

Список литературы

https://en.wikipedia.org/wiki/Pollard%27s_rho_algorithm