Manuel de désamorçage

MODÈLE DE BOMBE « PUPITRE » · ÉDITION DES EXPERTS

> **Experts : ne regardez jamais l'écran du pupitre.** Le démineur vous décrit ce qu'il voit ; vous trouvez la règle dans ce manuel, et vous lui dites quoi faire. Le démineur, lui, ne lit pas ce manuel.

Avant tout : le numéro de série

Il s'affiche quand la bombe s'arme, et à tout moment par un appui du démineur sur la molette. Exemple : **KZ-4815**. Notez tout de suite ces deux informations, presque toutes les règles en dépendent :

Information	Comment la lire	Exemple KZ-4815
Dernier chiffre impair	le tout dernier chiffre est 1, 3, 5, 7 ou 9	5 : **oui**
Voyelle	une des deux lettres est A, E, I, O, U ou Y	K, Z : **non**

La bombe compte **5 modules**, sur les 8 de ce manuel. Le démineur ouvre un module en glissant sa carte dans la fente. Chaque **erreur** retire une minute ; à la **troisième**, la bombe explose. Un module raté se réessaie en glissant de nouveau sa carte. Quand les 5 modules sont désamorcés, il reste la **sécurité finale** : tourner la clé dans les 15 secondes.

Fils

CARTE « MODULE FILS »

Cinq fils, numérotés de 1 à 5, s'allument sur les voyants du haut (et s'écrivent à l'écran). Le démineur tape au clavier le numéro du fil à couper. Lisez les règles **dans l'ordre** : la première qui s'applique est la bonne.

1. S'il n'y a **aucun fil rouge** : coupez le **2e** fil.
2. Sinon, si le **dernier fil est blanc** et que le **dernier chiffre** du numéro de série est **impair** : coupez le **4e** fil.
3. Sinon, s'il y a **exactement un fil rouge** et **plus d'un fil jaune** : coupez le **1er** fil.
4. Sinon, s'il n'y a **aucun fil bleu** : coupez le **dernier** fil (le 5e).
5. Sinon : coupez le **dernier fil bleu**.

Détonateur

CARTE « MODULE DÉTONATEUR »

Le démineur lit l'étiquette du détonateur, puis appuie sur **un seul** bouton de couleur.

Étiquette	Le n° de série contient une voyelle	Pas de voyelle
« ANNULER »	BLEU	JAUNE
« EXPLOSER »	VERT	ROUGE
« MAINTENIR »	ROUGE	BLEU
« ARMER »	JAUNE	VERT

Clavier

CARTE « MODULE CLAVIER »

Quatre mots s'affichent. Chaque mot vaut un chiffre : le code s'écrit dans l'ordre des mots à l'écran, **à l'envers si le numéro de série contient une voyelle**. Le démineur le tape au clavier (l'horloge l'affiche).

Mot	Chiffre	Mot	Chiffre
ANCRE	**7**	BALLON	**3**
CACTUS	**9**	DRAGON	**1**
ÉCLAIR	**4**	FUSÉE	**8**
GUITARE	**2**	HIBOU	**6**
IGLOO	**0**	JOKER	**5**
KAYAK	**3**	LAMPE	**8**
MOULIN	**1**	NUAGE	**6**
OURS	**4**	PIRATE	**2**

Surchauffe

CARTE « MODULE SURCHAUFFE »

Le démineur lit la température du noyau. Le **seuil** est de **60 °C** si le dernier chiffre du numéro de série est impair, de **80 °C** sinon.

1. Température **au-dessus du seuil** : bouton **VERT** (refroidir), puis le démineur **souffle** sur la grille du REFROIDISSEUR, bouche grande ouverte, pendant 2 secondes.
2. Sinon : bouton **ROUGE** (laisser chauffer). Surtout ne pas souffler.

Viseur

CARTE « MODULE VISEUR »

Une cible s'affiche. Le démineur passe la main à plat, à 5 cm au-dessus du **VISEUR**, d'un bord à l'autre, deux fois. Si le dernier chiffre du numéro de série est **impair**, faites les deux gestes **dans l'ordre inverse**.

Cible	1er geste	2e geste
ALPHA	↑ **vers le haut**	→ **vers la droite**
BRAVO	↓ **vers le bas**	← **vers la gauche**
CHARLIE	← **vers la gauche**	↑ **vers le haut**
DELTA	→ **vers la droite**	↓ **vers le bas**
ÉCHO	↑ **vers le haut**	↓ **vers le bas**
FOXTROT	← **vers la gauche**	→ **vers la droite**
GOLF	↓ **vers le bas**	↑ **vers le haut**
HOTEL	→ **vers la droite**	← **vers la gauche**

Nuancier

« NUANCIER »

Le démineur lit le niveau de contamination, pose la bonne **pastille** à plat sur le capteur NUANCIER, puis appuie sur le **gros bouton**.

Niveau	Voyelle	Pas de voyelle
1	🔴 rouge	🔵 bleu
2	🟢 vert	🟡 jaune
3	🔵 bleu	🟢 vert
4	🟡 jaune	🔴 rouge

Radio

« RADIO »

Le démineur met le casque et entend un mot de code. Donnez-lui la fréquence à taper. Si le dernier chiffre du numéro de série est **impair**, ajoutez 1 au **dernier** chiffre de la fréquence (9 devient 0).

Mot de code	Fréquence
OPALE	**315**
SAPHIR	**472**
RUBIS	**208**
ÉMERAUDE	**561**
TOPAZE	**639**
AMBRE	**184**
JADE	**720**
ONYX	**947**

Stabilisateur

CARTE « MODULE STABILISATEUR »

Pas de règle ici : de l'adresse. Le pupitre fait entendre un rythme ; le démineur le reproduit **deux fois** sur le gros bouton. Conseil : comptez à voix haute pendant l'écoute.

Sécurité finale

LA CLÉ

Quand les 5 modules sont désamorcés, le démineur a **15 secondes** pour tourner la clé. Si elle est déjà tournée, il la ramène d'abord au repos.

Imprévu : le capteur de vibrations

Si la bombe l'annonce, **plus personne ne touche le pupitre** pendant 8 secondes. Une pression, un appui, une carte : c'est une erreur.