Vlans lado OSPF 192.168.0.0/20

Segmento	Host	h	Prefijo/Mascara	Red	Rango Utilizable
R OSPF-2 lan	200	8(254)	/24 255.255.255.0	192.168.0.0	192.168.0.1 - 192.168.0.254
R OSPF-1 Vlan 10	50	6(62)	/26 255.255.255.192	192.168.1.0	192.168.1.1 - 192.168.1.62
R OSPF-1 Vlan 30	10	4(14)	/28 255.255.255.240	192.168.1.64	192.168.1.65 - 192.168.1.78

Segmento	Broadcast
R OSPF-2 lan	192.168.0.255
R OSPF-1 Vlan 10	192.168.1.63
R OSPF-1 Vlan 30	192.168.1.79

Vlans lado EIGRP 172.16.0.0/20

Segmento	Host	h	Prefijo/Mascara	Red	Rango Utilizable
R-EIGRP-2 LAN	100	7(126)	/25 255.255.255.128	172.16.0.0	172.16.0.1 - 172.16.0.126
R-EIGRP-1 Vlan 10	60	6(62)	/26 255.255.255.192	172.16.0.128	172.16.0.129 - 172.16.0.190
R-EIGRP-1 Vlan 20	30	5(30)	/27 255.255.255.224	172.16.0.192	172.16.0.193 - 172.16.0.222
R-EIGRP-1 Vlan 99	10	4(14)	/28 255.255.255.240	172.16.0.224	172.16.0.225 - 172.16.0.238

Segmento	Broadcast
R-EIGRP-2 LAN	172.16.0.127
R-EIGRP-1 Vlan 10	172.16.0.191
R-EIGRP-1 Vlan 20	172.16.0.223
R-EIGRP-1 Vlan 99	172.16.0.239

Enlace router - router - 10.0.0.0/24

2 equipos por enlace h=2 ($2^2-2=2$) /30 · 255.255.255.252 salto de 4

Enlace	Red	Rango Utilizable	Broadcast
R-OSPF-1 - R-OSPF-2	10.0.0.0	10.0.0.1 - 10.0.0.2	10.0.0.3
R-OSPF-1 - R-Central	10.0.0.4	10.0.0.5 - 10.0.0.6	10.0.0.7
R-OSPF-2 - R-Central	10.0.0.8	10.0.0.9 - 10.0.0.10	10.0.0.11
R-EIGRP-1 - R-EIGRP-2	10.0.0.12	10.0.0.13 - 10.0.0.14	10.0.0.15
R-EIGRP-1 - R-Central	10.0.0.16	10.0.0.17 - 10.0.0.18	10.0.0.19
R-EIGRP-2 - R-Central	10.0.0.20	10.0.0.21 - 10.0.0.22	10.0.0.23