

MANUAL DE USUARIO

Para correr el juego primero deberás abrir una terminal y ubicarte en la carpeta Tp1. Una vez hecho esto, corre estas líneas de código: "javac rolgar/*.java" y "java rolgar.Main". Al ejecutarlas aparecerá el tablero y te dirá cómo se juega: W para moverte hacia arriba, D para ir a la derecha, S para ir abajo y A para ir a la izquierda. La idea del juego es que derrotes a los 3 enemigos que están en el tablero; para ello tendrás que encontrarlos e ir a la misma posición. Una vez encontrados, tendrás que ir entrando y saliendo en la casilla del enemigo (E) para ir luchando. Cuando derrotes a los enemigos habrás ganado, mientras que si ellos te derrotan a vos, habrás perdido. Extra tip: en cada movimiento recuperarás un 5% de vida.

Manual del programador

Para crear el juego, primero inicialicé un proyecto en JAVA. Luego me fui a la carpeta src y ahí me creé la carpeta rolgar (nombre del juego). Dentro de esta carpeta creé todas las clases. Dicho esto, paso a detallar qué hace cada una o cuál es el propósito, mejor dicho. Main.java: inicializa el juego. Juego.java, como el propio nombre lo indica, es el juego; acá se programaron todas las acciones de dicho juego: los movimientos, las peleas, dónde aparecen los enemigos, literalmente todas las funcionalidades están acá. Tablero.java es el tablero (el mapa del juego, por así decirlo). Personaje.java es donde se define al jugador y sus atributos. Enemigo.java es lo mismo que Personaje, solo que para el enemigo: los crea y les define los atributos.

CUESTIONARIO

1) ¿Qué es un debug? Un debug es una forma de iniciar el código pero yendo paso a paso, para chequear que todo está en orden o en dónde se rompe. También sirve para cuando hacés test.

2) ¿Qué es un breakpoint? Es un punto que vos ponés para que cuando inicies el debug directamente saltes hasta ahí y frenes ahí. Por ejemplo, si hiciste un test de ABC y ahora querés testear D, ponés el breakpoint en D e inicializás el debug.

3) ¿Qué es un Step Into, un Step Over y un Step Out? Step Into es para entrar en el método/función que esté en tu programa y ver su funcionamiento paso a paso. Luego, Step Out es para salir del método/función, mientras que el Step Over es para ejecutar la siguiente línea sin entrar en detalle de los métodos.