Algoritmos I: Simulacro Parcial 2

Para compilar un archivo .c escribir en la terminal en la carpeta donde esta el archivo:
`$> gcc -Wall -Wextra -std=c99 miarchivo.c -o miprograma`
Para ejecutar escribir:
`$> ./miprograma`

Definir la función `int max_array(int tam, int arr[])` implementando el siguiente algoritmo:

```
None
   Const N : Int, A : array [0, N) of Int;
   Var n, m : Int;
   {P : N > 0}
   n, m := 1, A.0;
   do n < N →
       if  A.n > m → n, m := n + 1, A.n
       □   A.n ≤ m → n := n + 1
       fi;
   od
   {Q : m = ⟨Max i: 0 ≤ i < N : A.i⟩}
```

Verificar la pre-condición usando `assert()`. Luego completar la siguiente función `main()`:

```c
C/C++
int main(void) {
    constexpr int N = 4;
    constexpr int M = 7;

    int valores1[N] = {-3, 0, 12, 10};
    int valores2[M] = {8, 3, 22, 30, -7, 29, 0};

    /* COMPLETAR */

    return 0;
}
```

y mostrar por pantalla el resultado de la función `max_array()` aplicada los arreglos `valores1` y `valores2`. **Incluir al final del archivo al menos un ejemplo de ejecución como comentarios.**