

ALUNO : Nicolas Oliveira Azevedo dos Santos

Turma : 102655

DESAFIO | INGLÊS TÉCNICO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Desafio Parte 1 - Resumo Técnico

Foi utilizada a entrada de dados via prompt, com conversão para `parseFloat`/`parseInt`. Implementado estruturas de repetição (**for**) para coletar preços de combustíveis e condicionais (**if**) para identificar o menor valor. Realizado cálculos de **consumo de combustível, média de preços e gasto diário**, além disso, foi criada funções auxiliares para saída de dados, como uma para escrever na tela (**`document.write`**) e outra para **quebrar linha**.

Desafio Parte 2 - Solução NaN

Para resolver o problema do NaN, foi utilizada a condição `isNaN()` para verificar se o valor do posto digitado pelo usuário é realmente um número. Quando o usuário digita algo inválido, o programa mostra uma mensagem de erro e pede o valor novamente, garantindo que apenas números sejam usados nos cálculos.

Solução com [w3schools/stackoverflow](https://www.w3schools.com/stackoverflow/)

De acordo com materiais do W3Schools e discussões e comentários no StackOverflow, a validação dos dados de entrada usando **isNaN** é essencial, pois o `parseFloat()` pode retornar NaN que com base em um dos comentários do StackOverflow:

@DanM Não é um bug, é o comportamento padrão do IEEE754 do NaN. É como é implementado em CPUs, e é o comportamento esperado em todas as linguagens de programação do mundo que usam floats.

Otimização Feita - NaN

1. Foi tratado o erro NaN para todas entradas de dados
2. `isNaN` nas variáveis (`distancia`, `consumoMedio`, `quantidadePostos`)