UNIVERSITÄT LEIPZIG
Institut für Wirtschaftsinformatik

# Entwicklung verteilter Anwendungen

## Kommunikation im Netzwerk

**Pascal Kovacs**

23. April 2020



Java



Nebenläufigkeit

# Ziele Nebenläufigkeit

- Unterschied serielle/parallele Verarbeitung verstehen
- Motivation & Herausforderungen nebenläufiger Verarbeitung kennen
- Begriffe & Techniken nebenläufiger Systeme kennen
- Probleme nebenläufiger Verarbeitung verstehen

# Kontrollfragen Nebenläufigkeit

- Was sind die Herausforderungen und Ziele paralleler Verarbeitung?
- Was ist die Aufgabe des Schedulers im Kontext von Multitasking?
- Was ist der Unterschied zwischen Prozessen und Threads
- Was ist eine Race Condition und wie kann sie verhindert werden?
- Was sind die Probleme nebenläufiger Systeme und welche Lösungen gibt es?
- Was sind die Probleme, die wiederum durch diese Lösungen entstehen?


Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Wird in der Übung behandelt


Java
Nebenläufigkeit
Java Nebenläufigkeit
Kommunikation
Im Netzwerk

# Ziele Netzwerkkommunikation

- Netztopologien mit Vor- und Nachteilen kennen
- Logische Netzwerkmodelle verstehen
- ISO/OSI Referenzmodell Aufbau und Funktionsweise
- 3 Dimensionen der Anfragen kennen

# Kontrollfragen Netzwerkkommunikation

- Welche Netztopologien gibt es?
- Welche Vor- und Nachteile haben sie?
- Wie ist das ISO/OSI Referenzmodell aufgebaut?
- Was ist die Aufgabe der Sicherungsschicht?
- Was ist die Aufgabe der Transportschicht?
- Welche Dimensionen für Abfragen gibt es?
- Was ist der "zentrale" Unterschied zwischen den beiden logischen Netzwerkmodellen?

# Übersicht

- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle

# Ziel: Kommunikation von Anwendungen über ein Netzwerk realisieren









# Kommunikation allgemein formuliert

- *Kommunikation* ist der Austausch von Information zwischen Systemen
- Kommunikationskette




Gemeinsamer Zeichenvorrat
(gemeinsames Protokoll)

# Kommunikationskette

- Quelle
  - Prozesse aus Natur, Technik, Wissenschaft und Gesellschaft, deren Ablauf Daten/Informationen erzeugt
- Sender
  - Formierung der Information zu einer Zeichenkette
- Kanal
  - Physikalische Weiterleitung der Zeichenkette auf einem Trägermedium
- Empfänger
  - Unter Berücksichtigung der Syntax wird der Zeichenkette eine Bedeutung zugeordnet
- Senke
  - Verwertung der Information

# Rechnernetz

- Ein Rechnernetz ist ein Zusammenschluss von verschiedenen technischen, primär selbstständigen elektronischen Systemen
- Ziel ist Realisierung der Kommunikation der Systeme untereinander
- Systeme werden auch als Knoten im Netzwerk bezeichnet
- Beispiel:



# Übersicht

- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle

# Verbindungen im Netzwerk



# Topologie

- Topologie beschreibt die Art der Verbindung der Knoten im Netzwerk
- Auswahl
  - Stern-Toplogie
  - Bus-Toplogie
  - Ring-Toplogie
  - Baum-Toplogie
  - Vermaschtes Netz
  - Zell-Toplogie
- Kommunikation zwischen einzelnen Knoten erfolgt über Protokolle

# Stern-Topologie



- Eine zentrale Station Hub/Switch
- Jede Station über eigene Leitung an zentrale Station angebunden
- Hub/Switch übernehmen Verteilungsfunktion für Datenpakete

- Vorteile
  - Leicht erweiterbar
  - Einfach zu pflegen
- Nachteile
  - Sehr hohe Datenbelastung der zentralen Station
  - Ohne Zentralstation keine Funktionsfähigkeit des Netzwerkes

# Bus-Topologie



- Hintereinander geschalteten Stationen mit gemeinsamen Zugriff auf Übertragungsmedium und die darüber übertragenen Daten
- Keine zentrale Komponente für Abläufe auf dem Bus
- Somit erhalten alle Station alle Nachrichten
- Nicht als Empfänger deklarierte Stationen ignorieren die Daten
- Gemeinsame Nutzung des Bus kann zu Kollisionen führen
- In dem Fall erneuter Sendeversuch zu späterem Zeitpunkt

# Bus-Topologie



- Vorteile
  - Einfache Verkabelung und Netzerweiterung
  - Ausfall eines Knotens hat keine Konsequenzen
  - Geringe Kosten (nur geringe Kabelmengen erforderlich)
  - Keine koordinierende Instanz notwendig
- Nachteile
  - Medium durch mögliche Kollisionen nur bis zu 30% sinnvoll belastbar
  - Datenübertragungen leicht abhörbar
  - Während eine Station Daten sendet sind alle anderen blockiert

# Ring-Topologie



- Geschlossene Kabelstrecke mit im Kreis angeordneten Knoten
- An jedem Knoten je ein ankommendes und ein abgehendes Kabel
- Zugriff auf das Übertragungsmedium durch einheitliches Protokoll
- Unterbrechung der Kabelverbindung führt zu Ausfall des Netzwerkes
- Ausnahme wenn Netzwerkadapter den Bus-Betrieb beherrschen



# Ring-Topologie

- Vorteile
  - Deterministische Rechnernetzkommunikation ohne Paketkollisionen - Vorgänger und Nachfolger sind definiert
  - Alle Rechner haben gleiche Zugriffsmöglichkeiten
  - Garantierte Übertragungsbandbreite
  - Skaliert sehr gut
- Nachteile
  - Ausfall eines Knotens führt zu Ausfall des gesamten Netzwerks
  - Teure Komponenten
  - Datenübertragungen leicht abhörbar

# Baum-Topologie



- Wurzelknoten von dem eine oder mehrere Kanten ausgehen
- Kanten führen zu Endknoten oder rekursiv wieder zu Wurzeln
- Netztopologie mit hierarchisch verbundenen Sterntoplogien
- Häufig Einsatz in großen Gebäuden

# Baum-Topologie



- Vorteile
  - Große Entfernungen realisierbar
  - Ausfall eines Endgeräts hat keine Konsequenzen
  - Strukturelle Erweiterbarkeit
- Nachteile
  - Ausfall eines Verteilers führt zu Ausfall des kompletten davon ausgehenden Unterbaums
  - Ggf. Engpässe bei Kommunikation da unterschiedliche Unterbäume immer über Wurzel kommunizieren müssen

# Vermaschtes Netz



vermascht



voll vermascht

- Jedes Endgerät mit einem oder mehreren anderen Endgeräten verbunden
- Vollständig vermaschtes Netz – jedes Endgerät ist mit jedem anderen Endgerät verbunden

# Vermaschtes Netz



- Vorteile
  - Bei Ausfall eines Endgerätes Fortsetzen der Kommunikation durch Umleiten (Routing) der Daten - hohe Konnektivität
  - Sicherste Variante eines Rechnernetzes
  - Sehr leistungsfähig
  - Keine Notwendigkeit für Routing bei vollvermaschten Netzen (nur Direktverbindungen)
- Nachteile
  - Auch bei nicht vollvermaschten Netzen hoher Kabelbedarf
  - Sehr hoher Energieverbrauch
  - Für nicht vollvermaschte Netze ist ein komplexes Routing nötig

# Vermaschtes Netz – FAIL!



http://previews.123rf.com/images/tifonimages/tifonimages1008/tifonimages100800059/7546464-A-tangle-of-cables-and-wires-in-Shanghai-China-Stock-Photo-network.jpg

# Zell-Topologie



- Einsatz für drahtlose Netzwerke aus Zellen (Wireless LAN, UMTS)
- Zelle ist Bereich um Basisstation
- Ermöglicht Kommunikation zwischen Basisstation und Endgeräte

- Vorteile
  - Keine Kabel nötig, Keine Probleme durch Ausfall von Endgeräten
- Nachteile
  - Begrenzte Reichweite, Störanfällig
  - Sehr unsicher (Verschlüsselung notwendig)

# Übersicht

- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle

# Herausforderungen und Ziele der Netzwerkkommunikation



Herausforderungen

- Datenverlust
- Datenverpackung/-aufteilung
- Identifikation des Ziels / der Quelle
- Pfadfindung von der Quelle zum Ziel

Ziele

- Verfügbarkeit eines „sicheren" logischen Kanals
- Kann beliebige Daten von Quelle zum Ziel transportieren
- Ohne Datenverlust, ohne Pfadangaben, ohne Daten-Konvertierung
- Kommunikation mit dem Knoten erfolgt transparent über einen logischen Bezeichner des Knotens

# Ziel: Kommunikation von Anwendungen über ein Netzwerk realisieren









# Ziel: Kommunikation von Anwendungen über ein Netzwerk realisieren









# Ziel: Kommunikation von Anwendungen über ein Netzwerk realisieren









# Ziel: Logischer Kanal für Kommunikation






# ISO/OSI-Referenzmodell

- Referenzmodell für die *Open Systems Interconnection* (OSI)
- Definition durch die *International Organisation for Standardization* (ISO) im Jahre 1977
- Identifikation des Bedarfs an Standardisierung der Kommunikation zwischen Rechnern verschiedener Hersteller
- Geschichtetes logisches Architekturmodell, in dem jede Schicht auf die von der darunter liegenden Schicht bereitgestellte Abstraktion aufbaut

# ISO/OSI-Referenzmodell



# Kommunikation zwischen Anwendungen





# Physikalische Schicht (*Physical Layer*)

- Maßnahmen und Verfahren zur Übertragung von Bits, also 0 und 1
- Daher auch Bitübertragungsschicht
- Hardware und Netzkomponenten wie Kabel, Stecker, Buchsen
- Aufgabe ist möglichst fehlerfreie Übertragung von Bits





# Sicherungsschicht (*Data Link Layer*)

- Logische Verbindung mit Datenpaketen aus mehreren Bits
- Elementare Fehlererkennungsmechanismen
- Regelung des Zugriffs auf das Übertragungsmedium
- Gewährleistet weitgehend fehlerfreien Übertragung durch
  - Aufteilen des Bitdatenstroms in Blöcke (Frames)
  - Hinzufügen von Folgenummern und Prüfsummen
  - Neuanforderung verloren gegangener Blöcke
- Hardware: Bridges, Switches





# Vermittlungsschicht (*Network Layer*)

- Steuert zeitlich und logisch getrennte Kommunikation zwischen Endgeräten durch
  - Netzwerkübergreifende Adressierung der Endgeräte
  - Routing von Datenpaketen durch das Netzwerk zum Endgerät
  - Managen der Adress- und Routinginformationen im Netzwerk
- Unabhängig von Übertragungsmedium oder -topologie
- Hardware: Router
- Protokolle: IP, IPX





# Transportschicht (*Transport Layer*)

- Bindeglied zwischen transport- und anwendungsorientierten Schichten
- Logische Ende-zu-Ende Verbindung durch
  - Segmentierung des Datenstroms und Stauvermeidung
  - Zuordnung der Datenpakete zu den Anwendungen
- Bietet anwendungsorientierten Schichten einen einheitlichen Zugriff auf das Kommunikationsnetz
- Protokolle: TCP, UDP





# Schwerpunkt: Transportschicht

- Transparente, lückenlose und gesicherten Ende-zu-Ende-Übertragung zweier miteinander kommunizierender Anwendungsprozesse
- 2 verschiedene Implementierungstrategien
- Verbindungsorientierte Implementierungen
  - Austausch von Daten über Byteströme
  - Verbindung zwischen exakt zwei verteilten Prozessen
  - Operationen zum Öffnen/Schließen einer Verbindung
  - Operation zum Schreiben/Lesen von Daten in/aus den Bytestrom
- Verbindungslose Implementierungen
  - Austausch von Nachrichten (sog. *Datagramme*) fester Länge
  - Verbindung zwischen beliebigen verteilten Prozessen
  - Keine Dauerhafte Verbindung, sondern Kommunikation auf Abruf

# Logische Ende zu Ende Kommunikation




| | |
|---|---|
| 1 1 0 1 0 | Trans-Header |
| 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 | 56 |



| | |
|---|---|
| 192.168:31500 | Adresse |
| 1 1 0 1 0 | |
| 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 | |




| | |
|---|---|
| 1 1 0 1 0 \| 0 | T |
| 0 1 1 0 1 \| 1 | 5 |
| 1 1 0 1 1 \| 0 | 6 |

1|1|0|1|0|0|0|1|1|
0|1|1|1|1|0|1|1|0

# ISO/OSI-Referenzmodell





# Sitzungsschicht (*Session Layer*)

- Steuerung logischer Verbindungen
- Sorgt für Prozesskommunikation zwischen zwei Systemen
- Bereitstellung von Diensten für einen organisierten und synchronisierten Datenaustausch während einer Kommunikationsverbindung (Sitzung)
- Protokolle: FTP, HTTP, SMTP, NetBIOS





# Darstellungs- und Anwendungsschicht

- Darstellungsschicht (engl. *Presentation Layer*)
  - Auflösung unterschiedlicher Datenkodierungen um syntaktisch korrekten Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Systemen zu ermöglichen
  - Datenkompression und Verschlüsselung
  - Protokolle: FTP, HTTP
- Anwendungsschicht (engl. *Application Layer*)
  - Verarbeitungsschicht, Anwenderebene
  - Bereitstellung einer Schnittstelle zur Anwendungsfunktionalität
  - Ermöglicht Anwendungen Zugriff auf das Netz (z.B. E-Mail)
  - Protokolle: FTP, HTTP



# Übersicht

- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle

# Kommunikation zwischen Anwendungen



# Informationsbeschaffung durch Anfragen




Einfache Anfrage
Antwort später oder
auch nie

Beispiel: SMS / Email




Synchrone Anfrage
Antwort direkt auf Frage
Sonst Fehler

Beispiel: Direct-Chat




Einfach Anfrage
an mehrere Empfänger
Antwort später oder nie

Beispiel: Chat-Programm

# Anfragen

- Anfragen dienen der Informationsbeschaffung zwischen den Teilnehmern in einem Netzwerk
- Bedienen sich einer formalisierten Sprache mit der eine bestimmte Menge von Daten beschrieben werden kann
- Nach dem Stellen einer Anfrage wird ein bestimmtes Ergebnis erwartet
- Anfragen werden anhand von drei Dimensionen klassifiziert

# Dimensionen von Anfragen




*In Anlehnung an:*
*Emmerich, W.: Konstruktion von verteilten Objekten, Dpunkt Verlag, 2003, S.237ff*

# Synchronisation



# Einweganfragen

- Client wartet die Verarbeitung der Anfrage nicht ab
- Einweganfragen geben Kontrolle unmittelbar an den Client zurück
- Netzwerk muss sicherstellen, dass Anfrage den Empfänger erreicht
- Optionale Eingangsbestätigung der Anfrage mit Neuversand





# Synchrone Anfragen

- Synchrone Anfragen warten auf Antwort vom Server
- Blockieren den Client, bis Server die Verarbeitung beendet hat
- Längeres Ausbleiben(Timeout) der Antwort wird als Fehler gewertet
- In dem Fall Wiederholung der Übertragung, ggf. mehrfach
- Verwendung für Funktionsaufrufe mit Ergebnis in anderen Prozessen





# Verzögert synchrone Anfragen

- Geben Client die Kontrolle sofort zurück
- Client ruft das Ergebnis später mit aktivem Warten(Polling) ab





# Asynchrone Anfragen

- Geben Client die Kontrolle sofort zurück
- Server ruft Client zur Übermittlung des Ergebnisses auf(Callback)



# Synchronisation












# Multiplizität



# Unicast-Anfrage

- Anfrage wird an genau einen Knoten gesendet
- Eindeutige Adressierung mittels IP-Adresse



# Anycast-Anfrage

- Anfrage wird an eine Gruppe von gleichartigen Knoten gesendet
- Anfrage wird vom ersten erreichten Knoten verarbeitet
- Redundanz zur Erhöhung der Verfügbarkeit eines Dienstes



# Multicast-Anfrage

- Anfrage wird an eine Gruppe von gleichartigen Knoten gesendet
- Alle Knoten der Gruppe bearbeiten die Anfrage
- Sender kann Ergebnisse einsammeln, wenn sie verfügbar werden



# Broadcast-Anfrage

- Anfrage geht von einem Knoten an alle Knoten eines Netzes
- Verwendet, wenn Adresse des Empfängers unbekannt
- Empfänger bearbeitet oder verwirft die Anfrage



# Gruppenanfrage

- Anfrage eines Clients an einen Kanal,
  - Enthält mehrere verschiedene Knoten
  - Gleiche Anfrage an alle Knoten
- Die Gruppenzusammensetzung wird von einem Kanal verwaltet
- Ist dem Client somit unbekannt (anonyme Kommunikationsform)



# Multiplizität



# Zuverlässigkeit



# Zuverlässigkeit

- Zielkonflikt zwischen Zuverlässigkeit und Performance
- Verarbeitungslogik bei höherer Zuverlässigkeit komplexer
- Fehlertypen
  - Anfragenachricht geht verloren
  - Ergebnismenge/Empfangsbestätigung geht verloren
  - Diensterbringer nicht verfügbar
  - Aufrufer nicht (mehr) verfügbar
- Zuverlässigkeitsgrade abhängig von Multiplizität der Anfrage
  - UniCast-Anfragen vs MultiCast-Anfragen

# Zuverlässigkeit

Zuverlässigkeit steigt

## UniCast-Anfragen



- Vielleicht
  - Keine Wiederholung bei Fehler
- Mindestens einmal
  - Bei Fehler Wiederholungen
- Höchstens einmal
  - Eine Wiederholung bei Fehler
- Atomar
  - Ganz oder gar nicht
- Genau einmal
  - Sehr hoher Aufwand

## MultiCast-Anfragen



- Bestmöglich
  - Keinerlei Garantie, ob & wie viele
- Total geordnet
  - Garantie einer Reihenfolge
- k-Zuverlässigkeit
  - Mindestens k Anfragen ausgeführt
- Atomare Abarbeitung
  - Alle Ausführungen nur komplett

# Beispiele von Anfragen

- K-Zuverlässige verzögert synchrone Multicast-Anfrage
  - Synchronisation?
  - Multiplizität?
  - Zuverlässigkeit?

- Bestmögliche asynchrone Broadcast-Anfrage
  - Synchronisation?
  - Multiplizität?
  - Zuverlässigkeit?

# Übersicht

- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle
  - Client – Server
  - Peer – to – Peer

# Verbindungen im Netzwerk



Beispiel



# Sternverbindung als physische Verbindung



Beispiel



# ISO/OSI Referenzmodell zur einheitlichen Kommunikation



Beispiel



# Anfragen aus Sicht Datenaustausch



Beispiel



# Logische Verbindung im Netzwerk



# Übersicht

- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle
  - Client – Server
  - Peer – to – Peer

# Client/Server




http://blogs.harvard.edu/vrm/files/2011/09/calf-cow.jpeg

# Client/Server - Modell




- Logisches Modell zur Verteilung von Aufgaben und Dienstleistungen innerhalb eines Netzwerkes
- Benötigte Ressourcen von zentralen Rechner(Server) angeboten
- Beispiel: Bereitstellung von Webseiten, Vermittlung von E-Mails
- Rechner (Clients) können Ressourcen vom Server abfordern
- Kommunikation zwischen Clients erfolgt über den zentralen Server

# Multi-Tier

- Mehrschichtige Architektur
- Ein Server nutzt Dienste/Ressourcen eines anderen Servers
- Erbringt somit im Verbund die Dienstleistung
- Beispiel: Web-Anwendung mit zusätzlicher Datenbank



# Übersicht

- Grundlagen
- Netztopologien
- ISO/OSI Referenzmodell
- Anfragen
- Logische Netzwerkmodelle
  - Client – Server
  - Peer – to – Peer

# Peer to Peer - Filesharing



PIRACY HELPS STOP GLOBAL WARMING

Instead of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy, you can help fight Global Warming by using P2P. Help save resources, fight pollution and save the environment. – It's what Jesus would do.

http://img1.joyreactor.com/pics/post/full/funny-pictures-auto-874049.jpeg

# Peer-to-Peer (P2P)

- Keine Zentrale Instanz, die die Kommunikation organisiert
- Koordination muss durch das Netz selbst gewährleistet werden
- Alle teilnehmenden Rechner sind gleichgestellt
- Kommunizieren direkt miteinander
- Keine strikte Trennung zwischen Diensterbringer und -konsument
- Grad der Strukturierung
  - Von Unstrukturiert bis Strukturiert
  - Keine Kenntnis von Struktur des Netzwerks → unstrukturiert
- Grad der Dezentralität
  - Von reinem P2P bis hybride P2P
  - Einsatz von Servern zur Koordination des Netzwerkes → hybride P2P

# Grad der Dezentralität




Reines P2P-Netzwerk




Hybrides P2P-Netzwerk

# Peer-to-Peer

- Vorteile
  - Hervorragende Skalierbarkeit, je mehr Endsysteme desto größer die zur Verfügung stehenden Gesamtressourcen
  - Robustheit durch redundante Verfügbarkeit der Daten
  - Wirtschaftliche Vorteile durch dynamische Aufteilung von Aufgaben zwischen den Endsystemen
- Nachteile
  - Aufwändige Selbstorganisation bei dezentralen Peer-to-Peer-Netzen
  - Rechtliche Probleme - Verteilen urheberrechtlich geschützter Materialien

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit