

# Scheda Tecnica: SYM Symphony 125 Standard (Ruote 16"/16")

Questo documento contiene il riepilogo delle specifiche tecniche, dei costi e dei vincoli normativi relativi alla versione da 125 cc del SYM Symphony Standard, equipaggiato con doppia ruota da 16 pollici e pedana piatta.

## Tabella delle Specifiche Tecniche

| Caratteristica             | Dettaglio SYM Symphony 125 Standard                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Prezzo Nuovo (Indicativo)  | ~ 2.299 € - 2.499 € (Escluse promozioni temporanee)             |
| Prezzo Usato (Recente)     | 1.200 € - 1.700 € (A seconda di anno e chilometri)              |
| Requisito Patente          | Patente B (Standard auto) o Patente A1 (A partire da 16 anni)   |
| Consumi Medi               | ~ 38 - 42 km/litro (Elevatissima efficienza urbana)             |
| Diametro Cerchi (Ant/Post) | 16 pollici / 16 pollici (Ruote alte pure per massima stabilità) |
| Peso in ordine di marcia   | ~ 122 kg (Leggerissimo e agile nel traffico)                    |
| Velocità Massima Reale     | ~ 85 - 90 km/h (Circa 95-100 km/h indicati a tachimetro)        |

# Analisi dei Vantaggi e dei Limiti

## Pregi e Vantaggi

- **Accessibilità immediata:** Si guida direttamente con la patente B dell'auto, senza necessità di sostenere ulteriori esami pratici o teorici.
- **Ciclistica sicura:** La presenza del cerchio da 16 pollici anche al posteriore garantisce un comportamento impeccabile sulle sconnessioni stradali pesanti (buche, pavé, binari del tram).
- **Praticità:** Mantiene la pedana piatta, fondamentale per il trasporto di piccoli carichi o zaini.

## Svantaggi e Vincoli Legali Critici

- **DIVIETO ASSOLUTO IN TANGENZIALE E AUTOSTRADA:** In Italia, ai sensi del Codice della Strada, i motocicli con cilindrata inferiore a 150 cc **NON possono circolare** sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (tangenziali principali). Questo rappresenta un limite drastico per chi ha un percorso di tipo extraurbano o tangenziale nel tragitto casa-lavoro.
- **Spazio Sottosella limitato:** Poiché il cerchio posteriore da 16 pollici occupa molto spazio verticale, il vano sottosella è estremamente ridotto (richiede tassativamente l'uso del bauletto per riporre un casco).
- **Prestazioni ridotte:** Rispetto alla motorizzazione 200 cc, la potenza è inferiore; il motore fatica maggiormente nei tratti veloci e risente maggiormente dei carichi pesanti o del vento contrario.