Sei il Product Manager: un team Agile

3INF · lezione del 15/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 15/10/2026, 2 ore, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Il gioco del Product Manager (due clienti, sprint, priorità, backlog), le cerimonie Agile e una verifica.

La teoria e l'esercitazione

Le schede della lezione

1. Lo sprint e le cerimonie

> Lo **sprint** è l'unità di tempo dell'Agile (in azienda una settimana, lun-ven; nel gioco 15 minuti). Ha una **capacità** fissa: il team fa al massimo **8 punti** di lavoro. Ogni sprint gira in 4 **cerimonie**: **Planning** (si sceglie), **Daily** (ogni giorno, cosa ho fatto/faccio/mi blocca), **Review** (si mostra la versione ai clienti), **Retrospettiva** (il team migliora il suo modo di lavorare).

2. Backlog, peso e rischio

> Il **backlog** è la lista ordinata delle richieste. Ogni richiesta ha un **peso** (quanto lavoro serve: 1, 2, 3, 5, 8) e un **rischio** sul software (quanto può rompere le altre parti: 1, 2, 3). Il **valore** dice quanto serve ai clienti.

3. Il planning: mettere insieme i pezzetti

> Il **planning** è **mettere insieme i pezzetti** nell'ordine giusto: non si fa tutto e non a caso, si scelgono le richieste che danno il risultato più grande dentro gli 8 punti. Il filo è la **priorità = valore ÷ (peso + rischio)**: prima quelle che valgono tanto e costano poco. I clienti non pesano uguale: **TrenoCity conta 3**, la **Ludoteca conta 1**.

একটি Agile দলের মতো কাজ করা

3INF · 15/10/2026 · la teoria di oggi: Product Manager, backlog, sprint, planning, release

Il giocoIl cruscottoIl monitor

In questa lezione:

1. Perché «Agile»
2. Chi fa che cosa: i ruoli
3. Il backlog: la lista delle richieste
4. Peso, rischio e valore
5. I clienti non pesano uguale
6. La priorità: la formula
7. Lo sprint
8. Le quattro cerimonie
9. Il planning: mettere insieme i pezzetti
10. La release e il changelog
11. Esempio sul nostro treno
12. Glossario
13. Saperlo spiegare

1. Perché «Agile»

Quando un gruppo di persone costruisce un programma, il rischio è lavorare tanto nella direzione sbagliata e accorgersene troppo tardi. Il metodo Agile risponde così: si lavora a **piccoli passi**, si consegna spesso qualcosa che funziona, si ascolta chi userà il programma e si corregge subito. Meglio sbagliare presto su una cosa piccola che tardi su una grande.

যখন একদল মানুষ একটি প্রোগ্রাম বানায়, বিপদ হলো অনেক কাজ ভুল দিকে করা এবং দেরিতে বোঝা। **Agile** পদ্ধতি: ছোট ছোট ধাপে কাজ, ঘন ঘন কাজ করে এমন কিছু জমা দেওয়া, ব্যবহারকারীর কথা শোনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করা। বড় ভুল দেরিতে করার চেয়ে ছোট ভুল আগে করা ভালো।

Nel nostro corso lo abbiamo vissuto: il treno della classe è cresciuto una versione alla volta, con le vostre richieste. Questo è Agile.

2. Chi fa che cosa: i ruoli

In un vero team di sviluppo ognuno ha un compito preciso.

Ruolo	Che cosa fa
Product Manager প্রোডাক্ট ম্যানেজার	Parla con i clienti, capisce che cosa vale di più, decide l’ordine del backlog e che cosa entra nello sprint. Sa dire anche dei «no».
Sviluppatori ডেভেলপার	Stimano il peso (quanto lavoro serve) e scrivono il codice.
Tester টেস্টার	Provano la versione prima della consegna e trovano i bug.
Clienti গ্রাহক	Pagano il lavoro e dicono che cosa serve a loro. Non tutti pesano uguale.

প্রোডাক্ট ম্যানেজার: গ্রাহকদের সাথে কথা বলে, কোনটা বেশি মূল্যবান বোঝে, backlog-এর ক্রম ঠিক করে, «না»-ও বলে। ডেভেলপার: ওজন অনুমান করে ও কোড লেখে। টেস্টার: জমা দেওয়ার আগে পরীক্ষা করে। গ্রাহক: টাকা দেয় ও কী দরকার বলে; সবাই সমান ওজনের নয়।

3. Il backlog: la lista delle richieste

Il backlog è la lista ordinata di tutte le richieste di modifica. Ogni richiesta entra in coda e aspetta il suo turno. Non si fa tutto subito: si fa prima ciò che conta di più.

Backlog হলো সব পরিবর্তনের অনুরোধের সাজানো তালিকা। প্রতিটি অনুরোধ সারিতে অপেক্ষা করে। সব একসাথে নয়: আগে যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

4. Peso, rischio e valore

Ogni richiesta del backlog ha tre numeri, e servono per decidere:

1. Peso (sforzo): quanto lavoro serve a farla. Si usano i numeri 1, 2, 3, 5, 8: più è alto, più lavoro.
2. Rischio sul software: quanto quella modifica può rompere le altre parti del programma. 1 basso, 2 medio, 3 alto.
3. Valore: quanto quella richiesta serve ai clienti.

প্রতিটি অনুরোধের তিনটি সংখ্যা: **ওজন** (কত কাজ: ১,২,৩,৫,৮), **সফটওয়্যারে ঝুঁকি** (অন্য অংশ ভাঙার সম্ভাবনা: ১ কম, ৩ বেশি), **মূল্য** (গ্রাহকের কাছে কত দরকার)।

5. I clienti non pesano uguale

Nel nostro gioco c’erano due clienti:

TrenoCity — cliente grande, **conta × 3**. Una catena di sale giochi: vuole un gioco stabile e veloce, senza bug.

Ludoteca Arcobaleno — cliente piccolo, **conta × 1**. Un centro per ragazzi: vuole un gioco bello e divertente.

Accontentare il cliente grande vale di più. Il valore totale di una richiesta si calcola così:

Valore = (valore per TrenoCity × 3) + (valore per Ludoteca × 1)

দুই গ্রাহক: TrenoCity (বড়, × ৩, স্থির ও দ্রুত গেম চায়) এবং Ludoteca (ছোট, × ১, সুন্দর ও মজার গেম চায়)। মোট মূল্য = (TrenoCity-এর মূল্য × ৩) + (Ludoteca-এর মূল্য × ১)।

6. La priorità: la formula

Il Product Manager mette in cima le richieste che danno tanto valore e costano poco lavoro. La regola è:

Priorità = Valore ÷ (Peso + Rischio)

Più la priorità è alta, prima si fa. Due richieste con lo stesso valore: si fa prima quella che pesa e rischia meno.

অগ্রাধিকার = মূল্য ÷ (ওজন + ঝুঁকি)। অগ্রাধিকার বেশি হলে আগে করা হয়। একই মূল্যের দুটি অনুরোধে, যেটির ওজন ও ঝুঁকি কম সেটি আগে।

7. Lo sprint

Lo sprint è l'**unità di tempo** del metodo Agile. In un'azienda di solito dura **una settimana, da lunedì a venerdì**; nel nostro gioco durava 15 minuti. Ha una capacità fissa: il team riesce a fare al massimo **8 punti** di lavoro per sprint. Alla fine di ogni sprint si consegna una **versione nuova** del programma.

Sprint হলো Agile-এর সময়ের একক। কোম্পানিতে সাধারণত এক সপ্তাহ (সোম–শুক্র); আমাদের খেলায় ১৫ মিনিট। ধারণক্ষমতা: প্রতি sprint-এ সর্বোচ্চ ৮ পয়েন্ট কাজ। প্রতিটি sprint শেষে একটি নতুন সংস্করণ জমা হয়।

8. Le quattro cerimonie

Ogni sprint gira in un cerchio di quattro incontri fissi del team, poi ricomincia:

1. Planninglunedì
2. Dailyogni giorno
3. Reviewvenerdì
4. Retrovenerdì
5. Sprint planning (lunedì): il Product Manager porta il backlog in ordine, il team sceglie che cosa fare nella settimana.

6. Daily (ogni giorno, 15 minuti in piedi): ognuno dice che cosa ha fatto ieri, che cosa fa oggi e che cosa lo blocca.

7. Sprint review (venerdì): si mostra la versione nuova ai clienti e si ascolta il loro parere.

8. Retrospettiva (venerdì): il team, da solo, decide come lavorare meglio nello sprint dopo.

চারটি অনুষ্ঠান: ১) Planning (সোমবার): কী করা হবে বেছে নেওয়া। ২) Daily (প্রতিদিন): গতকাল কী, আজ কী, কী আটকাচ্ছে। ৩) Review (শুক্রবার): গ্রাহকদের নতুন সংস্করণ দেখানো। ৪) Retrospective (শুক্রবার): দল ঠিক করে কীভাবে আরও ভালো কাজ করবে।

9. Il planning: mettere insieme i pezzetti

Oggi, dal vostro giro di esperienze, è uscito il concetto più forte: il planning è **mettere insieme i pezzetti**. Vuol dire scegliere e ordinare le richieste in modo che, dentro gli 8 punti dello sprint, si ottenga il **risultato più grande** per i clienti. Non si fa tutto e non si fa a caso: il filo che tiene insieme i pezzetti è la priorità (valore ÷ peso + rischio).

Essere Product Manager vuol dire proprio questo: davanti a tante richieste, mettere insieme i pezzi giusti, nel momento giusto.

Planning = টুকরোগুলো একসাথে জোড়া দেওয়া: ৮ পয়েন্টের মধ্যে গ্রাহকদের জন্য সবচেয়ে বড় ফল পেতে অনুরোধ বেছে ও সাজানো। সব নয়, এলোমেলোও নয়: সূত্র হলো অগ্রাধিকার।

10. La release e il changelog

Alla fine dello sprint si consegna una release: una versione con un numero fisso (v3.0, v3.1…), pronta per i clienti. Insieme si scrive il changelog, l’elenco di tutte le modifiche fatte in quella versione, con le **note di rilascio** scritte per chi gioca. Il changelog è il registro tecnico; le note di rilascio sono il racconto per l’utente.

Release: নির্দিষ্ট নম্বরসহ একটি সংস্করণ (v3.0…), গ্রাহকের জন্য প্রস্তুত। **Changelog**: সেই সংস্করণের সব পরিবর্তনের তালিকা; রিলিজ নোট হলো ব্যবহারকারীর জন্য লেখা।

11. Esempio sul nostro treno

Immagina questo backlog per il treno:

Richiesta	Peso	Rischio	TrenoCity ×3	Ludoteca ×1	Valore	Priorità
Correggere il bug dei nemici	3	1	5	3	18	**4,5**
Schermata GAME OVER	2	1	2	4	10	**3,3**
Nuovo motore della fisica	8	3	4	2	14	**1,3**

Il bug ha priorità 4,5: si fa per primo (vale tanto, costa poco). Il motore nuovo ha priorità 1,3: vale, ma pesa 8 e rischia 3, quindi va dopo. Con 8 punti puoi prendere il bug (3) + GAME OVER (2) + qualcos'altro di leggero: resti dentro la capacità e accontenti i due clienti.

উদাহরণ: বাগ ঠিক করার অগ্রাধিকার ৪.৫ (বেশি মূল্য, কম খরচ) — আগে। নতুন ফিজিক্স ইঞ্জিন ১.৩ (ওজন ৮, ঝুঁকি ৩) — পরে। ৮ পয়েন্টে বাগ (৩) + GAME OVER (২) + হালকা কিছু নেওয়া যায়।

12. Glossario

Agile	metodo di lavoro a piccoli passi, con consegne frequenti.
Backlog	la lista ordinata delle richieste.
Peso	quanto lavoro serve per una richiesta.
Rischio	quanto una modifica può rompere il resto.
Valore	quanto una richiesta serve ai clienti.
Priorità	valore ÷ (peso + rischio): dice cosa fare prima.
Sprint	unità di tempo, con capacità fissa (8 punti).
Release	la versione consegnata ai clienti.
Changelog	l'elenco delle modifiche di ogni versione.
Product Manager	chi decide l'ordine del backlog e cosa entra nello sprint.

13. Saperlo spiegare

Se sai rispondere a queste domande con parole tue, hai capito davvero:

1. Che cos'è il backlog e perché le richieste hanno un peso?

2. Che differenza c’è tra peso e rischio?
3. Come si calcola la priorità? Fai un esempio.
4. Perché TrenoCity conta più della Ludoteca?
5. Che cosa vuol dire «mettere insieme i pezzetti» nel planning?
6. Quali sono le quattro cerimonie e a cosa serve ognuna?

নিজের ভাষায় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারলে তুমি সত্যিই বুঝেছ: backlog কী ও ওজন কেন; ওজন ও ঝুঁকির পার্থক্য; অগ্রাধিকার কীভাবে হিসাব হয়; TrenoCity কেন বেশি গোনে; planning-এ «টুকরো জোড়া» মানে কী; চারটি অনুষ্ঠান কী কী।

Prof. Nicola Regge · Laboratorio di informatica

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.