Struttura del sito, CSS e lavoro in coppia

3INF · lezione del 21/10/2026

Versione 1.0 · 29/10/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Che cosa abbiamo fatto

1. **Quando:** 21/10/2026, 2 ore, Laboratorio.
2. **Argomenti:** Albero del sito, nomi giusti, cartella img, immagine di sfondo, animazione con transition e @keyframes, numero di versione; invito come collaboratore, ramo, Pull Request e merge sul sito del compagno; quiz su Moduli.

La teoria e l'esercitazione

Le schede della lezione

1. Prima di tutto: il sito in ordine

Un sito funziona solo se i file sono **nel posto giusto** e con il **nome giusto**. Nella cartella principale del repository servono:
`index.html` · `style.css` · `competenze.html` · `passione.html` · la cartella `img` con le tue immagini.

Apri L'albero del mio sito, scrivi l'indirizzo del tuo sito e premi **Controlla**. Sistema le croci rosse **una alla volta** finché è tutto verde. Questo è il primo traguardo di oggi.

2. Le tre regole dei nomi

1) **Tutto minuscolo**: GitHub distingue `Index.html` da `index.html`: per lui sono due file diversi, e il link non funziona.
2) **Niente spazi**: `mia foto.jpg` no, `mia-foto.jpg` sì.
3) **Il collegamento uguale al nome, lettera per lettera**: se il file è `sfondo.jpeg`, nel CSS scrivi `sfondo.jpeg`, non `sfondo.jpg`.

Per rinominare su GitHub: apri il file, matita, cambia il nome in alto, **Commit changes**. Per spostarlo nella cartella img scrivi `img/` davanti al nome.

3. Un'immagine di sfondo

Carica la tua immagine: **Add file ⟶ Upload files**, poi rinominala in `img/sfondo.jpg`. Poi in `style.css`, dentro `body { }`, aggiungi:

```
background-image: url("img/sfondo.jpg"); background-size: cover; background-attachment: fixed;
```

Se il testo non si legge bene, metti il contenuto in un riquadro semitrasparente:

```
main { background: rgba(255,255,255,0.85); padding: 20px; border-radius: 12px; }
```

L'immagine la scegli tu: è il tuo sito.

4. Una piccola animazione

Transition: un cambiamento morbido quando passi sopra con il mouse.

```
nav a { transition: transform 0.3s; } nav a:hover { transform: scale(1.15); }
```

@keyframes: un'animazione che parte da sola, per esempio il titolo che entra piano.

```
@keyframes entra {   from { opacity: 0; transform: translateY(-20px); }   to   { opacity: 1; transform: tr
```

Poche animazioni e leggere: un sito che si muove troppo stanca chi lo guarda.

5. A coppie: ramo, Pull Request, merge

Ora lavori sul sito del compagno, come in un'azienda.
1) Il compagno ti aggiunge come **collaboratore**: Settings ⟶ Collaborators ⟶ Add people.
2) Tu, nel suo repository, apri un file, matita, e in basso scegli **Create a new branch** (un ramo: la tua copia per provare).
Aggiungi una sezione «Il mio compagno di lavoro»: tre righe su di lui e un consiglio per il suo sito.

3) Premi **Propose changes** e poi **Create pull request**.
4) Il compagno apre la Pull Request, guarda le modifiche e preme **Merge pull request**. Il suo sito ora ha la tua sezione! Poi vi scambiate i ruoli.

6. Il numero di versione

Nel piè di pagina di `index.html` scrivi la versione: `<footer>Versione 1.0</footer>`.
Ogni Pull Request accettata che aggiunge qualcosa fa salire il secondo numero: **1.0 ⟶ 1.1 ⟶ 1.2**. Il primo numero sale solo per un cambiamento grande (un sito tutto nuovo: 2.0).
Sfida finale: tutti e due cambiate la **stessa riga** del titolo in due rami diversi. GitHub dice **conflitto**: scegliete insieme quale tenere (Resolve conflicts), poi merge. Avete risolto il vostro primo conflitto, come i programmatori veri.

Changelog

1. **v1.0 (29/10/2026)**: prima versione, dalle fonti della lezione.