Mini dispensa · Lo scontrino che parla · 1INF · v1.0

1. La finestra (Form1)



Ispettore oggetti: Edit3 Text = 1 e Label2 Caption = 0 all'inizio. Dopo ogni riga: Edit3.Text := '1'; Edit1.Clear; Edit2.Clear; Edit1.SetFocus;

2. I componenti

Componente	A cosa serve	Cosa cambi (Ispettore oggetti)	Nome nel codice
TEdit	scrivi il prodotto, il prezzo, la quantità	Text (Edit3: scrivi 1)	Edit1, Edit2, Edit3
TMemo (scheda Standard)	lo scontrino: una riga per volta	Lines (svuotala), ReadOnly = True, ScrollBars = ssAutoVertical	Memo1
TLabel	il totale	Caption = 0	Label2
TButton	Aggiungi, Totale, Nuovo scontrino	Caption	Button1, Button2, Button3

3. La regola d'oro: il testo resta testo

- Tutto quello che c'è in una casella (Text) o in una Label (Caption) è **TESTO**, anche se scrivi 5. Anche il `'1'` e il `'3'` sono testi.
- Da testo a numero, per fare i conti: `StrToInt(Edit3.Text)`
- Da numero a testo, per rimetterlo: `IntToStr(costo)`
- Esempio: `costo := StrToInt(Edit3.Text) * StrToInt(Edit2.Text);` poi `Label2.Caption := IntToStr(totale);`

4. Memo1.Lines.Add: una riga per volta

- `Memo1.Lines.Add('ciao');` aggiunge una riga NUOVA in fondo alla Memo. Non serve andare a capo: ogni Add è una riga.
- Dentro le parentesi la frase si compone sommando stringhe: `Memo1.Lines.Add(Edit1.Text + ' ' + Edit2.Text + ' euro');` → pizze 5 euro
- `Memo1.Clear;` cancella tutto lo scontrino (bottone «Nuovo scontrino»).

5. if … then … else (se … allora … altrimenti)

- `if quanti > 1 then riga := 'tante' else riga := 'una';` Il computer sceglie una strada sola: se la condizione è vera fa il then, altrimenti fa l'else.
- Prima di `else` non c'è mai il punto e virgola. Qui: quantità più di 1 → «3 x pizze da 5 euro: 15 euro»; quantità 1 → «kebab 6 euro».

6. Ricopia sul quaderno

1. `Memo1.Lines.Add( … );` = una riga nuova nello scontrino.
2. StrToInt: da testo a numero. IntToStr: da numero a testo.
3. `if quanti > 1 then … else …` (prima di else niente ;).
4. Nelle caselle `'1'` e `'3'` sono testi: per il conto serve StrToInt.

7. Fallo tuo: il TUO negozio

- Cambia il nome del negozio in «Nuovo scontrino» e la frase del totale: una frase tua, anche scherzosa.
- Usa i tuoi prodotti (kebab, sushi, scarpe…) e prezzi veri.
- Clicca la Memo: cambia Font (… a destra) e Color. Premi F9 e provala con un compagno.

ملخص صغير · الإيصال الذي يتكلم · 1INF · v1.0

1. النافذة (Form1)



Ispettore oggetti: في البداية Edit3 Text = 1 و Label2 Caption = 0. بعد كل سطر: Edit1.SetFocus; Edit2.Clear; Edit1.Clear; Edit3.Text := '1';

2. المكوّنات

المكوّن	لماذا نستعمله	ما الذي تغيّره (Ispettore oggetti)	الاسم في الكود
TEdit	تكتب المنتج والسعر والكمية	Text (في Edit3 اكتب 1)	Edit1, Edit2, Edit3
TMemo (تبويب Standard)	الإيصال: سطر واحد في كل مرة	Lines (أفرغها)، ReadOnly = True، ScrollBars = ssAutoVertical	Memo1
TLabel	المجموع	Caption = 0	Label2
TButton	Aggiungi, Totale, Nuovo scontrino	Caption	Button1, Button2, Button3

3. القاعدة الذهبية: النص يبقى نصاً

- كل ما في خانة (Text) أو في Label (Caption) هو **نص**، حتى لو كتبت 5. وكذلك `'1'` و `'3'` نصوص.
- من نص إلى رقم، للحساب: `StrToInt(Edit3.Text)`
- من رقم إلى نص، لنعيده: `IntToStr(costo)`
- مثال: `costo := StrToInt(Edit3.Text) * StrToInt(Edit2.Text);` ثم `Label2.Caption := IntToStr(totale);`

4. Memo1.Lines.Add: سطر واحد في كل مرة

- `Memo1.Lines.Add('ciao');` يضيف سطراً جديداً في آخر Memo. لا حاجة لسطر جديد: كل Add هو سطر.
- داخل القوسين نركّب الجملة بجمع النصوص: `Memo1.Lines.Add(Edit1.Text + ' ' + Edit2.Text + ' euro');` ← pizze 5 euro
- `Memo1.Clear;` يمسح الإيصال كله (زر «Nuovo scontrino»).

5. if ... then ... else (إذا ... فـ ... وإلا)

- `if quanti > 1 then riga := 'tante' else riga := 'una';` الحاسوب يختار طريقاً واحداً: إذا كان الشرط صحيحاً ينفّذ then، وإلا ينفّذ else.
- قبل `else` لا توجد فاصلة منقوطة أبداً. هنا: الكمية أكثر من 1 ← «3 x pizze da 5 euro: 15 euro»؛ الكمية 1 ← «kebab 6 euro».

6. انسخ في الدفتر

1. `Memo1.Lines.Add( … );` = سطر جديد في الإيصال.
2. StrToInt: من نص إلى رقم. IntToStr: من رقم إلى نص.
3. `if quanti > 1 then … else …` (قبل else لا ;).
4. في الخانات `'1'` و `'3'` نصوص: للحساب نحتاج StrToInt.

7. اصنعه بنفسك: متجرك

- غيّر اسم المتجر في «Nuovo scontrino» وجملة المجموع: جملتك أنت، ولو مضحكة.
- استعمل منتجاتك (sushi، kebab، أحذية...) وأسعاراً حقيقية.
- اضغط على Memo: غيّر Font (... على اليمين) و Color. اضغط F9 وجرّبها مع زميل.

小讲义 · 会说话的小票 · 1INF · v1.0

1. 窗口（Form1）



Ispettore oggetti：开始时 Edit3 Text = 1，Label2 Caption = 0。每一行之后：Edit3.Text := '1'; Edit1.Clear; Edit2.Clear; Edit1.SetFocus;

2. 组件

组件	用来做什么	要改什么（Ispettore oggetti）	代码里的名字
TEdit	写商品、价格、数量	Text（Edit3 里写 1）	Edit1, Edit2, Edit3
TMemo（Standard 选项卡）	小票：一次一行	Lines（清空）、ReadOnly = True、ScrollBars = ssAutoVertical	Memo1
TLabel	总数	Caption = 0	Label2
TButton	Aggiungi, Totale, Nuovo scontrino	Caption	Button1, Button2, Button3

3. 黄金规则：文字就是文字

- 输入框（Text）或 Label（Caption）里的东西都是文字，哪怕你写的是 5。`'1'` 和 `'3'` 也是文字。
- 算数时，文字变数字：`StrToInt(Edit3.Text)`
- 数字变回文字：`IntToStr(costo)`
- 例子：`costo := StrToInt(Edit3.Text) * StrToInt(Edit2.Text);` 然后 `Label2.Caption := IntToStr(totale);`

4. Memo1.Lines.Add：一次一行

- `Memo1.Lines.Add('ciao');` 在 Memo 最后加一个新行。不用换行：每个 Add 就是一行。
- 括号里用字符串相加写句子：`Memo1.Lines.Add(Edit1.Text + ' ' + Edit2.Text + ' euro');` → pizze 5 euro
- `Memo1.Clear;` 清空整张小票（「Nuovo scontrino」按钮）。

5. if … then … else（如果 … 就 … 否则）

- `if quanti > 1 then riga := 'tante' else riga := 'una';` 电脑只走一条路：条件对就做 then，否则做 else。
- `else` 前面从来没有分号。这里：数量大于 1 →「3 x pizze da 5 euro: 15 euro」；数量是 1 →「kebab 6 euro」。

6. 抄在本子上

1. `Memo1.Lines.Add( … );` = 小票里的一个新行。
2. StrToInt：文字变数字。IntToStr：数字变文字。
3. `if quanti > 1 then … else …`（else 前面没有 ;）。
4. 输入框里的 `'1'` 和 `'3'` 是文字：算数要用 StrToInt。

7. 自己做：你的商店

- 把「Nuovo scontrino」里的商店名字和总数那句话改成你自己的，好笑一点也可以。
- 用你自己的商品（kebab、sushi、鞋……）和真实的价格。
- 点 Memo：改 Font（右边的 …）和 Color。按 F9，和同学一起试。