

T.P. 2

Les branchements et les boucles

Prérequis : avoir lu les pages 14 à 26 du cours.

Étape 1

- Déterminez manuellement (sans l'aide du débogueur) les valeurs que prendront les registres **D1**, **D2**, **D3** et **D4** en sortie des boucles suivantes :

```

                                org      $4
Vector_001 dc.l      Main

                                org      $500
Main
loop1  clr.l      d1
        move.l    #$80000007,d0
        addq.l    #1,d1
        subq.w    #1,d0
        bne      loop1

        clr.l      d2
        move.l    #$fe2310,d0
loop2  addq.l    #1,d2
        subq.b    #2,d0
        bne      loop2

        clr.l      d3
loop3  moveq.l    #125,d0
        addq.l    #1,d3
        dbra     d0,loop3      ; DBRA = DBF

        clr.l      d4
loop4  moveq.l    #10,d0
        addq.l    #1,d4
        addq.l    #1,d0
        cmpi.l    #30,d0
        bne      loop4

illegal

```

- Assemblez et exécutez le programme ci-dessus afin de vérifier que vos réponses à la question précédente sont correctes.

Étape 2

Soit le programme ci-dessous :

VALUE	equ	18
	org	\$4
Vector_001	dc.l	Main
	org	\$500
Main	move.b	#VALUE,d1
	tst.b	d1
	bne	next1
	move.l	#200,d0
	bra	quit
next1	bmi	next3
	cmp.b	#\$61,d1
	blt	next2
	move.l	#400,d0
	bra	quit
next2	move.l	#600,d0
	bra	quit
next3	move.l	#800,d0
quit	illegal	

Ce programme charge une valeur dans le registre **D0.L** (registre de sortie du programme) en fonction d'une valeur contenue dans le registre **D1.B** (registre d'entrée du programme). La valeur qui sera chargée dans le registre **D1.B** est initialisée au début du code source à l'aide de l'étiquette **VALUE**.

Déterminez manuellement (sans l'aide du débogueur) les réponses aux questions suivantes :

1. Quelle valeur renvoie le programme lorsque l'étiquette **VALUE** est initialisée à la valeur 18 ?
2. Quelle valeur renvoie le programme lorsque l'étiquette **VALUE** est initialisée à la valeur -5 ?
3. Quelle valeur renvoie le programme lorsque l'étiquette **VALUE** est initialisée à la valeur 0 ?
4. Quelle valeur renvoie le programme lorsque l'étiquette **VALUE** est initialisée à la valeur 96 ?

Assemblez et exécutez le programme ci-dessus pour chaque valeur de l'étiquette **VALUE** afin de vérifier que vos réponses sont correctes.

Étape 3

Réalisez le programme **Abs** qui renvoie la valeur absolue d'un entier signé.

Entrée : **D0.L** = Entier signé sur 32 bits.

Sortie : **D0.L** = $|\mathbf{D0.L}|$

Vous utiliserez la structure suivante pour tester votre programme (essayez plusieurs valeurs significatives dans le registre **D0**).

```

                org      $4
Vector_001     dc.l      Main

                org      $500
Main          move.l    #-1,d0      ; Initialise D0.
Abs           ; ...                ; Programme Abs à développer.
              ; ...                ; En sortie du programme, D0.L doit contenir
              ; ...                ; la valeur absolue de sa valeur initiale.

              illegal

```

Indication : Jetez un coup d'œil à l'instruction NEG.

Étape 4

Réalisez le programme **StrLen** qui renvoie la taille d'une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères se termine par un caractère nul.

Entrée : **A0.L** pointe sur le premier caractère d'une chaîne de caractères.

Sortie : **D0.L** renvoie le nombre de caractères de la chaîne (sans le caractère nul).

Vous utiliserez la structure suivante pour tester votre programme :

```

                org      $4
Vector_001     dc.l      Main

                org      $500
Main          movea.l    #STRING,a0 ; Initialise A0 avec l'adresse de la chaîne.
StrLen        ; ...                ; Programme StrLen à développer.
              ; ...                ; En sortie du programme, D0.L doit contenir
              ; ...                ; la taille de la chaîne.

              illegal

                org      $550
STRING        dc.b      "Cette chaine comporte 36 caracteres.",0

```

Remarque : Afin d'éviter tout problème lié à l'encodage des caractères, ne pas mettre d'accents dans les chaînes de caractères.

Repérer où se trouve la chaîne de caractères en mémoire à l'aide de l'onglet **[Mémoire]**.

Étape 5

Réalisez le programme **SpaceCount** qui renvoie le nombre d'espaces dans une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères se termine par un caractère nul.

Entrée : **A0.L** pointe sur le premier caractère d'une chaîne de caractères.

Sortie : **D0.L** renvoie le nombre d'espaces de la chaîne.

Vous utiliserez la structure suivante pour tester votre programme :

```

                org      $4
Vector_001     dc.l      Main
                org      $500
Main          movea.l    #STRING,a0 ; Initialise A0 avec l'adresse de la chaîne.
SpaceCount    ; ...           ; Programme SpaceCount à développer.
                ; ...           ; En sortie du programme, D0.L doit contenir
                ; ...           ; le nombre d'espaces de la chaîne.
                illegal
                org      $550
STRING        dc.b      "Cette chaîne comporte 4 espaces.",0

```

Indication : Le code ASCII du caractère *espace* peut être obtenu à l'aide de la syntaxe `#' '`.

Remarque : Afin d'éviter tout problème lié à l'encodage des caractères, ne pas mettre d'accents dans les chaînes de caractères.

Étape 6

Réalisez le programme **LowerCount** qui renvoie le nombre de lettres minuscules dans une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères se termine par un caractère nul.

Entrée : **A0.L** pointe sur le premier caractère d'une chaîne de caractères.

Sortie : **D0.L** renvoie le nombre de lettres minuscules de la chaîne.

Vous utiliserez la structure suivante pour tester votre programme :

```

                org      $4
Vector_001     dc.l      Main
                org      $500
Main          movea.l    #STRING,a0 ; Initialise A0 avec l'adresse de la chaîne.
LowerCount    ; ...           ; Programme LowerCount à développer.
                ; ...           ; En sortie du programme, D0.L doit contenir
                ; ...           ; le nombre de lettres minuscules de la chaîne.
                illegal
                org      $550
STRING        dc.b      "Cette chaîne comporte 28 minuscules.",0

```

Indications :

- Le code ASCII du caractère *a* peut être obtenu à l'aide de la syntaxe `#'a'`.
- Le code ASCII du caractère *z* peut être obtenu à l'aide de la syntaxe `#'z'`.
- Une lettre est minuscule si son code ASCII est compris entre les codes ASCII de *a* et de *z*.

Remarque : Afin d'éviter tout problème lié à l'encodage des caractères, ne pas mettre d'accents dans les chaînes de caractères.