

Informations :

Développeurs : Nicolas Riera , André Rodrigues Cruz

Auditeur : Gabriel Sempéré, Mourtalla Sall

Lien github : <https://github.com/nicolas-riera/LeComptoir>

1. LES CONSTATS

Bloquant:

- **engine/lecomptoir/src/main/java/com/andrenicolas/src/Checkout.java:69 — Effet de bord masqué et viol du SRP** : La méthode showReceipt(Cart) modifie directement l'état persistant des points du client via PointsManagement.addPointsFromTotal et removePointsByNumber. Générer ou réimprimer un ticket à deux reprises crédite ou débite plusieurs fois les points du client sans achat supplémentaire.
- **engine/lecomptoir/src/main/java/com/andrenicolas/src/Cart.java:18 — Viol du Single Responsibility Principle (SRP)** : La classe Cart gère à la fois la structure du panier et la règle promotionnelle de la 3ème boisson offerte (getFreeDrinkPrices()), couplant le panier à la catégorie DRINKS.

Majeur:

- **engine/lecomptoir/src/main/java/com/andrenicolas/src/Checkout.java:28 — Viol de l'Open/Closed Principle (OCP)** : La méthode discountChecks calcule et compare en dur la remise de 10 % et la remise par points dans des blocs conditionnels imbriqués. L'ajout d'une nouvelle promotion impose de modifier directement cette méthode.
- **engine/lecomptoir/src/main/java/com/andrenicolas/src/PointsManagement.java:8 — État statique global et absence de multi-client** : L'utilisation de méthodes statiques couplées à un fichier unique data.txt empêche la gestion de plusieurs clients distincts et rend les tests isolés impossibles.
- **engine/lecomptoir/src/main/java/com/andrenicolas/src/Checkout.java:18 & Checkout.java:24 — Viol du principe DRY et valeurs magiques** : Les taux de TVA (0.055 et 0.2) sont écrits en dur à plusieurs endroits au lieu d'être centralisés dans des constantes ou une configuration.

Mineur:

- **engine/lecomptoir/src/main/java/com/andrenicolas/src/Cart.java:10, 15 — Viol des conventions de nommage Java** : Les méthodes AddCartlines et

AddCartline commencent par des majuscules au lieu du format *camelCase* standard (addCartline).

2. LES POINTS DE RUPTURE

- **Gestion multi-utilisateurs de la fidélité (PointsManagement.java)** : Tous les points sont enregistrés dans un seul fichier data.txt central. Traiter les commandes de deux clients différents mélangera et écrasera leurs solde de points.
- **Évolution et cumul des promotions (Checkout.java)** : Les promotions recalculent le total et altèrent le montant de la TVA au sein de méthodes privées. L'ajout d'un nouveau type de remise (code promo, réduction VIP) rendra le calcul du TTC et de la TVA inexact.
- **Exécution des tests automatisés** : Comme l'appel à showReceipt() écrit directement dans le fichier data.txt, l'exécution d'un test unitaire modifie la base de données locale du système.

3. LA SIXIÈME DEMANDE CLIENT

Demande N°6 — Offre VIP Remise plafonnée

Pour les clients au statut VIP, appliquer une remise de 15 % sur le total de la commande durant la Happy Hour.

Cette remise est cumulable avec la réduction fidélité, sous réserve que le montant total des réductions accordées sur la commande ne dépasse pas un plafond absolu de 20,00 €.