go-bpm

go-bpm — BPMN-движок для Go на PostgreSQL

Бизнес-процессы рисуются в BPMN, исполняются как обычный Go-код, а их состояние хранится в той же базе, что и данные сервиса.




Схема — исходник. Код из неё собирается, проверяется и выкатывается вместе с сервисом.

Открытый проект, лицензия Apache 2.0

Сайт и живое демо — go-bpm.tech

Исходный код — github.com/nicolas-vp/go-bpm

Какую задачу решает


Почти в каждом сервисе есть процесс: заявка проходит проверку, ждёт согласования, вызывает внешние системы, по таймеру напоминает о себе. Обычно его реализуют одним из двух способов, и у обоих есть цена.

Подход	Что получается	Цена
Самописный статус в таблице	поле `status`, `switch` по нему, cron для таймеров, ретраи вручную	логика процесса размазана по коду; аналитик её не видит; повторы, таймеры и история каждый раз пишутся заново
Отдельный BPM-движок (Camunda, Zeebe, Temporal)	процесс виден на схеме или в коде workflow, есть история и консоль	отдельный кластер и его сопровождение, сетевые вызовы на каждом шаге, Java-экосистема или своя модель программирования, лицензии

go-bpm — третий путь. Процесс по-прежнему рисуется в стандартной нотации BPMN и виден всем, но исполняет его библиотека внутри вашего Go-сервиса. Отдельной инфраструктуры нет: только PostgreSQL, который у сервиса уже есть.

BPM без Java

Исторически BPM — это мир Java: Camunda, Flowable, jBPM, Activiti. Go-командам оставалось либо поднимать Java-движок рядом и ходить в него по сети, либо писать статусы и ретраи руками. go-bpm приносит BPMN и DMN в Go как обычную библиотеку — процесс становится частью лёгкого Go-сервиса.



Вызов шага процесса — это вызов Go-функции, а не запрос по сети к другому сервису.

	Java-движок	go-bpm
Что запускается	JVM, Spring Boot, движок — отдельный сервис или кластер	один статический Go-бинарник — ваш сервис
Ресурсы	память под heap, настройка GC, прогрев JIT	десятки мегабайт памяти, старт за доли секунды
Связь с бизнес-логикой	REST, gRPC, external task, job worker — по сети	вызов Go-функции в том же процессе
Команда	нужны компетенции Java и движка	только Go: тот же язык, тесты, линтеры, профилировщик
Kubernetes и облако	тяжёлые поды, долгий rolling update	маленький образ, быстрый старт и масштабирование


Основная концепция

Схема — это исходник, код из неё генерируется

Классические движки читают BPMN во время работы и вычисляют выражения интерпретатором. go-bpm делает это заранее, на этапе `go generate`:

1. **Аналитик и разработчик рисуют процесс** в Camunda Modeler: задачи, шлюзы, таймеры, задачи пользователей, таблицы решений DMN.
2. **Генератор `go-bpm-gen`** превращает схему в типизированный Go-код: переходы, условия шлюзов, скрипты, решения DMN. Для вашей логики он создаёт заготовки методов и обработчиков — и никогда их не перезаписывает.
3. **Компилятор Go проверяет всё**: опечатка в имени переменной, сравнение числа со строкой, неверная сигнатура метода — ошибка сборки, а не падение в продакшене.
4. **Движок исполняет процесс на очереди задач в PostgreSQL**: каждый шаг — задача очереди, все его эффекты — в одной транзакции.

Процесс согласования заказа — так он выглядит в моделере и так же в консоли go-bpm:




Как это устроено внутри



- **Шаг — одна транзакция.** Переход токена, изменение переменных, история и постановка следующей задачи коммитятся вместе. Упал сервис посреди шага — шаг повторится, а не оставит процесс в промежуточном состоянии.
- **Старт в транзакции сервиса.** `StartProcessTx` запускает процесс в вашей транзакции: заказ и процесс его обработки появляются атомарно — не бывает заказа без процесса и процесса без заказа.
- **Горизонтальное масштабирование.** Несколько экземпляров сервиса работают на одной базе: воркеры берут задачи через `select … for update skip locked`, задача достаётся ровно одному из них.
- **Надёжные вызовы внешних систем.** Service task выполняется асинхронно с повторами и растущей паузой; граничные события таймера и ошибки уводят процесс в другую ветку, если система не ответила.

```
err := pgx.BeginFunc(ctx, pool, func(tx pgx.Tx) error {
    if _, err := tx.Exec(ctx, `insert into orders (id, amount) values ($1, $2)`, orderID, amount); err != nil {
        return err
    }
    _, err := e.StartProcessTx(ctx, tx, "OrderApproval", map[string]any{"amount": amount},
        engine.WithBusinessKey(orderID))
    return err
})
```

Что умеет





Возможность	Что это даёт
Task, script task, service task	бизнес-логика на Go: синхронные шаги и асинхронные вызовы с повторами
Шлюзы exclusive и parallel	ветвление по условиям и параллельные ветки со слиянием
Таймеры и граничные события	«подождать час», «если банк не ответил за 30 секунд — другая ветка», обработка ошибок
Подпроцессы и call activity	переиспользуемые куски процессов, вызов одного процесса из другого
Таблицы решений DMN	правила (скидки, лимиты, маршрутизация) меняются в таблице, а не в коде; компилируются в Go
Задачи пользователей	исполнитель, кандидаты и группы, очередь задач, «взять в работу» и «выполнить» через API
История и консоль `/ui/`	путь каждого экземпляра на диаграмме, сработавшие правила DMN, термокарта и динамика
Сопровождение	повтор упавшей задачи, исправление переменных и отмена экземпляра прямо из консоли

Генератор отвергает неподдерживаемые элементы BPMN с понятной ошибкой: процесс, который сгенерировался, не упадёт во время работы из-за непонятого элемента.

Консоль: процесс виден целиком


Встроенная веб-консоль показывает процессы, экземпляры, задачи пользователей и историю каждого экземпляра прямо на диаграмме BPMN.






Правила DMN и задачи сотрудников

Видно, какое правило таблицы решений сработало для конкретного экземпляра — удобно разбирать обращения клиентов и проверять правила вместе с бизнесом.




Задачи пользователей — очередь работы для сотрудников: кандидаты, группы, «взять в работу», «выполнить».




Сопровождение в продакшене

Упавший экземпляр не теряется: видно, на каком шаге и с какой ошибкой он остановился. Его можно повторить, исправить переменные или отменить — без SQL и без разработчика.



Термокарта показывает, где процесс проводит время: узкие места видны сразу.




Преимущества

Лёгкий Go-сервис вместо Java-движка	один бинарник без JVM: демо занимает 14 МБ памяти, образ — 23 МБ, старт с миграциями — 0,3 с
Нет новой инфраструктуры	только PostgreSQL. Ни кластера движка, ни брокера сообщений, ни Elasticsearch. Движок — библиотека, выкатывается вместе с сервисом
Надёжность по построению	каждый шаг — транзакция; старт процесса — в транзакции сервиса; повторы и аренда задач переживают падение пода
Ошибки — до продакшена	схема компилируется в Go; несуществующая переменная или неверный тип — ошибка сборки
Типы вместо `map[string]any`	методы получают Go-структуру модели данных; IDE, рефакторинг и линтеры работают как обычно
Процесс версионируется с кодом	BPMN лежит в репозитории, изменения проходят ревью и CI, выкатываются обычным деплоем
Тестируется как обычный Go	методы, условия и решения DMN — юнит-тестами; процесс целиком — e2e на PostgreSQL через `go test`
Схема понятна бизнесу	аналитик видит тот же процесс, что исполняется, — документация не расходится с кодом
Встраивается в ваш проект	свой HTTP-роутер и авторизация, свои миграции, своя модель данных; сгенерированный код не трогает рукописный
Открытая лицензия	Apache 2.0, без ограничений на продакшен и без платных редакций

Производительность

Нагрузочный тест повторяет методику статьи «Zeebe и Camunda: сравниваем известные BPM-системы под высокими нагрузками» (Хабр, 2021) на той же машине: Intel Core i7-4770K, 4 ядра. 100 тысяч экземпляров процесса «старт → два REST-вызова → конец», медиана трёх прогонов.



- **С историей в PostgreSQL** go-bpm в 1,4–4 раза быстрее Camunda 7 и в 4–10 раз быстрее Zeebe на том же железе.
- **История стоит 10–15%**: она пишется в той же транзакции, что и переход токена.
- **Без истории** — около 1360 экземпляров в секунду, уровень Camunda без истории на H2 в памяти (1577), но у go-bpm каждый шаг закоммичен на диск.
- Потолок — диск и PostgreSQL, а не движок. Цифры статьи — 2021 года; сравнение по порядку величин. Методика и все прогоны — go-bpm.tech/docs/performance.

Сравнение с аналогами

	go-bpm	Camunda 7	Camunda 8 (Zeebe)	Temporal	Flowable
Язык сервисов	Go	Java	любой (job workers)	Go, Java и др. (SDK)	Java
Модель процесса	BPMN + DMN	BPMN + DMN	BPMN + DMN	код workflow	BPMN + CMMN + DMN
Как исполняется	сгенерированный Go-код	интерпретатор в рантайме	интерпретатор в кластере	детерминированный replay кода	интерпретатор в рантайме
Инфраструктура	библиотека + PostgreSQL	встраиваемый или отдельный сервер + РСУБД	кластер Zeebe + Elasticsearch/OpenSearch	кластер Temporal + БД	встраиваемый или отдельный сервер + РСУБД
Шаг и данные сервиса в одной транзакции	да	да (embedded)	нет	нет	да (embedded)
Проверка процесса	компилятором Go на сборке	в рантайме	в рантайме	компилятором (это код)	в рантайме
Обновление процесса	вместе с деплоем сервиса	деплой BPMN на лету	деплой BPMN на лету	версионирование кода workflow	деплой BPMN на лету
Схема понятна аналитику	да	да	да	нет	да
Лицензия	Apache 2.0	Apache 2.0, развитие Community-версии завершено	для продакшена self-managed — коммерческая	MIT	Apache 2.0

Когда выбирать go-bpm: сервисы на Go, PostgreSQL уже есть, процессы — часть продукта и живут в репозитории сервиса, команда не хочет сопровождать отдельный BPM-кластер.

Когда смотреть на другие: процессы должны меняться без релиза сервиса; нужна полная нотация BPMN (сообщения, сигналы, компенсации, multi-instance); основной стек — Java; нужна межсервисная оркестрация на десятках языков.

Как компания может использовать go-bpm

Направление	Пример процесса	Что даёт go-bpm
Финансы и кредитование	заявка → скоринг (DMN) → проверки параллельно → решение андеррайтера → выдача	правила скоринга в таблицах, история решений по каждой заявке, повторы вызовов АБС и бюро
E-commerce и логистика	заказ → резерв → оплата с таймаутом → сборка → доставка → уведомления	заказ и процесс атомарно, таймеры отмены неоплаченных заказов, ретраи к платёжному шлюзу
Онбординг клиентов (KYC)	анкета → проверка документов → ручная верификация → активация	очередь задач для сотрудников, подпроцесс KYC переиспользуется в разных продуктах
Внутренние согласования	заявка → руководитель → бухгалтерия → исполнение	процесс виден на схеме, сотрудники работают с задачами через API, история для аудита
Интеграции	выгрузка → преобразование → отправка в несколько систем с подтверждением	надёжная оркестрация вызовов вместо самописных ретраев и cron
Тарифы и лимиты	расчёт скидки, лимита, маршрута обращения	DMN-таблица, которую бизнес читает и проверяет сам, а исполняет скомпилированный Go

Кому в компании это полезно

- **Бизнесу и аналитикам** — процесс описан схемой, которая и исполняется; видно, где застревают заявки.
- **Разработчикам** — обычный Go, типы, тесты, ревью; никакого нового языка выражений и отдельного сервера.
- **Эксплуатации** — нет новой инфраструктуры; упавшие экземпляры чинятся из консоли.
- **Безопасности и аудиту** — история каждого экземпляра и сработавших правил хранится в своей базе компании.

Внедрение

1. **Демо — 5 минут.** Живое демо на go-bpm.tech/demo или локально: `docker compose up -d`, консоль на `localhost:8080/ui/`.
2. **Пилот — один процесс.** Выбрать процесс, который сейчас реализован статусами и cron. Нарисовать его в Camunda Modeler, подключить go-bpm к существующему сервису:

   ```
   go get github.com/nicolas-vp/go-bpm
   go get -tool github.com/nicolas-vp/go-bpm/cmd/go-bpm-gen
   go generate ./...
   ```

3. **Тесты и CI.** Юнит-тесты методов и решений, e2e процесса на PostgreSQL, проверка в CI, что `go generate` не даёт diff.
4. **Продакшен.** Миграции таблиц движка — `migrations.Up` (безопасно при одновременном старте подов); масштабирование — числом воркеров и подов.

Честно об ограничениях

- Поменять процесс можно только релизом сервиса — деплоя BPMN «на лету» нет.
- Поддерживается подмножество BPMN: нет сообщений и сигналов, inclusive gateway, multi-instance, компенсаций.
- Только Go и только PostgreSQL.
- Встроенных метрик пока нет: мониторинг — SQL-запросами к таблицам очереди.
- Проект молодой: первая версия v0.1.0 вышла в октябре 2026 года.

Дополнительная информация

- Сайт, документация и живое демо — go-bpm.tech
- Исходный код — github.com/nicolas-vp/go-bpm