

Nombre de la base	Nombre de la tabla de la base de datos / hoja del conjunto de datos	Etiqueta del campo o variable (atributo)	Descripción	Tipo de dato	Rango o valores que permite el campo	Clasificación de la información
Smung_BD	user	id	Identificativo unico para los usuarios de la aplicación	Número entero	1-n	Confidencial
Smung_BD	user	usuario	nombre de usuario	Alfanumérico	cualquier valor alfanumerico con un longitud restrictiva de 8	Pública
Smung_BD	user	estado	entrada de control para los usuarios	Número entero	1	Pública
Smung_BD	user	fecha_ingreso	Control de fecha en la que se registro a un usuario	Fecha y hora	Formato de hora	Pública
Smung_BD	user	rol	Llave foranea que representa el rol que tendra este usuario	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	Rol	id_rol	Identificativo unico para la tabla de roles	Número entero	1-N	Confidencial
Smung_BD	Rol	rol	Nombre para el rol	Alfanumérico	cualquier valor alfanumerico con un longitud restrictiva de 8	Pública
Smung_BD	Rol	descripcion	Campo para ayudar a definir e identificar el rol asociado	Alfanumérico	cualquier valor alfanumerico con un longitud restrictiva de 8	Pública
Smung_BD	Rol	estado	Control para la visibilidad del rol asociado	Número entero	1	Pública
Smung_BD	Evento	id_evento	Identificativo unico para los eventos	Número entero	1-N	Confidencial
Smung_BD	Evento	descripcion	Campo para ayudar a darle una breve descripcion al evento	Alfanumérico	cualquier valor alfanumerico	Pública
Smung_BD	Evento	tickets_disponibles	Campo para ayudar al control de las entradas disponibles del evento	Alfanumérico	1-N	Pública
Smung_BD	Evento	estado	Control de visibilidad para el evento	Número entero	1	Pública
Smung_BD	Evento	fecha_creacion	Control de la fecha de creacion del evento	Fecha y hora	Valores tipo fecha	Pública
Smung_BD	Evento	fecha_evento	Control para mostrar la fecha en la que se realizara el evento	Fecha y hora	Valores tipo fecha	Pública
Smung_BD	Evento	lugar_evento	Campo para mostrar el lugar donde se realizara el evento	Alfanumérico	Cualquier valor alfanumerico	Pública
Smung_BD	Evento	capacidad	Campo para guardar la capacidad de personas que tendra el evento	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	Evento	id_categoria	Llave foranea que sirve para mostrar la categoria a la que pertenece el evento	Alfanumérico	1-N	Pública
Smung_BD	Evento	usuario_creador	Llave foranea que sirve para mostrar el usuario que creo el evento	Alfanumérico	1-N	Pública
Smung_BD	Categoria	id_categoria	Identificativo unico para la tabla categoria	Número entero	1-N	Confidencial
Smung_BD	Categoria	descripcion	Campo para ahondar mas acerca de la categoria	Alfanumérico	Cualquier valor alfanumerico	Pública
Smung_BD	Categoria	estado	categorias	Número entero	1	Pública
Smung_BD	tickets	id_tickets	Identificativo unico para la tabla tickets	Número entero	1-N	Confidencial
Smung_BD	tickets	id_tier	Llave foranea que sirve para identificar a que tier pertenece el ticket asociado	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	tickets	estado	Control para el uso del ticket	Número entero	1	Pública
Smung_BD	tickets	id_cliente	Llave foranea para saber a que cliente pertenece este ticket	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	tickets	id_evento	Llave foranea para saber a que evento pertenece este ticket	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	cliente	id_cliente	Identificativo unico para los clientes	Número entero	1-N	Confidencial
Smung_BD	cliente	usuario	Nombre de usuario dentro del contexto de la aplicación	Alfanumérico	Cualquier valor alfanumerico	Reservada
Smung_BD	cliente	fecha_ingreso	Fecha en la que el usuario ingreso a la plataforma	Fecha y hora	Cualquier valor tipo fecha	Pública
Smung_BD	cliente	correo_electronico	Correo electronico asociado a la cuenta del usuario	Alfanumérico	Cualquier formato de correo electronico valido	Reservada
Smung_BD	cliente	contraseña	Contraseña del cliente	Alfanumérico	Cualquier valor alfanumerico	Confidencial
Smung_BD	cliente	estado	Control de acceso para el cliente	Número entero	1	Pública
Smung_BD	tier	id_tier	Identificativo unico para la tabla tier	Número entero	1-N	Confidencial
Smung_BD	tier	tier	Campo para que los clientes pueda identificar el tier al que quieren acceder	Alfanumérico	Cualquier valor alfanumerico	Pública
Smung_BD	tier	estado	control de visibilidad para el tier asociado	Número entero	1	Pública
Smung_BD	permisos	id_permisos	identificativo unico para la tabla permisos	Número entero	1-N	Confidencial
Smung_BD	permisos	permiso	Campo para describir las capacidades de este permiso	Alfanumérico	Cualquier valor alfanumerico	Pública
Smung_BD	permisos	estado	Control de visibilidad para el permiso asociado	Número entero	1	Pública
Smung_BD	rol_permisos	id	Identificativo unico para la tabla rol_permisos	Número entero	1-N	Confidencial
Smung_BD	rol_permisos	id_permiso	Llave foranea para identificar el permiso al que puede acceder un rol	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	rol_permisos	id_rol	Llave foranea para identificar que permisos tiene el rol	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	rol_permisos	estado	Control de visibilidad para la tabla rol_permisos	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	categoria	id_categoria	Identificador unico para tabla categoria	Número entero	1-N	Confidencial
Smung_BD	categoria	descripcion	Campo para explicar de que trata esta categoria	Alfanumérico	Cualquier valor alfanumerico	Pública

Smung_BD	categoria	estado	Control de visibilidad	Número entero	1	Pública
Smung_BD	lugares	id_lugares	Identificador unico para tabla lugares	Número entero	1-n	Confidencial
Smung_BD	lugares	descripcion	Descripcion del lugar donde se realizara el evento	Alfanumérico	Cualquier valor alfanumerico	Pública
Smung_BD	lugares	direccion	Direccion donde se realizara el evento	Alfanumérico	Cualquier valor alfanumerico	Pública
Smung_BD	lugares	estado	Control de visibilidad	Número entero	1	Pública
Smung_BD	lugares	fecha_creacion	Fecha en la que se ingreso a sistema este evento	Fecha y hora	Cualquier valor de tipo fecha	Pública
Smung_BD	traspaso_tickets	id	Identificador unico	Número entero	1-N	Confidencial
Smung_BD	traspaso_tickets	id_tickets	Llave foranea que relaciona el ticket a traspasar	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	traspaso_tickets	id_usuario_original	Llave foranea que relaciona el usuario que era dueño original del ticket	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	traspaso_tickets	fecha_traspaso	fecha en la que se inicio el traspaso del ticket	Fecha y hora	Cualquier valor de tipo fecha	Pública
Smung_BD	traspaso_tickets	fecha_recibido	Fecha en la que se confirmo el traspaso del cliente	Fecha y hora	Cualquier valor de tipo fecha	Pública
Smung_BD	traspaso_tickets	estado	Control de traspaso de tickets	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	traspaso_tickets	codigo_traspaso	Codigo generado en el proceso de traspasar el ticket	Alfanumérico	Cualquier codigo hasheado	Confidencial
Smung_BD	traspaso_tickets	id_nuevo_usuario	Llave foranea que relaciona el nuevo dueño del ticket	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	user_rol	id	Identificador unico para la tabla user_rol	Número entero	1-N	Confidencial
Smung_BD	user_rol	id_user	usuario que posee este rol	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	user_rol	id_rol	dar al usuario	Número entero	1-N	Pública
Smung_BD	user_rol	estado	Control de visibilidad	Número entero	1	Pública