

1. PilaTDA (estática)

(usa arreglo + tope)

- Inicializar → $O(1)$
- Apilar → $O(1)$
- Desapilar → $O(1)$
- Tope → $O(1)$
- PilaVacía → $O(1)$

No hay recorridos → todo constante.

2. ColaTDA (estática simple)

(depende de implementación, asumimos la clásica no circular)

- Inicializar → $O(1)$
- Acolar → $O(1)$
- Desacolar → $O(n)$ (si hay corrimiento)
- Primero → $O(1)$
- ColaVacía → $O(1)$

El costo está en **Desacolar** porque hay que mover todo.

(Si fuera circular → todo $O(1)$, pero no es el caso base de cátedra)

3. ColaPrioridadTDA (estática)

Depende de **dónde pagás el costo**:

Variante típica vista:

- AcolarPrioridad → $O(n)$ (inserta ordenado)
- Desacolar → $O(1)$
- Primero → $O(1)$
- Prioridad → $O(1)$
- ColaVacía → $O(1)$

El costo se paga al insertar.

4. ConjuntoTDA (arreglo sin ordenar)

- Inicializar → $O(1)$
- Agregar → $O(n)$ (hay que verificar que no exista)
- Pertenece → $O(n)$
- Sacar → $O(n)$
- Elegir → $O(1)$
- ConjuntoVacío → $O(1)$

Todo lo importante requiere búsqueda → lineal.

5. DiccionarioSimpleTDA (arreglo sin ordenar)

(esto se ve reflejado en los ejercicios del apunte)

- Inicializar $\rightarrow O(1)$
- Agregar $\rightarrow O(n)$ (buscar clave)
- Eliminar $\rightarrow O(n)$
- Recuperar $\rightarrow O(n)$
- Claves $\rightarrow O(n)$

Todo depende de encontrar la clave $\rightarrow$ lineal.

6. DiccionarioMultipleTDA

Igual lógica que el simple:

- Agregar $\rightarrow O(n)$
- Eliminar $\rightarrow O(n)$
- EliminarValor $\rightarrow O(n)$
- Recuperar $\rightarrow O(n)$
- Claves $\rightarrow O(n)$