

NEWCONCRET

Nylon Negro

**Barrera hidrófuga
de polietileno
200 micrones**

Nuestro Nylon Negro es una lámina impermeable fabricada en polietileno de baja densidad (PEBD), color negro opaco, con un espesor de **200 micrones**. Actúa como una eficaz barrera contra la humedad ascendente (vapor de agua), protegiendo la integridad de sistemas constructivos y asegurando un entorno controlado para la ejecución de contrapisos, plateas y losas. Su flexibilidad y facilidad de corte permiten una instalación rápida y efectiva en diversas superficies, reduciendo tiempos de trabajo y mejorando la calidad del acabado. Su uso previene eflorescencias, desprendimiento de revestimientos, manchas y daños por humedad ascendente

NUEVO



www.newconcret.com.ar

Nylon Negro

**Barrera hidrófuga
de polietileno
200 micrones**

USOS RECOMENDADOS

- Como barrera de vapor y humedad en cimientos, plateas y losas
- Separación e impermeabilización entre contrapiso y base
- Cobertores temporales de pisos, herramientas o maquinarias en obra
- Protección contra polvo, intemperie, lluvia y radiación UV durante la ejecución
- Aplicaciones en obras expuestas o provisionales que demandan resguardo de superficies

BENEFICIOS PRINCIPALES

- Barreras efectivas contra humedad y polvo
- Alta resistencia mecánica, resistente a desgarros y tracciones del uso intensivo
- Flexible y de fácil instalación; ahorra tiempo en obra
- Durabilidad y protección UV, gracias al color negro que filtra radiación solar
- Opción reciclable y reutilizable en múltiples usos — alineada con construcciones más sostenibles

PROPIEDADES TÉCNICAS

- **Material:** Polietileno de baja densidad (PEBD)
- **Color:** Negro opaco
- **Espesor:** 200 micrones
- **Ancho disponible:** 2/4 metros
- **Largo estándar:** Rollo de hasta 50 m (depende de presentación)
- **Flexibilidad:** Alta
- **Resistencia mecánica:** Elevada (contra desgarros y abrasión)

PRESENTACIÓN

**Rollos
2 x 50 m
y 4 x 50 m**



FICHA TÉCNICA

Aplicación y Consumo

Se coloca directamente bajo el hormigón o contrapiso, extendiéndola sobre una superficie limpia y firme, superponiendo bordes según requerimiento. Se ajusta y corta fácilmente con cutter.

Consumo estimado: suficiente rollo según superficie a cubrir (p. ej., para 100 m² de platea se requieren 2 m x 50 m de rollo). Consultar por medidas personalizadas.

Presentaciones

- Rollos de 2 m de ancho x 50 m de largo (~100 m²)
- Rollos de 4 m de ancho x 50 m de largo (~200 m²)

Almacenamiento y Vida útil

Guardar en envase original o enrollado, en lugar seco y protegido de la luz directa del sol. Vida útil prolongada en condiciones normales de almacenamiento.

Seguridad e Higiene

Manipular con cuidado, preferentemente con guantes para evitar cortes o rasgaduras. No presenta riesgos químicos significativos. No requiere condiciones especiales de protección más allá del sentido común en obra.