

NEWCONCRET

Concret Micro®

**Microfibra de
polipropileno
virgen para hormigón**

Concret Micro® es una microfibra monofilamento de polipropileno 100% virgen, desarrollada para mejorar la resistencia del hormigón desde el momento de su colocación. Diseñada para prevenir la fisuración plástica, aumentar la cohesión y extender la vida útil del material, esta fibra de alto rendimiento se distribuye de forma homogénea en toda la mezcla.

Gracias a su diseño multifilamento y a la tecnología de fibras graduadas, ofrece una solución segura, eficaz y sencilla para el refuerzo secundario del hormigón, reemplazando en muchos casos el uso de mallas metálicas.



www.newconcret.com

Concret Micro®

Microfibra de polipropileno virgen para hormigón

USOS RECOMENDADOS

- Pisos industriales y pavimentos
- Hormigón proyectado y shotcrete
- Tabiques, muros y elementos de contención
- Piezas premoldeadas y pretensadas
- Plateas de fundación, entradas vehiculares y rampas
- Cisternas, piletas y reservorios de agua
- Obras expuestas a climas extremos o agresivos

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Controla la fisuración plástica y la fisuración por retracción
- Mejora la cohesión y reduce la segregación y exudación
- Aumenta la resistencia al impacto y abrasión
- Reemplaza refuerzos metálicos en fisuras secundarias
- No se oxida, no se magnetiza y no requiere recubrimiento mínimo
- Compatible con ambientes alcalinos, ácidos y salinos
- Producto no conductivo, no corrosivo y sin absorción de agua
- Fácil de aplicar, segura para el operario y la maquinaria
- Reduce tiempos de obra y mejora el rendimiento general del hormigón

PRESENTACIÓN
Bolsas de 0,6 kg
Cajas de 55 bolsas



FICHA TÉCNICA

Rendimiento

Aprox. 0,6 kg por m³ de hormigón.

Preparación y Aplicación

Incorporación: Puede agregarse antes, durante o después de cargar los materiales en el mixer.

Mezclado: Batir al menos 5 minutos a velocidad alta para lograr una distribución homogénea.

Aplicación: No reemplaza refuerzos estructurales cuando son requeridos por cálculo estructural. Compatible con todo tipo de aditivos, cementos, pigmentos y agregados.

Datos Técnicos

Material: Polipropileno virgen

Longitud de fibras: 6 a 19 mm

Forma: Monofilamento

Color: Natural translúcido

Gravedad específica: 0.91

Punto de fusión: 162°C

Temperatura de ignición: 593°C

Conductividad eléctrica: No conductiva

Corrosión: No corrosiva

Resistencia química: Alta – soporta álcalis, sales y ácidos

Vida útil y Almacenamiento

Almacenar en lugar seco, fresco y ventilado.

Proteger de la humedad y de la exposición directa al sol. Vida útil indefinida en condiciones adecuadas de almacenamiento

Seguridad e Higiene

Usar guantes, protección ocular y mascarilla durante su manipulación. Consultar la Hoja de Seguridad para mayor información sobre manejo seguro.