

NEWCONCRET

Concret Restor[®]

**Aglutinante densificador
y puente de adherencia para
hormigón.**

Concret Restor es un aglutinante potenciado en base acuosa, formulado para rellenar micro poros, fisuras capilares, porosidad abierta y oquedades menores durante la preparación o restauración de pisos de hormigón.

Además, actúa como **puente de adherencia**, mejorando notablemente la fijación entre el hormigón y las capas posteriores de recubrimiento, densificado o sellado.

A diferencia de otros puentes de adherencia del mercado basados en solventes o emulsiones más agresivas, Concret Restor es **100% base agua**, de bajo olor, no tóxico y amigable con el medio ambiente, lo que permite una aplicación más segura incluso en espacios interiores con mínima ventilación, sin comprometer el rendimiento.

Aplicado en conjunto con el proceso de pulido, reacciona con el polvo generado, formando una pasta que penetra en los poros y deja la superficie compacta, homogénea y lista para recibir el tratamiento final.

NUEVO



www.newconcret.com.ar

FICHA TÉCNICA

Concret Restor[®]

**Aglutinante densificador
y puente de adherencia para
hormigón.**

USOS RECOMENDADOS

Como aglutinante:

- Restauración de pisos de hormigón deteriorado o poroso
- Etapas intermedias del sistema de pulido (entre grano 60 y 120)
- Relleno de microfisuras y poros abiertos leves
- Superficies con desgaste prematuro o errores de colado

Como puente de adherencia y mejorador de mezclas:

- Preparación previa al densificado, sellado o aplicación de recubrimientos
- Como puente de adherencia antes de aplicar morteros, niveladores, pinturas, epoxi, poliuretano u otros recubrimientos
- Mejorador de mezclas para bacheos y reparaciones, aumentando su resistencia y cohesión
- Refuerzo en zonas críticas donde se requiera mayor durabilidad y resistencia al agua o ciclos de hielo-deshielo

BENEFICIOS PRINCIPALES

Beneficios como puente de adherencia:

- Funciona en base acuosa: seguro, de bajo olor y no tóxico
- Posee gran resistencia al agua (no re-emulsiona)
- Eleva considerablemente la adherencia a sustratos de construcción
- Reduce el contenido de agua de las mezclas, mejorando la trabajabilidad
- Brinda cohesividad, aumentando las resistencias finales y disminuyendo la permeabilidad
- Mejora la estabilidad frente a ciclos de hielo y deshielo

Beneficios como aglutinante:

- Rellena eficazmente poros, microhuecos y fisuras superficiales
- Compatible con todo tipo de hormigón (viejo o nuevo)
- Reduce el consumo de químicos densificadores y selladores
- Mejora el rendimiento de sistemas de pulido o tratamientos finales

CONSUMO Y RENDIMIENTO

Hormigón pulido

0,100 L/m²

El rendimiento puede variar según textura, nivel de desgaste y método de aplicación.

PRESENTACIÓN

**Bidón x
5 L**

**Balde x
10 y 20 L**



FICHA TÉCNICA

Propiedades Técnicas

- **Base química:** Aglutinante polimérico en base acuosa
- **Apariencia:** Líquido blanco lechoso o translúcido
- **pH:** 7 – 8
- **Viscosidad:** Baja – fluido para pulverizado
- **Formación de película:** No
- **Reacción con polvo:** Forma pasta aglutinante
- **Secado inicial:** 1 hora aprox.
- **Curado completo:** 12–24 horas
- **Compatibilidad:** Con densificadores y selladores
- **Aplicación:** Manual o con pulverizador industrial
- **Funcionalidad adicional:** Puente de adherencia y mejorador de mezclas cementicias

Modo de Uso

Como aglutinante (pulido de hormigón)

- Pulir con grano 60, limpiar y humedecer ligeramente.
- Aplicar con rociador o regadera y distribuir con mopa/cepillo.
- Pulir con grano 120 hasta que la superficie quede uniforme.
- Secar 1 hora antes de densificar o continuar el sistema.

Como puente de adherencia

- Limpiar y humedecer la superficie sin dejar charcos.
- Aplicar con pincel, rodillo o pulverizador saturando bien.
- Antes de que seque, colocar y compactar el mortero, hormigón o recubrimiento.
- Consumo: 0,25–0,27 L/m² aprox.

Almacenamiento y Vida Útil

Conservar en lugar fresco, seco y protegido del sol. No exponer a temperaturas bajo cero. Evitar el ingreso de contaminantes al envase. **Vida útil: 12 meses** en envase cerrado original

Precauciones de Uso / Seguridad e Higiene

Producto no inflamable y no tóxico. Utilizar guantes y protección ocular durante la aplicación. No aplicar en ambientes cerrados sin ventilación. Evitar el contacto prolongado con la piel. Consultar la **Hoja de Seguridad (MSDS)** para uso profesional