

	HISTORIAS DE USUARIO Desarrollo	Código	PTI-DS-FR-84
		Versión	6
		Implementación	01/08/2025
		Clasificación de la información	Uso Interno

FECHA			PROYECTO
DIA	MES	AÑO	Rummi v2
22	06	2026	

1. Nombre del requerimiento	2. ID requerimiento
HU: Refactorización del componente UseAlerts	26295

3. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Actualmente el componente UseAlerts presenta problemas de organización y reutilización que dificultan su mantenimiento y evolución. Se identificaron los siguientes problemas: El componente no está tomando correctamente los colores enviados por props , como error , main , info e íconos asociados. Existen propiedades repetidas en múltiples archivos , como showCancelTruth y buttonText , que deberían definirse directamente dentro del componente para simplificar su uso. El componente mezcla lógica, hook y estructura visual en un solo archivo , lo cual aumenta la complejidad y dificulta su mantenimiento. Su estructura actual es similar al patrón usado en FirebaseProvider , donde múltiples responsabilidades están concentradas en un mismo lugar. Debido a que aproximadamente 70 componentes del sistema utilizan actualmente UseAlerts , es necesario mejorar su diseño para facilitar su uso y mantenimiento futuro.

4. Tipo de requerimiento (Negocio, Tecnico, Soporte)	5. Total historias de usuario
Tecnico	1

6. Prioridad (Alta, Media o Baja)	7. ID Historia
2	26295

8. Complejidad (Alta, Media o Baja)	9. Estimación
2 - Medium	21.0

10. Nombre Historia de Usuario
HU: Refactorización del componente UseAlerts

11. Descripción de la historia de usuario



HISTORIAS DE USUARIO

Desarrollo

Código

PTI-DS-FR-84

Versión

6

Implementación

01/08/2025

Clasificación de la información

Uso Interno

Como:

Desarrollador

Quiero:

Refactorizar el componente UseAlerts separando su lógica, hook y presentación visual, además de estandarizar el manejo de tipos de alertas y propiedades del componente

Con la finalidad de:

Mejorar la mantenibilidad del código, facilitar la reutilización del componente y asegurar que los estilos y comportamientos de las alertas se apliquen correctamente en toda la aplicación.

Cuando:

Actualmente el componente UseAlerts presenta problemas de organización y reutilización que dificultan su mantenimiento y evolución. Se identificaron los siguientes problemas: El componente no está tomando correctamente los colores enviados por props, como error, main, info e íconos asociados. Existen propiedades repetidas en múltiples archivos, como showCancelTruth y buttonText, que deberían definirse directamente dentro del componente para simplificar su uso. El componente mezcla lógica, hook y estructura visual en un solo archivo, lo cual aumenta la complejidad y dificulta su mantenimiento. Su estructura actual es similar al patrón usado en FirebaseProvider, donde múltiples responsabilidades están concentradas en un mismo lugar. Debido a que aproximadamente 70 componentes del sistema utilizan actualmente UseAlerts, es necesario mejorar su diseño para facilitar su uso y mantenimiento futuro.

Requerimientos:

1. Separar el componente UseAlerts en diferentes responsabilidades:
 - hook
 - lógica
 - componente visual
 - interfaz o tipado
2. Crear una estructura de carpetas que encapsule todos los elementos del componente (ejemplo: CustomAlert).
3. Implementar un enumerado para los tipos de alerta:
 - Success
 - Error
 - Information
 - Warning
4. Asociar a cada tipo de alerta un conjunto de colores y estilos predefinidos.
5. Simplificar la API del componente para que reciba únicamente:
 - título
 - cuerpo del mensaje
 - botones
6. Permitir el envío de funciones callback que se ejecuten después de cerrar la alerta.
7. Identificar componentes que utilizan Navigate directamente y evaluar la posibilidad de unificar este comportamiento dentro del patrón del componente.

12. Fuera de alcance

N/A.

13. Criterios de aceptación

	HISTORIAS DE USUARIO Desarrollo	Código	PTI-DS-FR-84
		Versión	6
		Implementación	01/08/2025
		Clasificación de la información	Uso Interno

1. El componente UseAlerts se encuentra dividido en hook, lógica, interfaz y componente visual.
2. Todos los archivos relacionados están organizados dentro de una carpeta única del componente.
3. Existe un enumerado de tipos de alerta con sus respectivos estilos predefinidos.
4. El componente acepta una API simplificada con parámetros claros para título, mensaje y botones.
5. El componente permite ejecutar funciones después del cierre de la alerta.
6. El componente continúa funcionando correctamente en los módulos donde ya estaba implementado.
7. Se validan al menos algunos de los componentes existentes que utilizan UseAlerts para garantizar compatibilidad.

14. Criterios de seguridad	
Criterio	Detalle
Mecanismo para validar proceso de Autenticación y Autorización	No aplica
Cifrado de datos sensibles	No aplica
Mecanismo de comprobación de integridad de los datos	No aplica
Inclusión de logs de trazabilidad	No aplica

15. Interfaz gráfica
N/A

16. ¿Depende de otras historias de usuario?
N/A.

17. Anexos
N/A

Elaborado por	Fecha	Creación/Modificación	Versión
Linda Daniela Corchuelo Pachon	DD/MM/AAAA	Creacion	1.0

	HISTORIAS DE USUARIO Desarrollo	Código	PTI-DS-FR-84
		Versión	6
		Implementación	01/08/2025
		Clasificación de la información	Uso Interno

Aprobado por				
Nombre	Cargo	Área/Empresa	Firma	Fecha
Marcela Bociga Angulo	Coordinador de Proyectos CMMI Nivel 1	Desarrollo		DD/MM/AAAA
Eduin Fabian Ordonez Parra	Product Manager Specialist	Desarrollo		DD/MM/AAAA
Carlos Alberto Rodriguez Sanchez	Líder Técnico Nivel 1	Desarrollo		DD/MM/AAAA