
Portfolio



HAN_UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES



Nicolas Cabaset

Sommaire

1) Project CFD LiU (En cours)

- Nettoyage CAO
- Mesh surfacique et préparation volumique
- Mesh volumique
- Automatisation
- Suite du projet

Outils : *Ansys Fluent Standalone / Ansa/ Paraview/ HPC (Linux)/ Python*



2) Ayari Racing x Estaca: Etude CFD Ligier JS21

- A) Optimisation Aileron avant
- B) Optimisation Aileron Arrière

Outils: *Ansys Workbench (Fluent/ Meshing)/ SolidWorks/ Python/ Excel*



3) Amélioration de la soufflerie de HAN

Outils: *SolidWorks FlowSimulation/ SolidWorks CAO/ Excel/ Cura (Impression 3D)*

- A) Etude de faisabilité de l'intégration CFD complète du ventilateur
- B) Conception et intégration d'un profil aéro pour l'injection de fumée en soufflerie



Projet CFD LiU

Etude CFD sur modèle DrivAer avec HPC



Date:
01/09/2026 –
Maintenant (En cours)

Contexte : Semestre d'échange (LiU) - Projet inscrit dans le cours 'Applied CFD' (en cours actuellement)

Rôle : Co-Responsable CFD et CAD cleaning

Outils : Ansys Fluent Standalone / Ansa / Paraview / HPC (Linux) / Python

Etude CFD sur modèle DrivAer avec HPC



Problématique et Objectif : Partir d'un modèle de géométrie sale pour en faire une CFD sur un HPC et automatiser/généraliser son workflow

Réalisation et approche technique:


Nettoyage CAO (Ansa):

Actions :


- **Correction topologique :** Élimination des surfaces sécantes et fermeture étanche de l'ensemble des trous de la géométrie.
- **Simplification géométrique :** Lissage des zones complexes (ex : calandre) et suppression des appendices secondaires (ex : rétroviseurs) pour alléger la charge de calcul.
- **Traitement du contact au sol :** Création de surfaces de contact sous les pneumatiques pour assurer une transition propre entre la route et les roues.

Livrables:

- **Modèle CAO finalisé :** Géométrie propre, fermée et optimisée, prête à être importée dans le mailleur.



Surface de contact pneu/sol pour assurer un bon maillage



Exemple de simplification: Calandre simplifiée et fermée

Etude CFD sur modèle DrivAer avec HPC



Problématique et Objectif : Partir d'un modèle de géométrie sale pour en faire une CFD sur un HPC et automatiser/généraliser son workflow

Mesh surfacique et préparation volumique:

Actions :

- **Maillage carrosserie :** Génération d'un maillage surfacique basé sur la courbure (fonction *curvature*) avec définition stricte des bornes minimales et maximales des cellules.
- **Raffinement sur les roues:** Application du ciblage de courbure sur les roues avec une taille maximale réduite et imposition d'un *growth rate*
- **Contrôle de qualité :** Détection et amélioration ciblée des cellules critiques de skewness supérieure à 0,95.
- **Définition des zones d'influence :** Création et paramétrage de trois volumes de raffinement emboîtés (BOI - Bodies Of Influence) pour anticiper et guider le maillage volumique

Livrables:

- **Maillage surfacique validé :** Enveloppe de la géométrie discrétisée respectant les critères de qualité stricts.
- **Architecture de raffinement :** Volumes de contrôle (BOI) prêts à contraindre la croissance du maillage 3D dans le sillage.




Image du mesh surfacique avec la représentation des BOI (bleu)




Image du domaine avec le mesh et les BOI (bleu)

Etude CFD sur modèle DrivAer avec HPC



Problématique et Objectif : Partir d'un modèle de géométrie sale pour en faire une CFD sur un HPC et automatiser/généraliser son workflow

Mesh volumique:

(En cours)

Actions :

- **Génération des couches limites (Prism Layers) :** Configuration différenciée des couches d'inflation selon les surfaces physiques.
- **Ciblage y^+ :** Utilisation de la méthode *last ratio* sur la carrosserie et les roues pour garantir un y^+ constant et maîtrisé autour du véhicule.
- **Transition au sol :** Application de la méthode *aspect ratio* sur la surface de la piste pour lisser la transition volumétrique vers le flux libre et éviter les sauts brusques de taille de mailles.
- **Définition des zones d'influence :** Paramétrage de trois volumes de raffinement

A faire :

- **Valider le mesh volumique:** Vérifier le critère ICEMCFD, aspect ratio etc
- **Script du maillage:** script pour automatiser la génération du maillage et qu'il soit accessible à d'autres géométries que la notre

Etude CFD sur modèle DrivAer avec HPC



Problématique et Objectif : Partir d'un modèle de géométrie sale pour en faire une CFD sur un HPC et automatiser/généraliser son workflow

Automatisation (en cours)

Automatisation du Workflow grâce à des scripts (maillage, solver, post traitement)

Ebauche de code user-friendly pour automatiser le maillage sous Fluent

```
define faces_Refinement_2 "*surfaces2*")
define Min_faces_Refinement_2 2)
define Max_faces_Refinement_2 8)

;
; Prisms Layers definitions
define p0_number_prisms_layers 16)
define p0_prisms_layers_fnh 0.001)
define p0_prisms_layers_zones "*prism1*")

;
; BOI size definitions

define BOI_1_mesh_size 25)
define BOI_2_mesh_size 75)
define BOI_3_mesh_size 200)

----- DOMAIN IMPORT -----
define domain_mesh "\"domain.msh\"")
ti-menu-load-string (format #f "/file/read-mesh ~a" domain_mesh))
ti-menu-load-string "/boundary/manage/list\n")
----- CREATE MESH DOMAIN -----
define faces " *inlet* *outlet* *symmetry* *ground* *top* *side* *surface*")
define object_name "fluid_domain")
ti-menu-load-string (format #f "/objects/create ~a fluid 3 ~a () () mesh yes " object_name faces))
ti-menu-load-string "/boundary/manage/list\n")

----- IMPORT MESH BOI -----

define boi_mesh "\"boi.msh\"")
ti-menu-load-string (format #f "/file/append-mesh ~a" boi_mesh))

----- CREATE MESH OBJECT -----

ti-menu-load-string (format #f "/objects/create boi1 fluid 3 ~a () () geom yes " body_of_influence_1))
ti-menu-load-string (format #f "/objects/create boi2 fluid 3 ~a () () geom yes " body_of_influence_2))
ti-menu-load-string (format #f "/objects/create boi3 fluid 3 ~a () () geom yes " body_of_influence_3))
ti-menu-load-string "/boundary/manage/list\n")

----- Global Mesh Settings -----
ti-menu-load-string (format #f "/size-functions/set-global-controls ~a ~a ~a \n" Min_Domain_mesh_size Max_Domain_mesh_size Growth_Rate))

----- BOI Sizings -----
ti-menu-load-string (format #f "/scoped-sizing/create boi1 boi object-faces-and-edges yes yes ~a ~a ~a \n" body_of_influence_1 BOI_1_mesh_size Growth_Rate ))
ti-menu-load-string (format #f "/scoped-sizing/create boi2 boi object-faces-and-edges yes yes ~a ~a ~a \n" body_of_influence_2 BOI_2_mesh_size Growth_Rate ))
ti-menu-load-string (format #f "/scoped-sizing/create boi3 boi object-faces-and-edges yes yes ~a ~a ~a \n" body_of_influence_3 BOI_3_mesh_size Growth_Rate ))
```

Etude CFD sur modèle DrivAer avec HPC




Problématique et Objectif : Partir d'un modèle de géométrie sale pour en faire une CFD sur un HPC et automatiser/généraliser son workflow

Suite du projet:

- **Paramétrage solver:** rotation des roues, vitesse de la route, conditions aux limites etc.
- **Script solver:** permettre de lancer la simulation uniquement via un script, qui doit être généralisé pour être applicable à d'autres géométries.
- **Review de la simulation avec analyse des résidus**
- **Post-processing avec Paraview**

Ayari Racing x Estaca

Etude CFD Ligier JS21 pour Monaco



Date:
15/10/2025 –
30/04/2026

Contexte : Partenariat technique d'un an (ESTACA 4A) avec Soheil Ayari pour l'amélioration des performances aérodynamiques d'une F1 historique engagée au Grand Prix de Monaco

Rôle :

- Responsable des études CFD
- Référent technique assurant la liaison directe entre les besoins du pilote (Soheil Ayari) et le groupe projet.

Outils : Ansys Workbench (Fluent/ Meshing) / SolidWorks / Python / Excel

Etude CFD Ligier JS21 pour Monaco



A) Optimisation aileron avant

Problématique et Objectif : Optimiser l'angle d'attaque de l'aileron avant pour le GP de Monaco en fonction de sa hauteur au sol

Réalisation et approche technique:


Étude paramétrique :

Actions :

- **Setup paramétrique de l'angle:** Variation de l'angle d'attaque (plages validées via CAO)
- **Setup paramétrique de la hauteur:** Variation de la hauteur de l'aileron par rapport au sol (plage discutée avec le pilote)

Livrables:

- **Plage d'angle et de hauteur** possible pour les différents tests



CAO de l'aileron avant montrant la plage d'angle imposée par le flap

Etude CFD Ligier JS21 pour Monaco



A) Optimisation aileron avant

Réalisation et approche technique:


Domaine, Maillage et Conditions aux limites :

Actions :


- **Simulation 2D:** configuration simplifiée de l'aileron isolé pour cibler l'impact de l'incidence.
- **Vitesse:** Application d'une vitesse de 30 m/s fixée rapport aux besoins piste et pilote et configuration du sol en paroi mobile (moving wall).
- **Dimensionnement du domaine fluide:** selon les recommandations (10c amont, 15c aval, 10c hauteur).
- **Maillage:** maillage carré(3 zones de densité) avec couches limites pour garantir un y^+ de 1.

Livrables:


- **Modèle numérique 2D maillé et paramétré**



Domaine complet avec boundary condition de vitesse à l'inlet, de pression à l'outlet, et grande taille de domaine pour ne pas avoir d'influence externe



Maillage avec 3 zones d'influences



Couches d'inflation pour avoir un y^+ de 1

Etude CFD Ligier JS21 pour Monaco



A) Optimisation aileron avant

Réalisation et approche technique:

Vérification transitoire (Transient vs Steady):


Actions :

- **Modèle:** Utilisation du modèle K-omega SST, imposé par l'incapacité hardware d'utiliser un modèle supérieur.
- **Test en stationnaire:** observation d'oscillations dans le Cl et les résidus.
- **Test en transitoire:** pour vérifier le comportement : constat d'une meilleure convergence.
- **Comparaison:** aboutissent au même résultat de Cl (unique coef utile ici au vu de la demande pilote)

Livrables:


- Validation du maintien des calculs en stationnaire (steady) pour garantir des temps de résolution plus rapides (beaucoup de paramètres à tester)

Stationnaire




Graphique des résidus (haut, continuité en bleu) et du Cl (bas) en fonction du nombre d'itérations.


On observe les oscillations



Transitoire



Graphique des résidus (haut, continuité en bleu) et du Cl (bas) en fonction du nombre d'itérations. Plus d'oscillations et converge plus ($1e-3$ pour la continuité, contre $1e-2$ en steady)



Etude CFD Ligier JS21 pour Monaco



A) Optimisation aileron avant

Réalisation et approche technique:


Post-traitement:

Actions :

- **Choix de métrique:** Focalisation exclusive sur la portance (Cl) pour répondre au besoin d'appui maximal du pilote. Uniquement à titre comparatif car Cl 2D
- **Script Python:** Création d'un script de traitement du signal (exclusion du régime transitoire, moyenne sur cycles stabilisés via autocorrélation) pour récupérer le Cl de chaque simulation après le batch de calcul
- **Comparaison:** Croisement des données de portance avec les angles et hauteurs testés.
- **Exploitation des données :** Traduction des résultats en réglages physiques mesurables simplement (mètre ruban).


Livrables:

- Différentes courbes présentées ci-contre
- Rapport technique vulgarisé à destination du pilote



Coefficient de portance en fonction de l'angle d'attaque de l'aileron avant pour différentes hauteurs au sol.

Angle Cl max en fonction de la hauteur par rapport au sol



Angles avec les Cl max en fonction de la hauteur par rapport au sol.

Cette courbe permet directement au pilote de savoir quel angle imposer à son aileron en fonction de la hauteur au sol qu'il souhaite (hauteur pouvant être amenée à changer en fonction des besoins du pilote le jour j)

Etude CFD Ligier JS21 pour Monaco



A) Optimisation aileron avant

Rétrospective:

Compétences clés développées:

- **Maîtrise logicielle** : Prise en main et exploitation d'Ansys Fluent (Workbench).
- **Interface technique/client** : Traduction des besoins en solutions techniques et restitution vulgarisée des résultats.
- **Optimisation des calculs** : Sélection des modèles physiques selon les contraintes hardware et paramétrage de précision (ciblage y+).
- **Analyse et synthèse de données** : Traitement automatisé via Python et traduction simplifiée d'un volume important de résultats (campagne de 90 simulations).

Axes d'amélioration:

- **Validation des solveurs** : Étendre la comparaison stationnaire/transitoire sur différentes incidences pour valider la stabilité du modèle, ou imposer le transitoire par défaut.
- **Précision numérique** : Intégrer des critères de maillage et de résolution plus poussés : CFL, GCI, growth rate, skewness et résidus de continuité abaissés à au moins $1e-3$ (était à $1e-2$ sur le stationnaire).
- **Optimisation du maillage** : Alléger le coût de calcul en grossissant le maillage dans les zones très éloignées de l'aileron.
- **Stabilisation des résultats** : Prolonger les calculs transitoires pour garantir une stabilisation complète et définitive de la portance.
- **Diversification des conditions** : Balayer plusieurs vitesses d'écoulement pour enrichir le modèle.

Etude CFD Ligier JS21 pour Monaco



B) Optimisation aileron arrière

Problématique et Objectif : Optimiser la géométrie de l'aileron arrière de type Monaco pour le GP

Réalisation et approche technique:


Étude paramétrique :

Actions :

- **Analyse réglementaire :** Étude des contraintes imposant des distances d'écartement spécifiques.
- **Analyse des libertés (CAO) :** Évaluation géométrique des mouvements et débattements permis par les différents éléments physiques.

Livrables:

- **Tableau de paramétrage :** Synthèse des plages de variation géométriques admissibles pour la simulation.




CAO du double aileron arrière, spécifique à la Ligier JS21 de 1983 pour le grand prix de Monaco



d1	>0
d2	[0;600mm]
Hauteur aile/sol	1000 mm max
Plage angle flap	[0;20°]
Angle d'attaque (α)	libre

Tableau représentant les plages géométriques possibles, avec illustration des distances

Angle flap maxi



Angle flap mini



Etude CFD Ligier JS21 pour Monaco



B) Optimisation aileron arrière

Réalisation et approche technique:


Domaine, maillage et solveur :

Actions :


- **Configuration du domaine** : Reprise de l'environnement 2D de l'aileron avant, ajusté aux nouvelles dimensions.
- **Maillage structuré** : Application de paramètres identiques (zones d'influence, ciblage y^+) à la précédente étude.
- **Paramétrage physique** : Maintien de la vitesse de simulation et du modèle $k-\omega$ SST en régime stationnaire.

Livrables:

- **Modèle numérique 2D** : Environnement de simulation complet et standardisé, calqué sur la méthodologie de l'aileron avant.



Maillage avec 3 zones d'influences



Couches d'inflation pour avoir un y^+ de 1

Etude CFD Ligier JS21 pour Monaco



B) Optimisation aileron arrière

Réalisation et approche technique:


Post-traitement:

Actions :


- **Traitement automatisé :** Réutilisation du script Python développé précédemment pour extraire les résultats.
- **Analyse comparative :** Évaluation des 40 configurations simulées pour cibler l'appui maximal (Cl) exigé par le tracé de Monaco.
- **Choix de métrique:** Focalisation exclusive sur la portance (Cl) pour répondre au besoin d'appui maximal du pilote. Uniquement à titre comparatif car Cl 2D

Livrables:

- **Configuration optimale :** Sélection et validation du meilleur réglage aérodynamique final pour le pilote.



Velocity contour de la configuration de base (Cl=0,97)



Velocity contour de la configuration avec le meilleur Cl des 40 (Cl=2,57)

On observe une utilisation complète des deux ailerons contrairement à la configuration de base

Etude CFD Ligier JS21 pour Monaco



B) Optimisation aileron arrière

Rétrospective:

Compétences clés développées:


- **Conformité et intégration géométrique** : Arbitrage entre les contraintes strictes de la réglementation technique et les débats physiques réels autorisés par la CAO.
- **Robustesse paramétrique** : Gestion d'un grand volume de configurations via l'élaboration d'une stratégie de maillage unique et fiable, capable de s'adapter sans erreur à toutes les variations géométriques testées.

Axes d'amélioration:

- **Interaction globale** : Intégrer l'impact du reste de la voiture (roues tournantes, sillage), actuellement omis par limitation hardware.
- **Couplage aérothermique** : Prendre en compte le flux thermique du capot moteur environnant, qui influence drastiquement l'aérodynamique du double aileron.
- **Modélisation 3D** : Passer sur un modèle 3D pour capturer l'influence de la différence de largeur entre les ailerons, invisible en 2D
- **Validation des solveurs** : Effectuer une comparaison des calculs en régime transitoire et stationnaire.
- **Plan d'expériences (DOE)** : Implémenter un DOE pour optimiser la recherche de performance tout en réduisant le nombre de simulations.
- **Précision numérique** : Intégrer des critères de qualité de maillage et de calcul plus stricts (CFL, GCI, growth rate...).

Projets à HAN

Amélioration de la soufflerie de HAN



Date:
01/02/2025 –
01/06/2025

Contexte : Semestre d'échange (HAN) – Projet d'ingénierie à quasi plein temps (4 j/semaine)
Rôle : Responsable simulations CFD
Outils : SolidWorks FlowSimulation / SolidWorks CAO / Excel / Cura (Impression 3D)

Amélioration de la soufflerie de HAN

A) Optimisation de la soufflerie : étude de faisabilité de l'intégration CFD complète du ventilateur

Problématique et Objectif : Évaluer la faisabilité d'un couplage CFD complet entre le ventilateur et le reste de la soufflerie afin d'identifier les axes d'amélioration

Réalisation et approche technique:

- Mesures de vitesses pour comparaison CFD/mesures:

Action : Définition d'une grille de points de mesure identique en réel et en CFD pour relever les vitesses d'écoulement en sortie de ventilateur à l'aide d'un tube de Pitot

Livrable : Cartographie comparative des écarts de vitesse pour identifier les erreurs et leur ampleur

AVERAGE GRID					
	1	2	3	4	5
A	12,57464	11,93414	13,29136	14,966	13,79761
B	11,76075	10,33185	10,67829	12,21614	13,30654
C	10,85048	10,26805	11,32723	13,6088	10,43813
D	10,98357	12,09185	11,36781	15,00703	8,66974
E	11,68682	12,86736	11,16577	16,29584	8,551105
F	8,767139	10,90581	10,20447	16,34783	5,534028

Tableau des vitesses moyennes réelles sur la grille de mesure (A1 est le point de mesure en haut à gauche de la sortie du ventilateur, F5 en bas à droite)

Amélioration de la soufflerie de HAN


A) Optimisation de la soufflerie : étude de faisabilité de l'intégration CFD complète du ventilateur

Réalisation et approche technique:

- Mise au point, stabilisation et comparaison simulation/réalité pour la CFD du ventilateur (SolidWorks) :

Actions:

- **Optimisation du maillage et des paramètres physiques :** Raffinements itératifs post-calculs (face aux écarts constatés) : Maillage ciblé (y^+ adéquat, interface rotor/stator, gradients élevés...), rugosité de paroi et adaptation du modèle de rotation préconisé par le solveur
- **Trouble shooting de crash solver:** Résolution des crashes du solveur en diminuant progressivement la vitesse de rotation et diagnostic géométrique ayant permis d'identifier et simplifier des micro-détails bloquants



Exemple de raffinement du maillage autour des zones de fort gradient et de limite entre zone fixe et tournante

Info	
Parameter	Value
Status	SOLVER ABNORMALLY TERMINATED! Please contact the support service.
Total cells	3,425,874
Fluid cells	3,425,874
Fluid cells contacting solids	1,399,475
Iterations	6,160
Last iteration finished	20:24:00
CPU time per last iteration	00:04:10
Travels	7.83008
Iterations per 1 travel	787
CPU time	69 : 38 : 17

Exemple de crash solver après 3 jours de calculs

Amélioration de la soufflerie de HAN

A) Optimisation de la soufflerie : étude de faisabilité de l'intégration CFD complète du ventilateur

Réalisation et approche technique:

- Mise au point, stabilisation et comparaison simulation/réalité pour la CFD du ventilateur (SolidWorks) :

Livrable:

- **Modèle stabilisé et étude des limites de calcul :** Mise en évidence d'écarts majeurs entre CFD et mesures réelles avec la démonstration de l'impossibilité d'obtenir un modèle corrélé au réel avec les contraintes de temps et le matériel disponible (PC grand public), sans moyens de calculs avancés
- **Bilan méthodologique :** Synthèse des verrous numériques et des besoins matériels ayant servi de retour d'expérience pour recadrer la faisabilité pédagogique de ces simulations sur le cours de CFD de l'université

DIFFERENCE BTW MEASUREMENTS AND CFD IN %					
	1	2	3	4	5
A	1,370725	8,57323	21,99446	30,70293	13,43431
B	15,65592	14,15191	0,044148	15,23507	18,07035
C	27,31238	18,60089	3,656947	29,09002	18,54619
D	77,53008	79,77976	72,67724	65,92264	66,59092
E	54,41017	73,99622	76,99219	92,4582	57,60536
F	31,90481	49,07119	54,96093	82,54814	89,01242

Tableau comparatif des résultats CFD avec la réalité en pourcentage (A1 est le point de mesure en haut à gauche de la sortie du ventilateur, F5 en bas à droite)

Amélioration de la soufflerie de HAN

A) Optimisation de la soufflerie : étude de faisabilité de l'intégration CFD complète du ventilateur

Rétrospective:

Compétences clés développées:

- **Identification des facteurs influençant la précision du calcul**
- **Compréhension des limitations hardware**
- **Utilisation du software SolidWorks Flow Simulation:** Réalisation du maillage, configuration du calcul et post-traitement, servant de base technique pour aborder des solveurs plus avancés

Axes d'amélioration:

- **Ciblage plus rapide des bons paramètres:** Mailler aux endroits nécessaires, utiliser les paramètres solver adéquats et ce dès les premières itérations pour avoir un grand gain de temps
- **Transition sur un solver CFD dédié:** Améliorer les couches d'inflations, accéder à d'autres modèles de turbulences comme $k-\omega$ SST
- **Etude de sensibilité du dispositif expérimental :** Quantification de l'impact des conditions de mesure (fixation instrumentée vs maintien manuel, position axiale) pour limiter les perturbations du flux et fiabiliser les relevés de vitesse

Amélioration de la soufflerie de HAN

B) Conception et intégration d'un profil aéro pour l'injection de fumée en soufflerie

Problématique et Objectif : Concevoir le profil aérodynamique d'un smoke rake pour réduire sa traînée parasite en soufflerie et assurer l'injection d'un flux de fumée non perturbé.


Réalisation et approche technique:

- Étude comparative, dimensionnement et sélection du profil aérodynamique:

Actions:

- **Présélection théorique et adaptation CAO :** Sélection de 4 profils laminaires NACA série 6 symétriques (0% de cambrure) avec les plus faibles traînées, puis mise à l'échelle sous SolidWorks pour loger le smoke rake.

(n63010a-il) NACA 63A010 AIRFOIL



NACA 63-010A airfoil
Max thickness 10% at 35% chord
Max camber 0% at 0% chord
Source [UIUC Airfoil Coordinates Database](https://uiuc.edu/~ntrsdb/airfoils/)

Exemple de profil retenu avec 0% de cambrure et une faible traînée pour le Re de l'écoulement

Amélioration de la soufflerie de HAN

B) Conception et intégration d'un profil aéro pour l'injection de fumée en soufflerie

Réalisation et approche technique:

- Étude comparative, dimensionnement et sélection du profil aérodynamique:

Actions :

- **Caractérisation CFD en sillage :** Simulations à $V_{\infty} = 22,2$ m/s et extraction des vitesses sur une grille de mesure spatiale identique en aval pour comparer la perturbation de l'écoulement des profils.

Livrables :

- Matrice de vitesses et choix de profil permettant le moins de perturbations sur l'écoulement

18% thickness	1	2	3	4	5	6
A	21,676	22,1	22,25	22,3	22,25	21,896
B	21,645	22,1	22,25	22,1	21,7	21,456
C	21,42	21,92	21,7	21,2	21	21,045
D	20	20,2	20	20	20,25	20,591
E	15,5	17,1	18,2	19	19,63	20,05
F	13	16	17,7	18,7	19,497	20,05

10% thickness	1	2	3	4	5	6
A	21,864	22,249	22,1	21,8	21,575	21,535
B	21,689	21,672	21,3	21,187	21,145	21,167
C	20,538	20,5	20,5	20,5	20,7	20,79
D	18,6	19,34	19,745	20	20,3	20,4
E	16,5	18,3	19,15	19,6	20,1	20,3
F	15,9	18	19	19,5	20	20,18

Exemple de matrices de vitesses, F1 le plus proche du bord de fuite, A6 le plus loin
Choix se porte sur 10% thickness car vitesses plus proches de 22,2 m/s

Amélioration de la soufflerie de HAN


B) Conception et intégration d'un profil aéro pour l'injection de fumée en soufflerie

Réalisation et approche technique:

- Optimisation aéro des buses d'injection et conception interne pour impression 3D

Actions :


- **Étude paramétrique CFD sur l'implantation des buses :** Simulation de multiples configurations de dépassement (buses en retrait, affleurantes ou sortantes) et analyse comparative des profils de vitesse en sillage pour sélectionner la géométrie garantissant la meilleure régularité de flux.



Cut plot comparatif : Configuration de buse à perturbation minimale du flux aval vs configuration défavorable.

Livrables :

- Pièce imprimée en 3D ajustée sur le peigne, livrée prête pour l'étape finale de lissage de surface avant les essais d'écoulement en soufflerie



Amélioration de la soufflerie de HAN

B) Conception et intégration d'un profil aéro pour l'injection de fumée en soufflerie

Rétrospective:

Compétences clés développées:

- **Dimensionnement aéro & CAO (SolidWorks)** : Sélectionner un profil théorique adapté (NACA) et ajuster sa géométrie sous contrainte d'encombrement interne.
- **Études paramétriques CFD** : Analyser et comparer des champs de vitesse pour valider une géométrie minimisant les perturbations de flux
- **Conception orientée intégration** : Éviter un volume intérieur et anticiper les jeux de montage pour l'assemblage physique.
- **Impression 3D(Cura)** : Maîtriser les paramètres de tranchage 3D et arbitrer entre finesse aérodynamique et contraintes d'impression

Axes d'amélioration:

- **Intégration en amont de l'épaisseur requise** : Présélectionner sur la force de traînée réelle F_x après mise à l'échelle pour le gabarit du peigne, plutôt que sur un C_x catalogue faussé par le redimensionnement ultérieur
- **Élargissement des critères CFD** : Intégrer la perte de pression totale et l'énergie cinétique turbulente (TKE) pour caractériser plus finement les perturbations de sillage
- **Validation expérimentale en soufflerie** : Réaliser des essais réels après le lissage pour corréler les données CFD et ajuster la géométrie si nécessaire