Épico 2: Validação do codebook (Fase 2)

Histórias de Usuário

Autoria do codebook na Fase 2

1. Como Administrador de Projeto, quero escrever a descrição de cada definição, para que o avaliador entenda o que eu quis dizer com aquele título em vez de adivinhar.

- O campo de descrição aparece na tela do codebook quando o projeto está na Fase 2 ou adiante
- A descrição é opcional, e salvar sem ela é permitido
- O texto respeita o limite de tamanho e o excesso é recusado com mensagem no próprio campo
- Editar a descrição segue a mesma regra de versão do Épico 1: altera no lugar se a versão está em aberto, cria a versão seguinte se está congelada

2. Como Administrador de Projeto, quero criar critérios dentro de uma definição, para que o avaliador tenha uma régua explícita para julgar aquela definição.

- O nome do critério é obrigatório e a descrição é opcional
- O critério pertence à versão do codebook, não ao projeto, e é copiado inteiro quando nasce uma versão nova
- A ordem dos critérios dentro da definição é preservada e é a ordem exibida ao avaliador
- Um critério criado aparece na lista imediatamente após o salvamento

3. Como Administrador de Projeto, quero criar critérios gerais, que valem para todas as definições, para não repetir a mesma regra em cada uma delas.

- Existe um bloco separado de Critérios Gerais, fora das definições
- Um critério geral aparece automaticamente dentro de cada definição na tela de avaliação
- Editar um critério geral muda o texto em todas as definições de uma vez
- Remover um critério geral remove de todas as definições de uma vez

4. Como Administrador de Projeto, quero ver quantas notas estou pedindo por resposta, para que eu perceba o esforço que estou impondo ao avaliador antes de abrir a rodada.

- A tela do codebook mostra a conta explícita: número de definições vezes a soma dos critérios próprios com os gerais

- A conta atualiza conforme critérios são criados ou removidos
- O texto deixa claro que um critério geral vira uma nota por definição, e não uma nota por resposta

5. Como Administrador de Projeto, quero reordenar e remover critérios enquanto a versão está em aberto, para que eu possa organizar o codebook antes de qualquer rodada usá-lo.

- Reordenar e remover só é possível na versão em aberto
- Numa versão congelada, qualquer alteração cria a versão seguinte com o conteúdo copiado
- A versão congelada nunca é apagada nem sobrescrita

6. Como Administrador de Projeto, quero ser impedido de abrir uma rodada com o codebook incompleto, para que ninguém receba uma definição sem régua nenhuma para julgá-la.

- A pré-condição é: ao menos uma definição, e cada definição com ao menos um critério, próprio ou herdado dos gerais
- A tela diz qual definição está sem critério, em vez de só desabilitar o botão
- A checagem acontece no servidor, e não apenas na interface

7. Como Administrador de Projeto, quero ver o histórico de versões do codebook com o número de definições e de critérios de cada uma, para que eu saiba o que mudou entre uma rodada e outra.

- Cada linha do histórico mostra o número da versão, a contagem de definições, a contagem de critérios, o autor, a data e a observação da versão
- A linha diz se a versão está em aberto ou congelada, e o que a congelou
- Versões antigas são abertas em modo leitura

Rodada

8. Como Administrador de Projeto, quero criar uma rodada por ação explícita, para que fique claro o momento em que o projeto passa a produzir dado de pesquisa.

- Existe um botão de nova rodada na tela de rodadas do projeto
- A rodada nasce no estado aberta, sem nenhuma resposta
- A criação registra autor e data

9. Como Administrador de Projeto, quero que a criação da rodada congele o par de versões, para que eu sempre consiga dizer qual codebook e qual prompt produziram aquele resultado.

- A rodada aponta para a versão vigente do codebook e para a versão vigente do prompt
- As duas versões recebem a marca de uso na mesma transação que cria a rodada

- Depois disso, qualquer alteração de conteúdo naquelas versões cria uma versão nova em vez de alterar a existente

10. Como Administrador de Projeto, quero que só exista uma rodada aberta por projeto, para que não haja dúvida sobre qual conjunto o avaliador está avaliando.

- Tentar criar uma segunda rodada com uma aberta é recusado com mensagem clara
- A tela de rodadas mostra qual é a aberta e quais estão fechadas
- A recusa acontece no servidor

11. Como Administrador de Projeto, quero ser impedido de mexer no codebook enquanto a rodada está aberta, para que a versão que os avaliadores estão usando não mude debaixo deles.

- Com rodada aberta, as ações de salvar codebook são recusadas com mensagem explicando o motivo
- A tela do codebook fica em modo leitura e diz que é preciso fechar a rodada para editar
- Fechar a rodada destrava a edição, e a primeira alteração cria a versão seguinte

12. Como Administrador de Projeto, quero fechar a rodada quando eu decidir, para que um avaliador que sumiu não pare o projeto inteiro.

- O fechamento é ação do Administrador e não depende de todos terem terminado
- A confirmação mostra quem ainda não terminou e quantas avaliações faltam
- O fechamento é irreversível, e a confirmação diz isso em texto

13. Como Administrador de Projeto, quero que fechar a rodada encerre também a geração, para que o conjunto avaliado seja o conjunto medido.

- Depois de fechada, a rodada não aceita resposta nova nem avaliação nova
- O painel de revisão de discordâncias fica disponível
- A rodada fechada continua visível, com tudo o que ela produziu

14. Como Administrador de Projeto, quero ver a lista de rodadas do projeto com o estado de cada uma, para que eu acompanhe a evolução do trabalho.

- Cada linha mostra o número da rodada, o estado, as versões de codebook e prompt que ela usou, a quantidade de respostas e o ICR quando calculável
- A lista fica em ordem cronológica
- Clicar numa rodada abre a tela dela

Geração de respostas

15. Como Administrador de Projeto, quero gerar respostas escolhendo de 1 a 5 itens por vez, para que o lote fique no tamanho que a minha equipe consegue avaliar.

- O seletor aceita de 1 a 5 itens
- Cada item selecionado produz exatamente uma resposta
- A geração pode ser repetida várias vezes dentro da mesma rodada, com itens diferentes

16. Como Administrador de Projeto, quero ver em quais rodadas cada item já foi usado na hora de escolher, para que eu decida com essa informação à vista.

- A lista de itens mostra, ao lado de cada um, as rodadas em que ele já produziu resposta
- A informação não filtra nem trava a escolha
- Item já usado numa rodada anterior pode ser escolhido de novo

17. Como Administrador de Projeto, quero que o mesmo item não gere duas respostas na mesma rodada, para que a variação do modelo não se misture com a discordância entre pessoas.

- Itens já usados na rodada atual aparecem indisponíveis para nova geração
- A recusa também acontece no servidor, e não só na interface

18. Como Administrador de Projeto, quero que o envio à LLM na Fase 2 seja o mesmo da Fase 1, para que a validação do codebook aconteça sobre o pipeline simples.

- O envio é composto pelo texto do prompt da versão fixada, pelos títulos das definições da versão fixada e pelo conteúdo do item
- Nenhuma descrição de definição e nenhum critério entra no envio
- A ordem das definições no envio é a ordem salva na versão

19. Como Administrador de Projeto, quero que cada Resposta grave a proveniência completa, para que o resultado seja reproduzível e comparável.

- Cada resposta registra a origem, o modelo, a versão do modelo, a versão do prompt e a versão do codebook, além da rodada e do item
- O modelo em uso aparece na interface antes da geração
- A proveniência é gravada na mesma operação que grava o texto

20. Como Administrador de Projeto, quero ver um estado de carregamento durante a geração, para que eu não clique duas vezes nem ache que travou.

- O botão fica desabilitado e em estado de carregamento durante a chamada
- Um segundo clique não dispara uma segunda geração
- A tela continua utilizável enquanto a resposta não chega

21. Como Administrador de Projeto, quero que uma falha parcial não jogue fora o que já deu certo, para que eu não pague duas vezes pela mesma geração.

- Cada resposta é gravada assim que chega, sem esperar o lote inteiro
- Os itens que falharam são listados na tela com a opção de tentar de novo só para eles
- Item que falhou não deixa nenhuma linha gravada e continua disponível para nova tentativa
- A mensagem distingue falha de autenticação, item grande demais e indisponibilidade do provedor

22. Como Administrador de Projeto, quero que o teto de respostas do projeto seja respeitado, para que um erro meu não vire uma fatura.

- O seletor de quantidade é limitado pelo número de vagas restantes no projeto
- A ação confere o teto de novo antes de chamar a LLM e recusa com mensagem que nomeia o limite
- A tela mostra quantas vagas restam

Avaliação

23. Como Avaliador, quero abrir a minha tela de avaliação sem precisar procurar nada, para que eu comece a trabalhar direto.

- A tela de avaliação resolve sozinha qual é a rodada aberta do projeto
- O cabeçalho mostra o nome do projeto e o meu nome
- Não existe link secreto nem código de entrada: o acesso vem do vínculo de membro

24. Como Avaliador, quero saber por que não tenho nada para fazer quando for o caso, para que eu não fique achando que a ferramenta quebrou.

- Sem codebook completo, a tela diz que o administrador ainda está montando o codebook
- Sem rodada aberta, a tela diz que está aguardando rodada
- Com rodada aberta e sem resposta, a tela diz que está aguardando respostas
- Com tudo avaliado e a rodada ainda aberta, a tela diz que eu terminei e estou aguardando o fechamento

25. Como Avaliador, quero consultar o prompt e o item de entrada durante a análise, para que eu julgue a resposta sabendo o que foi pedido à LLM.

- Um painel retrátil no topo mostra o prompt e o item que originou a resposta
- O painel abre e fecha sem sair da tela nem perder o que já foi preenchido
- Nome e descrição do prompt aparecem só quando preenchidos pelo Administrador

26. Como Avaliador, quero ler a resposta com a formatação original preservada, para que quebras de linha e espaçamento não me atrapalhem.

- Quebras de linha e espaçamentos são preservados
- Textos longos rolam dentro do próprio bloco, sem quebrar o layout da página

27. Como Avaliador, quero ver os critérios agrupados por definição, para que eu julgue uma definição de cada vez.

- Os critérios aparecem agrupados por definição, com a definição podendo expandir e recolher
- Os critérios gerais aparecem dentro de cada definição, junto dos específicos daquela definição
- Um ícone ao lado de cada critério e de cada definição revela a descrição, quando existe

28. Como Avaliador, quero atribuir Alto, Médio ou Baixo a cada critério, para que a minha leitura fique registrada na mesma régua que a dos meus colegas.

- Os três valores são apresentados como botões, com cor distinta para cada um
- A escala é fixa e não é configurável pelo projeto
- A nota escolhida fica visível antes do envio e pode ser trocada até o envio

29. Como Avaliador, quero escrever uma justificativa opcional em cada critério, para que a discussão posterior tenha o meu raciocínio e não só o meu voto.

- Cada critério tem um campo de texto opcional, com instrução visual do que escrever
- O campo respeita o limite de tamanho
- A justificativa é enviada junto com a nota e fica visível na revisão de discordâncias

30. Como Avaliador, quero ser impedido de enviar pela metade, para que eu não deixe buraco no cálculo sem perceber.

- O botão de enviar fica desabilitado até que todos os critérios de todas as definições tenham nota
- A tela indica quais definições ainda têm critério sem nota
- A checagem também acontece no servidor

31. Como Avaliador, quero que o envio trave a avaliação daquela resposta, para que o dado de pesquisa não seja alterado depois.

- O envio marca a resposta como avaliada por mim, esconde os botões de nota e trava os campos de texto em modo leitura
- Uma segunda tentativa de enviar a mesma resposta é recusada com mensagem clara
- Não existe em lugar nenhum uma ação de editar ou apagar avaliação enviada

32. Como Avaliador, quero avançar automaticamente para a próxima resposta depois de enviar, para que eu mantenha o ritmo.

- O envio leva à próxima resposta ainda não avaliada por mim
- Existem controles de anterior e próxima para navegar livremente
- Respostas já avaliadas continuam acessíveis em modo leitura

33. Como Avaliador, quero acompanhar o meu progresso na rodada, para que eu saiba quanto falta.

- Um indicador mostra quantas respostas eu já avaliei sobre o total da rodada
- O total pode crescer se o Administrador gerar mais respostas, e a tela deixa isso explícito
- O progresso é individual, e não do grupo

34. Como Avaliador, quero ver as respostas em ordem embaralhada só para mim, para que a ordem da fila não influencie o resultado do grupo.

- Cada avaliador recebe uma ordem própria, estável entre visitas
- Cada resposta tem um rótulo fixo, igual para todos, independente da posição na fila
- A ordem é embaralhada por decisão metodológica, e isso fica registrado no documento

35. Como Avaliador, não quero ver o valor do ICR, para que eu julgue o que estou lendo em vez de tentar acertar o número.

- Nenhuma tela do avaliador exibe coeficiente de concordância, nem antes nem depois do fechamento
- A revisão de discordâncias mostra as divergências, sem métrica agregada
- O painel com o número existe apenas para o Administrador

36. Como Administrador de Projeto que também avalia, quero avaliar pelo meu vínculo de avaliador, para que fique registrado com qual papel eu avaliei.

- A avaliação aponta para o vínculo de membro, e não para o usuário

- Quem tem os dois vínculos usa a tela de avaliação pelo vínculo de avaliador
- O histórico por pessoa continua obtível juntando os vínculos daquele usuário

Concordância

37. Como Administrador de Projeto, quero ver o ICR de cada rodada, para que eu saiba se o meu codebook está ambíguo.

- O coeficiente é o Krippendorff's Alpha ordinal
- O cálculo é por rodada, sobre a versão de codebook que aquela rodada fixou
- Nenhuma tela apresenta um ICR agregado entre rodadas de versões diferentes

38. Como Administrador de Projeto, quero ver a série de ICR ao longo das rodadas, para que eu saiba se o refinamento está funcionando.

- A tela do projeto mostra o ICR de cada rodada em ordem cronológica
- A série deixa visível qual versão de codebook cada rodada usou
- Não existe média das rodadas, porque ela apagaria justamente a evolução

39. Como Administrador de Projeto, quero ver a concordância por definição e por critério, para que eu saiba onde exatamente refinar.

- Existe uma matriz com definições nas linhas e critérios nas colunas, ou equivalente legível
- Cada célula mostra o coeficiente daquele par dentro da rodada
- Células sem dado suficiente aparecem como não calculáveis, e não como zero

40. Como Administrador de Projeto, quero ver a faixa de referência da literatura junto do número, para que eu saiba interpretá-lo.

- A faixa exibida é a de Krippendorff: abaixo de 0,667 questionável, de 0,667 a 0,8 aceitável, e 0,8 ou mais boa
- A faixa é referência, e não trava nada
- A origem da faixa aparece na tela, para não parecer número inventado pela ferramenta

41. Como Administrador de Projeto, quero ver o tamanho da amostra ao lado do coeficiente, para que eu não tire conclusão de ruído.

- Cada coeficiente exibido vem acompanhado do número de unidades e do número de avaliadores
- Amostras pequenas recebem um aviso explícito de que o valor é instável
- O aviso é textual e não esconde o número

42. Como Administrador de Projeto, quero saber quando o ICR não é calculável, para que eu entenda que é falta de dado e não um erro.

- Com menos de dois avaliadores com avaliação enviada, a tela mostra "não calculável" e explica o motivo
- A ausência de ICR não impede fechar a rodada nem avançar de fase
- O aviso aparece cedo, e não só no fim da rodada

43. Como Administrador de Projeto, quero que avaliações parciais entrem no cálculo, para que o trabalho de quem avaliou parte da rodada não seja descartado.

- Respostas não avaliadas por alguém entram como dado faltante, que é o que o Alpha trata
- Nenhum avaliador é excluído do cálculo por não ter terminado
- O número de avaliações efetivas por avaliador fica visível

44. Como Administrador de Projeto, quero que o cálculo seja feito sob demanda, para que ele reflita sempre o estado atual das exclusões declaradas.

- O coeficiente é derivado das notas, que são imutáveis
- O valor muda apenas quando uma marca de outlier é adicionada ou removida
- Nenhum valor de ICR é gravado como retrato congelado

Outliers

45. Como Administrador de Projeto, quero marcar um avaliador como outlier em uma rodada, para que eu possa ver o resultado sem quem destoou muito.

- A marcação é feita na área de membros do projeto e vale para uma rodada específica
- A mesma pessoa pode ser outlier numa rodada e não ser em outra
- A marcação nunca reescreve rodadas anteriores por conta própria

46. Como Administrador de Projeto, quero justificar por escrito toda marcação de outlier, para que a exclusão seja defensável na monografia.

- A justificativa é obrigatória e não aceita texto vazio
- A marcação registra autor e data
- A justificativa fica visível junto da marca

47. Como Administrador de Projeto, quero desfazer uma marcação de outlier, para que um erro de julgamento meu não fique permanente no dado.

- A remoção da marca é possível a qualquer momento e registra autor e data

- O ICR volta a incluir aquela pessoa imediatamente
- O histórico de marcações fica registrado

48. Como Administrador de Projeto, quero ver o ICR com todos e sem os outliers lado a lado, para que a exclusão apareça na análise em vez de ficar escondida.

- Os dois valores aparecem juntos sempre que houver ao menos um outlier na rodada
- O valor com todos nunca é escondido nem substituído pelo valor filtrado
- Quando não há outlier, a tela mostra um valor só, sem sugerir que falta algo

49. Como Avaliador marcado como outlier, quero continuar avaliando normalmente, para que a marca seja sobre o cálculo e não sobre o meu acesso.

- A marca não altera em nada a tela do avaliador
- As avaliações continuam gravadas e imutáveis
- O avaliador não é notificado da marca pela ferramenta

Revisão de discordâncias e consenso

50. Como Administrador de Projeto, quero ver as notas de todos lado a lado depois do fechamento, para que a equipe discuta sobre o mesmo material.

- A tela mostra todas as células, com as divergentes marcadas
- As notas aparecem por avaliador, com o nome real
- Notas de quem está marcado como outlier aparecem, identificadas como tal

51. Como Administrador de Projeto, quero distinguir divergência adjacente de divergência extrema, para que eu saiba se o problema é a fronteira da escala ou a definição em si.

- Divergência adjacente é Alto com Médio, ou Médio com Baixo
- Divergência extrema é Alto com Baixo
- As duas têm marcação visual distinta, e a tela explica a diferença

52. Como Administrador de Projeto, quero ler as justificativas de cada nota na própria célula, para que a conversa parta do raciocínio e não do voto.

- A justificativa aparece ao passar o mouse ou ao expandir a célula
- Células sem justificativa deixam isso claro, em vez de parecerem vazias por erro
- O texto longo rola dentro do próprio espaço

53. Como Administrador de Projeto, quero registrar por escrito o que a equipe decidiu em cada divergência, para que a razão da mudança do codebook fique documentada.

- A anotação é feita por critério dentro da resposta e é salva no servidor
- A anotação do Administrador é visível para todos os membros daquela rodada
- A anotação sobrevive a recarregar a página e a sair e voltar

54. Como Avaliador, quero acessar a revisão de discordâncias da rodada em que avaliei, para que eu entenda onde eu me afastei do grupo.

- O acesso abre depois do fechamento da rodada
- O avaliador vê apenas as rodadas em que ele avaliou
- O avaliador não vê nenhum coeficiente

55. Como Avaliador, quero ter um espaço próprio de anotações na revisão, para que eu prepare o que quero levar para a reunião.

- A anotação do avaliador é salva no servidor e é privada dele
- Ela sobrevive a recarregar a página
- Ela não aparece para os outros avaliadores

56. Como Administrador de Projeto, quero que a discussão fique presa à rodada, para que a Fase 4 meça a clareza do codebook e não a memória do grupo.

- As anotações pertencem à rodada em que foram escritas
- O avaliador não vê discordâncias nem anotações de rodadas em que não participou
- O Administrador vê tudo

Exportação

57. Como Administrador de Projeto, quero exportar as notas da rodada em CSV, para que eu possa recalcular e analisar por fora da ferramenta.

- O arquivo sai em formato longo, uma linha por nota
- Cada linha traz rodada, versão de codebook, versão de prompt, item, resposta, definição, critério, avaliador, nota, justificativa e marca de outlier
- A exportação é do Administrador e cobre uma rodada por vez

Avanço para a Fase 3

58. Como Administrador de Projeto, quero avançar para a Fase 3 quando eu julgar que o codebook está validado, para que a decisão continue sendo minha.

- O avanço exige nenhuma rodada aberta e ao menos uma rodada fechada na Fase 2
- Nenhum valor de ICR impede o avanço
- A confirmação mostra o ICR da última rodada com a faixa de referência ao lado

59. Como Administrador de Projeto, quero que a ferramenta me diga o que falta quando o avanço está bloqueado, para que eu não fique olhando um botão desabilitado.

- A mensagem nomeia a pré-condição que falta
- A checagem acontece no servidor
- O avanço continua sendo confirmado explicitamente

Acesso e autorização

60. Como Administrador de Projeto, quero que só eu possa criar rodada, gerar resposta, fechar rodada, marcar outlier e exportar, para que o dado de pesquisa não seja alterado por engano.

- Todas essas ações são recusadas para quem tem apenas o vínculo de avaliador
- A recusa acontece na camada de aplicação, em toda ação de escrita
- Quem não é membro do projeto não alcança nenhuma dessas telas

61. Como Administrador de Projeto, quero que desativar um avaliador preserve o que ele avaliou, para que eu não perca dado ao gerenciar a equipe.

- As avaliações do vínculo desativado continuam existindo e continuam contando no ICR
- O vínculo desativado sai do denominador do progresso da rodada
- A tela de membros fala em desativar, e deixa claro que as avaliações permanecem

62. Como Administrador de Projeto, quero que a exclusão do cálculo tenha uma porta só, para que não exista um caminho de excluir alguém sem justificar.

- Desativar um avaliador não retira as notas dele do cálculo
- A única forma de retirar notas do cálculo é a marca de outlier, com justificativa
- As duas ações são apresentadas na interface como coisas diferentes

Requisitos Não Funcionais

Integridade e rastreabilidade

- Toda nota fica atrelada à versão do codebook vigente no momento da submissão, através da rodada e também das colunas de proveniência da resposta.
- Avaliação enviada é imutável. A recusa de edição e de segundo envio vive na camada de aplicação, apoiada por restrições declarativas de unicidade e pela coluna obrigatória de data de envio. Restrição sim, trigger não.
- A avaliação aponta para o vínculo de membro, e a chave estrangeira usa restrição em vez de cascata, para que remover membro não apague dado de pesquisa.
- Marcações de outlier registram autor, data e justificativa, e a remoção também é registrada.

- Nenhuma tela oferece apagar avaliação, apagar resposta ou apagar rodada.

Desempenho e integração com a LLM

- A geração é assíncrona, com estado de carregamento visível, botão desabilitado durante a chamada e proteção contra duplo clique.
- Cada resposta é persistida assim que chega, para que uma falha no meio do lote não descarte o que já foi pago.
- Erros da LLM são traduzidos em mensagens distinguíveis entre si, sem expor a chave nem trechos dela.
- O teto de respostas por projeto é conferido no servidor antes de cada chamada.

Cálculo

- O coeficiente é o Krippendorff's Alpha com nível de mensuração ordinal, calculado por rodada.
- O cálculo trata avaliação ausente como dado faltante e não exclui ninguém por incompletude.
- O cálculo é derivado sob demanda das notas, e nenhum valor é gravado como retrato.
- O módulo de cálculo é puro: recebe a matriz de notas e devolve o coeficiente, sem tocar banco nem sessão.

Usabilidade e interface

- Textos longos preservam formatação original e rolam dentro do próprio bloco, sem quebrar o layout.
- Ação destrutiva ou irreversível pede confirmação explícita, e o texto da confirmação diz o que vai acontecer. Fechar rodada e avançar de fase entram nessa regra.
- Todo bloqueio informa o que falta, em vez de apenas desabilitar o controle.

Segurança

- Todas as ações deste épico checam papel explicitamente na camada de aplicação, conforme a ADR 0007. Não há RLS, trigger nem RPC.
- A chave da OpenAI nunca aparece em variável exposta ao cliente.

Fora do Escopo

Fora deste épico, com motivo:

- **Colar resposta manualmente**, prevista na ADR 0003. A Fase 2 mede ambiguidade de codebook sobre um lote gerado pelo próprio pipeline, e resposta colada tem proveniência incompleta. A coluna de origem nasce mesmo assim, com um valor só em

uso. Se entrar depois, o vínculo ao item de entrada é obrigatório, e não opcional como o documento antigo pedia, porque resposta sem item não tem lugar na matriz nem no cálculo.

- **Atualização em tempo real** da chegada das notas.
- **Anonimização dos avaliadores** na revisão de discordâncias.
- **Escala configurável** por projeto.
- **Distribuição de respostas entre avaliadores** com sobreposição parcial. Todos avaliam tudo. O controle de custo humano é o tamanho da rodada.
- **Retorno da Fase 3 para a Fase 2**, que o documento antigo pedia. O único retorno do processo é da Fase 4 para a Fase 3, conforme a ADR 0004.
- **Reabrir rodada fechada**.
- **Cohen's Kappa**, e qualquer coeficiente além do Alpha ordinal.
- **Meta de qualidade** e a dimensão de Qualidade em geral, que pertencem à Fase 3.
- **Fase 3 e Fase 4** inteiras, incluindo o envio do codebook completo à LLM e o teste de replicação.