



La colle de fixation des fusibles doit impérativement couvrir les zones rouge. Le fusible doit ensuite être replier sur ces zones.

D	21/04/08	Duquesne	Ajout spécifications de pose des fusibles thermiques			
C	19/03/07	Duquesne	version C, cellule 4L + correction			
B	17/10/05	PAGNIEZ	CREATION			
IND	DATE	DESSINE	MODIFICATIONS			FOLIO
	DATE	NOM	VISA	ECHELLE	INDUSTRIAL SCIENTIFIC	
DESSINE		DUQUESNE		N.A		
REVUE		A. PARMENTIER		N° PLAN CERTIFIE NDC/RD/0091	OLDHAM	
REVUE ATEX		L. WITRANT				
APPROUVE		DUQUESNE				
N° PLAN			DESIGNATION			
6151491 EQUIP F01D G3			CARTE AFFICHEUR BM25 6451553-6461248 CABLAGE WIRING			
Ce document est la propriété de la société OLDHAM FRANCE S.A et ne peut être utilisé, reproduit, diffusé et / ou revêtu à qui que ce soit sans autorisation écrite préalable. This document is the sole property of OLDHAM FRANCE S.A and cannot be used, reproduced, transmitted and / or disclosed to any persons or companies without his prior permission.						

