

Manual Operativo de Datos

Cómo viaja la información de cada lead a través del sistema, paso a paso, en base al flujo real implementado en n8n.

1. Disparo y lectura

El flujo arranca por dos caminos: Carga manual (para pruebas) o Cada día, un trigger programado a las 7hs. Ambos disparan Leer leads (Google Sheets), que trae todas las filas de la hoja "Base de Leads - TEST". Antes de procesar nada, el nodo Filter mantiene únicamente las filas donde la columna Operator es igual a 0; las demás quedan afuera de esa corrida.

Así llega un lead crudo desde Google Sheets (ejemplo real, fila 1):

```
{
  "ID": 1,
  "Full Name": "Nicolas Dionisio",
  "Email": "nicodionisio2@gmail.com",
  "Phone": "33 06003232",
  "Job_title": "CTO",
  "Company": "Glaz Agency",
  "Company_Country": "France",
  "Quantity_Employees": "20",
  "URL_LinkedIn": "https://www.linkedin.com/in/nicolasdionisio/",
  "URL_Company": ""
}
```

2. Scoring determinístico (sin IA)

Cada lead que pasa el filtro entra a Compute Rules Score, un bloque de código JavaScript que no llama a ningún modelo de IA. Ahí se normalizan el email y el teléfono, se revisa si el cargo (Job_title) corresponde a un puesto senior (CEO, CTO, Head, Director, etc.), se compara el nombre y sitio web de la empresa contra las palabras clave del ICP, y se puntúa el tamaño de la empresa. La suma da score_rules (0 a 100), que define segment_rules: Caliente si es 70 o más, Tibio entre 40 y 69, Frío si es menor a 40. En paralelo se calcula valid: si el email tiene formato correcto. Este último campo es el que decide si el lead sigue en el flujo.

Salida de Compute Rules Score para ese mismo lead:

```
{
  ...campos originales...,
  "phone": "33 06003232",
  "company": "Glaz Agency",
  "job_title": "CTO",
  "company_country": "France",
  "company_size": 20,
  "linkedin_url": "https://www.linkedin.com/in/nicolasdionisio/",
  "score_rules": 55,
  "segment_rules": "Tibio",
  "valid_email": true,
  "valid_phone": true,
  "valid": true
}
```

3. El gate: ¿Lead válido?

El nodo Lead valido? lee el campo valid. Si es falso, el lead se guarda directo en Airtable con Status = "Invalido" (rama derecha) y ahí termina su recorrido — nunca llega a consumir un modelo de IA. Si es verdadero, el lead avanza a la etapa de generación de contenido (rama izquierda), agrupado en lotes de 5 gracias a Loop Over Items.

Ejemplo real de un lead que no pasa el gate (fila 6 de la base):

```
{
  "ID": 6,
  "Name": "Ncolas dionisio",
  "email": "jjhgfdss",
  "Telephone": "23232323232",
  "Company": "nada",
  "Company Size": 0,
  "valid_email": false,
  "Status": "Invalido"
}
```

4. Generación de contenido con IA

Por cada lote, Basic LLM Chain le pasa a gpt-4o-mini los datos del lead y el segmento ya calculado, con instrucciones de redactar un asunto y cuerpo de email corto, más una nota interna para ventas, devolviendo únicamente un JSON con esos tres campos. El nodo Code in JavaScript que sigue recibe esa respuesta cruda, la parsea, y usa `item.pairedItem.item` para reconectar cada respuesta con el lead que le dio origen — esto evita que, al procesar varios leads a la vez, las respuestas se mezclen entre sí.

Lo que devuelve el modelo de IA para el lead de la fila 1 (Basic LLM Chain):

```
{
  "email_subject": "Hablemos sobre oportunidades",
  "email_body": "Hola Nicolas,\n\nEspero que estes bien. Me gustaria coordinar una reunion para explorar como podemos colaborar y",
  "sales_note": "Contactar personalmente es clave para avanzar con leads Calientes y cerrar oportunidades rapidamente."
}
```

5. Persistencia en Airtable

Con esos datos, Upsert Lead (Nuevo) escribe o actualiza el registro del lead en Airtable, usando la columna ID como clave de emparejamiento. Quedan guardados: Name, email, Company, Score (score_rules), Segmento (segment_rules), Company Size y Canal Final, con Status = “Procesado por IA”.

Registro final que queda escrito en Airtable para la fila 1:

```
{
  "ID": 1,
  "Name": "Nicolas Dionisio",
  "email": "nicodionisio2@gmail.com",
  "Company": "Glaz Agency",
  "Company Size": 20,
  "Score": 55,
  "Segmento": "Tibio",
  "Canal Final": "Tibio",
  "Status": "Procesado por IA"
}
```

6. Enrutamiento por canal

El nodo Switch lee el campo Canal Final ya guardado en Airtable y dirige cada lead a una de tres salidas según el segmento.

Segmento	Salida	Acción
Caliente	Send a message1 (Slack)	Aviso al equipo de ventas para contacto personal.
Tibio	Create a draft (Gmail)	Genera un borrador que una persona revisa antes de enviar.
Frío	Send message and wait for response1 (Gmail)	Envía el email generado por IA.

7. Cierre de lote

Cuando Loop Over Items termina de procesar todos los lotes, dispara Send a message: un correo avisando que el proceso terminó y que hay que revisar Airtable para aprobar los leads en estado “Procesado por IA” antes del envío final — este es el punto de control humano del sistema.