## Indicații

- Testul conține 2 subiecte și durează 60 de minute. Fiecare subiect se punctează cu maxim 10 puncte pentru o rezolvare corectă și completă.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Pentru subiectul 2, este recomandată utilizarea macroului `PRINTF32` pentru afișarea la ecran, **doar dacă nu este explicit impusă utilizarea funcției `printf()`** de către enunț.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Subiectele se rezolvă pe mașina virtuală de PCLP2.

## Subiecte

### Subiectul 1

În urma unui atac, ați găsit pe sistemul vostru unul din fișierele sursă care au fost folosite pentru a exploata sistemul. Din păcate, câteva linii de cod au fost corupte.

a) [2p] În funcția `f()`, definiți variabila locală `p`, astfel încât să se afișeze mesajul `So far so good!`. Atenție, **nu modificați funcția, doar adăugați definiția variabilei p**.

b) [3p] În funcția `g()` se citește un întreg, folosind funcția `scanf()`. Găsiți valoarea de intrare corectă astfel încât funcția să afișeze mesajul `Getting stronger`. Atenție, **nu modificați funcția**. Doar rulați programul și dați valoarea de intrare corectă de la stdin.

c) [5p] În funcția `main()`, apelați funcția `h()` cu argumentele corespunzătoare pentru a afișa mesajul `Pointer hell`.

### Subiectul 2

a) [3p] Declarați un vector **local**, funcției `main`, care să conțină elementele de tip int `{0, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 6, 6}`. Calculați și afișați suma elementelor vectorului alocat.

b) [4p] Scrieți o funcție cu semnătura `int uniq(int *v, int size)` care va șterge elementele duplicate din vectorul `v`, sortat crescător. **Modificările se vor face asupra vectorului existent primit ca parametru, fără să folosiți un vector auxiliar.** Funcția va returna dimensiunea noului vector. Pentru vectorul `test_b` declarat în secțiunea `.data`, apelați funcția `uniq` și afișați noua sa dimensiune în cadrul funcției `main`.

c) [3p] Apelați funcția `uniq` folosind vectorul declarat local funcției `main`. Afișați vectorul rezultat după apelarea funcției `uniq` **folosind funcția `printf()`**.