



Plan Maestro

Tarot de Marsella Libre

Auditoría, arquitectura y método de lectura simbólica

Documento de trabajo · TDAH-friendly · 5 de julio de 2026
Para pensar, dibujar y decidir qué hacer primero

Este PDF acompaña al archivo interactivo **PLAN-MAESTRO-Tarot.html**, donde las casillas y los campos de notas se guardan solos. Aquí tienes la versión para imprimir y rayar a mano.



Resumen ejecutivo

Lo esencial en una página.

Tu app **no está rota en lo importante**. El frontend es sólido, ético y bien pensado. Hay exactamente **dos problemas separados** que se confunden entre sí:

#	Síntoma que ves	Causa real	Gravedad
A	El index.html “solo muestra el fondo”	Es un cascarón que carga JavaScript como módulo ES . Al abrirlo por file:// (WhatsApp → Chrome), el navegador bloquea los módulos y el JS nunca corre. Solo pinta el CSS = el fondo.	Fácil
B	Las respuestas se sienten genéricas	El texto lo genera Gemini en un Worker externo, con un prompt que no está en tu repo y sin base de significados por carta (deck.js vacío). El modelo improvisa sobre el vacío.	Fondo

Ahora: A y B no se resuelven igual. A es *cómo se abre el archivo* (usa el link). B es *prompt + base de cartas + evaluador*. El 80% de la mejora está en el prompt (11) y el evaluador (13).

Qué ya tienes hecho (y muy bien)

- Formulario de baja fricción: pregunta libre + 5 preguntas de 3 opciones + fecha opcional.
- Filtros éticos, detección de crisis / angustia / lenguaje predictivo, y fallback honesto.
- Reformulador de preguntas y botón “No sé cómo preguntar”.
- Privacidad real: sin login, cookies, analytics ni historial.
- Un “comité” ético documentado y un QA automatizado (qa-ethical.mjs).

Qué falta (en orden de impacto)

- 1 **Base de significados por carta** (22 arcanos) — hoy vacía. Sin esto, todo es genérico.
- 2 **Prompt del Worker versionado y fuerte** — hoy invisible.
- 3 **Evaluador de genericidad** que rechaza y regenera respuestas vagas.
- 4 **Segunda iteración** para preguntas vagas o irónicas.



Checklist inmediato — 10 acciones

De menor a mayor esfuerzo. No hace falta hacerlas todas hoy.

- **Comparte el LINK**, no el archivo: tarot-marsella-docfertoro.pages.dev. Resuelve el “solo fondo” al instante.
- Si quieres un archivo compatible, usa original/tarot-original.html (autocontenido). El index.html modular no.
- **Encuentra el código del Worker real** (tarot-ia.nicolasfernandeztoro.workers.dev). No está en esta carpeta.
- **Copia el prompt actual del Worker** a docs/prompt-backend.md para poder verlo y versionarlo.
- **Llena deck.js** con 3–5 arcanos completos (imagen, número, palabras, tensión típica, giro).
- Reescribe el **system prompt** del Worker con la estructura del bloque 11.
- Agrega al Worker un **evaluador de genericidad** (bloque 13): si es vaga, regenera una vez.
- Prueba **Claude Haiku** como motor principal contra Gemini con 5 preguntas fijas.
- Monta un **n8n de laboratorio** (no público) para comparar prompts y guardar buenos ejemplos.
- Decide el **encuadre**: de “según Jodorowsky” a “inspirado en la tarología de Jodorowsky” (bloque 15).

1

Diagnóstico: por qué “solo muestra el fondo”

El caso está cerrado. Confirmado leyendo los dos archivos.

index.html (el roto) 2 KB. Es un cascarón: un div vacío + un script type="module" src=./src/main.js. - Todo el contenido lo dibuja main.js, cargado como módulo.	original/tarot-original.html (funciona) 37 KB, autocontenido: CSS y JS en línea, un solo script, imágenes relativas. - Funciona incluso abierto desde el disco.
---	--

La causa exacta: al abrir un archivo local, la URL es file://. Por seguridad, el navegador **prohíbe cargar módulos ES por file://** (origen “null”). Resultado: main.js nunca se ejecuta, el div queda vacío y solo se ve el CSS del body: **el fondo**. El original no usa módulos, por eso no le afecta.

Ahora: No es un bug que arreglar — es una propiedad de file://. Salidas: (1) comparte el **link público** (ideal); (2) comparte tarot-original.html si insistes en un archivo; (3) si quieres el index modular offline, hay que **empaquetarlo en un solo HTML con todo en línea**.

2

Diagnóstico: por qué las respuestas son genéricas

Ranking de sospechosos, con la lógica de por qué.

Sospechoso	¿Culpable?	Por qué
Base de cartas vacía (deck.js = [])	Muy probable	Sin significados curados por carta, el modelo no tiene material específico. Inventa desde cero. Causa raíz #1.
Modelo: Gemini gratis/flash	Muy probable	Usas GEMINI_API_KEY. Modelos gratuitos/pequeños tienden a respuestas seguras y genéricas. Causa raíz #2.
Prompt pobre o invisible	Probable	El prompt vive solo en el Worker (docs dice “Pendiente”). Si no lo ves, no lo mejoras.
Sin evaluador de calidad	Contribuye	Nada rechaza una respuesta vaga. La primera salida es la final.
Sin 2ª iteración p/ vagas	Contribuye	Pregunta pobre entra directo al modelo. Falta el paso “profundicemos”.
Filtros muy estrictos	Posible	sanitizeReadingText reemplaza mucho. Bien para ética, pero puede aplanar la voz.
El formulario	No	Ya recoge área, emoción, tensión, búsqueda, etapa. Da contexto de sobra.
El frontend / JSON	No	El contrato JSON es rico. Falta contenido que llene la estructura.

Ahora: Ataca en este orden: (1) base de cartas, (2) prompt fuerte, (3) mejor modelo (Haiku), (4) evaluador. Los dos primeros son gratis y dan el mayor salto.

3

Mapa de agentes y responsabilidades

Quién hace qué hoy. Dibújalo en tu cuaderno tal cual.

NAVEGADOR (main.js) --pregunta+chips-->	PAGES _worker.js (proxy)
^	
<----- JSON -----	reenvia a...
valida / filtra / renderiza	v
fallback si falla	WORKER "tarot-ia"
	. elige la carta
+-- la carta la elige el worker	. construye el prompt
(no viaja en el payload)	. llama a GEMINI (clave)
	. devuelve JSON

Componente	Rol hoy	Rol ideal
Navegador / main.js	UI, formulario, filtros éticos, fallback, render	Igual + mostrar iteración de profundización

Componente	Rol hoy	Rol ideal
Pages _worker.js	Proxy tonto hacia el Worker real	Igual (está bien así)
Worker tarot-ia	Elige carta, arma prompt, llama Gemini, devuelve JSON	+ base de cartas, + evaluador, + regeneración, + modelo
Gemini	Genera todo el texto	Fallback / segunda opinión, no motor único
n8n	No existe aún	Laboratorio: comparar prompts/modelos, guardar ejemplos

Ahora: El único lugar donde se decide la **calidad simbólica** es el Worker. Ahí va casi toda tu energía.

4

¿Un Cloudflare Worker puede ser un “agente”?

Sí, pero “agente” tiene niveles. Elige el que necesitas, no más.

Nivel	Qué hace	¿Agente?
Intermediario API	Recibe, llama al modelo, devuelve. Un tubo.	No, y ok
Constructor de prompt	Agrega carta + base + reglas antes de llamar.	Casi
Orquestador	Elige modelo según caso, fallback Gemini↔Haiku.	Sí, básico
Evaluador de calidad	Puntúa; si es genérica, regenera .	Sí
Mini-agente sin memoria	Bucle: generar → evaluar → mejorar (2–3 vueltas).	Sí
Conectado a n8n	Delega tareas pesadas a un flujo externo.	Sí

El Worker PUEDE

- Guardar claves como secretos (no visibles)
- Recibir datos mínimos
- Llamar a uno o varios modelos
- Validar y reparar JSON
- Hacer una 2ª llamada si es genérica

El Worker NO puede (sin programarlo)

- Ser autónomo “inteligente” solo
- Tener memoria entre usuarios
- Razonar en muchos pasos sin que lo escribas
- Exponer claves, nunca

Ahora: Tu meta realista: **Worker = constructor de prompt + evaluador con 1 regeneración**. Eso ya es un mini-agente y sube muchísimo la calidad. No necesitas más por ahora.

5

Arquitectura en 3 niveles

Del más simple al laboratorio. Puedes quedarte en el Nivel 2 mucho tiempo.

Nivel 1 — HTML local simple. Que funcione aunque llegue por WhatsApp. Sin IA o con IA solo si hay conexión.

UI + carta local -> base mínima embebida -> lectura local -> (botón) profundizar con IA

- Módulos ES + file:// = no cargan. Todo debe ir en línea en un solo HTML.
- CORS: desde file:// el origen es “null”; muchas APIs rechazan esa llamada.
- fetch al Worker desde archivo local puede fallar por CORS; funciona bien desde la URL pública.
- Por eso, en general: compartir link > compartir archivo. Un link también es íntimo y gratis.

Nivel 2 — HTML + Worker (tu objetivo).

HTML -> Worker -> modelo -> evalúa -> (regenera) -> JSON -> HTML

El Worker recibe input mínimo, agrega carta + base simbólica, arma el prompt, llama al modelo, valida JSON, **evalúa si es genérico**, regenera si hace falta, y devuelve la respuesta. Claves siempre como secretos.

Nivel 3 — HTML + Worker + n8n (laboratorio). n8n no como motor público, sino como banco de pruebas.

PRODUCCIÓN (rápida)	LABORATORIO (lento, tú)
HTML -> Worker -> modelo	n8n: . prompt A vs prompt B
-> evalúa -> JSON	. Gemini vs Haiku
	. comité de jueces
	. guarda buenos ejemplos -> dataset

Ahora: Vives en Nivel 2. Usa Nivel 3 solo para experimentar, nunca en el camino del usuario.

6 Qué vive en el HTML y qué no

Sí puede vivir en el HTML

- Interfaz, formulario, botones, animaciones
- Selección local de carta (modo sin IA)
- Base mínima de significados si se embebe
- Modo fallback local sin IA
- La llamada al Worker / webhook
- Filtros éticos y renderizado

No debería vivir en el HTML

- Claves API (jamás)
- El prompt privado completo, si lo proteges
- Lógica sensible de modelos
- Datos personales
- Automatizaciones complejas
- Llamadas directas con clave visible

Ahora: Regla de oro: **lo que se ve va en el HTML; lo que tiene clave va en el Worker**. Tu proyecto ya lo respeta.

7 Método de lectura recomendado

La lógica que debe sentirse como un espejo, no como una predicción.

Carta -> Pregunta -> Descomposición -> Tensión -> Reorden -> Alivio -> Nueva pregunta

La respuesta ideal tiene 10 partes (que ya coinciden con los campos de tu JSON):

- 1 **Presentación de la carta** — nómbrala, dale protagonismo.
- 2 **Descripción simbólica breve** — imagen, número, postura, un detalle concreto.
- 3 **Relación con la pregunta** — por qué esta imagen para esta consulta.
- 4 **Descomposición** — lo que pide vs lo que oculta.
- 5 **Tensión psicodinámica** — la contradicción viva.
- 6 **Lectura arquetipal/junguiana** — la escena interior.
- 7 **Reordenamiento** — replantear desde otro eje.
- 8 **Alivio o claridad** — algo se afloja, sin cerrar el tema.
- 9 **Pregunta final** — invita a mirar más, no a volver a consultar.
- 10 **Opción de nueva iteración** — sin fricción, sin capturar.

Ejemplo (El Colgado + pregunta de amor):

Pregunta: “¿Debería seguir esperando a que él decida?”

Carta: El Colgado (XII), cuelga de un pie, rostro sereno. **Relación:** preguntas por la decisión del otro; la carta muestra a alguien suspendido a propósito. **Tensión:** preguntas por lo que hará él, pero la carta muestra una zona tuya que también eligió quedarse colgada. **Reorden:** tal vez la pregunta no sea “qué decidirá él”, sino “qué me da esta suspensión que aún no quiero soltar”. **Alivio:** el Colgado no cae: sostiene la pausa con calma. **Pregunta final:** ¿qué verías de tu propia decisión si dejaras de mirar la de él?

Ahora: Tu JSON ya tiene los campos. Falta que el **prompt exija** este recorrido en cada respuesta (bloque 11).

8 Cómo generar tensión sin dañar

Tensión no es asustar. Es **mostrar una contradicción** que la persona intuía y no había nombrado. El alivio viene de **reordenar**, no de resolver.

Tensión (la contradicción)

- “Preguntas por el otro, pero la carta muestra una zona tuya que está esperando autorización.”

Alivio (el reorden)

- “Tal vez la pregunta no sea qué hará el otro, sino qué parte tuya necesita permiso para moverse.”

Reglas de la tensión segura

- Señala una contradicción, nunca un defecto (“dos fuerzas legítimas”, no “te saboteas”).
- Devuelve siempre agencia: el reorden abre una acción posible, pequeña.
- Sin diagnóstico, sin predicción, sin “deberías”. Tu sanitizeReadingText ya lo vigila.
- El alivio no cierra el tema: lo vuelve más habitable.

9 Flujo para preguntas vagas o irónicas

“¿Debería comer pan con queso?” no se responde literal ni con burla. Se trata como asociación libre.

“Tu pregunta parece simple, cotidiana. Pero a veces una pregunta pequeña permite mirar una escena mayor: elección, deseo, culpa, hambre, permiso, cuidado, placer o prohibición.”

Luego, máximo **5 iteraciones** breves, con botones o respuestas cortas:

```
ITER 1 ¿Qué pesa más? [deseo] [culpa] [indecisión]
ITER 2 El pan con queso representa... [placer] [descuido] [consuelo]
ITER 3 ¿La duda es sobre comida o... [permitirte algo]
ITER 4 ¿Qué temes si eliges lo que quieres? (texto corto)
ITER 5 ¿Qué lectura quieres? [literal] [simbólica] [emocional]
      |
      v con eso ya hay escena -> lectura del bloque 7
```

Ahora: Es un estado de “profundización” en main.js antes de llamar al Worker: si la pregunta es corta/vaga (ya lo detectas con getQuestionHelpMessage), muestra 1–2 chips extra en vez de mandar al modelo de una. Barato y efectivo.

10 Formulario mínimo recomendado

Buena noticia: el que ya tienes es casi el ideal. Solo lo afino.

Campo	¿Pedirlo?	Por qué
Pregunta libre	Sí, siempre	Es la escena. Núcleo de todo.
Área de vida	Sí	Orienta el registro (amor/trabajo/identidad).
Tensión principal	Sí	Es el motor del método. Muy valioso.
Emoción dominante	Sí	Ajusta el tono y activa el cuidado.
Búsqueda	Sí	Define hacia dónde apunta el alivio.
Etapas vitales (opcionales)	Opcional	Enriquece sin costo de privacidad. Mantener.
Fecha de nacimiento exacta	No enviar	Solo transfórmala localmente en etapa. Ya lo haces bien.
Nivel de profundidad	Evaluar	Un 4º valor útil: breve/media/honda cambia el largo.

Ahora: No rehagas el formulario. Un solo cambio: agregar **profundidad (breve/media/honda)**. Lo demás, déjalo.

11 Prompt base para el Worker

El entregable de mayor impacto. Va dentro del Worker, no en el HTML.

```
[ROL]
Lector simbólico del Tarot de Marsella con formación en psicología
dinámica y pensamiento junguiano. No adivinas: ofreces un espejo.
Español de Chile, sobrio, cálido, preciso.

[MÉTODO OBLIGATORIO – este orden SIEMPRE]
1. Presenta {carta.nombre} con UN detalle visual de {carta.detalles}.
2. Conéctala con: "{pregunta}" (área {area}).
3. Descompón: lo que parece pedir vs lo que podría ocultar.
4. Nombra UNA tensión psicodinámica (contradicción, no defecto).
5. Reordena el problema desde otro eje.
6. Alivio que devuelva agencia (acción pequeña, opcional).
7. Cierra con UNA pregunta que invite a mirar más.

[MATERIAL DE LA CARTA] <- inyectas tu base de deck.js
significado_base / tensión_típica / giro_posible / palabras

[PROHIBICIONES]
No predecir, no hablar por otro, no diagnosticar, nada de
"deberías/destino/energía/vibración", no cartas invertidas,
no hacerte pasar por Jodorowsky. Devuelve SIEMPRE agencia.

[CONTEXTO]
en_juego / emoción / tensión / busca / etapa / profundidad

[FORMATO]
Responde SOLO con el JSON del bloque 12. Cada campo específico a
ESTA pregunta y ESTA carta. Si una frase serviría para cualquier
consulta, reescribela.
```

Ahora: La línea que más sube la calidad es la última: “*si una frase serviría para cualquier consulta, reescribela*”. Y el [MATERIAL DE LA CARTA], hoy vacío porque deck.js está vacío.

12 JSON esperado de respuesta

Reconstruido exacto desde tu main.js (así ya lo lee el frontend). No lo cambies: complétalo.

```
{
  "titulo": "...", "modo": "ia-real", "alerta": null,
  "carta": {
    "nombre": "El Colgado", "numero": "XII",
    "imagen": "../cartas/el-colgado.jpg",
    "detalles_visuales_relevantes": ["cuelga de un pie", ...],
    "palabras_clave": ["suspensión", ...],
    "significado_base": "curado desde deck.js",
    "frase_simbolica": "..."
  },
  "pregunta_ordenada": "...",
  "lo_que_la_pregunta_parece_pedir": "...",
  "lo_que_la_pregunta_podria_ocultar": "...",
  "tension_psicodinamica": "...",
  "lectura_de_la_carta_en_esta_pregunta": "...",
  "etapa_vital": "...", "resolucion_simbolica": "...",
  "orientacion_practica": "un gesto pequeño, opcional",
  "acto_simbolico_opcional": "...", "pregunta_final": "...",
  "fuentes_usadas": [...], "disclaimer": "..."
}
```

Ahora: Estos nombres deben coincidir **exactamente** (tu normalizador los busca por nombre). Si el Worker devuelve otros nombres, el front cae a fallback: por eso a veces ves respuestas pobres “de conexión”.

13 Evaluador de respuestas genéricas

Un juez barato dentro del Worker. Si reprueba, regenera UNA vez. Rúbrica 0–2 (aprueba con $\geq 8/12$):

Criterio	0 (genérico)	2 (bueno)
Especificidad	Serviría para cualquier pregunta	Cita palabras de la pregunta concreta
Carta presente	La carta es decorativa	Un detalle visual sostiene la lectura
Tensión real	No hay contradicción	Nombra una tensión clara
Reorden	Repite la pregunta	Replantea desde otro eje
Agencia	Da órdenes o predice	Devuelve una acción pequeña, opcional
Voz	Plana / de manual	Sobria, cálida, humana

```
respuesta = modelo(prompt)
puntaje = juez(respuesta, pregunta) // llamada barata (Haiku)
si puntaje < 8:
    prompt2 = prompt + "tu intento fue genérico en X; reescribe"
    respuesta = modelo(prompt2) // 1 sola regeneración
devolver validar_json(respuesta) o fallback
```

Ahora: Empieza con un juez **por reglas** (sin IA): ¿repite palabras de la pregunta? ¿menciona el detalle de la carta? ¿largo mínimo? Si falla, regenera. Gratis, y ya filtra lo peor.

14 Uso recomendado de cada recurso

Recurso	Úsalo para	Prioridad
Claude Code / Codex	Encontrar el repo del Worker, copiar el prompt a docs, llenar deck.js, refactor, crear el evaluador, deploy.	Ahora
Claude Opus	Diseñar método, escribir el prompt maestro, base de cartas de alta calidad, rúbricas y ejemplos de voz.	Ahora
Claude Haiku (~20 USD)	Motor barato de lecturas y juez del evaluador y generador de preguntas. Pruébalo como motor principal.	Ahora
Gemini	Fallback y 2ª opinión de estilo. Plan B, no motor único.	Rebajar
n8n	Laboratorio: comparar prompts/modelos, comité, dataset. No en producción.	Fase 8
ChatGPT	Estrategia, sparring simbólico/clínico, revisión de arquitectura y prompts.	Apoyo
OpenClaw / EasyOpen	Por ahora distraen. No aportan al problema central (prompt+base+evaluador).	Aparcar

Ahora: El presupuesto de 20 USD rinde más en **Haiku como motor + juez** que en cualquier otra cosa. Tu mejor palanca de calidad por dólar.

15 Auditoría estética + encuadre

Debe sentirse ritual, sobria, lenta, íntima. No comercial, no esotérica de más.

Conservar / reforzar • Paleta oscura, oro y serif • Animación lenta de revelado de carta • Marco tipo carta alrededor de la imagen • Secciones desplegables • Móvil-friendly y modo oscuro • Microinteracciones suaves, nunca festivas	Evitar • Sobrecargar con símbolos ajenos (astrología, runas...) • Animaciones rápidas o “mágicas” • Copys de venta o urgencia • Iconografía esotérica de stock
--	--

El encuadre “Jodorowsky” — decisión. Hoy conviven dos versiones: el original dice “según Jodorowsky” y la nueva “inspirado en la tarología de Jodorowsky”. Tu AGENTS.md prohíbe “según el método” como oficial.

Opción	Riesgo
A. “Tarot de Marsella”	Bajo — seguro, pierde gancho
B. “Tarot simbólico”	Bajo — honesto, algo abstracto
C. “Lectura simbólica inspirada en el Tarot de Marsella, la tarología y la tradición arquetipal junguiana”	Recomendado — preciso, honra sin atribuir

Ahora: Elige C. Nunca frases atribuidas a Jodorowsky sin fuente. Actualiza también la meta description y el título del original para que coincidan.

16

Plan de fases

Cada fase: objetivo · archivo · dificultad · criterio de término.

Fase	Objetivo	Archivo / herramienta	Dif.	Criterio de término
0	Ordenar archivos: roto vs funcional	este doc · Claude Code	Baja	Sabes qué compartir (hecho aquí)
1	Encontrar y versionar Worker + prompt	repo Wrangler · prompt-backend.md	Media	El prompt actual está en docs
2	Fijar método Carta→Tensión→Orden	Opus · docs	Baja	Método escrito (bloque 7)
3	Base mínima de significados por carta	src/data/deck.js · Opus	Media	≥ 5 arcanos completos
4	Afinar formulario (profundidad)	main.js	Baja	Campo “profundidad” funcionando
5	Reescribir prompt + fijar JSON	Worker · bloques 11–12	Media	JSON válido y específico en 5 pruebas
6	Evaluator + 1 regeneración	Worker · bloque 13	Alta	Las vagas se regeneran solas
7	Integrar Haiku (motor y/o juez)	Worker · secreto Haiku	Media	Haiku responde ≤ presupuesto
8	n8n como laboratorio	n8n	Media	Comparas 2 prompts y guardas ejemplos
9	Estética ritual (revelado, marco)	main.css	Baja	Revelado de carta suave en móvil
10	Testing con amigos + iterar	—	Baja	3–5 personas dan feedback

Ahora: El salto de calidad real ocurre entre **Fase 3 y Fase 6**. Fases 0–2 son de orden; hazlas rápido.

17

Alcances y límites

Viable ahora

- Mejorar y versionar el prompt
- Arreglar el “solo fondo” (link / inline)
- Base mínima de cartas
- Afinar formulario
- Worker orquestador + evaluador
- Haiku para mejores respuestas
- n8n para pruebas
- Mantener privacidad

Difícil ahora

- Agentes múltiples en producción
- Memoria compleja entre sesiones
- IA real desde archivo local (CORS)
- Claves seguras dentro del HTML (imposible)
- App offline con IA real
- Profundidad con modelos muy pequeños
- Fidelidad total a Jodorowsky sin base curada

Ahora: Nada de lo “difícil” te bloquea. Todo lo necesario para una gran experiencia está en la columna verde.

18 Para tu cuaderno

Rellena a mano. (En el HTML estos campos se guardan solos.)

Qué entiendo ahora (con mis palabras):

Qué puedo hacer HOY (1–2 cosas):

Qué dejo para DESPUÉS:

Qué AUTOMATIZO (y con qué):

Qué NO toco todavía:

Ejercicio para dibujar: dibuja las 3 cajas (Navegador → Pages → Worker→Gemini) y marca con color **dónde se decide la calidad** (el Worker). Luego agrega la flecha nueva: **Worker → evaluador → regenera**.

19 Glosario simple

Término	En una frase
Worker	Mini-programa en el servidor de Cloudflare que corre tu lógica sin exponer claves.
Módulo ES	JavaScript moderno que el navegador NO carga desde archivos locales (file:///).
CORS	Regla de seguridad sobre quién puede llamar a quién. Bloquea llamadas desde archivos locales.
Fallback	Plan B cuando algo falla (aquí: una lectura local honesta si el Worker no responde).
Prompt	Las instrucciones que le das a la IA. Calidad del prompt = calidad de la respuesta.
Deck / base de cartas	El diccionario de significados por arcano. Hoy vacío = respuestas genéricas.
Evaluador / juez	Un paso que puntúa la respuesta y pide otra si es floja.
n8n	Herramienta visual para encadenar pasos automáticos. Aquí: laboratorio de pruebas.
Arquetipo (junguiano)	Imagen interior universal (el sabio, la sombra...) que la carta ayuda a mirar.

20 Anexo: sueños futuros

Separado a propósito de lo accionable. No es para ahora.

- RAG con una base curada (fichas de cada carta) para que la IA cite material real.
- Base vectorial de ejemplos de “voz propia” que guíen el estilo.
- Comité real en n8n: varios jueces (clínico, simbólico, UX) votando cada respuesta.
- Multi-modelo: Haiku + Gemini + otro, eligiendo el mejor por caso.
- Fine-tuning con tu dataset de buenas lecturas.
- PWA / modo offline real con base local.
- Métricas anónimas opt-in (solo si algún día quieres, con consentimiento).
- Memoria local de la sesión (sin servidor) para hilar iteraciones.

Ahora: Anótalos y ciérralos. El proyecto no los necesita para ser bueno. Vuelve a esta lista solo cuando las Fases 0–7 estén sólidas.

“Una carta no decide por ti: abre una conversación.”