Initiation à la rédaction de documents avec **ET**EX

URFIST de Lyon, novembre 2021

Nicolas Gutehrlé

Sommaire

- 1. Présentation
 - 1.1 Qu'est-ce que LIEX
 - 1.2 Compilation
- 2. Ecrire un document
 - 2.1 Préambule des documents
 - 2.2 Packages
 - 2.3 Structure
 - 2.4 Police et caractères
- 3. Environnements
 - 3.1 Listes
 - 3.2 Tableaux
 - 3.3 Images
 - 3.4 Références
- 4. Pour aller plus loin

Qu'est-ce que L'EX

- ETEX(se prononce "lataik") est un langage à balises compilé permettant la génération de texte. Il est utilisé par des chercheurs, éditeurs, professeurs, étudiants, ...
- Crée par Leslie Lamport en 1983, धाः Xrepose sur TeX, qui a été crée par Donal Knuth en 1977
- Les fichiers धाः Xse reconnaissent à leur extension : .tex

Pourquoi utiliser **ETEX**

- Adapté à l'écriture scientifique : génération d'équations mathématiques, affichage de code, croisement des références, génération rapide de la bibliographie, ...
- Permet de générer de nombreux types de documents : articles, livres, posters, présentation, ... et dans différents formats (PDF, HTML, XML, ...)
- Sépare l'écriture de la mise en page du texte
- Libre, gratuit, stable et rapide

Les inconvénients de **ETEX**

- Son apprentissage est plus complexe que pour un outil de traitement de texte plus classique
- ETEXn'est pas WYSIWYG (What You See Is What You Get): pour visualiser le document avec sa mise en page, il faut d'abord le compiler
- Ne s'adapte pas à tous les usages : pour rédiger un document court ou que l'on va partager avec des non-inités à শ্রন্থ, il est préférable d'utiliser différents outils (LibreOffice, Word, Pages, ...)

Avec quoi écrire **ET**EX

Pour rédiger des documents en धाह्र, il vous faudra :

- un compilateur
- un éditeur de texte

Compilation

Les fichiers .tex contiennent des commandes

ETEXqui indiquent comment mettre en page des élements textuels. Cependant, pour générer le document final à partir de ces commandes, il nous faut un compilateur. Il en existe plusieurs :

Tex Live : pour Linux et autre systèmes UNIX

MiKTeX: pour Windows

MacTex: distribution de Tex Live pour les systèmes macOS

Compilation

Remarques

- Le compilateur génère plusieurs fichiers de sorties : .aux, .log,
 .dvi, .ps, .bbl, .blg, .ind, .idx, .ilg, .toc, .pdf
- Si votre fichier .tex est mal écrit, la compilation ne pourra pas aboutir et le compilateur affichera un message d'erreur.

Erreurs de compilation

- si une commande indiquée n'existe pas

```
TraditionalBuilder: Engine: pdflatex. Invoking latexmk... done.

Errors:

premier-doc.tex:8: Undefined control sequence. [\ssection]
```

- une accolade n'a pas été fermée

```
TraditionalBuilder: Engine: pdflatex. Invoking latexmk... done.

Errors:

TeX STOPPED: File ended while scanning use of \textit{en italique et \textbf {en gras} ... Encore du texte. \par \begin {c

TeX reports the error was in file: premier-doc.tex
```

Erreurs de compilation

- un environnement n'a pas été fermé

- un caractère non-autorisé a été utilisé (ex : &, %)

```
TraditionalBuilder: Engine: pdflatex. Invoking latexmk... done.

Errors:

premier-doc.tex:11: Misplaced alignment tab character &.

[Encore&]
```

Editeur **ETEX**

On peut écrire en <u>En</u>Xavec n'importe quel éditeur de texte, mais il en existe des dédiés tels que :

- TexMaker
- TexStudio
- Overleaf (en ligne): https://www.overleaf.com/learn

Votre premier document

```
\documentclass[a4paper, 12pt]{article}
    \usepackage[utf8]{inputenc}
    \title{Mon premier document}
    \author{Nicolas Gutehrlé}
    \date{Novembre 2021}
 9 * \begin{document}
10
11
    \maketitle
13
14 * \section{Introduction}
15
17 Ceci est un introduction à \LaTeX. Grâce aux commandes, vous pouvez
    modifier la mise en page du document, par exemple écrire en
    \textit{italique} ou en \textbf{gras}.
18
19 % Ci-dessous, l'environnement "itemize", qui permet d'écrire des listes
20 - \begin{itemize}
      \item Premier élément de la liste
21
22
      \item Second élément de la liste
       \item ...
    \end{itemize}
25
26 \end{document}
```

Votre premier document

Mon premier document

Nicolas Gutehrlé

Novembre 2021

1 Introduction

Ceci est un introduction à LaTeX. Grâce aux commandes, vous pouvez modifier la mise en page du document, par exemple écrire en italique ou en ${f gras}$.

- Premier élément de la liste
- Second élément de la liste
- ..

Elements d'un document

Un document .tex est divisé en deux grandes parties, chacune contenant des éléments spécifiques :

Le préambule:

- Classe du document
- Packages
- Commandes

Le document :

- Commandes
- Environnements

Préambule

Le préambule ne contient pas le document lui-même, mais les données relatives à ce document :

```
1 \documentclass[a4paper, 12pt]{article}
2
3 \usepackage[utf8]{inputenc}
4
5 \title{Mon premier document}
6 \author{Nicolas Gutehrlé}
7 \date{Novembre 2021}
```

Figure - Préambule du document

Classes de documents

La première ligne du préambule (et par conséquent, du fichier .tex) indique la classe du document, c'est à dire son type :

```
\documentclass[options]{type de document}
```

```
Types de document : book, report, article, ...

Options : a4paper, a5paper, ... 10pt, 11pt, 12pt,
twocolumn, landscape, oneside, twoside,
...
```

Exemple de classes : book

```
Chapter 1
                                                                  Heading on level 0 (chapter)
                                              A Weaderful Bead
\documentclass{book}
\author{...}
\title{...}
\begin{document}
\maketitle
\chapter{...}
\section{...}
\subsection{...}
\end{document}
                                           1.2 Diese
```


Exemple de classes : Articles

```
A Wonderful Bead
\documentclass{article}
\author[...]
\title{...}
\begin{document}
\maketitle
\section{...}
\subsection{...}
\end{document}
```

Exemple de classes : Revues, actes de conférences

IFFF **ACM LLNCS**

\documentclass{IEEEtran} \d..class{sig-alternate} \documentclass{llncs}



Packages

Les packages ajoutent de nouvelles fonctions à votre document .tex.

Pour les intégrer, il faut ajouter dans le préambule la commande
\usepackage{}, en ajoutant le nom du package entre les accolades.

Parmi les packages important que l'on peut citer:

babel: gère plusieurs encodage, et permet d'écrire dans différentes langues (français, arabe, turque, japonais, ...)

graphicx : permet d'insérer et de gérer des images

ansmath: permet de produire des équations mathématiques

Packages

Code LTEX

```
\documentclass{article}
\usepackage{tabularx}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{url}
\usepackage{verbatim}
```

Commandes spécifiques au préambule

Certaines commandes ne peuvent apparaître que dans le préambule. On y indique généralement les métadonnées du documents telles que :

titre : avec la commande \title{}

nom de l'auteur : avec la commande \author{}

date : avec la commande \date{}

Document

```
9 ▼ \begin{document}
10
   \maketitle
11
12
13
14 * \section{Introduction}
15
    % Ceci est un commentaire. Ils commencent par un le symbole %
16
17
    Ceci est un introduction à \LaTeX. Grâce aux commandes, vous pouvez
    modifier la mise en page du document, par exemple écrire en
    \textit{italique} ou en \textbf{gras}.
18
    % Ci-dessous, l'environnement "itemize", qui permet d'écrire des listes
19
    d'éléments
20 \begin{itemize}
21
       \item Premier élément de la liste
22
       \item Second élément de la liste
23
       \item ...
    \end{itemize}
24
25
    \end{document}
26
```

Structure du document

Commande	Niveau
	1
	2
	3
	4
	5
**	-1
**	0

^{** :} valable uniquement pour les documents de classe book et report

Exemple

```
\documentclass[a4paper,10pt]{book}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[french]{babel}
\begin{document}
\part{Le début}
Ceci est le texte de la partie.
\chapter{Titre ici}
Texte
\section[Un titre court]{Un titre très long qui prendrait
plusieurs lignes dans la table des matières}
Texte
\section*{Une section sans numéro}
Texte
\end{document}
```

Exemple

Chapitre 1

Titre ici

Texte

1.1 Un titre très long qui prendrait plusieurs lignes dans la table des matières

Texte

Une section sans numéro

Texte

Remarques

- Les styles des titres peuvent être modifiés avec le package titlesec
- On peut donner un titre plus court entre crochets, qui servira pour la table des matières, les entêtes et pieds de page, etc.
- Le package babel permet d'écrire des textes en différentes langues, dont le français.

Afficher le titre

Pour afficher le titres et autres informations indiquées dans le préambule, il faut employer la commande :

\maketitle

juste après \begin{document}

Table des matières

Pour générer un sommaire, il faut employer la commande suivante :

Code LTEX

\tableofcontents

Table des matières

Sortie LTFX

- 1. Présentation
 - 1.1 Qu'est-ce que 图FX
 - 1.2 Compilation
- 2. Ecrire un document
 - 2.1 Préambule des documents
 - 2.2 Packages
 - 2.3 Structure
 - 2.4 Police et caractères
- 3. Environnements
 - 3.1 Listes
 - 3.2 Tableaux
 - 3.3 Images
 - 3.4 Références
- 4. Pour aller plus loin

Table des matières

Remarques

- Les styles des titres dans la table des matières peuvent être personnalisés avec le package tocloft.
- Si on a besoin de mini-tables par chapitre, voir le package minitoc

Tous les espaces (simples ou multiples), tabulations, simples retours à la ligne sont convertis en simples espaces dans le document mis en page. Par conséquent, les deux textes suivants:

Exemple

La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit.

La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit

Sont identiques:

Exemple

La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit. La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit

Pour créer un nouveau paragraphe, il faut donc soit :

- insérer au moins un double retour à la ligne
- utiliser la commande \paragraph{}

Exemple

La pluie fait des claquettes

sur le trottoir à minuit

La pluie fait des claquettes sur le trottoir à minuit

Remarques

- On peut ajouter des commentaires, des lignes vides, etc. autant que nécessaire pour la lisibilité du fichier .tex. Les lignes vides n'apparaissent pas dans le document final.
- Pour insérer des sauts de lignes :
 - \newline ou \\ : saut de ligne
 - \linebreak : saut de ligne et texte justifié
 - \pagebreak : saut de page
- Le symbole ~ produit un espace insécable

Taille des polices

Texte

\Huge

Texte

\huge

Texte

\LARGE

Texte

\Large \large

Texte Texte

\normalsize

Texte

\small

Texte
Texte

\footnotesize \scriptsize \tiny

Taille des polices

Exemple

\Huge La pluie \normalsize fait des \Large claquettes

Sur \small le trottoir à \tiny minuit

\footnotesize Parfois, je m'y arrête

La pluie fait des claquettes

Sur le trottoir à minuit

Parfois, je m'y arrête

Effets de caractères

Texte en gras \textbf{}

Texte en italique \textit{}

Texte souligné \underline{}

Effets de caractères

Exemple

```
La pluie fait des \textbf{claquettes}
\underline{Sur le trottoir} à minuit
```

Parfois, \textit{je m'y arrête}

La pluie fait des **claquettes** <u>Sur le trottoir</u> à minuit Parfois, *je m'y arrête*

Autres polices

Remarques

Un très grand nombre de police d'écriture est disponible. Vous pouvez consulter le lien suivant pour en avoir un aperçu :

https://tug.org/FontCatalogue/

Caractères spéciaux

Important

Plusieurs caractères tel que la barre oblique servent d'opérateurs en ETEX, et ne peuvent donc pas être utilisés tel quel. Pour cela, il faut les échapper avec le caractère \

Caractères spéciaux

Caractère	Expression Latex
\	\textbackslash
{	\{
}	\}
%	\%
~	\~
^	\^
\$	\\$
	_
&	\&
#	\#

Par défaut, la police utilisée dans un fichier la famille Roman, avec empattements. Les commandes ci-dessous permettent de modifier la police utilisée:

- \textXX{} Change la police du texte contenu dans les accolades
- \XXfamily Change la police du texte jusqu'à la fin du document, ou qu'une autre police est spécifiée

Dans les commandes présentées ci-dessus, il faut remplacer XX par l'une des valeurs suivantes :

```
rm: police à empattements (style "roman")
```

sf : police sans empattements (style "sans serif")

tt : police à chasse fixe (style "teletype")

Code LTEX

En \texttt{typographie, les empattements sont les petites extensions} qui terminent les extrémités des caractères dans certaines polices d'écriture, dites {\rmfamily avec empattement (au singulier~; serif en anglais)}, que l'on oppose aux polices {\sffamily sans empattement (sans serif)}.

Sortie

En typographie, les empattements sont les petites extensions qui terminent les extrémités des caractères dans certaines polices d'écriture, dites avec empattement (au singulier; serif en anglais), que l'on oppose aux polices sans empattement (sans serif).

Environnements

Les environnements permettent de formater un ou plusieurs blocs de texte. Ils commencent par la commande \begin{} et se terminent par la commande \end{}. Ces environnements peuvent posséder leurs propres éléments de syntaxe.

Les plus notables sont :

document : formate le document selon la classe choisie dans le préambule

table: formate le texte sous forme de tableau

figure: formate une image

itemize, **enumerate**, **description**: formate le texte sous forme de liste

Listes

ETEXpropose plusieurs environnements, chacun produisant un type différent de liste :

itemize : liste à points

enumerate : liste numérotée

description : liste indexée

itemize

itemize crée une liste à points :

Code LTEX

```
\begin{itemize}
    \item Jaune: bonheur
    \item Bleu: calme
    \item Orange: créativité
\end{itemize}
```

- Jaune: bonheur
- Bleu: calme
- Orange : créativité

enumerate

enumerate crée une liste numérotée :

Code LTEX

```
\begin{enumerate}
    \item Jaune: bonheur
    \item Bleu: calme
    \item Orange: créativité
\end{enumerate}
```

- 1. Jaune: bonheur
- 2. Bleu: calme
- 3. Orange: créativité

description

description crée une liste indexée. Pour cela, il faut indiquer les noms entre crochets :

Code LTEX

```
\begin{description}
   \item [Jaune]: bonheur
   \item [Bleu]: calme
   \item [Orange]: créativité
\end{description}
```

Jaune: bonheur

Bleu: calme

Orange: créativité

Pour générer un tableau, il faut employer deux environnements : table et tabular.

tabular contient le tableau lui-même, avec la gestion des colonnes et du contenu. Il est contenu dans l'environnement table si celui-ci est utilisé.

table est nécessaire pour gérer la mise en page du tableau.

Code LTEX

```
\begin{table}[h]
    \centering
    \begin{tabular}{|c|c|c|}
    \hline
     Colonne 1 & Colonne 2 & Colonne 3 \\
    \hline
     cell1 & cell2 & cell3 \\
     cell4 & cell5 & cell6 \\
     \hline
    \end{tabular}
    \caption{Simple tableau}
    \label{tab:tableau}
\end{table}
```

Sortie LTEX

Colonne 1	Colonne 2	Colonne 3
cell1	cell2	cell3
cell4	cell5	cell6

Table - Simple tableau

- \centering : permet de forcer le positionnement du tableau dans la page. Ici, le tableau doit être centré
- {|c|c|c|}: chaque lettre représente une colonne. Le symbole
 | permet de séparer chaque colonne par une barre verticale.
 Les trois principales lettres utilisées sont :
 - : aligner le texte sur la gauche
 - c: centrer le texte
 - r: aligner le texte sur la droite
- \hline: permet d'insérer une barre horizontale

- cell1 & cell2 & cell3: Le contenu de chaque colonne, séparé par le caractère &
- \\ : permet d'insérer un saut de ligne
- [h]: permet de forcer le positionnement du tableau dans le document. Ici, le tableau doit être au même endroit que le code <u>MEX</u>

Remarques

Les éléments \caption{} et \label{} sont communs à plusieurs environnements, notamment table et figure :

- \caption{}: contient le titre du tableau, de l'image, ...
- \label{}: est un identifiant associé au tableau, à l'image, ... Il n'apparaîtra pas dans le PDF, mais peut être utilisé pour référencer l'élément.

Remarques

 Il s'agit de la syntaxe de base pour créer un simple tableau, mais il est possible d'en créer des bien plus complexes: https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables

 La syntaxe des tableaux peut très rapidement devenir illisible et prône à l'erreur. Il est donc recommandé d'utiliser un générateur de tableau, comme celui-ci :

https://www.tablesgenerator.com/latex_tables

Tableau avec plusieurs lignes dans les cellules

Ceci nécessite le package tabularx

Code LTEX

```
\begin{tabularx}{\textwidth}{||c|X|}
\hline
début & milieu & texte très long ici \\ \hline
1 & 2 & Voici un exemple d'une ligne longue qui devrait
dépasser la largeur du tableau. \\
4 & 5 & 6 \\ \hline
\textit{Total} & \textit{7} & \textit{9} \\ \hline
\end{tabularx}
```

Tableau avec plusieurs lignes dans les cellules

Sortie LTFX

début	milieu	texte très long ici
1	2	Voici un exemple d'une ligne longue qui devrait
		dépasser la largeur du tableau.
4	5	6
Total	7	9

Cellule sur plusieurs colonnes

Ceci nécessite le package multirow

Code LTEX

```
\begin{tabular}{|l|c|r|}
\hline
début & milieu & fin \\ \hline
1 & \multicolumn{2}{c|}{$2+3$} \\ \hline
\multirow{2}{*}{4} & 5 & 6 \\
& 7 & 8 \\ \hline
\textit{Total} & \textit{7} & \textit{9} \\ \hline
\end{tabular}
```

Cellule sur plusieurs colonnes

Sortie ETEX

début	milieu	fin
1	2+3	
2*4	5	6
	7	8
Total	7	9

Pour insérer des images, il faut utiliser trois outils :

- le package graphicx
- l'environnement figure
- la commande \includegraphics

Dans le préambule :

\usepackage{graphicx}

Où l'on insère l'image:

```
\begin{figure}
  \centering
  \includegraphics[width=.5\textwidth]{img/fricative.jpg}
  \caption{Image}
  \label{fig:fricatives}
\end{figure}
```



Figure - Image

- les éléments \centering, \caption{} et \label{} sont identiques à ceux utilisés pour les tableaux
- l'élement \includegraphics[]{} demande deux arguments:
 - [] est optionnel. On y indique la taille de l'image
 - {} est obligatoire. On y indique le nom du fichier image à ouvrir.

Images avec différentes échelles et angles

Code ŁTĘX

\includegraphics[scale=0.5]{img/fricative.jpg}



Images avec différentes échelles et angles

Code ŁTĘX

\includegraphics[width=5cm, height=4cm]{img/fricative.jpg}



Images avec différentes échelles et angles

Code ŁTĘX

\includegraphics[angle=180]{img/fricative.jpg}

VIRAGEWINDO SOOTS TWOO

Références

Tout élément ayant un \label{} peut être référencé à l'aide de la commande \ref{}. On peut également indiquer le numéro de page correspondant à l'aide de la commande \pageref{}:

Code LTEX

```
Dans ce cours, le tableau \ref{tab:tableau}
(page \pageref{tab:tableau})
et l'image \ref{fig:fricatives}
(page \pageref{fig:fricatives})
sont des exemples d'environnements.
```

Références

Sortie LETEX

Dans ce cours, le tableau 1 (page 54) et l'image 3 (page 65) sont des exemples d'environnements.

Ce qu'il reste à voir ...

- Marges, en-têtes et notes de bas de page
- Inclure des fichiers .tex et .pdf
- Bibliographie
- Index
- Ecrire en français
- Présentations avec beamer
- Utiliser une feuille de style existante (template)
- Texte sur plusieurs colonnes

Ce qu'il reste à voir ...

- Ecrire des formules mathématiques, théorèmes, ...
- Algorithmes
- Couleurs
- Créer ses propres commandes et environnements
- Créer des schémas (avec pstricks)
- Typographie avancée (lettrines, ligatures, ...)
- Révisions (avec latexdiff)
- ...

Ressources

Merci!

Contact

Nicolas Gutehrlé nicolas.gutehrle@univ-fcomte.fr nicolas.gutehrle@gmail.com