

A Mathematik

A.1 Matrizen

A.1.1 Inverse Matrix

Für eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ mit $\det(A) \neq 0$ ist inverse Matrix A^{-1} so definiert, dass

$$A \cdot A^{-1} = \mathbb{I}. \quad (1)$$

Im Allgemeinen lässt sich die Inverse mit der Formel

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A), \quad \{\text{adj}(A)\}_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \det(A_{ij}) \quad (2)$$

berechnen. Spezialfälle:

- $n = 2$:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{a \cdot d - b \cdot c} \cdot \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix} \quad (3)$$

- $n = 3$:

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} e \cdot i - f \cdot h & c \cdot h - b \cdot i & b \cdot f - c \cdot e \\ f \cdot g - d \cdot i & a \cdot i - c \cdot g & c \cdot d - a \cdot f \\ d \cdot h - e \cdot g & b \cdot g - a \cdot h & a \cdot e - b \cdot d \end{bmatrix} \quad (4)$$

A.1.2 Eigenwertproblem

Die Eigenwerte einer Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sind die Lösung der Gleichung

$$\det(\lambda \cdot \mathbb{I} - A) = 0. \quad (5)$$

Der Eigenraum \vec{v}_λ eines Eigenwertes λ ist dann gegeben durch

$$\text{kern}(\lambda \cdot \mathbb{I} - A) \Leftrightarrow (\lambda \cdot \mathbb{I} - A) \cdot \vec{v} = 0. \quad (6)$$

A.2 Komplexe Analysis

Für eine komplexe Zahl

$$z = a + j \cdot b = r \cdot (\cos(\varphi) + j \cdot \sin(\varphi)) = r \cdot e^{j \cdot \varphi} \quad (7)$$

gilt

$$|z| = r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \angle(z) = \varphi = \begin{cases} \arctan\left(\frac{b}{a}\right) & \text{für } a > 0, \\ \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi & \text{für } a < 0. \end{cases} \quad (8)$$

A.2.1 Rechenregel

Für drei komplexe Zahlen z_1, z_2, z_3 sei

$$z = \frac{z_1 \cdot z_2}{z_3}. \quad (9)$$

Dann gilt:

$$|z| = \frac{|z_1| \cdot |z_2|}{|z_3|}, \quad \angle(z) = \angle(z_1) + \angle(z_2) - \angle(z_3). \quad (10)$$

B Mechanik

B.1 Dynamik und Kräfte

Der Impulssatz (“Linear Momentum Principle”) besagt:

$$m \cdot \ddot{\vec{r}}_{OS} = \sum \vec{F}. \quad (11)$$

Der Spin-/Drallsatz (“Angular Momentum Principle”) besagt:

$$I_S \cdot \ddot{\theta} + m \cdot r_{OS} \times \ddot{\vec{r}}_{OS} = \sum r_{OP} \times \vec{F}_P + \sum \vec{M}, \quad (12)$$

$$I_S \cdot \ddot{\theta} = \sum r_{SP} \times \vec{F}_P + \sum \vec{M}. \quad (13)$$

Die Federkraft einer Feder mit Federkonstante k ist gegeben durch

$$F = k \cdot x. \quad (14)$$

Die Dämpferkraft eines Dämpfers mit Dämpferkonstante d ist gegeben durch

$$F = d \cdot \dot{x}. \quad (15)$$

B.2 Arbeit und Leistung

Die Leistung einer Kraft ist:

$$P = F \cdot v. \quad (16)$$

Die Leistung einer Drehmoment ist:

$$P = M \cdot \omega. \quad (17)$$

Bemerkung. Hier wird es angenommen, dass die Kraft und Geschwindigkeit bzw. Moment und Winkelgeschwindigkeit die gleiche Richtung besitzen.

C MATLAB

C.1 Allgemein

Befehl	Beschreibung
A(i,j)	Eintrag von A in Position i (Zeile) und j (Spalte)
abs(X)	Betrag von allen Einträgen von X
angle(X)	Phase von allen Einträgen von X (in Bogenmass)
X'	Komplex konjugiert und transponiert von X
X.'	Nicht Komplex konjugiert und transponiert von X
conj(X)	Komplex konjugiert von allen Einträge von X
real(X)	Realteil von allen Einträge von X
imag(X)	Imaginärteil von allen Einträge von X
eig(A)	Eigenwerte von A
[V,D]=eig(A)	Eigenwerte D (Diagonaleinträge), Eigenvektoren V (Spaltenvektoren)
s=svd(A)	Singularwerte der Matrix A
[U,Sigma,V]=svd(A)	Singular Values Decomposition der Matrix A
rank(A)	Rang der Matrix A
det(A)	Determinante der Matrix A
inv(A)	Inverse der Matrix A
diag([a1,...,an])	Diagonalmatrix mit a1,...,an als Diagonaleinträge
zeros(x,y)	Nullmatrix der Dimension x×y
zeros(x)	Nullmatrix der Dimension x×x
eye(x,y)	Identitätsmatrix der Dimension x×y
eye(x)	Identitätsmatrix der Dimension x×x
ones(x,y)	One-Matrix (alle Einträge = 1) der Dimension x×y
ones(x)	One-Matrix (alle Einträge = 1) der Dimension x×x
max(A)	Grösstes Element im Vektor A (A Matrix: Max in Spaltenvektoren)
min(A)	Kleinstes Element im Vektor A (A Matrix: Max in Spaltenvektoren)
sum(A)	Summe der Elemente von A (A Matrix: Summe Zeile pro Zeile)
dim=size(A)	Dimension der Matrix A (size=[#Zeilen #Spalten])
dim=size(A,a)	a=1: dim=#Zeilen, a=2: dim=#Spalten, sonst dim=1
t=a:i:b	t=[a,a+i,a+2i,...,b-i,b] (Zeilenvektor)
y=linspace(a,b)	Zeilenvektor mit 100 "linear-spaced" Punkte im Intervall [a,b]
y=linspace(a,b,n)	Zeilenvektor mit n "linear-spaced" Punkte im Intervall [a,b]
y=logspace(a,b)	Zeilenvektor mit 50 "logarithmically-spaced" Punkte im Intervall [10 ^a ,10 ^b]
y=logspace(a,b,n)	Zeilenvektor mit n "logarithmically-spaced" Punkte im Intervall [10 ^a ,10 ^b]
I=find(A)	I: Indizes von den nichtnull Elemente von A
disp(A)	Print on screen von A (String: 'name')

C.2 RT-Befehle

Befehl	Beschreibung
sys=ss(A,B,C,D)	State-Space M. mit A,B,C,D im Zeitbereich
sys=ss(A,B,C,D,Ts)	State-Space M. mit A,B,C,D und Sampling Zeit Ts (zeitdiskret)
sys=zpk(Z,P,K)	State-Space M. mit Nullstellen Z, Pole P und Gain K
sys=zpk(Z,P,K,Ts)	State-Space M. mit Nullstellen Z, Pole P, Gain K und Sampling Zeit Ts
sys=tf([bm ... b0],[an ... a0])	Übertragungsfunktion mit bn in Zähler und an in Nenner
P=tf(sys)	Übertragungsfunktion von sys
P.iodelay=...	Fügt der Funktion P eine Totzeit hinzu.
pole(sys)	Pole eines Systems
zero(sys)	NST eines Systems
[z,p,k]=zpndata(sys)	z: Nullstellen, p: Pole, k: statische Verstärkung
ctrb(sys) oder ctrb(A,b)	Steuerbarkeitsmatrix
obsv(sys) oder obsv(A,c)	Beobachtbarkeitsmatrix
series(sys1,sys2)	Serieschaltung von sys1 und sys2
feedback(sys1,sys2)	sys1 mit sys2 als (negative) Feedback
[Gm,Pm,Wgm,Wpm]=margin(sys)	Gm: Verstärkungsreserve, Pm: Phasenreserve, Wpm: Durchtrittsfrequenz
[y,t]=step(sys,Tend)	y: Sprungantwort von sys bis T, t: Zeit
[y,t]=impz(sys,Tend)	y: Impulsantwort von sys bis Tend, t: Zeit
y=lsim(sys,u,t)	Simulation von sys mit dem Input u für die Zeit t
sim('Simulink model',Tend)	Simulation von Simulink Model' bis Tend
p0=dcgain(sys)	Statische Verstärkung (P(0))
K=lqr(A,B,Q,R)	Verstärkungsmatrix K (Lösung des LQR-Problems)
[X,L,K]=care(A,B,Q)	X: Lösung der Riccati Gleichung, G: Verstärkungsmatrix
Paug=augw(G,W1,W3,W2)	Space State M. für \mathcal{H}_∞
[K,C1,gamma]=hinfsyn(Paug)	\mathcal{H}_∞ : K: Regler
fr=evalfr(sys,f)	sys in f evaluiert (s = f)
sysd=c2d(sys,Ts,method)	Diskretisierung von sys nach method mit Sampling Zeit Ts

C.3 Plot und Diagramme

Befehl	Beschreibung
<code>nyquist(sys)</code>	Nyquist-Diagramm des Systems <code>sys</code>
<code>nyquist(sys,[a,b])</code>	Nyquist-Diagramm im Intervall <code>[a,b]</code> des Systems <code>sys</code>
<code>bode(sys)</code>	Bode-Diagramm des Systems <code>sys</code>
<code>bode(sys,[a,b])</code>	Bode-Diagramm im Intervall <code>[a,b]</code> des Systems <code>sys</code>
<code>bodemag(sys)</code>	Bode-Diagramm (nur Betrag) des Systems <code>sys</code>
<code>bodemag(sys,[a,b])</code>	Bode-Diagramm (nur Betrag) im Intervall <code>[a,b]</code> des Systems <code>sys</code>
<code>rlocus(sys)</code>	Wurzelortskurven-Diagramm
<code>impulse(sys)</code>	Impulsantwort des Systems <code>sys</code>
<code>step(sys)</code>	Sprungantwort des Systems <code>sys</code>
<code>pzmap(sys)</code>	Pole-Nullstelle Map des Systems <code>sys</code>
<code>svd(sys)</code>	Singularwertverlauf des Systems <code>sys</code>
<code>plot(X,Y)</code>	Plot von <code>Y</code> als Funktion von <code>X</code>
<code>plot(X,Y,...,Xn,Yn)</code>	Plot von <code>Yn</code> als Funktion von <code>Xn</code> (für alle <code>n</code>)
<code>stem(X,Y)</code>	Diskreter Plot von <code>Y</code> als Funktion von <code>X</code>
<code>stem(X,Y,...,Xn,Yn)</code>	Diskreter Plot von <code>Yn</code> als Funktion von <code>Xn</code> (für alle <code>n</code>)
<code>xlabel('name')</code>	Name der x-Achse
<code>ylabel('name')</code>	Name der y-Achse
<code>title('name')</code>	Titel des Plots
<code>xlim([a b])</code>	Schranke für die x-Achse (Plot zwischen <code>a</code> und <code>b</code>)
<code>ylim([a b])</code>	Schranke für die y-Achse (Plot zwischen <code>a</code> und <code>b</code>)
<code>grid on</code>	Grid
<code>title('name')</code>	Titel des Plots
<code>legend('name1',...,'namen')</code>	Legende
<code>subplot(m,n,p)</code>	Grid <code>m×n</code> , Plot in Position <code>p</code>
<code>semilogx(X,Y)</code>	Logarithmischer Plot mit y-Achse linear