!	MOVE TO
'0	:
I	SPLIT ET RESIZE
':res {+,-}10' '10 Ctrl-w {+,-}' ':vertical resize {+,-}10' '0 Ctrl-w {>,<}' 'Ctrl-w =' 'Ctrl-w L' 'Ctrl-w H' 'Ctrl-w L'	Définit la hauteur de la fenêtre Définit la largeur de la fenêtre Augmente/réduit la hauteur de la fenêtre "" idem Augmente/réduit la largeur de la fenêtre "" idem Egalise la taille des fenêtres Augmente au maximum la taille de la fenêtre Partage la fenêtre courante en deux Place la fenêtre courante en deux Place la fenêtre courante en haut /en bas ["3]
!	BUFFERS (better with bufferline)
':ls' ':bw' ':sb x' 'vsp bx' ':sball'	:
1	SELECTION DE BLOC TEXTE
'V' 'gv' 'h j k l' , 'D'	:
İ	INSERTION SUR PLUSIEURS LIGNES
'Ctrl-v jj I foo Esc' 'Ctrl-v jj I # Esc'	:

Į.	RECHERCHE, REMPLACEMENT ET SUPPRESSIONS
:	:
'*' 'g*'	Recherche mot exact/partiel sous le curseur
۱ '%'	Match brackets {}[]()
'[I'	Affiche lignes contenant mot sous le curseur
':g/foo'	Affiche les lignes contenant foo
':g/foo/d'	Supprime les lignes contenant chaîne foo
':v/foo/d'	Supprime lignes ne contenant pas foo
':%s/\s\+\$//'	Supprime les espaces de fin de ligne
':g/^[\.]*\$/d'	Supprime les lignes vides
':s/foo/bar/'	Remplace le 1er foo de ligne courante par bar
':s/.*\zsfoo/bar/'	Remplace dernier foo de ligne courante par bar
':s/foo/bar/g'	Remplace tous foo de ligne courante par bar
':%s/foo/bar/g'	Remplace TOUS foo du fichier par bar
':%s/foo/bar/gc'	" "idem avec demande de confirmation
':%s/\ <foo\>//g'</foo\>	Supprime le mot "foo".
':%s/.*\ <foo\>//'</foo\>	Supprime "foo" et tout ce qui le précède.
':%s/\ <foo\>.*//'</foo\>	Supprime "foo" et tout ce qui le suit.
':%s/.*\ze\ <foo\>//'</foo\>	Supprime tout ce qui précède le mot "foo"
':%s/\ <foo\>\zs.*//'</foo\>	Supprime tout ce qui suit le mot "foo"
':%s/\ <foo\>.\{5}//'</foo\>	Supprime "foo" et les 5 catactères qui suivent
':%s#<\\{-1,}>##g	Delete html tags possibly multi-line

1		ANCHORS
L	. ~	Start/end of line
L	,/<, ,/>,	Beginning/end of a word
L	'[]'	Any characters listet
L	'[^]'	Any characters except those listet
L		METACARACTÈRES
L	٠.٠ ١٠.٠	Any character endOfLine (not) included
L	'\s'	Whitespace character
L	'\d' '\a'	Digit/alphabetic character
L	'\w'	Word character [0-9A-Za-z_]
L	'\1' '\u'	Lowercase/uppercase character
L	'\p' '_p'	Printable character endOfLine (not) included
L	Greedy	: ^Greedy Quantifier
L	·* ·	: '\{-} ' 0 ou plus : '\{-1} ' 1 ou plus
L	'\+'	: '\{-1} ' 1 ou plus
1	'\= '	: '\{-0,1} ' 0 ou 1 fois
		: n fois exactement
L	'\{n,}'	: '\{-n,} ' n fois au moins
L	'\{,m} '	: '\{-,m} ' m fois au plus
L	'\{n,m}'	: '\{-n,m} ' Entre n et m fois
L		REPLACEMENT
L	'& '	The whole matched pattern
L	'\1 \2'	Matches text in 1st, 2nd pair of '\(\)'
L	'\1' '\u'	Next char made lowercase / uppercase
L		Next charS made lowercase / uppercase
L	'\E'	End of \u and \l

Vim Memo

1	INDENTATION, AUTOINDENTATION ET *TABULARIZE*
'>>' '<<'	Indente ou desindente la ligne courante
'gg=G'	Si marche pas, set 'ft=html' + 'set si'[^6]
'Shift-v ='	Indente un bloc
'=='	Indente la ligne courante
':Tabularize /:'	Aligns statements on :
(:Tabularize /能能	Aligns statements on &&
I	REGISTRES
:	
'"5yy"' '"hyy'	Copie la ligne dans le registre 5 (ou h)
':reg'	Liste les registres
'"5p' '"hp'	Colle le contenu du regsitre 5 (ou h)
'"_dd'	Delete to BlackHole (don't affect any register
1	FOLDING COMMANDS [^1]
:	
'za'	Toggle state of one fold ('zA' recurs [^2])
'zR'	Opens ALL folds ('zr' decr foldlevel by 1)
'zM'	Closes ALL folds ('zM' incr foldlevel by 1)
'zf%'	Creates fold from a delimitor to its brother
∣'V jj zf'	Creates fold from visual block
'zj' 'zk'	Move to the next, previous fold
'[z' ']z'	Move to start/ end of open fold
1	RECORDING
:	
'qa' 'qz'	Démarre enregistrement action (registre az)
l 'q'	Stopppe enregistrement action [^8]
'@a' '@z'	Joue l'enregistrement action (registre az)
l '6@a'	Joue 6x enregistrement action
1 '00'	Rejoue le dernier enregistrement
1 '600'	Rejoue 6x le dernier enregistrement
'"ap' ' <c-r>a</c-r>	Affiche enregistrement normal/insert mode
'"add'	Réenregistre action dans le registre a
,	, noomogroupo acción dano 10 logistit a

	DIVERS
:	
•	Repeat last modification
	Repeat last : command (then @@)
	Last substitute
	Normal mode repeat last substitute
	List of all your commands
	File explorer in split window
	Line complete SUPER USEFUL
	Pull <cword> onto search/command line</cword>
	Display table / hex value of char under cursor
	Insert é
	Increment, decrement number under cursor
	Avant de coller depuis le navigateur
	Après avoir collé depuis le navigateur [^7]
	Trier sur première colonne [numérique] [^10]
':%!sort -n -k 3	À l'aide de gnu sort
	PLUGINS
:	
' <leader><leader>w'</leader></leader>	*EASYMOTION*
' <leader>gs'</leader>	*FUGITIVE* :Gstatus '-'un/stage, 'cc'commt msg
':TagbarToggle' maped to F8	
	TAGS and *SURROUND*
:	
'S <h3>'</h3>	Add Surround to visual sélection
	Deletes, yanks or visual Inside Tags
	Change Surrounding Tag (current) to <h3></h3>
	Change Surrounding " to <> / <h3></h3>
	Delete le surround "

- [^1]: Dans le .vimrc ':mkview " save folds' & ':lowercaseadview " restore folds' [^2]: za (resp. zA) toggles between zo & zc (resp. z0 & zC) [^3]: The lower case equivalents move focus instead of moving the window. [^6]: donner le bon le filetype et enclancher le smartindent [^7]: More info in http://www.vim.org/tips/tip.php?tip_id=330 *Autre méthode* :set pastetoggle=<F3>