



FACULTAD DE INGENIERIA INFORMÁTICA

Trabajo Fin de Máster

Máster en Lógica Computación e Inteligencia Artificial

Sing2Text: Traducción basada en KeyPoints

Realizado por

Nicolás Rodríguez Ruiz

Tutorizado por

Miguel Ángel Martínez Del Amor

Departamento de

Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Sevilla, 8 de abril de 2026

Índice general

1	Introducción	7
1.1	Resumen	7
1.2	Motivación y Planteamiento	7
1.3	Objetivo	8
2	Estado del Arte	9
2.1	General (traducción en SL)	9
2.2	Uso de keypoints como entrada a modelos en SL	9
2.3	Datasets	9
3	Metodología	11
3.1	Extracción de Keypoints	11
3.1.1	OpenPose	11
3.1.2	Alphapose	11
3.2	Seq2Seq	11
3.3	Transformers	11
3.3.1	¿Qué es un Transformer?	11
4	Experimentación y análisis de resultados	13
4.1	Ablation study	13
4.2	Comparativa con state of the art	13
4.3	También comparar la eficiencia	13
5	Conclusión y trabajo futuro	15

Capítulo 1

Introducción

1.1 Resumen

1.2 Motivación y Planteamiento

Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 1,500 millones de personas en el mundo viven con algún grado de pérdida auditiva, de las cuales aproximadamente 430 millones requieren atención especializada. Para una parte significativa de esta población, la lengua de signos es su principal medio de comunicación natural. Sin embargo, el acceso a servicios esenciales como lo son la sanidad, la educación o la administración pública sigue dependiendo casi exclusivamente de intérpretes humanos, un recurso escaso, costoso y con disponibilidad geográfica muy desigual. Esta dependencia limita la autonomía de las personas sordas y perpetúa una brecha de inclusión social difícil de cerrar sin el apoyo de soluciones tecnológicas escalables.

En los últimos años han habido enormes avances en las técnicas de *Procesamiento del Lenguaje Natural*, *Visión por Computador* y *Aprendizaje Profundo*, así como en la eficiencia y capacidad computacional de los equipos, sin embargo las lenguas de signos han recibido una atención comparativamente menor, y los avances no han alcanzado el nivel de madurez ni la cobertura lingüística que sí presentan los sistemas para lenguas orales. Los sistemas de traducción automática, los asistentes conversacionales y las interfaces de voz han transformado la forma en que las personas oyentes interactúan con la tecnología, pero siguen siendo inaccesibles para quienes se comunican mediante el canal viso-gestual.

Para abordar esta brecha, la investigación en traducción automática de lengua de signos se articula principalmente en torno a dos direcciones complementarias: por un lado, la traducción de texto o voz a lengua de signos, **Text2Sign**, orientada a facilitar la comprensión por parte de personas sordas; por otro, la traducción de lengua de signos a texto, **Sign2Text**, cuyo objetivo es permitir que las personas oyentes o los sistemas automáticos comprendan los mensajes signados. El presente trabajo se centra en esta

segunda dirección, **Sign2Text**, por su impacto directo en la autonomía comunicativa de las personas sordas y por los retos técnicos abiertos que aún presenta.

La tarea **Sign2Text**, también conocida como *Sign Language Recognition and Translation*, persigue la generación automática de texto a partir de una secuencia de signos capturada en vídeo. Un sistema de este tipo permitiría subtitular en tiempo real una conversación signada, dotar a los asistentes virtuales de la capacidad de entender a usuarios sordos, o facilitar el acceso a servicios públicos sin necesidad de un intérprete presente. En definitiva, actuaría como un puente de comunicación directo entre la comunidad sorda y los sistemas digitales diseñados, hasta ahora, pensando exclusivamente en usuarios oyentes.

Desde el punto de vista técnico, Sign2Text constituye un problema de especial complejidad. A diferencia del reconocimiento de voz, donde la señal de entrada es unidimensional y continua, la lengua de signos es inherentemente multimodal: la información se distribuye simultáneamente entre la configuración y el movimiento de las manos, la expresión facial, la postura corporal y el uso del espacio. Esta riqueza expresiva, que dota a las lenguas de signos de toda su potencia comunicativa, supone al mismo tiempo uno de los mayores desafíos para su modelado automático. A esto se le suma la gran variedad de lenguas de signos que existen, cada una con sus gestos y expresiones visuales únicas, además en la mayoría de los casos, la lengua de signos de una determinada región carece de relación gramatical con la lengua natural de dicha región. Esto dificulta significativamente la comprensión y traducción directa entre un lenguaje natural y de signos.

1.3 Objetivo

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1 General (traducción en SL)

2.2 Uso de keypoints como entrada a modelos en SL

2.3 Datasets

Capítulo 3

Metodología

Modelos que vamos a probar, preprocesado de datos (normalización, etc)

3.1 Extracción de Keypoints

3.1.1 OpenPose

3.1.2 Alphapose

3.2 Seq2Seq

3.3 Transformers

3.3.1 ¿Qué es un Transformer?

Capítulo 4

Experimentación y análisis de resultados

4.1 Ablation study

4.2 Comparativa con state of the art

4.3 También comparar la eficiencia

Capítulo 5

Conclusión y trabajo futuro

Bibliografía
