

Exercício Prático: API de Reservas e Avaliações do Imóvel Lions

Turma: LionsDev

Tópicos: APIs REST com Express.js, Conexão com MongoDB (Mongoose), Múltiplos Schemas, Validações de Schema, CRUD assíncrono com `async/await`, Query Params, Regras de Negócio em JavaScript e Variáveis de Ambiente.

1. Contexto

A startup **Imóvel Lions** precisa de um sistema para gerenciar imóveis de aluguel por temporada, as reservas dos clientes e a experiência dos usuários por meio de avaliações (reviews).

Para este projeto, você precisará modelar três recursos no MongoDB: o **Imóvel**, a **Reserva** e a **Avaliação**. A estrutura deve seguir o modelo usado em aula: `server.js`, `db.js` e `models/`, com as rotas escritas diretamente no `server.js`.

2. Configuração Inicial e Estrutura de Pastas

Organize sua aplicação com a seguinte estrutura de arquivos:

```
Imovellions/  
|-- src/  
|   |-- models/  
|   |   |-- imovel.js  
|   |   |-- reserva.js  
|   |   |-- avaliacao.js  
|   |-- db.js  
|   |-- server.js  
|-- .env  
|-- package.json
```

Configure o arquivo `.env` com a sua URI de conexão do MongoDB Atlas (`MONGO_URI`) e a porta do servidor (`PORT=3000`).

Importante: Neste exercício, deixe todos os endpoints dentro do arquivo

`src/server.js` , como foi feito em sala.

2.1 Modelos de Dados (Schemas)

Defina os Schemas do Mongoose detalhados a seguir:

Modelo: Imóvel (`models/imovel.js`)

- `titulo` : Tipo `String` , obrigatório.
- `descricao` : Tipo `String` , obrigatório.
- `localizacao` : Tipo `String` , obrigatório (ex.: `"Ubatuba - SP"`).
- `precoNoite` : Tipo `Number` , obrigatório (valor base da diária).
- `capacidadeMaxima` : Tipo `Number` , obrigatório.
- `disponivel` : Tipo `Boolean` , com valor padrão `true` .

Modelo: Reserva (`models/reserva.js`)

- `imovelId` : Tipo `String` , obrigatório. Esse campo deve guardar o `_id` do imóvel reservado.
- `nomeHospede` : Tipo `String` , obrigatório.
- `emailHospede` : Tipo `String` , obrigatório.
- `dataEntrada` (Check-in): Tipo `String` , obrigatória (ex.: `"2026-06-15"`).
- `quantidadeNoites` : Tipo `Number` , obrigatória.
- `hospedes` : Array de Objetos, obrigatório, onde cada objeto pode conter:
 - `nome` : Tipo `String`
 - `idade` : Tipo `Number`
- `valorTotal` : Tipo `Number` (calculado automaticamente pela API).
- `status` : Tipo `String` , padrão `"Pendente"` (deve aceitar apenas: `Pendente` , `Confirmada` ou `Cancelada`).

Modelo: Avaliação (`models/avaliacao.js`)

- `imovelId` : Tipo `String` , obrigatório. Esse campo deve guardar o `_id` do imóvel avaliado.
- `nomeUsuario` : Tipo `String` , obrigatório.
- `nota` : Tipo `Number` , obrigatório (deve aceitar apenas valores de `1` a `5`).
- `comentario` : Tipo `String` , obrigatório (mínimo de 10 caracteres).

3. Requisitos Obrigatórios e Regras de Negócio

Você deverá implementar endpoints para gerenciar Imóveis (`/imoveis`), Reservas (`/reservas`) e Avaliações (`/avaliacoes`).

3.1 CRUD de Imóveis

- **Cadastrar Imóvel** (`POST /imoveis`): Cria um novo imóvel. Retorne status `201`.
- **Listar Imóveis** (`GET /imoveis`): Retorna todos os imóveis cadastrados.
- **Buscar Imóveis por Localização** (`GET /imoveis/busca`): Deve aceitar o Query Param `localizacao`. Retorna apenas os imóveis que contêm o termo pesquisado na localização, ignorando letras maiúsculas e minúsculas (ex.: buscar por `"uba"` deve retornar imóveis em `"Ubatuba - SP"`).

3.2 Reservas

- **Criar Reserva** (`POST /reservas`): Recebe no corpo: `imovelId`, `nomeHospede`, `emailHospede`, `dataEntrada`, `quantidadeNoites` e `hospedes` (array).

Regras de Negócio (Lógica em JavaScript):

1. **Validação de Existência:** A API deve verificar se o imóvel informado realmente existe no banco de dados. Se não existir, retorne status `404` com erro.
 2. **Validação de Capacidade:** Verifique se a quantidade total de hóspedes (tamanho do array `hospedes`) não ultrapassa a `capacidadeMaxima` do imóvel selecionado. Se ultrapassar, retorne status `400` com erro.
 3. **Validação de Noites:** Verifique se `quantidadeNoites` é maior que zero. Se não for, retorne status `400` com erro.
 4. **Cálculo Simples do Valor Total:** Multiplique `quantidadeNoites` pelo `precoNoite` do imóvel.
 5. Se todas as regras passarem, salve a reserva no banco de dados com o `valorTotal` calculado e retorne o documento com status `201`.
- **Listar Reservas** (`GET /reservas`): Retorna todas as reservas cadastradas.
 - **Alterar Status da Reserva** (`PATCH /reservas/:id/status`): Permite atualizar apenas o campo `status` da reserva. Se a reserva não for encontrada, retorne status `404`. Em caso de sucesso, retorne o documento atualizado com status `200`.

3.3 Avaliações

- **Criar Avaliação** (`POST /avaliacoes`): Recebe no corpo: `imovelId`, `nomeUsuario`, `nota` (de 1 a 5) e `comentario`.

Regras de Negócio:

1. **Validação de Imóvel:** Verifique se o imóvel avaliado realmente existe no banco de dados. Caso contrário, retorne status **404**.
2. Se o imóvel existir, salve a avaliação e retorne o documento criado com status **201**.

- **Listar Avaliações de um Imóvel (GET /avaliacoes/imovel/:imovelId):**
 - Retorna todas as avaliações feitas para o imóvel especificado.
 - **Regra de Negócio (Média Geral):** A resposta deve retornar a lista de avaliações e a média aritmética das notas (calculada em JavaScript).
- **Excluir Avaliação (DELETE /avaliacoes/:id):**
 - **Regra de Segurança:** O usuário deve enviar seu **nomeUsuario** no corpo da requisição. O backend deve buscar a avaliação pelo ID (retorne **404** se ela não existir) e verificar se ela pertence a esse usuário. Se pertencer, remova a avaliação do banco; caso contrário, retorne status **403** (Proibido) com uma mensagem de erro.

4. Desafios Bônus

Depois que a versão obrigatória estiver funcionando, tente adicionar uma ou mais melhorias:

- **Avançado:** usar **mongoose.Schema.Types.ObjectId**, **ref** e **.populate()** no campo **imovelId** para trazer os dados completos do imóvel ao listar reservas. Exemplo mínimo:

```
// models/reserva.js
imovelId: { type: mongoose.Schema.Types.ObjectId, ref: "Imovel",
required: true },

// server.js
const reservas = await Reserva.find().populate("imovelId");
```

- Cobrar uma taxa fixa de limpeza de R\$ 80 em cada reserva.
- Cobrar taxa extra por hóspede adicional a partir do 3º hóspede.
- Aplicar desconto de 10% para estadias com 5 noites ou mais.
- Aplicar cupom **"LIONS10"** com mais 10% de desconto.
- Permitir avaliação apenas de usuários que tenham reserva **"Confirmada"** para aquele imóvel.
- Criar **GET /reservas/relatorio** com faturamento total, total de noites e média de hóspedes.

5. Testes Esperados

Realize testes na sua API simulando o seguinte fluxo de validação:

1. Cadastre um imóvel com capacidade máxima de 4 pessoas e `precoNoite` de R\$ 100.
2. Liste todos os imóveis.
3. Busque imóveis por localização usando `GET /imoveis/busca?localizacao=uba`.
4. Crie uma reserva para esse imóvel e verifique se o `valorTotal` foi calculado.
5. Tente criar uma reserva com mais hóspedes do que a capacidade máxima (deve falhar com erro 400).
6. Mude o status da reserva para `"Confirmada"`.
7. Crie uma avaliação para o imóvel.
8. Liste as avaliações do imóvel e verifique se a média foi calculada corretamente.
9. Tente excluir a avaliação enviando um nome de usuário diferente no corpo (deve falhar com erro 403).
10. Exclua a avaliação enviando o nome de usuário correto.

6. Dicas para a Implementação

- No `src/server.js`, importe todos os Models que serão usados:

```
import Imovel from "../models/imovel.js";
import Reserva from "../models/reserva.js";
import Avaliacao from "../models/avaliacao.js";
```

- Na rota de criar reserva, busque o imóvel antes de calcular o valor:

```
const imovel = await Imovel.findById(imovelId);
```

- Para calcular o valor total da reserva:

```
const valorTotal = quantidadeNoites * imovel.precoNoite;
```

- No modelo de avaliações, valide a nota com `min: 1` e `max: 5` no próprio Schema do Mongoose.
- Use o `try/catch` para capturar as validações disparadas pelo Schema do Mongoose na hora de salvar.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Exercício Prático de Mongoose e MongoDB - Módulo 08