

Cheat sheet · Módulo 01: Introdução à Programação e Ambiente

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

Instalar o Node.js (Ubuntu)

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -  
sudo apt install -y nodejs  
node -v      # versão do Node  
npm -v       # versão do npm
```

Use sempre a versão **LTS**. Em outubro de 2026 a LTS passa da 24 para a 26.

Terminal

Comando	O que faz
<code>pwd</code>	mostra a pasta atual
<code>ls / ls -la</code>	lista (com ocultos e detalhes)
<code>cd pasta / cd .. / cd ~</code>	entra / volta uma / vai para a home
<code>mkdir nome</code>	cria pasta (<code>mkdir "Minha Pasta"</code> com aspas)
<code>touch app.js</code>	cria arquivo vazio
<code>cat arquivo.txt</code>	mostra o conteúdo
<code>rm arquivo / rm -r pasta</code>	apaga (sem lixeira!)
<code>clear</code>	limpa a tela

Tab completa nomes · **↑** repete comandos · **Ctrl+C** interrompe o programa.

npm e package.json

```
npm init -y      # cria o package.json  
npm install prompt-sync # instala e registra em dependencies  
npm uninstall pacote # remove  
npm install      # reinstala tudo do package.json  
npm start        # roda o script "start"  
npm run dev      # roda qualquer outro script
```

- `node_modules/` : os pacotes baixados. **Nunca** vai para o Git.
- `package.json` : nome, versão, `scripts` e `dependencies` do projeto.

Rodando JavaScript

```
node app.js      # executa o arquivo  
node             # abre o REPL (teste rápido); sai com .exit
```

VS Code

Atalho	Ação
<code>Ctrl+S</code>	salvar (o Node roda o arquivo salvo)
<code>Ctrl+``</code>	abrir/fechar o terminal integrado
<code>Ctrl+Shift+P</code>	paleta de comandos
<code>Ctrl+B</code>	mostrar/esconder a barra lateral
<code>Ctrl+Shift+X</code>	extensões
<code>Ctrl+/ Alt+↑ / Alt+↓</code>	comentar a linha mover a linha
<code>Ctrl+W</code>	fechar a aba

Como a web funciona

Cliente (navegador, app) faz uma **requisição** → **servidor** processa → devolve uma **resposta**. O frontend é o que o usuário vê; o backend guarda os dados e as regras. Neste curso, o backend é feito com **Node.js**.

Armadilhas

- Cannot find module**: o terminal está na pasta errada ou o nome do arquivo está diferente. Confira com `pwd` e `ls`.

- `mkdir Minha Pasta` cria **duas** pastas. Use aspas ou evite espaços.
- Arquivo não salvo = código antigo rodando.
- `npm install` fora da pasta do projeto cria `node_modules` no lugar errado.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta
Cheat sheet · Módulo 01