

Cheat sheet · Módulo 11: Frontend NoCode com FlutterFlow

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

Quando usar NoCode

Prós: protótipo rápido, interface visual, gera código Flutter. **Limites:** lógica complexa, dependência da plataforma, plano pago para alguns recursos.

O editor

Widget Tree (estrutura da tela) · **canvas** (a tela) · **Properties** (cor, tamanho, ações) · **Action Flow Editor** (o que acontece ao tocar).

Widgets essenciais

Widget	Para quê
Column / Row	empilhar na vertical / horizontal
Stack	sobrepor (texto sobre imagem)
Container	caixa com cor, borda, espaçamento
AppBar	barra do topo
ListView	lista rolável
TextField	campo de formulário

Estado

Page State: vale só na tela (ex.: **carregando**). **App State:** vale no app todo (ex.: o **token** do login). Atualize com a ação **Update Page State** / **Update App State**.

Navegação

Botão → Actions → **Navigate To** → escolha a página (e passe parâmetros, como o id do baralho).

Integrando com a API

- API Calls** → +: nome, método, URL (a do **Render**).
- Headers: **Authorization: Bearer [token]** (variável).
- Body JSON com variáveis para POST: **{"email": "<email>", "senha": "<senha>"}**.
- Response & Test:** rode e veja o JSON.
- Mapeie campos com **JSON Path:** **\$.token**, **\$.message**, **\$.title**.
- Na tela: **Backend Query** na lista + **Generate Dynamic Children**.

Os quatro estados de uma tela com API

Estado	Como tratar
Carregando	Backend Query → Loading Widget
Vazio	Show Empty List Widget com uma mensagem
Erro	ação com Action Output → se não Succeeded , Snack Bar com \$.message
Sucesso	a lista preenchida

Login no app

Botão Entrar → API Call de login → se **Succeeded:** salva **\$.token** no App State e **Navigate To** a tela principal; senão, Snack Bar com a mensagem da API.

Cuidados

- localhost não existe no celular:** use a URL pública da API.
- A API precisa aceitar o navegador (**CORS**) para o app web funcionar.
- 401 no meio do uso:** token expirou → limpe o App State e volte ao login.
- Clique duplo:** Page State **carregando = true** desabilita o botão até a resposta chegar.

Publicando

Caminho	Como
Web Publishing	publica direto pelo FlutterFlow
Baixar o código	<code>flutter pub get</code> e <code>flutter run</code>
Versão web própria	<code>flutter build web</code> → pasta <code>build/web</code> → Static Site no Render

Frontend e API são **dois serviços** separados: cada um com sua URL.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta
Cheat sheet · Módulo 11