Guia rápido · Módulo 11: Frontend NoCode com FlutterFlow

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

Quando usar NoCode

Prós: protótipo rápido, interface visual, gera código Flutter. **Limites:** lógica complexa, dependência da plataforma, plano pago para alguns recursos.

O editor

Widget Tree (estrutura da tela) · **canvas** (a tela) · **Properties** (cor, tamanho, ações) · **Action Flow Editor** (o que acontece ao tocar).

Widgets essenciais

Widget	Para quê
`Column` / `Row`	empilhar na vertical / horizontal
`Stack`	sobrepor (texto sobre imagem)
`Container`	caixa com cor, borda, espaçamento
`AppBar`	barra do topo
`ListView`	lista rolável
`TextField`	campo de formulário

Estado

Page State: vale só na tela (ex.: `carregando`). **App State:** vale no app todo (ex.: o **token** do login). Atualize com a ação **Update Page State** / **Update App State**.

Navegação

Botão → Actions → **Navigate To** → escolha a página (e passe parâmetros, como o id do baralho).

Integrando com a API

1. **API Calls** → **+**: nome, método, URL (a do **Render**).
2. Headers: `Authorization: Bearer [token]` (variável).
3. Body JSON com variáveis para POST: `{"email": "<email>", "senha": "<senha>"}`.
4. **Response & Test**: rode e veja o JSON.
5. Mapeie campos com **JSON Path**: `$.token`, `$.message`, `$[:].titulo`.
6. Na tela: **Backend Query** na lista + **Generate Dynamic Children**.

Os quatro estados de uma tela com API

Estado	Como tratar
Carregando	**Backend Query** → **Loading Widget**
Vazio	**Show Empty List Widget** com uma mensagem
Erro	ação com **Action Output** → se não **Succeeded**, Snack Bar com `$.message`
Sucesso	a lista preenchida

Login no app

Botão Entrar → API Call de login → se **Succeeded**: salva `$.token` no App State e **Navigate To** a tela principal; senão, Snack Bar com a mensagem da API.

Cuidados

- **localhost não existe no celular**: use a URL pública da API.
- A API precisa aceitar o navegador (**CORS**) para o app web funcionar.
- **401 no meio do uso**: token expirou → limpe o App State e volte ao login.
- **Clique duplo**: Page State `carregando = true` desabilita o botão até a resposta chegar.

Publicando

Caminho	Como
Web Publishing	publica direto pelo FlutterFlow
Baixar o código	`flutter pub get` e `flutter run`
Versão web própria	`flutter build web` → pasta `build/web` → **Static Site** no Render

Frontend e API são **dois serviços** separados: cada um com sua URL.