

Guia rápido · Módulo 04: Git e GitHub

Resumo para consulta rápida. A explicação completa está nos slides e nos arquivos desta pasta.

Primeira configuração

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu@email.com"
git config --list
# rede com proxy (laboratório):
git config --global http.proxy http://usuario:senha@IP:PORTA
git config --global https.proxy http://usuario:senha@IP:PORTA
```

Repositório local

```
git init                # começa a versionar a pasta
git status              # o que mudou
git add .               # põe tudo no "palco"
git commit -m "cria menu da calculadora"
git log --oneline       # histórico resumido
git diff               # o que mudou (fora do palco)
```

Repositório remoto (GitHub)

```
git remote add origin https://github.com/usuario/projeto.git
git branch -M main
git push -u origin main  # primeira vez
git push                 # das próximas vezes
git pull                 # traz as mudanças do remoto
git clone URL            # baixa um repositório inteiro
```

O GitHub **não aceita senha** no terminal: use um **token** (Personal Access Token) no lugar dela. **master** e **main** são só nomes de branch; o GitHub usa **main** como padrão.

Branches e Pull Request

```
git branch              # lista
git checkout -b raiz-quadrada # cria e muda
git checkout main        # volta
git merge raiz-quadrada  # traz a branch para a atual
git branch -d raiz-quadrada # apaga (já mesclada)
```

Fluxo: **branch** → commits → **git push -u origin raiz-quadrada** → **Pull Request** no GitHub → revisão → **merge** na **main** → **git pull** na sua máquina.

Conflito

```
<<<<<< HEAD
console.log("versão da main")
=====
console.log("versão da branch")
>>>>>> raiz-quadrada
```

Escolha o que fica, apague os marcadores, depois `git add .` e `git commit .`

Desfazendo

Situação	Comando
Descartar mudança no arquivo	<code>git restore arquivo.js</code>
Tirar do palco (mantém a mudança)	<code>git restore --staged arquivo.js</code>
Corrigir a mensagem do último commit	<code>git commit --amend -m "nova msg"</code>
Desfazer um commit já enviado	<code>git revert a1b2c3d</code>

.gitignore e README

```
node_modules/  
.env
```

O **README.md** explica o projeto: o que é, como instalar, como rodar e quem fez.

Boas mensagens de commit

✓ `trata divisão por zero` · `adiciona README` ✗ `update` · `arrumei` · `asdf`

Armadilhas

- `git init` na pasta errada (na home inteira!). Confira com `pwd`.
- Commitou `node_modules` ? Adicione ao `.gitignore` e `git rm -r --cached node_modules`.
- Commitou o `.env` ? **Troque as senhas e chaves**: apagar o arquivo não apaga o histórico.
- `push` rejeitado: alguém enviou antes. Faça `git pull`, resolva e envie de novo.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Guia rápido · Módulo 04