

Lista de Código: Terminal e Primeiros Passos

Turma: LionsDev

Tópicos: navegação no terminal (`pwd` , `ls` , `cd`), manipulação de arquivos e pastas (`mkdir` , `touch` , `echo` , `cp` , `mv` , `rm` , `cat`) e execução de código com `node` e `npm` .

Cada item é um comando pra você digitar no terminal e ver o que acontece. Faça um de cada vez. A ideia é ganhar fluência antes dos desafios em prosa.

Parte 0 — Treino rápido (aquecimento)

Um comando por vez. Digite, veja o resultado e siga pro próximo.

1. Descubra em qual pasta você está agora (`pwd`).
2. Liste os arquivos da pasta atual (`ls`).
3. Crie uma pasta chamada `projeto` .
4. Entre na pasta `projeto` (`cd`).
5. Crie um arquivo vazio chamado `index.js` (`touch`).
6. Crie um arquivo `nota.txt` com o texto "Lions" dentro (`echo "Lions" > nota.txt`).
7. Mostre o conteúdo de `nota.txt` no terminal (`cat`).
8. Copie `nota.txt` para `nota_backup.txt` (`cp`).
9. Renomeie `nota_backup.txt` para `copia.txt` (`mv`).
10. Volte uma pasta acima (`cd ..`).

Parte 1 — Complete o comando

Complete a lacuna para o comando fazer o que a descrição pede.

1. Criar a pasta `src` : `_____ src`
2. Entrar na pasta `src` : `cd _____`
3. Criar o arquivo `app.js` : `touch _____`
4. Ver o conteúdo do arquivo `app.js` : `_____ app.js`
5. Rodar o arquivo `app.js` com Node: `_____ app.js`
6. Instalar o pacote `prompt-sync` : `npm _____ prompt-sync`

Parte 2 — Ache o erro

Cada comando abaixo tem um problema. Explique e corrija.

1. Para criar a pasta **Nova Pasta** (com espaço): `mkdir Nova Pasta` . O que acontece de errado?
2. Para apagar a pasta **lixo** e tudo dentro dela: `rm lixo` . Por que falha? Qual flag falta?
3. Para entrar na pasta anterior o aluno digitou: `cd..` . O que corrigir?
4. Para iniciar um projeto Node ele digitou: `npm iniciar` . Qual o comando certo?

Parte 3 — Prever o resultado

Sem rodar, descreva o estado final (o que existe e onde) depois desta sequência.

```
mkdir loja
cd loja
touch produtos.js
mkdir dados
cd dados
echo "[]" > lista.json
cd ..
ls
```

O que o último `ls` mostra?

Parte 4 — Desafio de sequência

Monte a estrutura

Usando apenas comandos de terminal, crie exatamente esta estrutura a partir de uma pasta vazia. Entregue a sequência de comandos usada.

```
meu-app/
├── index.js
├── package.json  (criado com: npm init -y)
└── src/
    ├── funcoes.js
    └── dados/
        └── config.txt  (contendo o texto "ok")
```

Rode seu primeiro código

Dentro de `meu-app`, faça o arquivo `index.js` imprimir `"App no ar!"`. Depois rode ele com Node e confirme a saída no terminal.

Dica: nome com espaço precisa de aspas (`"Nova Pasta"`) ou barra de escape. Para apagar pasta com conteúdo, use `rm -r`. E cuidado: o terminal diferencia maiúscula de minúscula, então `App.js` e `app.js` são arquivos diferentes.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Lista de Código: Terminal e Primeiros Passos - Módulo 01