

Atividade Prática - FlutterFlow Consumindo API

Objetivo

Montar uma tela de listagem no FlutterFlow consumindo uma rota **GET** real da API construída nos módulos anteriores.

A entrega precisa mostrar dados reais vindos da API, não dados digitados manualmente na tela.

1. Antes de abrir o FlutterFlow

Escolha uma rota de listagem do seu backend.

Exemplos:

```
GET /api/tarefas
GET /api/agendamentos
GET /api/produtos
GET /api/livros
```

Preencha:

Nome do projeto:
URL completa da rota:
A rota precisa de token? Sim/Não
Exemplo do JSON retornado:
Campos que quero exibir na tela:

Teste a rota no Postman antes de configurá-la no FlutterFlow.

Importante: o FlutterFlow roda na nuvem e não acessa o **localhost** da sua máquina. Use a URL pública da API publicada no Render (Módulo 10).

2. Criar a tela

Monte uma página com:

- **AppBar** com título curto.
- **Column** ou **ListView** para a listagem.

- Um **Container** como card de cada item.
- **Row** e **Text** para organizar as informações.
- Um botão no rodapé ou no card, se fizer sentido.

3. Criar a API Call

No FlutterFlow:

1. Abra a área de API Calls.
2. Clique em **Add**.
3. Escolha **Create API Call**.
4. Nomeie a chamada, por exemplo **GET tarefas**.
5. Selecione o método **GET**.
6. Cole a URL completa.
7. Configure headers se necessário.
8. Salve.

Se a rota exigir JWT:

```
Authorization: Bearer SEU_TOKEN
```

Use token de teste apenas durante a atividade.

4. Testar a API Call

Na aba de teste:

1. Clique em **Test API Call**.
2. Confirme status **200**.
3. Confira o JSON.
4. Verifique se a resposta é uma lista direta ou se a lista vem dentro de uma propriedade.
Essa diferença define o caminho usado para acessar a lista (JSON Path): **\$** para a lista direta e **\$.tarefas** para a lista dentro da propriedade **tarefas**.

Exemplo de lista direta:

```
[
  {
    "_id": "abc123",
    "titulo": "Estudar API",
    "prioridade": "alta"
  }
]
```

```
}
]
```

Exemplo de lista dentro de propriedade:

```
{
  "tarefas": [
    {
      "_id": "abc123",
      "titulo": "Estudar API",
      "prioridade": "alta"
    }
  ]
}
```

5. Mapear o Data Schema

Crie um Data Type com os campos retornados pela API.

Exemplo:

Campo	Tipo
<code>_id</code>	String
<code>titulo</code>	String
<code>prioridade</code>	String
<code>concluida</code>	Boolean

Marque `is List` quando o retorno for uma lista.

6. Ligar a API à tela

1. Selecione a página ou o widget principal.
2. Adicione uma Backend Query do tipo API Call.
3. Configure para executar ao abrir a página.
4. Selecione a API Call criada.
5. Use o resultado da query como fonte da lista.

7. Gerar cards dinâmicos

1. Crie um card de exemplo.
2. Selecione a `Column` ou `ListView`.

3. Ative **Generate Dynamic Children**.
4. Aponte para a lista retornada pela API.
5. Em cada **Text**, escolha **Set from Variable**.
6. Ligue cada texto ao campo correto do item.

8. Entrega

Entregue:

- Print da API Call testada com status **200**.
- Print da tela com dados reais.
- Nome da rota consumida.
- Campos mapeados no Data Schema.
- Breve explicação do fluxo: tela -> API Call -> response -> card.

9. Critérios de aceite

- A rota foi testada no Postman antes de ser configurada no FlutterFlow.
- A resposta retorna dados reais.
- A tela usa Dynamic Children ou estrutura equivalente para repetir itens.
- Os textos exibem campos vindos da API.
- O aluno consegue explicar o request e o response.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Atividade Prática: FlutterFlow Consumindo API - Módulo 11