

Lista de Código: Git e Versionamento

Turma: LionsDev

Tópicos: `git init`, `git status`, `git add`, `git commit`, branches (`git branch`, `git checkout`), `git merge` e repositório remoto (`git remote add`, `git push`).

Execute os comandos em uma pasta de teste, criada só para esta lista. Depois de cada comando, rode `git status` e observe o efeito antes de seguir para o próximo item.

Esta lista usa `main` como nome da branch principal. Se o seu Git ainda cria a branch como `master`, configure o padrão uma única vez com `git config --global init.defaultBranch main`.

Parte 0: Exercícios de fixação

Itens curtos para praticar os comandos básicos, um de cada vez, no repositório de teste.

1. Inicie o versionamento na pasta atual (`git init`).
2. Veja o estado atual dos arquivos (`git status`).
3. Crie um arquivo `index.js` e adicione-o à área de stage (`git add`).
4. Crie mais dois arquivos e adicione todos de uma vez (`git add .`).
5. Faça um commit com a mensagem "primeiro commit" (`git commit -m`).
6. Veja o histórico de commits (`git log`).
7. Crie uma branch chamada `feature-login` (`git branch`).
8. Troque para a branch `feature-login` (`git checkout`).
9. Crie e já troque para a branch `feature-cadastro` em um único comando (`git checkout -b`).
10. Volte para a branch `main` (`git checkout main`).

Parte 1: Complete o comando

Complete a lacuna.

1. Salvar as mudanças com mensagem: `git commit ____ "ajuste no menu"`
2. Criar e entrar em uma branch nova: `git checkout ____ nova-tela`
3. Juntar a branch `feature-login` na `main` (estando na `main`): `git ____ feature-login`

4. Conectar seu repositório ao remoto: `git remote add origin ____`
5. Enviar a branch `main` para o remoto pela primeira vez: `git push ____ origin main`

Parte 2: Ache o erro

Cada situação tem um problema. Explique a causa e o que fazer.

1. O aluno editou 3 arquivos e rodou `git commit -m "mudanças"` direto. Por que nada foi commitado? O que faltou?
2. Ele quis criar uma branch, mas digitou `git branch` sem nome. O que acontece?
3. Ele editou arquivos na `main`, ainda sem commitar, e percebeu que deveria estar trabalhando na branch `feature`, que ainda não existe. Qual comando cria a branch e leva as mudanças junto, sem perder nada?
4. `git push` deu erro de "no upstream branch". Qual flag resolve no primeiro push?

Parte 3: Prever o resultado

Sem rodar, responda em que branch você termina e o que o `git status` mostraria.

```
git init
touch README.md
git add README.md
git commit -m "primeiro commit"
git checkout -b desenvolvimento
touch novo.js
git add novo.js
git commit -m "adiciona novo.js"
git checkout main
```

Depois do último `git checkout main`, o arquivo `novo.js` aparece na pasta? Por quê?

Parte 4: Desafio de fluxo

Fluxo completo de uma feature

Descreva (e execute) a sequência de comandos para o cenário abaixo, do início ao fim:

1. Iniciar um repositório em uma pasta nova.
2. Criar um `README.md` e fazer o primeiro commit na `main`.

3. Criar a branch `feature-contato` e trocar para ela.
4. Criar o arquivo `contato.js`, adicionar e commitar.
5. Voltar para a `main` e fazer o merge da `feature-contato`.
6. Criar um repositório vazio no GitHub, conectá-lo como remoto e enviar a `main`.

Entregue a lista de comandos, em ordem.

Dica: o ciclo básico é sempre modificar, `git add`, `git commit`. O `git add` define o que entra no próximo commit; sem ele, o commit não inclui suas mudanças. Rode `git status` com frequência para conferir a branch atual e o estado dos arquivos.

LionsDev • Professor Nicolas Cardoso Motta

Lista de Código: Git e Versionamento - Módulo 04