

Exercícios: Funções e Estruturas de Seleção

Turma: LionsDev

Tópicos: Funções Tradicionais, Arrow Functions, Switch e todo conteúdo já visto no curso.

 **Aviso:** Todos os exercícios desta lista devem ser resolvidos obrigatoriamente utilizando **funções** e sempre que houver múltiplas condições, utilize o comando **switch** para organizar a lógica.

1. Calculadora de Bônus de RH

Crie uma função que receba duas informações: o nível do cargo de um funcionário e o seu salário atual.

Dentro dessa função, utilize uma estrutura de seleção de casos para avaliar o nível do cargo. Caso seja "Estagiário", calcule um bônus de 10% sobre o salário. Caso seja "Júnior", o bônus é de 15%. Para "Pleno", 20%. Para qualquer outro caso não mapeado, o bônus deve ser zero. A função deve devolver (retornar) o valor final do bônus. Fora da função, peça para o usuário digitar os dados, acione a função e exiba o resultado.

2. Validador de Acesso Rápido

Um sistema precisa de uma validação ágil de credenciais. Crie uma função no formato de uma arrow function que receba o nome de um usuário e o código do seu crachá.

A regra para liberar o acesso é: o nome precisa ter mais de 5 letras E o código do crachá deve ser maior que 1000. A função deve analisar esse cenário e retornar verdadeiro caso a regra seja atendida, ou falso caso contrário. Peça os dados no terminal (**use uma forma de entrada de dados, prompt-sync, stdin ou readline**), execute a função e, dependendo do retorno, exiba "Acesso Concedido" ou "Acesso Negado".

3. Menu de Loja de Eletrônicos

Crie o registro de um pedido de compra (um objeto) que comece apenas com o nome do cliente.

Exiba um pequeno menu (para a criação de menus o comando switch é o mais indicado) no console com 3 opções de produtos (ex: 1 - Fone, 2 - Teclado, 3 - Mouse). Peça ao usuário para digitar o código numérico da sua escolha. Utilize uma seleção de casos para analisar esse código. Dependendo da escolha, adicione no registro do pedido duas novas propriedades: o nome do produto escolhido e o seu

preço fixo. Se o usuário digitar um código inválido, registre o produto como "Desconhecido" e valor zero. Imprima o registro final.

4. Monitoramento Climático

Um laboratório de robótica armazena as temperaturas do dia em uma lista. Crie uma arrow function chamada **avaliarTemperaturas** que receba uma lista de três valores numéricos.

A função deve calcular a média desses três valores. Caso a média seja superior a 30 graus, a função deve retornar o texto "Alerta de Aquecimento". Caso seja 30 graus ou menos, deve retornar "Clima Estável". No programa principal, peça ao usuário para digitar três temperaturas, guarde-as em uma lista, repasse essa lista para a arrow function e exiba a resposta dela.

5. Status de Encomenda Logística

Crie uma função tradicional que atualize o rastreo de um pacote. Ela deve receber um código de status (letras como "P", "E", "C").

Use uma seleção de casos para traduzir o código: "P" significa "Pendente de Envio", "E" significa "Em Rota de Entrega" e "C" significa "Cancelado". Qualquer outra letra deve resultar em "Status Inválido". Crie um registro (objeto) de uma encomenda contendo um ID e peça ao usuário qual o código do status atual. Chame a função passando esse código e salve o texto retornado como uma nova propriedade dentro do registro da encomenda (ou seja, dentro do objeto). Mostre como ficou o registro final.

6. Sistema de Pontuação de Games

Crie uma arrow function que receba a lista de pontuações de um jogador nas últimas três partidas.

A função deve somar os três valores. Caso a soma total ultrapasse 200 pontos OU a última partida registrada (a que fica na ponta final da lista) tenha sido maior que 90 pontos, a função deve retornar a palavra "Veterano". Do contrário, retorna "Iniciante". Capture três pontuações do usuário, monte a lista e passe para a função, exibindo a classificação final.

7. Conversor Universal de Moedas

Construa uma arrow function que atue como casa de câmbio. Ela deve receber um valor em Reais e uma moeda de destino (ex: "USD" para Dólar, "EUR" para Euro, "GBP" para Libra).

Dentro da função, avalie a moeda de destino com uma seleção de casos e divida o valor em Reais pela cotação correspondente (invente cotações fixas para cada caso, exemplo: 1 USD = 5 BRL, 1 EUR = 6 BRL, 1 GBP = 7 BRL). Se a moeda informada não existir nos casos, retorne o próprio valor em Reais. Peça as entradas ao usuário, acione a rotina e exiba o valor convertido.

8. Gestão de Capacidade de Servidor

Crie uma entidade representando um servidor com nome, espaço total (em GB) e espaço já ocupado (em GB), faça em números inteiros.

Crie uma função que receba esse servidor inteiro como parâmetro, junto com o tamanho de um novo arquivo que se deseja salvar. A função deve analisar a situação: se o espaço ocupado somado ao novo arquivo for menor ou igual ao espaço total, atualize o espaço ocupado do servidor e retorne verdadeiro (sucesso). Caso ultrapasse, não altere os dados e retorne falso (falha). Avalie o retorno fora da função para avisar o usuário se o upload foi aceito ou rejeitado.

9. Roteamento de Chamados de TI

Crie uma rotina que atue como triagem de chamados. Ela deve receber a criticidade de um problema técnico (níveis 1, 2 ou 3).

Avalie a criticidade com seleção de casos. Nível 1 retorna o setor "Atendimento Básico". Nível 2 retorna "Equipe Especializada". Nível 3 retorna "Gestão de Crise". Crie uma lista vazia de "Fila de Atendimento". Peça ao usuário a criticidade de um novo problema, descubra o setor responsável usando sua função e adicione o nome desse setor ao final da lista. Mostre a lista atualizada.

10. O Grande Painel de Controle

Crie um sistema central. Inicie com um registro de um "Caixa de Loja" contendo o nome do operador, o saldo inicial de R\$ 100,00 e uma lista vazia de "Histórico de Transações".

Crie duas funções separadas: uma chamada **registrarVenda** (que recebe o valor e soma ao saldo) e outra chamada **registrarDespesa** (que recebe o valor e subtrai do saldo). Ambas as funções devem devolver o novo saldo calculado.

Exiba um menu perguntando a operação desejada: "V" para Venda ou "D" para Despesa. Utilize uma seleção de casos no programa principal para ler a escolha. Caso seja "V", peça o valor, acione a rotina de venda, atualize o saldo no registro do caixa e adicione a palavra "Entrada" na lista de histórico. Caso seja "D", peça o valor, acione a rotina de despesa, atualize o saldo e adicione "Saída" no histórico. Imprima o registro do caixa inteiro no final para auditoria. Lembrando, utilize um laço de repetição para criar este menu do usuário, é preciso ter uma opção para que ele pare de registrar as operações.

Dica: Lembrem-se que os dados capturados pelo prompt-sync vêm como formato de Texto (String). Para repassar valores numéricos para as suas funções, é muito importante realizar a conversão da

entrada (usando **Number()** , **parseInt()** ou **parseFloat()**) antes de enviá-los como parâmetros.
